

## LAMINA DE PVC RIGIDO

Clave:

0280-0170-0060 AL 0280-0170-0650

### DESCRIPCION

---

Lámina de PVC rígido el cual puede ser rotulado con vinil de corte o de impresión y cortado fácilmente con navaja, ideal para uso en interiores.

- **Color:** blanco y transparente (excelente claridad).
- **Acabado:** brillante.
- **Espesor:** 0.010, 0.015, 0.020, 0.030 pulgadas (color blanco disponible en 0.010 y 0.020 pulgadas).
- **Ancho:** 25 pulgadas.
- **Largo:** 52 pulgadas.

### APLICACIONES

---

Lamina de PVC rígido ideal para aplicaciones de termo formado tales como:

- Empaques para productos de hardware.
- Juguetes.
- Exhibidores.
- Puntos de venta POP.
- Stands.
- Señalización.
- Anuncios.

### MERCADO

---

- Industria manufacturera.
- Maquiladoras.
- Publicistas.
- Rotulistas.
- Estudiantes de arquitectura, etc.

### ALMACENAMIENTO

---

Colocar de preferencia la lámina en posición horizontal, en un rack con una hoja de papel entre cada hoja para evitar estática y que se raye.

## PROPIEDADES

Características.	Descripción.
Gravedad específica.	Min. 6000 psi.
Elongación.	Min 100% (20 mil-), min 70% (20.01+).
Temperatura en frío al rompimiento.	-4°F.

## MANEJO

- Manejar las láminas con mucho cuidado para evitar que se dañen en las esquinas.
- No colocar objetos pesados por encima de las láminas, debido a que se pueden marcar.
- No colocar de manera que se flexione demasiado.
- Cubrir las láminas de preferencia con otro cartón o algún plástico para evitar daños.
- Evitar el contacto con solventes.
- La temperatura adecuada para el termo formado es de 79°C.

1. ELABORÓ: DESARROLLO DE DOCUMENTOS TECNICOS.  
2. FECHA: 01 / 04 / 2015

Avance y Tecnología en Plásticos.  
MATRIZ 01 614 432 61 00  
atpcontacto@avanceytec.com.mx