VISITAR SECCION WEB: http://goo.gl/e8eTL

## VINIL PARA PIZARRON BLANCO

Clave: 0556-3700-0600

## **DESCRIPCION**

El vinil para pizarrón blanco está compuesto de una película de PVC blanca cubierta con una película transparente a base de polipropileno diseñada para uso con marcadores de borrado en seco base agua (este material no es para impresión).

• Color: Blanco.

• **Espesor:** 5.4 mil (0.135 mm).

• Adhesivo: acrílico permanente, sensible a la presión.

• Ancho: 54 pulgadas.

• **Largo:** 150 pies.

• **Durabilidad:** hasta 6 meses (dependiendo de la frecuencia de uso y limpieza).

## **APLICACIONES**

Únicamente para uso en superficies planas y promocionales, tales como:

- Pizarrones para cocina.
- Cuarto de juegos.
- · Recámaras infantiles.
- Menús de restaurantes.
- Salas de juntas.
- Almacenes.
- Mesas de trabajo.
- Mural de avisos.
- Horario.





#### **MERCADO**

- Rotulistas.
- Agencias de publicidad.
- · Diseñadores.
- Restauranteros.

#### **ALMACENAMIENTO**

Almacenar a una temperatura constante de 21°C (70°F) y 50% aprox. de humedad relativa.

Avance y Tecnología en Plásticos. MATRIZ 01 614 432 61 00 atpcontacto@avanceytec.com.mx

#### **PROPIEDADES**

Características.	Descripción.		
Temperatura mínima de aplicación.	4.4°C (+40°F).		
Rango de temperatura de servicio.	-40°C a 82.22°C (-40°F a 180°F).		
Adhesión al acero inoxidable.	40 onzas/pulgada.		
	PSTC-1 con 24 horas de fijación a 21.1°C		
	(70°F) y 50% de humedad relativa. Valores		
	típicos. Los valores individuales pueden		
	variar. Probar a fondo antes de la producción.		
Resistencia al agua.	Buena. No se recomienda sumergirla.		
Resistencia a la humedad.	Buena.		
Vida de anaquel.	1 año cuando se almacenar a una		
	temperatura contante de 21°C (70°F) y 50%		
	aprox. de humedad relativa.		

#### **MANEJO**

Nota: es necesario que cada vez que la película es utilizada se borre lo que se escribió sobre la misma, y no se quede por periodos mayores a 12 horas con la finalidad de evitar manchas.

Hay que tomar en cuenta que la durabilidad de esta película será menor que la de un pintarron tradicional, y esto dependerá del cuidado y del uso del material. Por lo tanto si se borra los escritos y se utiliza los plumones correctos (Azor Magistral Clásico) se obtendrá muy buen desempeño del producto.

## Limpieza.

Cuanto a su limpieza siempre deberá ser en seco con el borrador de felpa tradicional o bien alguna fibra seca para el borrado, nunca utilizar líquidos o solventes.

# **PRODUCTOS ALTERNATIVOS**

Características.	VINIL PARA PIZARRON BLANCO	VINIL PARA PIZARRON TRANSPARENTE	PELICULA WHITE PARA PIZARRON AVERY DRY ERASE
Clave.	0556-3700-0600	0556-3700-0620	0556-3700-0400 AL 0556-3700-0460
Composición.	Película de PVC blanca cubierta con una película transparente a base de polipropileno.	Polipropileno.	Polipropileno.
Color.	Blanco.	Transparente.	Blanco.
Espesor.	5.4 mil (0.135 mm).	2 mil (0.05 mm).	5.3 mil.
Adhesivo.	Acrílico permanente, sensible a la presión.	Acrílico permanente, sensible a la presión.	Permanente, transparente sensible a la presión.
Ancho.	54 pulgadas.	54 pulgadas.	30" y 48".
Largo.	150 pies.	150 pies.	150 pies.
Durabilidad.	6 meses.	6 meses.	2 años.
Precio.	\$\$	\$	\$\$\$

1. ELABORÓ: DESARROLLO DE DOCUMENTOS TECNICOS.

2. FECHA: 12 / 03 / 2015