TAMBO RECTANGULAR 5 LTS CON TAPA

Clave: 1260-1150-0350

DESCRIPCION

Tambo rectangular ligero graduado, fabricado de polietileno de alta densidad grado alimenticio e incluye tapa y contratapa del mismo material.

Color: natural.Capacidad: 5 litros.Peso: 265 gramos.

APLICACIONES

En este tambo se pueden almacenar productos líquidos, ya sean químicos, farmacéuticos, automotrices, alimenticios, fragancias, etc.



MERCADO

Los principales consumidores de este tipo de producto son:

- Empresas dedicadas a la fabricación y/o envase de químicos y alimentos, artículos de belleza.
- Farmacias.
- Hospitales.
- Escuelas.

ALMACENADO

Almacenar en lugares seguros donde se puedan evitar golpes y caídas para que no sufra ralladuras, fracturas y deterioro que afecten su presentación.

No colocar objetos pesados sobre estos tambos, y de preferencia ubicarlos en donde no exista posibilidad de que sufran algún impacto. Para que lo anterior no suceda, será necesario poner especial cuidado al momento de manipular los recipientes durante su transporte y almacenaje. Estiba en dos niveles (3 niveles totales) sobre la primera con producto de densidad similar a la del agua.

PROPIEDADES

Características.	Descripción.
Capacidad al derrame.	5.500 ± 0.100 lts.
Cámara de aire.	± 2 %.
Altura al asa.	238 ± 3 mm.
Ancho.	163 ± 3 mm.
Largo.	183 ± 3 mm.
Altura de la boquilla.	17.7 ± 0.2 mm.
Diámetro promedio ext. Boquilla s/cuerda.	47.8 ± 0.5 mm.
Diámetro promedio ext. Boquilla c/cuerda.	51.8 ± 0.5 mm.
Diámetro promedio int. Boquilla.	44.0 ± 0.5 mm.
Diámetro de la corona promedio.	57.7 ± 0.5 mm.
Torque recomendado.	5-8 N.m.
Caída libre.	A 1.80 mts de altura vertical de base conteniendo 5 lts de agua, es aceptable la
	deformación sufrida por el impacto, pero no
	debe presentar fracturas.
Hermeticidad.	No debe presentar fugas, siempre y cuando
	se utilicen la tapa y contratapa.

MANEJO

Exceder las condiciones recomendadas es responsabilidad del cliente.

1. ELABORÓ: DESARROLLO DE DOCUMENTOS TECNICOS.

2. FECHA: 11 / 03 / 2015