

ABRILLANTADOR NOVUS 2

Clave:

0200-0020-0950 Y 0200-0020-1000

DESCRIPCION

El limpiador para acrílico Novus 2 es un producto, el cual es muy útil para eliminar ralladuras superficiales causadas por el polvo, a materiales tales como: acrílico, policarbonato, PVC, entre otros plásticos en laminas. Este material es capaz de dar un acabado más profesional y sin imperfecciones a sus artículos realizados con acrílico y demás plásticos en laminas.

- **Presentación:** 237ml con atomizador y envase de 1.9 lts

APLICACIONES

Este producto es utilizado principalmente par aplicarse a los productos de acrílico, policarbonato, PVC, entres otros plásticos en laminas, después de terminado el proceso de transformación, logrando una restauración de la superficie dañada.



MERCADO

El abrillantador para acrílico puede utilizarse en los siguientes mercados:

- Industria.
- Manufactura.
- Fabricantes de domos.
- Fabricantes de cancelas, etc.

ALMACENADO

Es recomendable mantener esta sustancia alejada de materiales oxidantes. Almacenar preferentemente cerrado, en un lugar fresco alejado de la luz solar o de lugares con altas temperaturas.

PROPIEDADES

Características.	Descripción.
Estado físico.	Líquido.
Presión del vapor.	< 75.
Índice de evaporación.	< 1.
PH.	No establecido.
Apariencia.	Líquido opaco.
Porcentaje de volatilidad.	< 20.
Punto de hervido.	80.
Densidad.	1.01.
Olor.	Leve a solvente.
Densidad del vapor.	No establecido.
Punto de congelación.	No establecido.
Solubilidad en agua.	Apreciable.

MANEJO

Manejarse con precaución. Se recomienda mantener este producto en su envase original. Mantener un contacto prolongado puede causar irritaciones en ojos, piel garganta y nariz.

1. ELABORÓ: DESARROLLO DE DOCUMENTOS TECNICOS.
 2. FECHA: 20 / 04 / 2012

Avance y tecnología en plásticos.
LADA SIN COSTO 01 800 777 2871
MATRIZ +52 (614) 4323500
atpcontacto@avanceytec.com.mx