

**PAPEL TRANSFERENCIA SUBLIMARTS PRENDAS CLARAS
ALGODÓN Y OTROS 21X29.7 CMS**

Clave:
4965-1100

DESCRIPCION

Papel de transferencia recomendado para utilizarse con crayones, lápices de colores, tintas para sublimación, eco solventes, mild solvent o tintas base agua (pigmentadas o dye). Esto permite transferir los gráficos más creativos a prendas de algodón de colores claros, con una gran retención del color después de un gran número de lavadas.

- Se utiliza para transferir la imagen impresa en el papel, estampándola por medio de calor en sustratos flexibles: playeras 100% algodón de colores claros, diversas prendas, delantales, bolsas, etc.
- El papel se depila fácilmente y puede ser aplicado con plancha de calor (o con cualquier plancha de uso domestico, los resultados pueden variar).
- **Medida:** 21X29.7 cm. **Sobre pedido:** 29.7X42 cm. y rollo de 0.42X30 metros.

APLICACIONES

- Gráficos en playeras.
- Decoración de telas de algodón.
- Producción de promocionales (sustratos flexibles).

MERCADO

- Sublimadores.
- Impresores digitales.
- Diseñadores.
- Publicistas.
- Distribuidores de imagen grafica.
- Agencias de publicidad.
- Organizadores de eventos.
- Tiendas de regalos.
- Tiendas de manualidades.

ALMACENADO

Humedad relativa: 35-65%.

Temperatura: 10-30 °C.

Lugar fresco y seco, lejos de los rayos solares. Conserve en posición horizontal.

Vida de anaquel: 2 años.

MANEJO

Este papel se puede utilizar con casi todas las impresoras de inyección de tinta son compatibles con este material como las EPSON STYLUS, CANON, HP, y algunas impresoras laser como la EPSON ACU-LASER, FUJI XEROX, entre otras.

Instrucciones de aplicación con plancha SUBLIMARTS.

1. Ajuste la temperatura de la plancha a 165oC, y la presión a nivel medio.
2. Después de imprimir cuando la tinta este totalmente seca, corte o depile el material sobrante para trabajar de manera más sencilla. **NOTA:** no imprimir en espejo.
3. Coloque película transfer transparente para textiles COLORPRINT EVOLUTION MASK clave: 4962-3700 (se vende por separado) sobre el grafico.
4. Retirar la película transfer transparente retirando el grafico del papel.
5. Coloque la película transfer sobre la prenda con el grafico apuntando a la misma y coloque una hoja de material antiadherente PTFE sobre la película transfer.
6. Aplique a una temperatura de 165oC durante 25 segundos.
7. Retire la hoja de material antiadherente PTFE junto con la película transfer, y la transferencia se ha finalizado.

Instrucciones para aplicación con plancha de uso domestico.

1. Se deberá planchar sobre una superficie rígida.
2. Ajuste la temperatura al máximo.
3. Después de imprimir cuando la tinta este totalmente seca, corte o depile el material sobrante para trabajar de manera más sencilla **NOTA:** no imprimir en espejo.
4. Coloque película transfer transparente para textiles COLORPRINT EVOLUTION MASK clave: 4962-3700 (se vende por separado) sobre el grafico.
5. Retirar la película transfer transparente retirando el grafico del papel.
6. Coloque la película transfer sobre la prenda con el grafico apuntando a la misma y coloque una hoja de material antiadherente PTFE sobre la película transfer.
7. Aplique presión de 2 a 3 minutos alrededor de todo el grafico, especialmente en la orilla del mismo. Evite el vapor, ya que puede tener un efecto dañino sobre el proceso de la transferencia.
8. Una vez que finalice el planchado deje que se enfríe por unos minutos, luego retire la hoja de material antiadherente PTFE junto con la película transfer, y la transferencia se ha finalizado.

Lavado y secado.

1. Utilice detergente normal neutro, no utilice blanqueadores
2. Lave con agua fría y lave por separado.
3. No lavar en seco.
4. No talle el grafico transferido sobre la prenda, siempre lave con el grafico hacia adentro.
5. Una vez que se lave la prenda seque de inmediato.
6. Si después del lavar la prenda la imagen se cae, coloque de nuevo el papel sobre el grafico y aplique calor de nuevo. No aplique el calor directamente sobre el grafico.

Los parámetros son recomendados para trabajar con las nuevas planchas de calor SUBLIMARTS, y son solo sugeridos, el tiempo y la temperatura se pueden ajustar durante la operación.

PRODUCTOS ALTERNATIVOS

Características	PAPEL SUBLIMACIÓN SUBLIMARTS PRENDAS CLARAS Y RIGIDOS.	PAPEL TRANSFERENCIA SUBLIMARTS PRENDAS CLARAS ALGODÓN Y OTROS	PAPEL TRANSFERENCIA SUBLIMARTS PRENDAS OSCURAS ALGODÓN Y OTROS	PAPEL TRANSFERENCIA SUBLIMARTS METALICO PRENDAS ALGODÓN Y OTROS	PAPEL DE TRANSFERENCIA SUBLIMARTS IMP LASER PRENDAS CLARAS	PAPEL DE TRANSFERENCIA SUBLIMARTS IMP LASER PRENDAS OSCURAS
Clave.	4965-0950 AL 4965-1050	4965-1100	4965-1150	4965-1200	4965-1250	4965-1300
Medidas.	1.118X100 MTS 1.62X100 MTS 21X29.7 CMS	21X29.7 CMS	21X29.7 CMS	21X29.7 CMS	21X29.7 CMS	21X29.7 CMS
Sustratos de aplicación.	Prendas claras (100% polyester) y superficies rígidas.	Sustratos flexibles incluyendo textiles 100% algodón (prendas claras).	Sustratos flexibles incluyendo textiles 100% algodón (prendas oscuras).	El color amarillo se torna dorado, el gris en plata y otros colores también adoptan un acabado metálico. Textiles incluyendo 100% algodón (prendas oscuras y claras).	Prendas claras (100% polyester) y superficies rígidas.	Prendas oscuras (100% polyester) y superficies rígidas.
Sustancias para crear los gráficos.	Tintas de sublimación.	Con crayones, lápices de colores, tintas para sublimación, eco solventes, mild solvent o tintas base agua (pigmentadas o dye).	Con crayones, lápices de colores, tintas para sublimación, eco solventes, mild solvent o tintas base agua (pigmentadas o dye).	Con crayones, lápices de colores, tintas para sublimación, eco solventes, mild solvent o tintas base agua (pigmentadas o dye).	Tintas base agua (Impresoras laser).	Tintas base agua (Impresoras laser).
Precio.	\$	\$\$\$	\$\$\$	\$\$\$\$	\$\$	\$\$
La diferencia entre estos productos más que en el precio recae en el tipo de aplicación: los sustratos y las sustancias utilizadas para crear los gráficos.						

1. ELABORO: DESARROLLO DE DOCUMENTOS TECNICOS.
2. FECHA: 12 / 03 / 2015

Avance y Tecnología en Plásticos.
MATRIZ 01 614 432 61 00
atpcontacto@avanceytec.com.mx