Icône Ajouter Ajouter une couverture

1. Initialisation VPS

On a pris le VPS

Réception d'un mail avec user mdp

Connexion ssh port 22 via mdp

Création utilisateur dédié

```shell
adduser will
usermod -aG sudo will
```

Connexion via clé SSH plutôt que mot de passe.

```shell
ssh-copy-id will@IP_VPS -p 51478
```

Suppression du fichier suivant qui contient PasswordAuthentication yes

```shell
sudo rm /etc/ssh/sshd_config.d/50-cloud-init.conf
```

Modification dans `/etc/ssh/sshd_config` :

```
Port 51478
PermitRootLogin no
PasswordAuthentication no
X11Forwarding no
```

Création d'un fichier de conf harden sshd

Shell

```
sudo nano /etc/ssh/sshd_config.d/00-hardening.conf
```

Shell

```
# Interdire l'accès root
PermitRootLogin no

# Interdire les mots de passe
PasswordAuthentication no
PermitEmptyPasswords no
KbdInteractiveAuthentication no

# Restriction aux utilisateurs autorisés
AllowUsers leo will

# --- LIMITES DE TEMPS ET TENTATIVES ---
LoginGraceTime 60
MaxAuthTries 3
MaxSessions 10

# --- NETTOYAGE SESSIONS INACTIVES ---
ClientAliveInterval 300
ClientAliveCountMax 2

# --- DÉSACTIVATION FONCTIONS INUTILES ---
X11Forwarding no
AllowTcpForwarding no
PermitTunnel no

# --- LOGS ---
LogLevel VERBOSE
```

ssh.service activé et démarré :

Shell

```
sudo systemctl enable ssh
sudo systemctl restart ssh

```

ssh.socket désactivé et masqué pour éviter les conflits :

```shell
sudo systemctl stop ssh.socket
sudo systemctl disable ssh.socket
sudo systemctl mask ssh.socket
```

Nettoyage des anciens processus sshd avant redémarrage pour éviter les ports aléatoires :

```shell
sudo pkill sshd
```

Redémarrage du VPS utilisé pour remettre un SSH propre lorsque tous les sshd avaient été tués, car on s'est coupé la main.

UFW initialement **inactif** → activation sécurisée :

```shell
sudo ufw allow 51478/tcp
sudo ufw default deny incoming
sudo ufw default allow outgoing
sudo ufw enable
sudo ufw status verbose
```

