Icône Ajouter Ajouter une couverture

9. Sauvegarde externe et restauration

Sauvegarde et restauration — VPS privatiq.fr

Vue d'ensemble

La sauvegarde est effectuée depuis le PC local vers un disque dur externe. Elle couvre l'intégralité du VPS : emails, fichiers Nextcloud, certificats SSL, bases de données, et toutes les configurations.

Rétention

4 sauvegardes conservées (1 par semaine). La plus ancienne est supprimée automatiquement à chaque nouvelle sauvegarde.

Destination

```shell
/media/leo/dc0726de-0453-4d8f-b38c-873ecda34982/backups-privatiq/YYYY-MM-DD/

```

Taille par sauvegarde

~1.9Go

Structure d'une sauvegarde

```shell
2026-05-14/
├── configs/                  # Tous les fichiers de configuration
│   ├── mailcow.conf          # Config principale Mailcow
│   ├── nextcloud-docker-compose.yml
│   ├── collabora-docker-compose.yml
│   ├── turnserver.conf       # Config Coturn
│   ├── sshd_config           # Config SSH
│   ├── passwd-verify.lua     # Auth Dovecot
│   ├── postfix-sql/          # Configs SQL Postfix
│   └── dovecot-sql/          # Configs SQL Dovecot
├── mailcow-data/             # Data Mailcow (nginx, rspamd, sogo...)
├── mailcow-ssl/              # Certificats SSL et clés privées
├── mailcow-db.sql            # Base de données Mailcow
├── nextcloud-config/         # config.php Nextcloud
├── nextcloud-data/           # Apps, thèmes, templates Nextcloud
├── nextcloud-data-users/     # Fichiers utilisateurs (leo, will...)
├── nextcloud-db.sql          # Base de données Nextcloud
└── site-vitrine/             # Fichiers HTML/CSS/JS du site

```

Effectuer une sauvegarde

Prérequis

- Disque dur externe monté sur `/media/leo/dc0726de-0453-4d8f-b38c-873ecda34982/`

- Connexion internet active
- Clé SSH configurée pour `leo@51.91.127.143`

Commande

```shell
~/backup-privatiq-complet.sh

```

La sauvegarde dure environ 5 à 10 minutes selon la quantité de nouveaux fichiers.

Vérification après sauvegarde

```shell
# Lister les sauvegardes disponibles
ls -lt /media/leo/dc0726de-0453-4d8f-b38c-873ecda34982/backups-privatiq/

# Vérifier le contenu de la dernière sauvegarde
du -sh /media/leo/dc0726de-0453-4d8f-b38c-873ecda34982/backups-privatiq/$(ls -t /media/le

```

Restauration complète (perte totale du VPS)

Contexte

Nouveau VPS OVH Ubuntu 24.04, IP potentiellement différente, même nom de domaine `privatiq.fr`.

Étape 1 — Préparer le nouveau VPS

```shell
# Mettre à jour le système
sudo apt update && sudo apt upgrade -y

# Installer Docker
curl -fsSL https://get.docker.com | sudo sh
sudo usermod -aG docker leo
sudo usermod -aG docker will

# Installer les dépendances
sudo apt install -y git rsync ufw fail2ban coturn
```

Étape 2 — Configurer SSH et le firewall

Restaurer la config SSH :

```shell
sudo cp /chemin/sauvegarde/configs/sshd_config /etc/ssh/sshd_config
sudo systemctl restart ssh

```

Configurer UFW :

```shell
sudo ufw default deny incoming
sudo ufw allow 51478/tcp
```

```
sudo ufw allow 25/tcp
sudo ufw allow 80/tcp
sudo ufw allow 443/tcp
sudo ufw allow 587/tcp
sudo ufw allow 993/tcp
sudo ufw allow 3478/tcp
sudo ufw allow 3478/udp
sudo ufw allow 5349/tcp
sudo ufw allow 5349/udp
sudo ufw deny 22/tcp
sudo ufw enable
```

Étape 3 — Restaurer Mailcow

Shell

```
# Cloner Mailcow
cd /opt
sudo git clone https://github.com/mailcow/mailcow-dockerized

# Restaurer la configuration
sudo cp /chemin/sauvegarde/configs/mailcow.conf /opt/mailcow-dockerized/mailcow.conf
sudo chmod 600 /opt/mailcow-dockerized/mailcow.conf

# Restaurer les données
sudo rsync -av /chemin/sauvegarde/mailcow-data/ /opt/mailcow-dockerized/data/

# Restaurer les certificats SSL
sudo rsync -av /chemin/sauvegarde/mailcow-ssl/ssl/ /opt/mailcow-dockerized/data/assets/ss

# Restaurer les configs Postfix/Dovecot
sudo rsync -av /chemin/sauvegarde/configs/postfix-sql/ /opt/mailcow-dockerized/data/conf/
sudo rsync -av /chemin/sauvegarde/configs/dovecot-sql/ /opt/mailcow-dockerized/data/conf/
sudo cp /chemin/sauvegarde/configs/passwd-verify.lua /opt/mailcow-dockerized/data/conf/do

# Restaurer autoconfig.php modifié (SMTP 587)
sudo cp /chemin/sauvegarde/configs/autoconfig.php /opt/mailcow-dockerized/data/web/autoco

# Démarrer Mailcow
cd /opt/mailcow-dockerized
sudo docker compose pull
sudo docker compose up -d

# Attendre que les conteneurs démarrent
sleep 30

# Restaurer la base de données
DBPASS=$(sudo grep "^DBPASS=" /opt/mailcow-dockerized/mailcow.conf | cut -d= -f2)
sudo docker exec -i mailcowdockerized-mysql-mailcow-1 mysql \
  -u mailcow -p"$DBPASS" mailcow < /chemin/sauvegarde/mailcow-db.sql

# Appliquer autoconfig.php dans le conteneur
sudo docker cp /opt/mailcow-dockerized/data/web/autoconfig.php \
  mailcowdockerized-php-fpm-mailcow-1:/web/autoconfig.php
sudo docker compose restart php-fpm-mailcow

```

Étape 4 — Restaurer Nextcloud

Shell

```
# Créer le dossier
sudo mkdir -p /opt/nextcloud

# Restaurer le docker-compose
sudo cp /chemin/sauvegarde/configs/nextcloud-docker-compose.yml /opt/nextcloud/docker-com
sudo chmod 600 /opt/nextcloud/docker-compose.yml

# Démarrer les conteneurs (crée les volumes)
cd /opt/nextcloud
sudo docker compose up -d
sleep 20
sudo docker compose down

# Restaurer les données
```

```
sudo rsync -av /chemin/sauvegarde/nextcloud-data/ /opt/nextcloud/nextcloud_data/
sudo rsync -av /chemin/sauvegarde/nextcloud-data-users/ /opt/nextcloud/nextcloud_data/dat
sudo rsync -av /chemin/sauvegarde/nextcloud-config/ /opt/nextcloud/nextcloud_data/config/

# Redémarrer
sudo docker compose up -d
sleep 20

# Restaurer la base de données
sudo docker exec nextcloud-db mysql -u nextcloud -pPrivatiq2026! nextcloud \
  < /chemin/sauvegarde/nextcloud-db.sql

# Appliquer les configs HTTPS
sudo docker exec -u www-data nextcloud-app php occ config:system:set overwriteprotocol --
sudo docker exec -u www-data nextcloud-app php occ config:system:set overwrite.cli.url --
sudo docker exec -u www-data nextcloud-app php occ config:system:set allow_local_remote_s

# Réparer les fichiers
sudo docker exec -u www-data nextcloud-app php occ files:scan --all
sudo docker exec -u www-data nextcloud-app php occ maintenance:repair

```

Étape 5 — Restaurer Collabora

Shell

```
sudo mkdir -p /opt/collabora
sudo cp /chemin/sauvegarde/configs/collabora-docker-compose.yml /opt/collabora/docker-com
sudo chmod 600 /opt/collabora/docker-compose.yml

cd /opt/collabora
sudo docker compose up -d

```

Étape 6 — Restaurer Coturn

Shell

```
sudo cp /chemin/sauvegarde/configs/turnserver.conf /etc/turnserver.conf
sudo chmod 640 /etc/turnserver.conf
sudo chown root:turnserver /etc/turnserver.conf
sudo systemctl enable coturn
sudo systemctl restart coturn

```

Étape 7 — Restaurer le site vitrine

Shell

```
sudo mkdir -p /opt/mailcow-dockerized/data/web/privatiq
sudo rsync -av /chemin/sauvegarde/site-vitrine/ /opt/mailcow-dockerized/data/web/privatiq

```

Étape 8 — Vérifications finales

Shell

```
# Tous les conteneurs tournent ?
sudo docker ps

# Certificats SSL valides ?
curl -I https://cloud.privatiq.fr
curl -I https://collabora.privatiq.fr
curl -I https://www.privatiq.fr

# Coturn actif ?
sudo systemctl status coturn

# Fail2ban actif ?
sudo fail2ban-client status
```

```
14
```

Restauration partielle

Restaurer uniquement les emails (BDD Mailcow)

```shell
DBPASS=$(sudo grep "^DBPASS=" /opt/mailcow-dockerized/mailcow.conf | cut -d= -f2)
sudo docker exec -i mailcowdockerized-mysql-mailcow-1 mysql \
  -u mailcow -p"$DBPASS" mailcow < /chemin/sauvegarde/mailcow-db.sql

```

Restaurer uniquement les fichiers Nextcloud d'un utilisateur

```shell
# Exemple pour l'utilisateur leo
sudo rsync -av /chemin/sauvegarde/nextcloud-data-users/data/leo/ \
  /opt/nextcloud/nextcloud_data/data/leo/

# Rescanner les fichiers
sudo docker exec -u www-data nextcloud-app php occ files:scan leo

```

Restaurer uniquement la BDD Nextcloud

```shell
sudo docker exec -i nextcloud-db mysql -u nextcloud -pPrivatiq2026! nextcloud \
  < /chemin/sauvegarde/nextcloud-db.sql

```

Notes importantes

- Remplacer `/chemin/sauvegarde/` par le chemin réel, par exemple `/media/leo/dc0726de-0453-4d8f-b38c-873ecda34982/backups-privatiq/2026-05-14/`
- Si la nouvelle IP du VPS est différente, mettre à jour les DNS chez OVH avant de démarrer les services
- Les certificats SSL sont sauvegardés mais Let's Encrypt peut les régénérer automatiquement via acme-mailcow — ne pas forcer si les certs sauvegardés sont encore valides (90 jours)
- Après restauration Nextcloud, un `files:scan --all` est obligatoire pour que Nextcloud indexe les fichiers restaurés