

Script PowerShell pour l'AD

Auteur : Léo Gauthier

Scripts permettant la création d'OU nécessaire et des groupes :

`create_ou_and_groups.ps1`

```
# Importation du module Active Directory
Import-Module ActiveDirectory

# Fonction pour créer une OU
function Create-OU {
    param (
        [string]$OUPath,
        [string]$OUName
    )

    # Créer l'OU
    New-ADOrganizationalUnit -Name $OUName -Path $OUPath -
ProtectedFromAccidentalDeletion $false
    Write-Output "OU '$OUName' créée sous '$OUPath'."
}

# Fonction pour créer un groupe
function Create-Group {
    param (
        [string]$GroupName,
        [string]$GroupScope,
        [string]$GroupCategory,
        [string]$Path
    )

    # Créer le groupe
    New-ADGroup -Name $GroupName -GroupScope $GroupScope -GroupCategory
$GroupCategory -Path $Path
    Write-Output "Groupe '$GroupName' créé sous '$Path' avec portée
'$GroupScope' et catégorie '$GroupCategory'."
}
```



```
# OU à créer
$sous = @(
    @{Path = "DC=itway,DC=local"; Name = "Service ITway"},
    @{Path = "OU=Service ITway,DC=itway,DC=local"; Name = "IT"},
    @{Path = "OU=Service ITway,DC=itway,DC=local"; Name = "PRESTATAIRE"},
    @{Path = "OU=Service ITway,DC=itway,DC=local"; Name = "COMMERCIAL"},
    @{Path = "OU=Service ITway,DC=itway,DC=local"; Name = "DIRECTION ET AD"},
    @{Path = "OU=Service ITway,DC=itway,DC=local"; Name = "PRODUCTION"}
)

# Création des OU
foreach ($ou in $sous) {
    Create-OU -OUPath $ou.Path -OUname $ou.Name
}

# Groupes à créer
$groups = @(
    @{GroupName = "GRP-SECU-IT"; GroupScope = "Global"; GroupCategory =
"Security"; Path = "OU=Groupes,OU=Service ITway,DC=itway,DC=local"},
    @{GroupName = "GRP-SECU-COM"; GroupScope = "Global"; GroupCategory =
"Security"; Path = "OU=Groupes,OU=Service ITway,DC=itway,DC=local"},
    @{GroupName = "GRP-SECU-DIR"; GroupScope = "Global"; GroupCategory =
"Security"; Path = "OU=Groupes ET AD,OU=Service ITway,DC=itway,DC=local"},
    @{GroupName = "GRP-SECU-PROD"; GroupScope = "Global"; GroupCategory =
"Security"; Path = "OU=Groupes,OU=Service ITway,DC=itway,DC=local"}
)

# Création des groupes
foreach ($group in $groups) {
    Create-Group -GroupName $group.GroupName -GroupScope $group.GroupScope -
GroupCategory $group.GroupCategory -Path $group.Path
}
```

Script permettant la création d'une GPO pour automatiser la création des lecteurs personnel :

lecteur_reseau.ps1

```
$gpoName = "Mappage lecteur"
$gpo = New-GPO -Name $gpoName

# Configure the network drive mapping
$script = @"
net use X: \\SRV-AD01\Personnel\%LogonUser% /persistent:yes
"@

# Create a new GPO and add the script as a logon script
New-GPOPrefRegistryValue -Guid $gpo.Id -Key
"HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run" -ValueName "MapDrive" -
Value $script -Type String -Action Create

# Link the GPO to an OU
Link-GPO -Guid $gpo.Id -Target "OU=Service ITway,DC=itway,DC=local"
```

Script permettant la création d'une GPO pour régler les mécanismes de chiffrement du protocole RDP à un niveau élevé.

Chemin dans l'éditeur de GPO : Configuration ordinateur > Stratégies > Modèles d'administration > Composants Windows > Définir le niveau de chiffrement de la connexion client

- **Niveau de chiffrement :** Élevé

En PowerShell `configure_rdp.ps1`

```
New-GPO -Name "RDP Encryption" | Out-Null
Set-GPRegistryValue -Guid "RDP Encryption" -Key
"Software\Policies\Microsoft\Windows NT\Terminal Services" -ValueName
"fEncryptionLevel" -Type DWord -Value 3
```

Script permettant la création d'une GPO pour auditer les connexions/déconnexions : `audit_policies.ps1`

```
New-GPO -Name "Audit Policies" | Out-Null
auditpol /set /subcategory:"Logon/Logoff" /success:enable /failure:enable
auditpol /set /subcategory:"Policy Change" /success:enable /failure:enable
```

Script permettant la création d'une GPO pour désactiver le compte invité sur tous les postes du domaine : `desactivation_invite.ps1`

```
New-GPO -Name "Disable Guest Account" | Out-Null
Set-GPRegistryValue -Guid "Disable Guest Account" -Key
"Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\SpecialAccounts\UserList"
-ValueName "Guest" -Type DWord -Value 0
```