

# GNS3 - Déploiement conteneur Ubuntu

## Auteur

Nom : [WEBER William]

---

## 1. Configuration réseau

Lors de la création du conteneur Ubuntu :

- Configurer l'adresse IP en DHCP ou en statique :
  - Aller dans `Configure` → `Network configuration` → `Edit`
  - Dé-commenter et adapter la configuration selon le besoin

## 2. Rendre les dossiers persistants

Rendre persistants les répertoires suivants dans les paramètres avancés du conteneur (onglet *Advanced*, section *Persistent paths*) :

```
/bin
/boot
/etc
/gns3
/home
/lib
/lib64
/media
/mnt
/opt
/root
/run
/sbin
/srv
/tmp
/usr
/var
```

### 3. Configuration de base commune à tous les conteneurs

```
# Change password for 'root' user
echo "root:root" | chpasswd
```

```
# Update and Install OpenSSH server
apt update && apt upgrade -y && apt install -y openssh-server
```

```
# Permit root SSH login
echo "PermitRootLogin yes" >> /etc/ssh/sshd_config
cat /etc/ssh/sshd_config | grep Permit
```

```
# Restart SSH service
service ssh restart
```

### 4. Automatiser des tâches au démarrage

#### a. Modifier le fichier de démarrage automatique

Le fichier `/gns3/run-cmd.sh` est exécuté automatiquement au démarrage du conteneur. Modifier ce fichier si vous souhaitez automatiser certaines tâches :

```
nano /gns3/run-cmd.sh
```

#### b. Contenu par défaut du script

```
#!/bin/sh
# run docker startup, first arg is new PATH, remainder is command

PATH="$1"
shift
exec "$@"
```

## c. Exemple d'ajout de services à démarrer automatiquement

Exemple pour démarrer BIND et SSH dans un conteneur de type DNS (par exemple DMZ-DNS) :

```
#!/bin/sh
# run docker startup, first arg is new PATH, remainder is command

PATH="$1"
shift

echo "Starting services..."

# Démarrer BIND en arrière-plan
nohup /usr/sbin/named -4 -u bind -g > /var/log/named.log 2>&1 &

# Démarrer SSH
service ssh start &

exec "$@"
```

---