

Procédure pour la création d'un utilisateur mail depuis l'Active Directory

Auteur : Léo Gauthier

Objectif

Permettre à un nouvel utilisateur, après avoir été créé dans l'Active Directory (AD) avec une adresse mail, de pouvoir **envoyer et recevoir des mails** via l'infrastructure PostfixAdmin/Postfix/Dovecot.

Procédure : Création d'un utilisateur mail via Active Directory (PostfixAdmin + Dovecot)

Contexte

L'infrastructure mail repose sur :

- **PostfixAdmin** (interface + base de données MariaDB)
- **Postfix** (serveur SMTP)
- **Dovecot** (serveur IMAP, authentification LDAP)
- Les utilisateurs sont gérés **dans Active Directory (AD)**.
- Les mots de passe **ne sont pas stockés en base** : Dovecot s'authentifie **en direct auprès de l'AD** via LDAP.

Étapes à suivre

1. Créer le compte utilisateur dans Active Directory

- Remplir les champs suivants :
 - `mail` → **adresse email complète** (ex: `prenom.nom@itway.fr`)
 - `sAMAccountName` → **identifiant** (ex: `p.nom`)
- Placer l'utilisateur dans une **unité d'organisation (OU)** visible par Dovecot soit dans l'OU Service ITway.

2. Lancer le script de synchronisation

Le script `/usr/local/bin/sync_ad_mailbox.sh` :

- Lit les comptes dans l'AD,
- Crée une entrée `mailbox` dans la base PostfixAdmin,
- Crée les dossiers `/var/vmail/domaine/utilisateur/Maildir/` si nécessaire,
- Supprime les comptes **absents de l'AD** pour éviter les boîtes orphelines.

Exécution manuelle :

```
sudo /usr/local/bin/sync_ad_mailbox.sh
```

Tâche automatique :

Ce script est exécuté **toutes les 2 minutes via cron**, donc **aucune action n'est requise dans la plupart des cas**.

3. Vérifier la création

Depuis MySQL :

```
mysql -u postfix -p postfixadmin -e "SELECT username, maildir FROM mailbox;"
```

On doit voir une ligne du type :

```
prenom.nom@itway.fr | /var/vmail/itway.fr/prenom.nom/Maildir/
```

4. Tester la connexion de l'utilisateur

Avec Dovecot (vérifie l'auth LDAP) :

```
sudo doveadm auth test prenom.nom@itway.fr 'MotDePasseAD'
```

Avec Thunderbird :

- Serveur IMAP : `srv-mail.itway.local` , port `993` , SSL/TLS
- SMTP : `srv-mail.itway.local` , port `587` , STARTTLS
- Identifiants : adresse complète + mot de passe AD

Notes importantes

- Si l'utilisateur change son mot de passe dans l'AD → pas d'impact : Dovecot s'y connecte en temps réel.
- PostfixAdmin peut afficher "**Forward only**" même si la boîte existe — **ce n'est qu'un bug d'affichage**.

Contenu du script `/usr/local/bin/sync_ad_mailbox.sh`

```
#!/bin/bash

LOGFILE="/var/log/sync_ad_mailbox.log"
DATE=$(date +%Y-%m-%d %H:%M:%S)
MAILTO="support@itway.fr"

# === LDAP ===
LDAP_BASE="DC=itway,DC=local"
LDAP_URI="ldap://srv-ad01.itway.local"
BIND_DN="CN=Liaison LDAP,OU=Users,OU=IT,OU=Service ITway,DC=itway,DC=local"
BIND_PW="Projet!WLC"

# === SQL ===
MYSQL_CMD="mysql"
DB_NAME="postfixadmin"
DB_USER="postfix"
DB_PASS="Projet!WLC"

# === Dossier racine Maildir ===
BASE_DIR="/var/vmail"

echo "[$DATE] 🔄 Démarrage de la synchronisation..." >> "$LOGFILE"

# Étape 1 : Requête LDAP
OUTPUT=$(ldapsearch -LLL -x -H "$LDAP_URI" -D "$BIND_DN" -w "$BIND_PW" -b "$LDAP_BASE" \
  "(objectClass=person)" sAMAccountName mail 2>&1)

if [[ $? -ne 0 ]]; then
  echo "[$DATE] ❌ LDAP failed : $OUTPUT" >> "$LOGFILE"
  echo -e "Erreur LDAP : \n\n$OUTPUT" | mail -s "❌ Erreur LDAP - sync_ad_mailbox" "$MAILTO"
  exit 1
fi

# Étape 2 : Construction des requêtes SQL
SQL=$(echo "$OUTPUT" | awk '
  BEGIN { RS=""; FS="\n" }
  {
    mail=""; user="";
    for (i=1;i<=NF;i++) {
      if ($i ~ /^sAMAccountName:/) {
        split($i, a, ": "); user=a[2];
      }
      if ($i ~ /^mail:/) {
        split($i, b, ": "); mail=b[2];
      }
    }
    if (mail != "" && index(mail, "@") > 0) {
      domain = substr(mail, index(mail, "@") + 1);
      localpart = substr(mail, 1, index(mail, "@") - 1);
      printf("REPLACE INTO mailbox (username, password, name, domain, maildir, local_part, active, quota) VALUES (\"%s\",
  \"x\", \"%s\", \"%s\", \"%s\", \"%s\", 1, 0);\n", mail, user, domain, domain, localpart,
  localpart);
    }
  }
  ')

# Étape 3 : Exécution des requêtes SQL
echo "$SQL" | $MYSQL_CMD -u "$DB_USER" -p"$DB_PASS" "$DB_NAME" 2>>"$LOGFILE"
if [[ $? -ne 0 ]]; then
  echo "[$DATE] ❌ Échec MySQL" >> "$LOGFILE"
  echo -e "Erreur MySQL lors de la synchro PostfixAdmin." | mail -s "❌ Erreur MySQL - sync_ad_mailbox" "$MAILTO"
  exit 1
fi

# Étape 4 : Création des dossiers Maildir
MAILBOXES=$(($MYSQL_CMD -u "$DB_USER" -p"$DB_PASS" "$DB_NAME" -N -e "SELECT username FROM mailbox WHERE active = 1;")
for MAIL in $MAILBOXES; do
  DOMAIN=$(echo "$MAIL" | cut -d'@' -f2)
  USER=$(echo "$MAIL" | cut -d'@' -f1)
```

```
DIR="$BASE_DIR/$DOMAIN/$USER/Maildir"
```

Procédure pour la création d'un utilisateur mail depuis l'Active Directory

```
if [[ ! -d "$DIR" ]]; then
    echo "📁 Création du dossier : $DIR" >> "$LOGFILE"
    mkdir -p "$DIR"/{cur,new,tmp}
    chown -R vmail:vmail "$BASE_DIR/$DOMAIN/$USER"
    chmod -R 700 "$BASE_DIR/$DOMAIN/$USER"
fi
done

# Étape 5 : Suppression des boîtes orphelines
LDAP_USERS=$(echo "$OUTPUT" | awk '/^mail: / { print $2 }' | sort)
SQL_USERS=$(($MYSQL_CMD -u "$DB_USER" -p"$DB_PASS" "$DB_NAME" -N -e "SELECT username FROM mailbox;" | sort)
TO_DELETE=$(comm -23 <(echo "$SQL_USERS") <(echo "$LDAP_USERS"))

for MAIL in $TO_DELETE; do
    echo "🗑 Suppression boîte orpheline : $MAIL" >> "$LOGFILE"
    $MYSQL_CMD -u "$DB_USER" -p"$DB_PASS" "$DB_NAME" -e "DELETE FROM mailbox WHERE username = '$MAIL';"
done

echo "[${DATE}] ✅ Synchronisation complète terminée." >> "$LOGFILE"
```

Automatisé avec la tâche avec cron

Dans le fichier :

```
sudo nano /etc/cron.d/sync_mailbox
```

Lancer le script toutes les deux minutes :

```
*/2 * * * * root /usr/local/bin/sync_ad_mailbox.sh
```

L'utilisateur peut maintenant :

- Se connecter via Thunderbird ou Roundcube avec son adresse mail et son mot de passe AD.
- Envoyer et recevoir des mails en interne.