

SRV-PKI - Activer LDAPS sur Active Directory

Auteur

Nom : [WEBER William]

Objectif

Activer la communication LDAPS (LDAP sécurisé sur le port 636) sur un contrôleur de domaine `srv-ad01.itway.local`, à l'aide d'un certificat wildcard signé par la CA interne de l'infrastructure ItWay.

Référence officielle Microsoft

 Documentation : [Activer LDAP via SSL avec une autorité de certification tierce \(Microsoft\)](#)

1. Générer un certificat au format `.pfx`

Windows nécessite un fichier `.pfx` contenant :

- La clé privée
- Le certificat signé (wildcard)
- Le certificat de l'autorité (CA)

Sur le serveur `SRV-PKI`, exécuter la commande suivante :

```
openssl pkcs12 -export \  
-out /etc/myCA/certs/wildcard.pfx \  
-inkey /etc/myCA/private/wildcard.key.pem \  
-in /etc/myCA/certs/wildcard.cert.pem \  
-certfile /etc/myCA/cacert.pem
```

Un mot de passe vous sera demandé : le noter avec précaution.

2. Transférer le fichier `.pfx` vers le contrôleur de domaine

Utiliser **SFTP** pour copier `wildcard.pfx` depuis `SRV-PKI` vers `srv-ad01.itway.local`.

3. Importer le certificat dans le magasin de certificats Windows

Sur `srv-ad01.itway.local` :

1. Lancer `certlm.msc` (console des certificats pour le **compte ordinateur**).
 2. Aller dans **Personnel > Certificats**.
 3. Clic droit > **Toutes les tâches > Importer**.
 4. Sélectionner `wildcard.pfx`, entrer le mot de passe.
 5. Laisser le magasin par défaut : **Personnel**.
-

4. Vérifier que l'importation est réussie

Dans **Personnel > Certificats**, vérifier les éléments suivants :

- Le certificat a pour nom commun `*.itway.local`.
 - Une **petite clé** s'affiche à gauche (clé privée bien liée).
 - La **date de validité** est correcte.
 - Dans les **Détails**, la section **Utilisation avancée de la clé** doit inclure :
 - `Authentification de serveur` (Server Authentication)
-

5. Redémarrer le serveur AD DS

Afin de recharger la configuration SSL :

```
shutdown /r /t 0
```

6. Tester la connectivité LDAPS

Méthode : via l'outil Microsoft `ldp.exe`

1. Lancer `ldp.exe`
 2. Menu **Connexion > Se connecter**
 - Serveur : `srv-ad01.itway.local`
 - Port : 636
 - Cocher **SSL**
 3. Si la connexion est établie **sans message d'erreur**, LDAPS fonctionne correctement.
-

7. Distribuer le certificat de la CA

Les clients doivent faire **confiance** à l'autorité qui a signé le certificat (`cacert.pem`).

Via GPO (recommandé)

- Ouvrir `gpmc.msc` (console de gestion des stratégies de groupe).
- Créer une GPO dédiée : Déploiement certificat CA .
- Modifier la GPO :

```
Configuration ordinateur >
  Stratégies >
    Paramètres Windows >
      Paramètres de sécurité >
        Stratégies de clé publique >
          Autorités de certification racines de confiance
```

- Importer `cacert.pem` .
-

Résultat attendu

- Le serveur `srv-ad01.itway.local` accepte les connexions LDAPS sur le port 636.
- Les clients Windows font confiance à cette autorité grâce à la GPO.
- L'authentification LDAP sécurisée peut désormais être utilisée par d'autres services (web, mail, etc.).