

Stormshield - Configuration VPN SSL avec AD

Auteur

Nom : [WEBER William]

Connexion à l'annuaire LDAP (Active Directory)

Étapes pour configurer la connexion Active Directory

1. Allez dans **Configuration > Utilisateurs > Configuration des annuaires**
2. Cliquez sur **+ Ajouter un annuaire**
3. Sélectionnez **Se connecter à Microsoft Active Directory**
4. Configurez les paramètres de connexion selon vos besoins

Domain name:	votredomaine.local
Server:	ADRESSE DU SERVEUR AD
Port:	ldap
Root domain (Base DN):	Example: dc=stormshield,dc=eu
Login (user DN):	Example: cn=Administrator,cn=users
Password:	
Password hash:	SHA256

Activation du mode SSL (LDAPS)

Sécurisation de la connexion LDAP

1. Une fois la connexion LDAP fonctionnelle, activez le mode SSL pour une communication sécurisée
2. Activez le mode SSL (LDAPS)
3. Vérifiez le certificat de l'autorité de certification (CA) importé au préalable

MONITORING
CONFIGURATION

EVA1
BORDER-RT

USERS / DIRECTORIES CONFIGURATION

CONFIGURED DIRECTORIES (MAXIMUM 5)

+ Add a directory
Action

Domain name
itway.local

CONFIGURATION
STRUCTURE

Remote directory

☒ Enable user directory

Server: srv-ad

Port: ldaps

Root domain (Base DN): dc=itway,dc=local

ID: CN=Liaison LDAP,OU=Users,OU=IT,OU=Service

Password:

Secure connection (SSL)

☒ Enable SSL access

☒ Check the certificate with a root certification authority

Select a trusted Certification Authority: itway CA

Configuration de l'accès VPN

Autorisation de l'accès pour les groupes VPN

- Configurez les filtres de groupe pour autoriser l'accès VPN
 - Autorisez l'accès pour le groupe VPN désigné

MONITORING
CONFIGURATION

EVA1
BORDER-RT

USERS / ACCESS PRIVILEGES

DEFAULT ACCESS
DETAILED ACCESS
PPTP SERVER

Searching...
+ Add
X Delete
Up
Down

	Status	User - user group	SSL VPN Portal	IPSEC	SSL VPN	Sponsorship
1	☒ Enabled	GRP-VPN@itway.local	☒ Block	☒ Block	☒ Allow	☒ Block
2	☒ Enabled	Domain Users@itway.local	☒ Block	☒ Block	☒ Block	☒ Block

Activation du VPN SSL

1. Activez la fonctionnalité VPN SSL

MONITORING

CONFIGURATION

EVA1 BORDER-RT

VPN / SSL VPN

ON

Network settings

Public IP address (or FQDN) of the UTM used:

192.168.122.150

Available networks or hosts :

allow-network-vpn

Network assigned to clients (UDP):

VPN-network

Network assigned to clients (TCP):

Maximum number of simultaneous tunnels allowed:

62

DNS settings sent to client

Domain name:

itway.local

Primary DNS server:

DNS-AD

Secondary DNS server:

Configured for the fir

Renforcement de la sécurité

1. Connectez-vous au Stormshield via SSH
2. Exécutez les commandes suivantes :

```
# Désactive la compression des données pour OpenVPN
setconf ~/ConfigFiles/Openvpn/openvpn config Compress 0
```

```
# Définit le chiffrement à AES-256-GCM
setconf ~/ConfigFiles/Openvpn/openvpn Config cipher AES-256-GCM
```

```
# Redémarre le service OpenVPN
enopenvpn
```

Modification du certificat

1. Exportez le certificat
2. Modifiez le certificat en ajoutant les lignes suivantes :

```
# Spécifie les chiffrements de données autorisés, ici AES-256-GCM
data-ciphers AES-256-GCM
```

```
# Vérifie que le certificat du serveur a un usage TLS approprié
remote-cert-tls server
```

Test et vérification

1. Testez la connexion à l'aide d'un logiciel client OpenVPN
2. Vérifiez dans les logs du Stormshield la réussite de la connexion

LOG / VPN

  Actualiser |  Recherche a

RECHERCHE DU - 28/05/2025 00:00:00 - AU - 28/05/2025 14:48:49

Enregistré à	Message	Utilisateur	Nom de la source	Réseau local	Réseau distant
14:44:56	SSL tunnel created	 w.weber	192.168.122.84	10.60.77.5	10.60.77.6
14:44:56	User authenticated in ASQ	 w.weber	192.168.122.84	10.60.77.5	10.60.77.6
14:10:17	SSL tunnel destroyed	 w.weber	192.168.122.39	10.60.77.5	10.60.77.6
14:10:17	User deauthenticated from ASQ	 w.weber	192.168.122.39	10.60.77.5	10.60.77.6
14:02:21	SSL tunnel created	 w.weber	192.168.122.39	10.60.77.5	10.60.77.6

Documentation de référence

- [Note technique VPN SSL Stormshield](#)
- [Guide de connexion Active Directory Stormshield](#)