

WAZUH - Déployer un agent avec Ansible

Objectif

Déployer automatiquement un agent Wazuh sur plusieurs hôtes Ubuntu via un playbook Ansible, sans utilisation de `systemd` (usage de `init.d` à la place).

Préparer le playbook Ansible

Créer un fichier `deploy_wazuh_agent.yml` contenant le playbook suivant :

```
---
- name: Installer et configurer Wazuh Agent sur Ubuntu (sans systemd)
  hosts: SRV-UBUNTU
  become: yes
  tasks:

    - name: Télécharger le paquet Wazuh Agent
      get_url:
        url: https://packages.wazuh.com/4.x/apt/pool/main/w/wazuh-agent/wazuh-agent_4.12.0-1_amd64.deb
        dest: /tmp/wazuh-agent_4.12.0-1_amd64.deb
        mode: '0644'

    - name: Installer le paquet Wazuh Agent avec variable d'environnement
      command: dpkg -i /tmp/wazuh-agent_4.12.0-1_amd64.deb
      environment:
        WAZUH_MANAGER: "192.168.60.2"

    - name: Recharger les services via init.d (si nécessaire)
      shell: |
        if [ -x /etc/init.d/wazuh-agent ]; then
          /etc/init.d/wazuh-agent reload || true
        fi

    - name: Activer wazuh-agent au démarrage via update-rc.d
      shell: |
        if [ -x /etc/init.d/wazuh-agent ]; then
          update-rc.d wazuh-agent defaults
        fi

    - name: Démarrer wazuh-agent
      shell: service wazuh-agent start
```



Adapter l'adresse IP du manager si nécessaire dans `WAZUH_MANAGER`.

Lancer le playbook

Exécuter la commande suivante pour lancer le déploiement :

```
ansible-playbook -i hosts.ini srv-ubuntu/deploy_wazuh_agent.yml
```
