

WAZUH - Installation sur Ubuntu Server

Auteur

Nom : [WEBER William]

Préparer la machine Ubuntu-WAZUH

1. Agrandir la taille du disque

- Ouvrir les **préférences** de la machine dans GNS3.
 - Modifier la **taille du disque** (ex. : +100 Go).
 - Redémarrer la machine si nécessaire.
-

2. Attribuer une adresse IP fixe

Le serveur DHCP du Stormshield réserve une IP à partir de l'adresse MAC.

- Vérifier que la réservation fonctionne.
 - Sinon, éditer manuellement le fichier `/etc/netplan/*.yaml` pour fixer l'adresse IP.
-

3. Activer l'accès root par SSH

Passer en mode superutilisateur :

```
sudo -s
```

Définir un mot de passe root

```
echo "root:root" | chpasswd
```

Mettre à jour le système et installer le serveur SSH

```
apt update && apt upgrade -y && apt install -y openssh-server
```

Autoriser la connexion SSH en root

Ajouter l'option suivante :

```
echo "PermitRootLogin yes" >> /etc/ssh/sshd_config
```

Vérifier la présence de la ligne :

```
grep Permit /etc/ssh/sshd_config
```

Redémarrer le service SSH :

```
systemctl restart ssh
```

Installer Wazuh

Documentation officielle :

<https://documentation.wazuh.com/current/quickstart.html>

Lancer l'installation automatique :

```
curl -s0 https://packages.wazuh.com/4.12/wazuh-install.sh && sudo bash  
./wazuh-install.sh -a
```

Ce script installe automatiquement :

- Wazuh Manager
- Wazuh Dashboard
- Filebeat
- Elasticsearch

Vérifier la fin de l'installation

À la fin de l'installation, un récapitulatif s'affiche :

```
- INFO: --- Summary ---  
INFO: You can access the web interface  
https://<WAZUH_DASHBOARD_IP_ADDRESS>  
User: admin  
Password: <ADMIN_PASSWORD>  
INFO: Installation finished.
```

Accéder à l'interface Web

Dans un navigateur, se rendre à l'adresse :

```
https://<WAZUH_DASHBOARD_IP_ADDRESS>
```

Utiliser les identifiants :

- **Nom d'utilisateur** : admin
- **Mot de passe** : <ADMIN_PASSWORD>

Remplacer le certificat HTTPS par un certificat personnalisé

1. Copier le certificat et la clé privée

Utiliser SFTP pour transférer les fichiers dans `/etc/wazuh-dashboard/certs/` .

2. Donner les bons droits

```
sudo chown wazuh-dashboard:wazuh-dashboard /etc/wazuh-  
dashboard/certs/wildcard.key.pem  
sudo chown wazuh-dashboard:wazuh-dashboard /etc/wazuh-  
dashboard/certs/internal.cert.pem  
  
sudo chmod 400 /etc/wazuh-dashboard/certs/wildcard.key.pem  
sudo chmod 644 /etc/wazuh-dashboard/certs/internal.cert.pem
```

3. Modifier la configuration

```
sudo nano /etc/wazuh-dashboard/opensearch_dashboards.yml
```

Ajouter ou modifier les lignes suivantes :

```
server.ssl.key: "/etc/wazuh-dashboard/certs/wildcard.key.pem"  
server.ssl.certificate: "/etc/wazuh-dashboard/certs/internal.cert.pem"
```

Erreurs rencontrées

Pourquoi Graylog n'a pas pu être utilisé

1. Incompatibilité matérielle avec MongoDB

- À chaque démarrage, MongoDB échouait avec l'erreur :

```
mongod.service: Main process exited, code=killed, signal=ILL
```

- Cela provenait du fait que le processeur ou l'hyperviseur ne supportait pas certaines instructions (ex. SSE4.2, AVX), requises par MongoDB.

2. Tentatives de contournement

- Installation de `libssl1.1` manuellement.
- Utilisation d'une version plus ancienne : `mongo:4.4`.

Résultat : MongoDB ne démarrait toujours pas malgré ces ajustements.

3. Blocage complet de Graylog

- Graylog dépend de MongoDB pour fonctionner.
- Le service ne parvenait jamais à se lancer, ni à passer la phase de configuration.
- L'interface web était donc injoignable.

Graylog a été abandonné au profit de Wazuh, qui ne dépend pas de MongoDB et fonctionne sans problème sur l'environnement actuel.