

1. 「input」透過「onBlur」event，call validInput 這個 function 進行驗證

```
<div class="input-group">
  <label for="student-number">
    學號:</label>
  <input id="student-number" type="text" onblur="validInput()">
  <span class="error-message error-show-message">請輸入學號</span>
</div>
```

2. 在這裡我用了一個小技巧，透過 event.target.id，，目的式不要寫太多的 if else

```
function validInput()
{
  console.log(event.target.id) ;
  if ($('#' + event.target.id).val() == '')
  {
    console.log(event.target.id) ;
  }
  else
  {
    console.log($('#' + event.target.id).val() ) ;
  }
}
```

3. 「submit button」透過「onClick」event，call summit 這個 function

```
<div class="submit-group">
  <input type="submit" value="加入" onclick="summit();return false">
  <input type="button" value="清除">
</div>
```

4. 考量到，使用者可能沒有按照 input textbox 的順序就直接按 button，這樣導致有些欄位無法驗證，所以我想要在「summit」function 中，逐「input textbox」物件，以觸發「onBlur」的方式，進行資料必須輸入的驗證，但我不知道要如何作？

```
function summit()
{
  //if (isValid == 0)
  //{
    //console.log($('#student-number').val());
    //$('#student-number').on(blur,validInput()) ;
    //$('#student-number').blur("validInput") ;

    $('#student-number').delegate("input",blur,validInput()) ;

    //$('#student-name').validInput() ;
    //validInput($('#student-number').id) ;
    //validInput($('#student-name').id) ;
    //validInput($('#chinese-score').id) ;
    //validInput($('#math-score').id) ;
    //validInput($('#english-score').id) ;
  //}

  if (isValid == 1)
    return false ;
}
```