

## ACTIVIDADES – ARRAY MULTIDIMENSIONALES

1. Mediante el uso de un Array bidimensional, debéis ir almacenando la información que el usuario vaya introduciendo en los campos Nombre y Salario.

---

Nombre:  Salario:

Introducimos datos y damos a guardar, se vaciarán los inputs.

---

Nombre:  Salario:

---

Nombre:  Salario:

---

Nombre:  Salario:

Al darle a mostrar, se imprimirá la lista indicando nombre y salario de cada persona introducida, la impresión se debe realizar recorriendo el array bidimensional.

Nombre:	<input type="text"/>	Salario:	<input type="text"/>	<input type="button" value="Guardar"/>	<input type="button" value="Mostrar"/>
Nombre: Marcos - Salario: 25000					
Nombre: Marta - Salario: 32000					
Nombre: Lucia - Salario: 28300					

Una vez mostrado, puedo seguir almacenando mas datos:

Nombre:	<input type="text" value="Jorge"/>	Salario:	<input type="text" value="15000"/>	<input type="button" value="Guardar"/>	<input type="button" value="Mostrar"/>
Nombre: Marcos - Salario: 25000					
Nombre: Marta - Salario: 32000					
Nombre: Lucia - Salario: 28300					

Si después de guardar, pulso en mostrar, me debe imprimir la lista actualizada:

Nombre:	<input type="text"/>	Salario:	<input type="text"/>	<input type="button" value="Guardar"/>	<input type="button" value="Mostrar"/>
Nombre: Marcos - Salario: 25000					
Nombre: Marta - Salario: 32000					
Nombre: Lucia - Salario: 28300					
Nombre: Jorge - Salario: 15000					

2. En este ejercicio procederemos a generar una agenda de 1 año, en cada año debemos introducir 12 meses, en cada mes introduciremos 31 días y cada día será de 24 horas. Esto nos debe formar un array de 3 dimensiones, el cual debemos crear automáticamente al abrir la página. Necesitaremos un array para los 12 meses, en cada mes un array de 31 días, y en cada día un array de 24 horas.

Una vez creado el array tridimensional podremos asignar a cada mes/día/hora un evento (por ejemplo, comida o cine).

Podremos ir introduciendo eventos a través del botón guardar.

---

Mes:  Día:  Hora:  Evento:

Cada vez que guardemos, vaciaremos los inputs.

---

Mes:  Día:  Hora:  Evento:

↵

---

Mes:  Día:  Hora:  Evento:

---

Mes:  Día:  Hora:  Evento:

---

Mes:  Día:  Hora:  Evento:

Mes:  Día:  Hora:  Evento:

Evento: regalos, Mes: 1, Día: 1, Hora: 13  
Evento: Comida, Mes: 4, Día: 22, Hora: 13  
Evento: cine, Mes: 8, Día: 3, Hora: 18  
Evento: partido, Mes: 10, Día: 15, Hora: 20

Una vez mostrada la lista, podremos seguir introduciendo eventos en la agenda.