

哈喽！Arch

目录

- [0x00 设置开机自启动软件](#)
  - [首先](#)
  - [最后](#)
- [0x01 ASLR开关](#)

## 0x00 设置开机自启动软件

### 首先

首先进入目录/usr/share/applications，找到你要的那个软件的.desktop文件，复制到~/config/autostart 目录下。  
然后vim这个文件，在底下添加

```
1 Hidden=false
2 NoDisplay=false
3 X-GNOME-Autostart-enabled=true
4 Comment[en_US]=Start（填上你前面name=后面的参数） on login
5 Comment=Start（填上你前面name=后面的参数） on login
```

比如我这个就是：

```
1 [Desktop Entry]
2 Type=Application
3 Version=0.20.23
4 Name=Clash for Windows
5 Comment=A Windows/macOS/Linux GUI based on Clash and Electron
6 Exec=/opt/clash-for-windows-bin/cfw
7 Icon=clash.png
8 Terminal=false
9 Keywords=clash
10 Categories=Network;Utility;
11 Hidden=false
12 NoDisplay=false
13 X-GNOME-Autostart-enabled=true
14 Comment[en_US]=Start Clash for Windows on login
15 Comment=Start Clash for Windows on login
16
```

### 最后

保存退出，重启看看吧！应该是最方便的办法了！

## 0x01 ASLR开关

sudo sh -c "echo 0 > /proc/sys/kernel/randomize\_va\_space"关闭ASLR

把0换成2就是开启