

Analisis Ujian Html

Index

```
<!DOCTYPE html>

<html>

<head>

    <title>ujian</title>

</head>

<body>

    <table border="0" height="100%" width="100%">

        <tr>

            <td width="100%" align="left" bgcolor=" yellow" height="50px">Flower
shop</td>

        </tr>

    </table><br>

    <table align="center">

        <tr>

            <th colspan="2" align="center">Selamat datang di Flower shop <br><br>

            <br><br>

            <a
href="file:///C:/Users/ASUS/Documents/Visual%20Studio%20Code/Ujian%20HTML/order%20bu
nga.html" target="_blank"><input type="submit" value="Order now!"</a>

        </th>

    </tr>

</table><br>
```

```

<table border="0" height="100%" width="100%">

    <tr bgcolor="aqua" >

        <td align="center"><a
href="file:///C:/Users/ASUS/Documents/Visual%20Studio%20Code/Ujian%20HTML/list%20bunga.html" target="_blank">Lihat Daftar Bunga</a></td>

        <td align="center"><a
href="file:///C:/Users/ASUS/Documents/Visual%20Studio%20Code/Ujian%20HTML/order%20bunga.html" target="_blank">Pesan Bunga </a></td>

    </tr>

</table>

</body>

</html>

```

Hasil

Flower shop

Selamat datang di Flower shop



Order now!

Lihat Daftar Bunga

Pesan Bunga

Analisis

- `<table border="0" height="100%" width="100%">` adalah atribut yang digunakan untuk menentukan apakah tabel tersebut memiliki garis pembatas disekitar sel dan kolomnya. Height dan width adalah besar lebar dan tingginya.
- `<td width="100%" align="left" bgcolor="yellow" height="50px">Flower shop</td>` align adalah perataan teks dalam program, bgcolor adalah warna background pada teksnya
- `<table>` adalah atribut pembuka untuk membuat table
- `<th colspan="2">` adalah atribut untuk menggabungkan 2kolom/lebih

- `<img src` digunakan untuk menambahkan gambar pada program
- `
` digunakan untuk membuat baris baru
- `<a` digunakan untuk menambahkan link halaman web
- `<target=_blank` digunakan untuk judul pada link halaman web tersebut

List Bunga

```
<!DOCTYPE html>

<html>

<head>

    <title>List Bunga</title>

</head>

<body>

    <h1>List Bunga</h1>

    <table border="1">

        <div>

            <tr>

                <td>Bunga 1 <br>

                    </td>

                <td>

                    <ul>

                        <li>Asal: <b>Gunung Latimojong</b></li>

                        <li>Keharuman: <b>Tahan Lama</b></li>

                        <li>Harga: <b>Rp.75.000</b></li>

                    </ul>

                </td>

                <td>Bunga 4 <br>
```

```
</td>

<td>

  <ul>

    <li>Asal: <b>Danau Tanralili</b></li>

    <li>Keharuman: <b>Sedang</b></li>

    <li>Harga: <b>Rp.50.000</b></li>

  </ul>

</td>

</tr>

</div>

<div>

  <tr>

    <td>Bunga 2 <br>

      </td>

    <td>

      <ul>

        <li>Asal: <b>Taman Macan</b></li>

        <li>Keharuman: <b>Biasa</b></li>

        <li>Harga: <b>Rp.15.000</b></li>

      </ul>

    </td>

    <td>Bunga 5 <br>
```

```

</td>

<td>

    <ul>

        <li>Asal: <b>Gunung Bawakaraeng</b></li>

        <li>Keharuman: <b>Tahan Lama</b></li>

        <li>Harga: <b>Rp.100.000</b></li>

    </ul>

</td>

</tr>

</div>

<div>

    <tr>

        <td>Bunga 3 <br>

            </td>

            <td>

                <ul>

                    <li>Asal: <b>Taman Pakui</b></li>

                    <li>Keharuman: <b>Sedang</b></li>

                    <li>Harga: <b>Rp.25.0000</b></li>

                </ul>

            </td>

            <td colspan="2" align="center"
bgcolor="grey">Kosong</td>

```

```
        </tr>

    </div>

    <tr bgcolor="red">

        <td colspan="4" align="center"><a
href="file:///C:/Users/ASUS/Documents/Visual%20Studio%20Code/Ujian%20HTML/order%20bu
nga.html" target="_blank">Pesan Sekarang</a></td><br>

    </tr>

</table><br>

    <td align="center"><a
href="file:///C:/Users/ASUS/Documents/Visual%20Studio%20Code/Ujian%20HTML/latihan%20
ujian.html" target="_blank">Kembali Ke Home</a></td>

</body>

</html>
```

Hasil

List Bunga

Bunga 1 	<ul style="list-style-type: none">• Asal: Gunung Latimojong• Keharuman: Tahan Lama• Harga: Rp.75.000	Bunga 4 	<ul style="list-style-type: none">• Asal: Danau Tanralili• Keharuman: Sedang• Harga: Rp.50.000
Bunga 2 	<ul style="list-style-type: none">• Asal: Taman Macan• Keharuman: Biasa• Harga: Rp.15.000	Bunga 5 	<ul style="list-style-type: none">• Asal: Gunung Bawakaraeng• Keharuman: Tahan Lama• Harga: Rp.100.000
Bunga 3 	<ul style="list-style-type: none">• Asal: Taman Pakui• Keharuman: Sedang• Harga: Rp.25.0000	Kosong	
Pesan Sekarang			

[Kembali Ke Home](#)

Analisis

- `<h1>` adalah heading untuk membuat judul
- `<table border="1">` adalah atribut yang digunakan untuk menentukan apakah tabel tersebut memiliki garis pembatas disekitar sel dan kolomnya.
- `<div>` digunakan dalam tabel untuk membagi konteks menjadi beberapa bagian
- `img src` digunakan untuk menambahkan gambar
- `ul` digunakan untuk mendefinisikan sebuah daftar tak berurutan
- `li` digunakan untuk membuat setiap item dalam daftar informasi
- `height` dan `width` digunakan untuk mengatur lebar dan tingginya
- `br` digunakan untuk membuat baris baru
- `colspan` digunakan untuk menggabungkan 2 kolom/lebih
- `bgcolor` digunakan untuk warna baground pada paragraf
- `<a href` digunakan untuk menambakan link halaman link
- `target=_blank` digunakan untuk menambahkan judul linknya

Order Bunga

```
<!DOCTYPE html>

<html>

<head>

    <title>Order Bunga</title>

</head>

<body>

    <h1>Pesan bunga</h1>

    <label for="nama">

        <b>Nama: </b>

    </label><br>

    <input type="text" required id="nama"><br>

    <div><br>

        <b>Jenis Bunga: </b> <br>

        <select>

            <option>Bunga 1</option>

            <option>Bunga 2</option>

            <option>Bunga 3</option>

            <option>Bunga 4</option>

            <option>Bunga 5</option>

        </select>

    </div><br>

    <div>

        <label for="pembayaran"><b>Jenis Pembayaran: </b></label><br>

        <input type="radio" name="jp" id="pembayaran">
```



```
<label>Tunai</label>

<input type="radio" name="jp" id="pembayaran">

<label>Transfer</label>

</div> <br>

<b>Alamat Pengiriman:</b> <br>

<textarea name="Alamat"></textarea><br>

<label><br>

    <b>Waktu Pengiriman:</b>

</label> <br>

<input type="checkbox"

name="Waktu">Pagi

<input type="checkbox"

name="Waktu">Siang

<input type="checkbox"

name="Waktu">Sore

<input type="checkbox"

name="Waktu">Malam <br>

<br> <input type="submit" value="pesan">

    <input type="reset" value="hapus">

<br><br><hr>
```

```

        <br> <td align="center"><a
href="file:///C:/Users/ASUS/Documents/Visual%20Studio%20Code/Ujian%20HTML/list%20bunga.html" target="_blank">Lihat Daftar Bunga</a></td>

        <br> <td align="center"><a
href="file:///C:/Users/ASUS/Documents/Visual%20Studio%20Code/latihan%20ujian.html"
target="_blank">Kembali ke home </a></td>

</body>

</html>

```

Hasil

Pesan bunga

Nama:

Jenis Bunga:

Jenis Pembayaran:
☐ Tunai ☐ Transfer

Alamat Pengiriman:

Waktu Pengiriman:
☐ Pagi ☐ Siang ☐ Sore ☐ Malam

[Lihat Daftar Bunga](#)
[Kembali ke home](#)

Analisis

- `h1` digunakan untuk membuat judul
- `<label for` digunakan untuk memberi id elemen yg sesuai sebagai nilainya, yg kemudian akan dihubungkan dengan elemen input tersebut
- `<input type="text" required id="nama">` input type text digunakan untuk menentukan bahwa input tersebut akan menerima text, `required id` menandakan bahwa input ini harus diisi sebelum formulir dapat disubmit
- `<div` digunakan untuk mengelompokkan elemen2 html tertentu dalam sebuah wadah
- `<select` digunakan untuk membuat menu atau kotak pilhan
- `<option` digunakan untuk menampilkan pilihan kepada pengguna
- `value` digunakan untuk menentukan nilai yang akan dikirimkan saat formulir disubmit
- `<input type="radio" name="jp" id="pembayaran">`, input type radio digunakan untuk menentukan bahwa input tersebut akan menerima beberapa pilihan, `id` digunakan untuk memberikan identifikasi unik pada suatu elemen
- `<textarea name="Alamat"></textarea>` digunakan untuk membuat formulir alamat
- `<input type="checkbox"` digunakan untuk membuat pilihan dan pilihannya hanya boleh 1

- `<input type="submit" value="pesan">` digunakan untuk membuat tombol submit atau tombol selesai mengisi formulir
- `<input type="reset" value="hapus">` digunakan untuk membuat tombol hapus atau meriset semua jawaban
- `<a href` digunakan untuk menambahkan link halaman web lain