

1. 隐含对象 out 的功能对应 servlet 中的 printWriter，值得注意的是 out 要抛出 IOException 另一个则不会。
Exception 的类型是 Exception，只有在错误页面才有效
2. 这里要做一个辨析，怎么一会儿隐含对象有 9 个一会儿 11 个，9 个的隐含对象是在 jsp 页面中的，用法是 `<%pageContext.setAttribute("xxx") %>`
11 个隐含对象说的是 jsp 中表达式语言中的 11 个隐含对象。用法 `${xxx}`
用表达式语言获得浏览器查询字符串：`${pageContext.getRequest.queryString}`
或者 `${pageContext["getRequest.queryString"]}`
3. jsp 中实现 RequestDispatcher 功能可以使用 `<jsp: forward page="xx.jsp"/>`
4. 初始化参数配置在 xml 文件中，xml 作为一个配置文件通过 servletconfig 类来获取初始化参数很合理吧、
5. 接口函数主要关注参数，返回值类型和抛出异常种类
6. `<jsp:forward>` 是可以将请求发送给静态和动态资源的，jsp 本身和 servlet 同源，这个用法相当于 servlet 中的 `request.getRequestDispatcher("/hello").forward(request,response);`
和 `request.getRequestDispatcher("/hello").include(request,response);`
把请求分发给/hello
Forward 之后的当前页面不能继续响应，servlet 响应结束，而 include 则是当前页面可以继续响应