🚀 Инструкция по деплою Balloo Messenger

Email: i@o8eryuhtin.ru
Сервер: alpha.balloo.su

📋 Предварительные требования

- Ubuntu/Debian server
- Node.js 20.x
- PM2
- Nginx
- Git

⚡ Автоматический деплой (рекомендуется)

```
cd ~/Messenger_Balloo_next_ts && bash messenger/deploy-and-fix.sh
```

Скрипт выполняет:

1. git pull
2. npm install
3. Инициализация SQLite (автоматически при первом запуске)
4. next build
5. pm2 restart
6. nginx reload

🔧 Ручной деплой

Шаг 1: Подключение

```
ssh balloo@31.128.37.165
cd ~/Messenger_Balloo_next_ts
```

Шаг 2: Обновление кода

```
git pull origin main
```

Шаг 3: Установка зависимостей

```
cd messenger
npm install --production
```

Шаг 4: Сборка

```
pm2 stop messenger-alpha || true
rm -rf .next
NODE_ENV=production npx next build
```

Шаг 5: Запуск

```
NODE_ENV=production pm2 start "npx next start -p 3000" --name messenger-alpha -
-update-env
pm2 save
```

Шаг 6: Nginx

```
sudo systemctl reload nginx
```

☑ Проверка

```
# Статус PM2
pm2 status messenger-alpha

# Логи
pm2 logs messenger-alpha --lines 20

# Доступность
curl https://alpha.balloo.su
```

🔍 Диагностика

Проблемы и решения

Ошибка: Нет системных чатов

```
```

```
cd messenger
npx ts-node scripts/createSystemChats.ts user-id
```

Ошибка: Сборка не работает

```
rm -rf .next node_modules
npm install --production
npm run build
```

Ошибка: Порт 3000 занят

```
lsof -i :3000
sudo kill -9 PID
```

📊 Мониторинг

```
# Статус
pm2 status

# Логи в реальном времени
pm2 logs messenger-alpha

# Статистика
pm2 show messenger-alpha

# Ресурсы
pm2 monit
```

Поддержка: i@o8eryuhtin.ru