

Инструкция по восстановлению BALLOO_MASTER_RECOVERY_GUIDE

Статус: Активно

Контекст: Восстановление документации и кодовой базы мессенджера Balloo (v3.5+)

Локация: Екатеринбург, РФ | Домен: balloo.su

Алгоритм действий при запросе "почини BALLOO_MASTER_RECOVERY_GUIDE: ..."

При получении команды на исправление документации, агент обязан выполнить следующие шаги в строгом порядке:

1. Анализ запроса

- Определить затронутый раздел (functions, nodes, screens, infra и т.д.).
- Выявить скрытые зависимости (изменения в БД влияют на API, изменения API влияют на Frontend).

2. Исправление документации (JSON-источники)

- Обновить соответствующий файл в [steps/_json/\[раздел\]/data.json](#).
- Если затронуты макеты (mockups) — перестроить HTML-код макета с учетом новых данных.
- Если затронуты функции — обновить статус реализации (☒/⦿/✗) и метаданные (версия, платность).

3. Создание новых разделов (при необходимости)

- Если данных стало много, создать новую папку [_json/\[новое_название\]/](#) с [data.json](#).
- Добавить навигацию в [20260626-1402.html](#).

4. Cross-Check (Кросс-проверка)

- Проверить, не "сломались" ли смежные разделы.
- *Пример:* Если поменяли порт API в [nodes](#), проверить [functions](#) (эндпоинты) и [screens](#) (запросы).
- *Пример:* Если добавили новую сущность в БД, добавить эндпоинт в [functions](#) и экран в [screens](#).

5. Финальная валидация

- Убедиться, что HTML-интерфейс корректно рендерит новые данные.
 - Проверить JSON-схемы на валидность.
-

Реальный контекст проекта (Hard Constraints)

- **Домен:** balloo.su (Zones RU/SU)
- **Сервер:** Физический сервер в Екатеринбурге (РФ).
- **Правовое поле:** РФ (строгое соблюдение 152-ФЗ, 150-ФЗ "Яровая", ГОСТы).
- **Архитектура:** Моногит из нескольких узлов, объединённых кодовой базой. Каждый узел может подниматься на одном или более контейнерах на одном или более серверах в рамках одной виртуальной сети и одного workspace.
- **Порты узлов (30)** 🤖 * API Gateway:3001, Messenger:3002, Admin Portal:3003, Web App:3004, Mobile API:3005, Database:3006, Cache:3007, File Storage:3008.
- **E2E Шифрование:** V1=WebCrypto+PBKDF2+PIN, V2=Signal Protocol + Premium Secret Chats с AI-фильтром.
- **Тип документа:** Архитектурное описание V1 (start-release) и V2 (OneYersPlatformRelease). HE исходный код, HE recovery-гайд.

🔗 Рекомендации по E2E

1. **Не используй TweetNacl** — нет forward secrecy, XSS уязвимость, нет cross-device sync.
2. **V1: Web Crypto API + PBKDF2 + PIN** — быстрый релиз, XSS защита, достаточно для MVP.
3. **V2: Signal Protocol (libsignal) + Premium Secret Chats** — industry standard, forward secrecy, AI-фильтр, human review.
4. **Hybrid approach** — бесшовный переход при первом входе на новое устройство.
5. **Compliance:** E2E не мешает 152-ФЗ (метаданные видны) и 150-ФЗ (P2P WebRTC для звонков).
6. **Приоритеты:** Удобство #1, Безопасность #2, Приватность #3.

👑 Premium Policies (ФИНАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ)

1. **Premium Secret Chats** — только для Premium пользователей.
2. **AI-фильтр** — терроризм, хищения, незаконная торговля, аморальный контент, против сообщества.
3. **Human review** — 24 часа, агенты ТП (люди).
4. **Эскалация:** 6=подозрительный, 7=бан 24ч, 8=бан 24ч + 50% штраф, 9=бан + полиция.
5. **Групповые чаты** — фильтр на ≥50% участников, анонимные жалобы с наградой.
6. **Запись звонков** — все звонки сохраняются, предупреждение о транскрипции (V3).
7. **Силовики** — только через ТП, валидация 4 сотрудниками, в рамках закона.

Никаких изменений по этому вопросу больше не будет.

📄 Шаблон тикета для исправлений

[MOD] [SEVERITY] [SECTION] [TITLE]

🔗 Изменения:

- Было: ...
- Стало: ...
- Затронутые JSON: ...
- Затронутые Mockups: ...

💡 Контекст: ...

