



NODE_SUMMARY_phones

phone_personal

Canonical Name: phone_personal

Aliases: personal-phone, user-phone

Node Identity

- **OS Target:** Android / iOS
- **Role Class:** access-node
- **Criticality:** MEDIUM
- **Always-On:** SHOULD

Responsibilities

- MAY использоваться для access к сервисам
- MAY получать notifications
- MUST использоваться для auth confirmation (2FA)

Boundaries

- MUST NOT быть execution node
- MUST NOT запускать серверные сервисы

Recovery Role

- **Recovery Priority:** MEDIUM
- **What breaks if absent:** Невозможно пройти 2FA

phone_service

Canonical Name: phone_service

Aliases: service-phone, admin-phone

Node Identity

- **OS Target:** Android / iOS
- **Role Class:** access-node
- **Criticality:** MEDIUM
- **Always-On:** SHOULD

Responsibilities

- MUST использоваться для isolated service access
- MUST использоваться для second-factor admin checks
- MUST использоваться для project separation

Boundaries

- MUST NOT быть личным устройством
- MUST быть отделён от personal phone

Recovery Role

- **Recovery Priority:** MEDIUM
- **What breaks if absent:** Сложнее делать admin checks

phone_recovery_optional

Canonical Name: phone_recovery_optional

Aliases: recovery-phone, rugged-phone

Node Identity

- **OS Target:** Android / iOS
- **Role Class:** recovery-node
- **Criticality:** LOW
- **Always-On:** NO (опционально)

Responsibilities

- MAY использоваться как rugged recovery endpoint
- MAY использоваться для emergency access

Boundaries

- MUST быть по умолчанию inactive
- MUST NOT участвовать в основном deployment path

Recovery Role

- **Recovery Priority:** LOW
- **Optional:** MAY не существовать

 **Balloo**