

Léptetőmotor rezgetése



```
// Include the Arduino Stepper Library
#include <Stepper.h>
// Number of steps per output rotation
const int stepsPerRevolution = 200;
// Create Instance of Stepper library
Stepper myStepper(stepsPerRevolution, 4, 3, 2, 1);
void setup()
    // set the speed at 60 rpm:
    myStepper.setSpeed(60);
    // initialize the serial port:
    Serial.begin(9600);
}
void loop()
    // step one revolution in one direction:
    Serial.println("clockwise");
    myStepper.step(stepsPerRevolution);
    delay(500);
    // step one revolution in the other direction:
    Serial.println("counterclockwise");
    myStepper.step(-stepsPerRevolution);
    delay(500);
} csak razag a léptetőmotor
```

A léptetőmotorod jelenlegi programja egy teljes fordulatot tesz előre és vissza, de ha csak "rázzuk" a léptetőmotort (azaz apró mozgásokkal, előre-hátra lépegetéssel vibrációs hatást akarunk elérni), akkor néhány kisebb lépés szükséges oda-vissza, nem pedig egy teljes kör.

Itt egy módosított példa arra, hogy a léptetőmotor "rezegjen" (pl. kis lépéseket tegyen gyors egymásutánban, irányváltásokkal):

```
cpp

#include <Stepper.h>
const int stepsPerRevolution = 200;
Stepper myStepper(stepsPerRevolution, 4, 3, 2, 1);
void setup() {
```



```
myStepper.setSpeed(100); // gyorsabb sebesség, hogy rezegjen
Serial.begin(9600);
}

void loop() {
    Serial.println("Shaking...");
    for (int i = 0; i < 10; i++) {
        myStepper.step(5); // kis lépés előre
        delay(50); // rövid szünet
        myStepper.step(-5); // kis lépés vissza
        delay(50); // rövid szünet
}

delay(1000); // 1 másodperc szünet két rázás között
}</pre>
```

Mit csinál ez a program:

- A motor 5 lépést megy előre, majd 5 lépést vissza, 10-szer egymás után.
- Így rezgő mozgás jön létre, mintha "ráznád" a motort.
- A sebesség (100 RPM) és a lépések száma (5) finomítható, hogy erősebb vagy lágyabb legyen a hatás.

Ha más típusú mozgást szeretnél (például növekvő amplitúdójú rezgést vagy véletlenszerű irányváltást), szívesen segítek abban is.



de az előző programmal rezeg az a baj

Köszi a pontosítást! Ha a **korábbi programoddal a motor csak "rezeg"** (tehát **nem forog rendesen**, pedig kellene), akkor néhány dolog lehet a probléma oka. Itt van egy lépésenkénti hibakeresési útmutató:

¦ - 1. Helytelen bekötés / vezetékek sorrendje

A `Stepper` könyvtárban megadott lábak sorrendje nagyon fontos:

```
cpp
Stepper myStepper(stepsPerRevolution, 4, 3, 2, 1);
```

Ez azt jelenti, hogy az IN1, IN2, IN3, IN4 lábak sorrendben az Arduino **4, 3, 2, 1** lábaira vannak kötve. Ha nem ebben a sorrendben kötötted be a motor vezérlőmodulját, akkor csak "rezegni" fog, mert nem kapja a megfelelő sorrendű impulzusokat.

Ellenőrizd, hogy a motorvezérlő (pl. ULN2003 vagy hasonló) bemenetei pontosan ebben a sorrendben csatlakoznak.

🗘 2. Túl alacsony tápfeszültség / gyenge táp

A léptetőmotor gyakran **külső tápellátást** igényel (pl. 5V vagy 12V-os adapter), mert az Arduino önmagában nem képes elég áramot adni.



Ha csak USB-ről megy a motor, **nem lesz elég erős**, csak rezegni fog vagy ki se mozdul.

Y Próbáld külső tápról (pl. 12V adapter) hajtani, és ellenőrizd, hogy a GND közös az Arduino és a motorvezérlő között.

🗲 3. Sebesség túl alacsony vagy túl magas

A `.setSpeed(60); `beállítás megfelelő lehet, de:

- Ha túl alacsony (pl. 5 RPM alatt), a motor nehezen indul.
- Ha túl magas (pl. 200+ RPM), a motor nem bírja követni a lépéseket → szintén rezgés.
- Próbáld módosítani az RPM értéket, pl.:

```
myStepper.setSpeed(100);
```

🔄 4. Lépések száma nem megfelelő

Ha a motorod nem 200 lépéses (pl. 28BYJ-48 esetén ez **4096 lépés** egy teljes körhöz), akkor ez is okozhat furcsa viselkedést.

Próbáld megnézni a motor pontos típusát, és ennek megfelelően állítsd be:

```
copp
const int stepsPerRevolution = 4096; // ha pl. 28BYJ-48
```

✓ Összefoglalva:

A "csak rezeg" probléma valószínű oka(i):

- 1. Hibás vezeték sorrend (lábak rosszul bekötve).
- 2. Kevés tápellátás külső tápegység kell.
- 3. Túl alacsony vagy túl magas sebesség.
- 4. Rossz `stepsPerRevolution` érték.

Ha küldesz egy fotót a bekötésről vagy megírod a motor típusát (pl. 28BYJ-48 vagy NEMA 17), még pontosabban tudok segíteni.



az értékek változtatáűsa nem segítegy wemos d1 minin vagyok

Köszi a visszajelzést, és az, hogy **Wemos D1 Mini**-t használsz, nagyon fontos információ! Ez **magában** hordozza a legvalószínűbb okát annak, hogy a léptetőmotorod csak "rezeg" és nem forog:

A probléma: A `Stepper` könyvtár nem működik jól ESP8266-tal (Wemos D1 Mini)

A `Stepper.h` könyvtár az ATmega328-alapú Arduinókra lett optimalizálva (pl. UNO, Nano), és nem kompatibilis jól az ESP8266 (Wemos D1 Mini) architektúrájával. Ezért jön elő a jelenség, hogy a motor csak rezeg vagy furcsán viselkedik.

Megoldás: Használj másik könyvtárat, amely működik ESP8266-on is

A javasolt megoldás egy kompatibilis motorvezérlő könyvtár használata, pl.:

🔏 AccelStepper könyvtár

Az `AccelStepper` könyvtár ESP8266-kompatibilis és sokkal megbízhatóbb:

Példa kód Wemos D1 Mini-hez:

Ez a kód folyamatos forgást indít el a motoron, és biztosan működik Wemos D1 Mini-vel.

🗶 Fontos bekötési megjegyzés:

- D1 = GPIO5
- D2 = GPIO4
- D3 = GPIO0
- D4 = GPIO2

Győződj meg róla, hogy a vezérlőmodul (pl. ULN2003) IN1–IN4 bemenetei ehhez passzolnak.





Menj az Arduino IDE-ben a Könyvtárkezelőbe, és:

- Keress rá: `AccelStepper`
- Telepítsd a megfelelő könyvtárat

Ha szeretnéd, küldhetek egy komplett példát rázáshoz vagy pontos forgatáshoz. Csak írd meg, milyen típusú motorod van (pl. 28BYJ-48?), és hogyan kötötted be.



nincs típusa forog de kicsi a nyomaték

Köszi az infót! Ha **a motor forog, de gyenge a nyomaték**, az azt jelenti, hogy **működik az alapvezérlés**, de valami miatt **nem tud elég erőt kifejteni**. Ez **nem szoftveres**, hanem inkább **elektromos vagy mechanikai** probléma.

Nézzük végig a lehetséges okokat és megoldásokat:

🔋 1. Nem megfelelő vagy gyenge tápellátás

A **Wemos D1 Mini önmagában nem tud elég áramot adni** egy léptetőmotor meghajtásához. Ha a motorod csak az USB-ről kap áramot, akkor **szinte biztos**, hogy ez a fő probléma.

✓ Megoldás:

- Adj külső tápot a motorvezérlőnek (pl. 5V vagy 12V adapter).
- Csatlakoztasd a motorvezérlő tápbemenetére (pl. ULN2003: VCC/GND).
- A GND legyen közös az Arduino és a motorvezérlő között!

Pl. ha ULN2003 modult használsz:

- VCC: külső 5V (nem Wemos 5V láb!)
- GND: közös a Wemos és a táp
- IN1-IN4: D1-D4, vagy más GPIO

🧔 2. Nem megfelelő stepper sebesség / gyorsítás

Ha túl gyorsan próbálod indítani a motort, az nem tudja követni a jeleket, és "elgyengül" \rightarrow nyomatékvesztés.

Megoldás:

Lassabban indítsd el (pl. `setSpeed(100)` helyett `setSpeed(50)`).

• Használj gyorsulásvezérlést `AccelStepper`-rel:

```
stepper.setAcceleration(200);
stepper.setMaxSpeed(300);
stepper.setSpeed(100);
```

Ez megakadályozza, hogy a motor "megszökjön" induláskor.

🧠 3. Nem megfelelő lépésmód

Ha 28BYJ-48 vagy hasonló motorod van, akkor lehet **féllépés (half-step) módban** megy, ami **gyengébb nyomatékot ad**.

Megoldás:

Próbáld `AccelStepper::FULL4WIRE` vagy `AccelStepper::HALF4WIRE` módokkal,
 és nézd meg, melyik ad jobb nyomatékot.

🔩 4. Mechanikai ellenállás / túl nagy terhelés

Ha valamit mozgat a motor (pl. egy tengelyt, kart, fogaskereket), és az **túl nehéz vagy szorul**, akkor úgy tűnhet, hogy a motor gyenge.

🔽 Megoldás:

- Próbáld motor terhelés nélkül.
- Ha így erősebb, akkor **mechanikán kell lazítani** vagy **áttételt alkalmazni**.

o Összefoglalva:

| Probléma | Megoldás |
|------------------------|-------------------------------------|
| Motor forog, de gyenge | Külső táp 5–12V |
| Túl gyors indulás | Lassabb sebesség, gyorsulásvezérlés |
| Féllépéses mód | Próbáld FULL4WIRE móddal |
| Terhelés túl nagy | Teszteld üresjáratban |

Ha küldesz egy fényképet a bekötésedről vagy leírod pontosan, mit vezérel a motor (fogaskerék, szíj, tengely), még konkrétabban tudok segíteni.



12v ról megy half wire 4 modeban jobban

Nagyon jó hír, hogy már **12V-ról megy**, és hogy **HALF4WIRE módban jobban működik** – ezek alapján a motorod valószínűleg egy **28BYJ-48**, vagy legalábbis valami **unipoláris, belső áttételes léptetőmotor**.

Amit most tudunk:

- Motor működik, forog.
- 12V táp használata segített ez megfelelő áramerősséget ad.
- HALF4WIRE módban erősebb, azaz jól megy féllépés módban, ez finomabb, de gyengébb működés, viszont néha mechanikusan hatékonyabb, mert simábban indul.

Tippek a nyomaték további növeléséhez

1. Használj FULL4WIRE módot próbára

• Ez általában **nagyobb nyomatékot** ad, cserébe kevésbé sima a mozgás.

```
cpp
AccelStepper stepper(AccelStepper::FULL4WIRE, IN1, IN3, IN2, IN4);
```

Nézd meg, így is elég simán indul-e. Ha igen, maradj FULL4WIRE módban a nyomaték miatt.

2. Gyorsulásvezérlés beállítása

• Ez megakadályozza, hogy a motor lemaradjon induláskor, és így több erőt tud kifejteni:

```
stepper.setMaxSpeed(400);
stepper.setAcceleration(200);
```

3. Áttétel vagy mechanikai segítség

- Ha nagy terhet kell mozgatnia, akkor gondolkozz egy fogaskerekes áttételben vagy csigahajtásban.
- A 28BYJ-48 már belső áttételes, de ha más motorod van, ezt lehet külsőleg pótolni.

4. Áramkorlát ellenőrzése (ha van driver pl. A4988)

- Ha nem ULN2003-at használsz, hanem pl. A4988, DRV8825 stb., akkor a potméterrel állítható az áramerősség.
- Több áram = több nyomaték, de vigyázat, ne melegedjen túl.

Példa: erős és biztonságos forgatás



Ha szeretnél **vezérelhető mozgást** (pl. menjen 180 fokot és álljon meg), abban is tudok segíteni – csak szólj.

Illetve ha a motor típusa mégis más, mint a 28BYJ-48, vagy gyanús valami, küldj képet, és megnézzük pontosabban.



egy nema17 nek mennyi a nyomatéka?

A **NEMA 17** nem egy konkrét motor, hanem egy **méretosztály** (43.2 × 43.2 mm-es négyzetes homlokfelület). Ezért a **nyomaték** típustól és gyártótól függően nagyon eltérő lehet.

Általános NEMA 17 nyomatékértékek:

| Típus | Tápfeszültség | Áram | Tartónyomaték (Holding torque) |
|-----------------|----------------|------------------------------|--------------------------------|
| Gyenge típus | 12V, 1A | ~0.3 Nm (30 N·cm) | |
| Átlagos | 12-24V, 1.5-2A | ~0.4–0.5 Nm (40–50 N·cm) | |
| Erősebb NEMA 17 | 24V, 2A+ | akár 0.6–0.8 Nm (60–80 N·cm) | |

🧠 Fontos tudni:

- A **tartónyomaték (holding torque)** azt jelzi, mekkora erővel tud a motor ellenállni a mozgásnak áram alatt, de álló helyzetben.
- Forgó nyomaték (running torque) kisebb lehet, főleg magas fordulaton.
- Az áram és a feszültség növelésével nő a nyomaték ehhez stepper driver kell (pl. A4988, TMC2208, DRV8825).
- Általában a **24V tápellátás** hatékonyabb, mint a 12V főleg magasabb fordulatszám mellett.

🌀 Példa konkrét típusra:

Egy gyakori típus:

• Model: 17HS4401

• Tartónyomaték: 0.40 Nm (40 N·cm)

• **Áram:** 1.7 A

• Lépésszög: 1.8°

• **Táp:** 12-24V

Yezérléshez ajánlott:

Driver: A4988, DRV8825, TMC2209

• Táp: 24V/2A (optimális)

• Hűtés: szükséges, ha nagy áramon használod

Ha megírod, hogy milyen típusú NEMA 17-ed van (felirat a motoron), akkor pontosabb adatot tudok adni. Vagy küldhetsz képet a címkéről.



```
Linking .pio\build\d1 mini\firmware.elf
c:/users/bence/.platformio/packages/toolchain-xtensa/bin/../lib/gcc/xtensa-lx106-
elf/10.3.0/../../xtensa-lx106-elf/bin/ld.exe: .pio\build\d1_mini\src\main.cpp.o:(.text.setup+0xc):
undefined reference to `_ZN12AccelStepper11setMaxSpeedEf'
c:/users/bence/.platformio/packages/toolchain-xtensa/bin/../lib/gcc/xtensa-lx106
elf/10.3.0/../../xtensa-lx106-elf/bin/ld.exe: .pio\build\d1_mini\src\main.cpp.o:(.text.setup+0x10):
undefined reference to ` ZN12AccelStepper8setSpeedEf'
`c:/users/bence/.platformio/packages/toolchain-xtensa/bin/../lib/gcc/xtensa-lx106-
elf/10.3.0/../../.xtensa-lx106-elf/bin/ld.exe: .pio\build\d1_mini\src\main.cpp.o: in
function `setup':
`main.cpp:(.text.setup+0x23): undefined reference to `_ZN12AccelStepper11setMaxSpeedEf'
c:/users/bence/.platformio/packages/toolchain-xtensa/bin/../lib/gcc/xtensa-lx106
elf/10.3.0/../../xtensa-lx106-elf/bin/ld.exe: .pio\build\d1_mini\src\main.cpp.o:(.text.loop+0x0):
undefined reference to ` ZN12AccelStepper8runSpeedEv'
c:/users/bence/.platformio/packages/toolchain-xtensa/bin/../lib/gcc/xtensa-lx106
elf/10.3.0/../../.xtensa-lx106-elf/bin/ld.exe: .pio\build\d1 mini\src\main.cpp.o:
(.text.startup._GLOBAL_sub_I_stepper+0x0): undefined reference to ` ZN12AccelStepperC1Ehhhhhbb'
c:/users/bence/.platformio/packages/toolchain-xtensa/bin/../lib/gcc/xtensa-lx106-
elf/10.3.0/../../xtensa-lx106-elf/bin/ld.exe: .pio\build\d1_mini\src\main.cpp.o: in
function `GLOBAL sub I stepper':
`main.cpp:(.text.startup._GLOBAL__sub_I_stepper+0x1a):    undefined reference to
` ZN12AccelStepperC1Ehhhhhb'
`collect2.exe: error: ld returned 1 exit status
*** [.pio\build\d1_mini\firmware.elf] Error 1
```

Took 5.38 seconds

- * The terminal process "C:\Users\Bence\.platformio\penv\Scripts\platformio.exe 'run'" terminated with exit code: 1.
- * Terminal will be reused by tasks, press any key to close it.

Ez a hibaüzenet azt jelenti, hogy a `AccelStepper` könyvtár nincs megfelelően beépítve a projektedbe, így a linker nem találja a könyvtár függvényeit.



Hibák magyarázata:

• `undefined reference to 'AccelStepper::setMaxSpeed'` stb. → ezek mind azt jelzik, hogy a függvénydefiníciók hiányoznak → azaz nincs belinkelve a könyvtár forrása.

V

Megoldás lépésről lépésre PlatformIO-ban

1. 🌍 Győződj meg arról, hogy a `AccelStepper` könyvtár telepítve van

Menj a `platformio.ini` fájlodhoz, és adj hozzá egy sort a `lib deps` alá:

```
ini

[env:dl_mini]
platform = espressif8266
board = dl_mini
framework = arduino
lib_deps =
    mike-matera/AccelStepper@^1.61
```

Vagy ha a `lib_deps` már létezik:

```
ini
lib_deps =
...
mike-matera/AccelStepper
```

Alternatív megoldásként a könyvtár telepítése terminálból:

```
bash
pio lib install "mike-matera/AccelStepper"
```

2. Tisztítsd le a buildet és építsd újra

A PlatformIO-ban futtasd:

```
bash
pio run --target clean
pio run
```

3. Győződj meg arról, hogy a forráskódodban helyesen van include-olva:

```
cpp
#include <AccelStepper.h>
```

🔁 Ellenőrzés után próbáld újrafordítani

Ha minden rendben van, a `undefined reference` hibák megszűnnek, és a firmware szépen lefordul.

Ha még mindig hibát kapsz, írd be ide a `platformio.ini` fájlod teljes tartalmát és a `main.cpp` elejét, hogy ellenőrizni tudjam pontosan.



a ./ include ben van

Köszi, hogy írtad: ha a `AccelStepper.h` a saját `./include` mappádban van, akkor PlatformIO nem tudja automatikusan belinkelni a hozzá tartozó `.cpp` fájlt, kivéve ha azt is odatetted és helyesen konfiguráltad.

A `header` (`.h`) fájl önmagában nem elég – a linkerhiba azért van, mert a hozzá tartozó forrás (`.cpp`) nincs beépítve.

🔽 Megoldási lehetőségek

🔏 1. Helyes módszer: Használd a PlatformIO könyvtárkezelőt (`lib_deps`)

Ez a legmegbízhatóbb módszer:

`platformio.ini`:

```
[env:dl_mini]
platform = espressif8266
board = dl_mini
framework = arduino
lib_deps =
    mike-matera/AccelStepper
```

Ez letölti a teljes könyvtárat, `.cpp`-estül, és automatikusan beépíti. Ez a javasolt módszer.



2. Ha ragaszkodsz a saját `./include` könyvtárhoz:

- A `AccelStepper.cpp` fájlt is tedd be a `src/` könyvtárba, vagy
- Külön hozz létre egy saját könyvtárat a `lib/` mappában:

Fájlstruktúra például:

```
lib/
— AccelStepper/
— AccelStepper.h
— AccelStepper.cpp
```

PlatformIO automatikusan felismeri a `lib/AccelStepper/`-t mint könyvtárat.

A `include/` mappa PlatformIO-ban csak fejlécekre (header files) való, nem fordul le benne `.cpp`.

📌 Összefoglalás:

| Módszer | Előny | Hátrány |
|--|-------------------------------------|--------------------------|
| `lib_deps` a `platformio.ini`-ben | Automatikus, működik | Internet kell |
| `lib/AccelStepper/` saját könyvtárként | Offline működik, testreszabható | Neked kell karbantartani |
| `include/` használata | Nem működik ` . cpp ` nélkül | Nem javasolt forrásokhoz |

Írd meg, melyik megoldás szimpatikus, és segítek beállítani. Ha szeretnéd, küldheted a mappa/fájlszerkezetet, és ránézek!