Les Fondations

Déchiffrer les codes d'accès

Le générateur est maintenant opérationnel.

Ada vous conduit devant l'ancienne console d'accès aux Fondations.

Un problème subsiste : certaines consoles transmettent les codes sous forme de texte, alors que d'autres utilisent des nombres.

Ada vous prévient :

> « Sur Nexus, deux valeurs qui se ressemblent ne sont pas toujours identiques. »

Votre mission est de restaurer le système de validation des codes.

Vous allez notamment découvrir :

- la conversion de type ;
- le modulo `%` ;
- les comparaisons ;
- la différence entre `==` et `===` ;
- la valeur spéciale `NaN`.

Instructions

Complétez les fonctions du fichier `codes-acces.js`.

1. Convertir un code en nombre

Les anciennes consoles envoient parfois un code sous forme de chaîne :

```
"42"
```

Implémentez :

```
convertCode(value)
```

La fonction doit convertir la valeur reçue en nombre.

```
convertCode("42");
// => 42
```

2. Tester l'égalité souple

Implémentez :

```
sameCodeLoose(value1, value2)
```

Cette fonction doit utiliser l'opérateur `==`.

```
sameCodeLoose("42", 42);
// => true
```

3. Tester l'égalité stricte

Implémentez :

```
sameCodeStrict(value1, value2)
```

Cette fonction doit utiliser l'opérateur `===`.

```
sameCodeStrict("42", 42);
// => false
```

L'objectif est d'observer la différence entre les deux opérateurs.

Dans votre propre code, on privilégiera généralement `===`.

4. Vérifier si un code est pair

Les codes pairs donnent accès au réseau principal.

Implémentez :

```
isEvenCode(code)
```

```
isEvenCode(42);
// => true

isEvenCode(17);
// => false
```

Recherchez l'opérateur modulo `%`.

5. Détecter un code invalide

La conversion suivante ne produit pas un nombre valide :

```
Number("NEXUS");
```

JavaScript retourne alors la valeur spéciale `NaN`.

Implémentez :

```
isInvalidCode(value)
```

La fonction retourne `true` si la conversion de `value` en nombre produit `NaN`.

```
isInvalidCode("NEXUS");
// => true

isInvalidCode("42");
// => false
```

À rechercher si nécessaire

- `JavaScript Number conversion`
- `JavaScript == vs ===`
- `JavaScript modulo`
- `JavaScript NaN`
- `JavaScript Number.isNaN`

▶ Aides