

1 DP

1.1 Bounded_Knapsack

```

1 namespace {
2     static const int MAXW = 1000005;
3     static const int MAXN = 1005;
4     struct BB {
5         int w, v, c;
6         BB(int w = 0, int v = 0, int c = 0): w(w), v(v), c(c) {}
7         bool operator<(const BB &x) const {
8             return w * c < x.w * x.c;
9         }
10    };
11    static int run(BB A[], int dp[], int W, int N) {
12        static int MQ[MAXW][2];
13        for (int i = 0, sum = 0; i < N; i++) {
14            int w = A[i].w, v = A[i].v, c = A[i].c;
15            sum = min(sum + w*c, W);
16            for (int j = 0; j < w; j++) {
17                int l = 0, r = 0;
18                MQ[l][0] = 0, MQ[l][1] = dp[j];
19                for (int k = 1, tw = w+j, tv = v; tw <= sum
20                    && k <= c; k++, tw += w, tv += v) {
21                    int dpv = dp[tw] - tv;
22                    while (1 <= r && MQ[r][1] <= dpv) r--;
23                    MQ[r][0] = k, MQ[r][1] = dpv;
24                    dp[tw] = max(dp[tw], MQ[l][1] + tv);
25                }
26                for (int k = c+1, tw = (c+1)*w+j, tv = (c+1)*
27                    v; tw <= sum; k++, tw += w, tv += v) {
28                    if (k - MQ[l][0] > c) l++;
29                    int dpv = dp[tw] - tv;
30                    while (1 <= r && MQ[r][1] <= dpv) r--;
31                    MQ[r][0] = k, MQ[r][1] = dpv;
32                    dp[tw] = max(dp[tw], MQ[l][1] + tv);
33                }
34            }
35        }
36    }
37    static int knapsack(int C[][3], int N, int W) { // O(WN)
38        vector<BB> A;
39        for (int i = 0; i < N; i++) {
40            int w = C[i][0], v = C[i][1], c = C[i][2];
41            A.push_back(BB(w, v, c));
42        }
43        assert(N < MAXN);
44        static int dp1[MAXW+1], dp2[MAXW+1];
45        BB Ar[2][MAXN];
46        int ArN[2] = {};
47        memset(dp1, 0, sizeof(dp1[0])*(W+1));
48        memset(dp2, 0, sizeof(dp2[0])*(W+1));
49        sort(A.begin(), A.end());
50        int sum[2] = {};
51        for (int i = 0; i < N; i++) {
52            int ch = sum[1] < sum[0];
53            Ar[ch][ArN[ch]] = A[i];
54            ArN[ch]++;
55            sum[ch] = min(sum[ch] + A[i].w*A[i].c, W);
56        }

```

```

57        run(Ar[0], dp1, W, ArN[0]);
58        run(Ar[1], dp2, W, ArN[1]);
59        int ret = 0;
60        for (int i = 0, j = W, mx = 0; i <= W; i++, j--) {
61            mx = max(mx, dp2[i]);
62            ret = max(ret, dp1[j] + mx);
63        }
64        return ret;
65    }
66    int main() {
67        int W, N;
68        assert(scanf("%d %d", &W, &N) == 2);
69        int C[MAXN][3];
70        for (int i = 0; i < N; i++)
71            assert(scanf("%d %d %d", &C[i][1], &C[i][0], &C[i]
72                ][2]) == 3);
73        printf("%d\n", knapsack(C, N, W));
74        return 0;
75    }

```

1.2 DP_1D1D

```

1 int t, n, L, p;
2 char s[MAXN][35];
3 ll sum[MAXN] = {0};
4 long double dp[MAXN] = {0};
5 int prevd[MAXN] = {0};
6 long double pw(long double a, int n) {
7     if (n == 1) return a;
8     long double b = pw(a, n/2);
9     if (n & 1) return b*b*a;
10    else return b*b;
11 }
12 long double f(int i, int j) {
13     // cout << (sum[i] - sum[j]+i-j-1-L) << endl;
14     return pw(abs(sum[i] - sum[j]+i-j-1-L), p) + dp[j];
15 }
16 struct INV {
17     int L, R, pos;
18 };
19 INV stk[MAXN*10];
20 int top = 1, bot = 1;
21 void update(int i) {
22     while (top > bot && i < stk[top].L && f(stk[top].L, i) <
23         f(stk[top].L, stk[top].pos)) {
24         stk[top-1].R = stk[top].R;
25         top--;
26     }
27     int lo = stk[top].L, hi = stk[top].R, mid, pos = stk[top]
28         ].pos;
29     // if ( i >= lo ) lo = i + 1;
30     while (lo != hi) {
31         mid = lo + (hi - lo) / 2;
32         if ( f(mid, i) < f(mid, pos) ) hi = mid;
33         else lo = mid + 1;
34     }
35     if (hi < stk[top].R) {
36         stk[top+1] = (INV) { hi, stk[top].R, i };
37         stk[top++].R = hi;
38     }
39 }
40 int main() {

```

```

39 cin >> t;
40 while (t-- ) {
41     cin >> n >> L >> p;
42     dp[0] = sum[0] = 0;
43     for (int i = 1; i <= n; i++) {
44         cin >> s[i];
45         sum[i] = sum[i-1] + strlen(s[i]);
46         dp[i] = numeric_limits<long double>::max();
47     }
48     stk[top] = (INV) {1, n+1, 0};
49     for (int i = 1; i <= n; i++) {
50         if (i >= stk[bot].R) bot++;
51         dp[i] = f(i, stk[bot].pos);
52         update(i);
53         // cout << (ll) f(i, stk[bot].pos) << endl;
54     }
55     if (dp[n] > 1e18) {
56         cout << "Too hard to arrange" << endl;
57     } else {
58         vector<PI> as;
59         cout << (ll)dp[n] << endl;
60     }
61 }
62 }

```

1.3 LCIS

```

1 vector<int> LCIS(vector<int> a, vector<int> b) {
2     int n = a.size(), m = b.size();
3     int dp[LEN][LEN] = {}, pre[LEN][LEN] = {};
4     for (int i=1; i<=n; i++) {
5         int p = 0;
6         for (int j=1; j<=m; j++)
7             if (a[i-1] != b[j-1]) {
8                 dp[i][j] = dp[i-1][j], pre[i][j] = j;
9                 if (a[i-1] > b[j-1] && dp[i-1][j] > dp[i-1][p])
10                     p = j;
11             } else {
12                 dp[i][j] = dp[i-1][p]+1, pre[i][j] = p;
13             }
14     }
15     int len = 0, p = 0;
16     for (int j=1; j<=m; j++)
17         if (dp[n][j] > len) len = dp[n][j], p = j;
18     vector<int> ans;
19     for (int i=n; i>=1; i--) {
20         if (a[i-1] == b[p-1]) ans.push_back(b[p-1]);
21         p = pre[i][p];
22     }
23     reverse(ans.begin(), ans.end());
24     return ans;
25 }

```

2 Data_Structure

2.1 Dynamic_KD_tree

```

1 template<typename T, size_t kd> // 有kd個維度
2 struct kd_tree{
3     struct point{
4         T d[kd];
5         T dist(const point &x) const{
6             T ret=0;
7             for(size_t i=0; i<kd; ++i) ret+=abs(d[i]-x.d[i]);
8             return ret;
9         }
10        bool operator==(const point &p){
11            for(size_t i=0; i<kd; ++i)
12                if(d[i]!=p.d[i]) return 0;
13            return 1;
14        }
15        bool operator<(const point &b) const{
16            return d[0]<b.d[0];
17        }
18    };
19    private:
20        struct node{
21            node *l,*r;
22            point pid;
23            int s;
24            node(const point &p):l(0),r(0),pid(p),s(1){}
25            ~node(){delete l; delete r;}
26            void up(){s=(l?l->s:0)+1+(r?r->s:0);}
27        }*root;
28        const double alpha,loga;
29        const T INF; // 記得要給INF, 表示極大值
30        int maxn;
31        struct __cmp{
32            int sort_id;
33            bool operator()(const node*x, const node*y) const{
34                return operator()(x->pid, y->pid);
35            }
36            bool operator()(const point &x, const point &y) const{
37                if(x.d[sort_id]!=y.d[sort_id])
38                    return x.d[sort_id]<y.d[sort_id];
39                for(size_t i=0; i<kd; ++i)
40                    if(x.d[i]!=y.d[i]) return x.d[i]<y.d[i];
41                return 0;
42            }
43        }cmp;
44        int size(node *o){return o?o->s:0;}
45        vector<node*> A;
46        node* build(int k, int l, int r){
47            if(l>r) return 0;
48            if(k==kd) k=0;
49            int mid=(l+r)/2;
50            cmp.sort_id = k;
51            nth_element(A.begin()+l, A.begin()+mid, A.begin()+r+1, cmp);
52            node *ret=A[mid];
53            ret->l = build(k+1, l, mid-1);
54            ret->r = build(k+1, mid+1, r);
55            ret->up();
56            return ret;
57        }
58        bool isbad(node*o){
59            return size(o->l)>alpha*o->s || size(o->r)>alpha*o->s;
60        }
61        void flatten(node *u, typename vector<node*>::iterator &it){
62            if(!u) return;
63            flatten(u->l, it);
64            *it=u;
65            flatten(u->r, ++it);
66        }
67        void rebuild(node*&u, int k){
68            if((int)A.size()<u->s) A.resize(u->s);
69            auto it=A.begin();
70            flatten(u, it);
71            u=build(k, 0, u->s-1);
72        }
73        bool insert(node*&u, int k, const point &x, int dep){
74            if(!u) return u=new node(x), dep<=0;
75            ++u->s;
76            cmp.sort_id=k;
77            if(insert(cmp(x, u->pid)?u->l:u->r, (k+1)%kd, x, dep-1)){
78                if(!isbad(u)) return 1;
79                rebuild(u, k);
80            }
81            return 0;
82        }
83        node *findmin(node*o, int k){
84            if(!o) return 0;
85            if(cmp.sort_id==k) return o->l?findmin(o->l, (k+1)%kd):o;
86            node *l=findmin(o->l, (k+1)%kd);
87            node *r=findmin(o->r, (k+1)%kd);
88            if(l&&!r) return cmp(l,o)?l:o;
89            if(!l&&r) return cmp(r,o)?r:o;
90            if(!l&&!r) return 0;
91            if(cmp(l,r)) return cmp(l,o)?l:o;
92            return cmp(r,o)?r:o;
93        }
94        bool erase(node*&u, int k, const point &x){
95            if(!u) return 0;
96            if(u->pid==x){
97                if(u->r);
98                else if(u->l) u->r=u->l, u->l=0;
99                else return delete(u), u=0, 1;
100                --u->s;
101                cmp.sort_id=k;
102                u->pid=findmin(u->r, (k+1)%kd)->pid;
103                return erase(u->r, (k+1)%kd, u->pid);
104            }
105            cmp.sort_id=k;
106            if(erase(cmp(x, u->pid)?u->l:u->r, (k+1)%kd, x))
107                return --u->s, 1;
108            return 0;
109        }
110        T heuristic(const T h[]) const{
111            T ret=0;
112            for(size_t i=0; i<kd; ++i) ret+=h[i];
113            return ret;
114        }
115        int qM;
116        priority_queue<pair<T, point>> pQ;
117        void nearest(node *u, int k, const point &x, T *h, T &mndist){
118            if(u==0 || heuristic(h)>=mndist) return;
119            T dist=u->pid.dist(x), old=h[k];
120            /*mndist=std::min(mndist, dist);*/
121            if(dist<mndist){
122                pQ.push(std::make_pair(dist, u->pid));
123                if((int)pQ.size()==qM+1)
124                    mndist=pQ.top().first, pQ.pop();
125            }
126            if(x.d[k]<u->pid.d[k]){
127                nearest(u->l, (k+1)%kd, x, h, mndist);
128                h[k] = abs(x.d[k]-u->pid.d[k]);
129                nearest(u->r, (k+1)%kd, x, h, mndist);
130            }else{
131                nearest(u->r, (k+1)%kd, x, h, mndist);
132                h[k] = abs(x.d[k]-u->pid.d[k]);
133                nearest(u->l, (k+1)%kd, x, h, mndist);
134            }
135            h[k]=old;
136        }
137        vector<point> in_range;
138        void range(node *u, int k, const point &mi, const point &ma){
139            if(!u) return;
140            bool is=1;
141            for(int i=0; i<kd; ++i)
142                if(u->pid.d[i]<mi.d[i] || ma.d[i]<u->pid.d[i])
143                    { is=0; break; }
144            if(is) in_range.push_back(u->pid);
145            if(mi.d[k]<u->pid.d[k]) range(u->l, (k+1)%kd, mi, ma);
146            if(ma.d[k]>u->pid.d[k]) range(u->r, (k+1)%kd, mi, ma);
147        }
148        public:
149        kd_tree(const T &INF, double a=0.75):
150            root(0), alpha(a), loga(log2(1.0/a)), INF(INF), maxn(1){}
151        ~kd_tree(){delete root;}
152        void clear(){delete root; root=0; maxn=1;}
153        void build(int n, const point *p){
154            delete root; A.resize(maxn=n);
155            for(int i=0; i<n; ++i) A[i]=new node(p[i]);
156            root=build(0, 0, n-1);
157        }
158        void insert(const point &x){
159            insert(root, 0, x, __lg(size(root))/loga);
160            if(root->s>maxn) maxn=root->s;
161        }
162        bool erase(const point &p){
163            bool d=erase(root, 0, p);
164            if(root&&root->s<alpha*maxn) rebuild();
165            return d;
166        }
167        void rebuild(){
168            if(root) rebuild(root, 0);
169            maxn=root->s;
170        }
171        T nearest(const point &x, int k){
172            qM=k;
173            T mndist=INF, h[kd]={};
174            nearest(root, 0, x, h, mndist);
175            mndist=pQ.top().first;
176            pQ = priority_queue<pair<T, point>>();
177            return mndist; // 回傳離x第k近的點的距離
178        }
179        const vector<point> &range(const point &mi, const point &ma){
180            in_range.clear();
181            range(root, 0, mi, ma);
182            return in_range; // 回傳介於mi到ma之間的點vector
183        }
184        int size(){return root?root->s:0;}
185    };

```

2.2 HeavyLight

```

1 #include<vector>
2 #define MAXN 100005
3 int siz[MAXN], max_son[MAXN], pa[MAXN], dep[MAXN];
4 int link_top[MAXN], link[MAXN], cnt;
5 vector<int> G[MAXN];

```

```

6 void find_max_son(int u){
7     siz[u]=1;
8     max_son[u]=-1;
9     for(auto v:G[u]){
10         if(v==pa[u])continue;
11         pa[v]=u;
12         dep[v]=dep[u]+1;
13         find_max_son(v);
14         if(max_son[u]==-1||siz[v]>siz[max_son[u]])max_son[u]=v;
15         siz[u]+=siz[v];
16     }
17 }
18 void build_link(int u,int top){
19     link[u]=++cnt;
20     link_top[u]=top;
21     if(max_son[u]==-1)return;
22     build_link(max_son[u],top);
23     for(auto v:G[u]){
24         if(v==max_son[u]||v==pa[u])continue;
25         build_link(v,v);
26     }
27 }
28 int find_lca(int a,int b){
29     //求LCA，可以在過程中對區間進行處理
30     int ta=link_top[a],tb=link_top[b];
31     while(ta!=tb){
32         if(dep[ta]<dep[tb]){
33             swap(ta,tb);
34             swap(a,b);
35         }
36         //這裡可以對a所在的鏈做區間處理
37         //區間為(link[ta],link[a])
38         ta=link_top[a=pa[ta]];
39     }
40     //最後a,b會在同一條鏈，若a!=b還要在進行一次區間處理
41     return dep[a]<dep[b]?a:b;
42 }

```

2.3 SegmentTree

```

1 /** 普通線段樹，為了加速打字時間，所以只支援 1-based。 */
2 /**
3  * 把 df 設為：
4  * 0    for 區間和/gcd/bit-or/bit-xor
5  * 1    for 區間積/lcm
6  * 9e18 for 區間最小值
7  * -9e18 for 區間最大值
8  * -1   for 區間 bit-and
9  */
10 const ll df = 0;
11 const int N = ?; // maxn
12 #define ls i << 1 // 加速打字
13 #define rs i << 1 | 1
14 struct SegmentTree {
15     ll a[N << 2];
16     inline ll cal(ll a, ll b) {
17         /**
18          * 把回傳值設為對應的操作，例如 a+b 為區間和，還有像
19          * 是
20          * a*b, min(a,b), max(a,b), gcd(a,b), lcm(a,b),
21          * a|b, a&b, a^b 等等。 */

```

```

21         return a + b;
22     }
23     // 單點設值。外部呼叫的時候後三個參數不用填。注意只支援
24     // 1-based !
25     ll set(int q, ll v, int i = 1, int l = 1, int r = N) {
26         if (r < q || l > q) return a[i];
27         if (l == r) return a[i] = v;
28         int m = (l + r) >> 1;
29         ll lo = set(q, v, ls, l, m);
30         ll ro = set(q, v, rs, m + 1, r);
31         return a[i] = cal(lo, ro);
32     }
33     // 查詢區間 [l, r] 總和
34     // (或極值等等，看你怎麼寫)。外部呼叫的時
35     // 候後三個參數不用填。注意只支援 1-based !
36     ll query(int ql, int qr, int i = 1, int l = 1,
37             int r = N) {
38         if (r < ql || l > qr) return df;
39         if (ql <= l && r <= qr) return a[i];
40         int m = (l + r) >> 1;
41         ll lo = query(ql, qr, ls, l, m);
42         ll ro = query(ql, qr, rs, m + 1, r);
43         return cal(lo, ro);
44     }
45     // 建立 size = N 的空線段樹，所有元素都是 0。注意只支援
46     // 1-based !
47     SegmentTree() { memset(a, 0, sizeof(a)); }
48 };

```

2.4 MaxSumSegmentTree

```

1 /** 計算最大子區間連續和的線段樹，限定 1-based。
2  * 複雜度 O(Q*log(N)) */
3 #define ls i << 1
4 #define rs i << 1 | 1
5 class MaxSumSegmentTree {
6 private:
7     struct node {
8         ll lss, rss, ss, ans;
9         void set(ll v) { lss = rss = ss = ans = v; }
10    };
11    int n;
12    vector<node> a; // 萬萬不可用普通陣列，要用 vector
13    vector<ll> z;
14    void pull(int i) {
15        a[i].ss = a[ls].ss + a[rs].ss;
16        a[i].lss = max(a[ls].lss, a[ls].ss + a[rs].lss);
17        a[i].rss = max(a[rs].rss, a[rs].ss + a[ls].rss);
18        a[i].ans = max(max(a[ls].ans, a[rs].ans),
19                       a[ls].rss + a[rs].lss);
20    }
21    void build(int i, int l, int r) {
22        if (l == r) return a[i].set(z[l]), void();
23        int m = (l + r) >> 1;
24        build(ls, l, m), build(rs, m + 1, r), pull(i);
25    }
26    void set(int i, int l, int r, int q, ll v) {
27        if (l == r) return a[i].set(v), void();
28        int m = (l + r) >> 1;
29        if (q <= m) set(ls, l, m, q, v);
30        else set(rs, m + 1, r, q, v);
31        pull(i);

```

```

32    }
33    node query(int i, int l, int r, int ql, int qr) {
34        if (ql <= l && r <= qr) return a[i];
35        int m = (l + r) >> 1;
36        if (qr <= m) return query(ls, l, m, ql, qr);
37        if (m < ql) return query(rs, m + 1, r, ql, qr);
38        node lo = query(ls, l, m, ql, qr),
39              ro = query(rs, m + 1, r, ql, qr), ans;
40        ans.ss = lo.ss + ro.ss;
41        ans.lss = max(lo.lss, lo.ss + ro.lss);
42        ans.rss = max(ro.rss, ro.ss + lo.rss);
43        ans.ans = max(max(lo.ans, ro.ans), lo.rss + ro.lss);
44        return ans;
45    }
46 public:
47     MaxSumSegmentTree(int n) : n(n) {
48         a.resize(n << 2), z.resize(n << 2);
49         build(1, 1, n);
50     }
51     // 單點設值。限定 1-based。
52     inline void set(int i, ll v) { set(1, 1, n, i, v); }
53     // 問必區間 [l, r] 的最大子區間連續和。限定 1-based。
54     inline ll query(int l, int r) {
55         return query(1, 1, n, l, r).ans;
56     }
57 }
58 };

```

2.5 FenwickTree2D

```

1 /** 支援單點增值和區間查詢，O((A+Q)*log(A))，A
2  * 是矩陣面積。只能用於 1-based */
3 const int R = 256, C = 256;
4 class BIT2D {
5 private:
6     ll a[R + 1][C + 1];
7     ll sum(int x, int y) {
8         ll ret = 0;
9         for (int i = x; i; i -= (i & -i))
10             for (int j = y; j; j -= (j & -j))
11                 ret += a[i][j];
12         return ret;
13     }
14 public:
15     // 建立元素都是零的 R*C 大小的矩陣。
16     BIT2D() { memset(a, 0, sizeof(a)); }
17     // 單點增值，注意 1-based。
18     void add(int x, int y, ll v) {
19         for (int i = x; i <= R; i += (i & -i))
20             for (int j = y; j <= C; j += (j & -j))
21                 a[i][j] += v;
22     }
23     // 區間和，注意 1-based。二維都是閉區間。
24     ll sum(int x0, int y0, int x1, int y1) {
25         return sum(x1, y1) - sum(x0 - 1, y1) -
26                sum(x1, y0 - 1) + sum(x0 - 1, y0 - 1);
27     }
28 };

```

2.6 PersistentSegmentTree

```

1 int a[maxn], b[maxn], root[maxn], cnt;
2 struct node {
3     int sum, L_son, R_son;
4 } tree[maxn << 5];
5 int create(int _sum, int _L_son, int _R_son) {
6     int idx = ++cnt;
7     tree[idx].sum = _sum, tree[idx].L_son = _L_son, tree[idx].R_son = _R_son;
8     return idx;
9 }
10 void Insert(int &root, int pre_rt, int pos, int L, int R) {
11     root = create(tree[pre_rt].sum+1, tree[pre_rt].L_son, tree[pre_rt].R_son);
12     if(L==R) return;
13     int M = (L+R)>>1;
14     if(pos<=M) Insert(tree[root].L_son, tree[pre_rt].L_son, pos, L, M);
15     else Insert(tree[root].R_son, tree[pre_rt].R_son, pos, M+1, R);
16 }
17 int query(int L_id, int R_id, int L, int R, int K) {
18     if(L==R) return L;
19     int M = (L+R)>>1;
20     int s = tree[tree[R_id].L_son].sum - tree[tree[L_id].L_son].sum;
21     if(K<=s) return query(tree[L_id].L_son, tree[R_id].L_son, L, M, K);
22     return query(tree[L_id].R_son, tree[R_id].R_son, M+1, R, K-s);
23 }
24 int main() {
25     int n,m; cin >> n >> m;
26     for(int i=1; i<=n; i++) {
27         cin >> a[i]; b[i] = a[i];
28     } sort(b+1,b+1+n); //離散化
29     int b_sz = unique(b+1, b+1+n) - (b+1);
30     cnt = root[0] = 0;
31     for(int i=1; i<=n; i++) {
32         int pos = lower_bound(b+1, b+1+b_sz, a[i]) - b;
33         Insert(root[i], root[i-1], pos, 1, b_sz);
34     }
35     while(m--) {
36         int l, r, k; cin >> l >> r >> k;
37         int pos = query(root[l-1], root[r], l, b_sz, k);
38         cout << b[pos] << endl;
39     } return 0;
40 }

```

2.7 RangeUpdateSegmentTree

```

1 /**
2  * 修改功能最強的線段樹，但只能查詢區間和以及極值，所有區間操作都
3  * 是閉區間。只支援 1-based 。 **/
4 #define ls i << 1
5 #define rs i << 1 | 1
6 const ll rr = 0x6891139; // 亂數，若跟題目碰撞會吃 WA 或 RE
7 class RangeUpdateSegmentTree {
8     private:

```

```

// 程式碼重複性略高（已盡力）。若不需要區間和，刪除所有含有 .s
// 的行；若不需要 max，刪除所有含有 .x 的行。
struct node {
    int l, r; ll adt = 0, stt = rr, s = 0, x = 0;
};
vector<node> a; // 萬萬不可以用普通陣列，要用 vector
void push(int i) {
    if (a[i].stt != rr) {
        a[ls].stt = a[rs].stt = a[i].stt;
        a[ls].adt = a[rs].adt = 0;
        a[ls].x = a[rs].x = a[i].stt;
        a[ls].s = (a[ls].r - a[ls].l + 1) * a[i].stt;
        a[rs].s = (a[rs].r - a[rs].l + 1) * a[i].stt;
        a[i].stt = rr;
    }
    if (a[i].adt) {
        a[ls].adt += a[i].adt, a[rs].adt += a[i].adt;
        a[ls].x += a[i].adt, a[rs].x += a[i].adt;
        a[ls].s += a[i].adt * (a[ls].r - a[ls].l + 1);
        a[rs].s += a[i].adt * (a[rs].r - a[rs].l + 1);
        a[i].adt = 0;
    }
}
void pull(int i) {
    a[i].s = a[ls].s + a[rs].s;
    a[i].x = max(a[ls].x, a[rs].x);
}
void build(int l, int r, int i) {
    a[i].l = l, a[i].r = r;
    if (l == r) return;
    int mid = (l + r) >> 1;
    build(l, mid, ls), build(mid + 1, r, rs);
}
public:
RangeUpdateSegmentTree(int n) : a(n << 2) {
    build(1, n, 1);
}
void set(int l, int r, ll val, int i = 1) {
    if (a[i].l >= l && a[i].r <= r) {
        a[i].s = val * (a[i].r - a[i].l + 1);
        a[i].x = a[i].stt = val;
        a[i].adt = 0;
        return;
    }
    push(i);
    int mid = (a[i].l + a[i].r) >> 1;
    if (l <= mid) set(l, r, val, ls);
    if (r > mid) set(l, r, val, rs);
    pull(i);
}
void add(int l, int r, ll val, int i = 1) {
    if (a[i].l >= l && a[i].r <= r) {
        a[i].s += val * (a[i].r - a[i].l + 1);
        a[i].x += val;
        a[i].adt += val;
        return;
    }
    push(i);
    int mid = (a[i].l + a[i].r) >> 1;
    if (l <= mid) add(l, r, val, ls);
    if (r > mid) add(l, r, val, rs);
    pull(i);
}
ll maxx(int l, int r, int i = 1) {

```

```

    if (l <= a[i].l && a[i].r <= r) return a[i].x;
    push(i);
    ll ret = -9e18;
    int mid = (a[i].l + a[i].r) >> 1;
    if (l <= mid) ret = max(ret, maxx(l, r, ls));
    if (r > mid) ret = max(ret, maxx(l, r, rs));
    pull(i);
    return ret;
}
ll sum(int l, int r, int i = 1) {
    if (l <= a[i].l && a[i].r <= r) return a[i].s;
    push(i);
    ll ret = 0;
    int mid = (a[i].l + a[i].r) >> 1;
    if (l <= mid) ret += sum(l, r, ls);
    if (r > mid) ret += sum(l, r, rs);
    pull(i);
    return ret;
}
};

```

2.8 Treap

```

1 // 支援區間加值、區間反轉、區間 rotate、區間刪除、插入元素、求區間
2 // 最小值的元素的 Treap。使用前建議 srand(time(0)); 除了 size()
3 // 方法以外，所有操作都是 O(log N)。所有 public 方法各自獨立，請
4 // 斟酌要使用到哪些方法，有需要的才抄。
5 class Treap {
6     private:
7     struct Node {
8         int pri = rand(), size = 1;
9         ll val, mn, inc = 0;
10         bool rev = 0;
11         Node *lc = 0, *rc = 0;
12         Node(ll v) { val = mn = v; }
13     };
14     Node* root = 0;
15     void rev(Node* t) {
16         if (!t) return;
17         swap(t->lc, t->rc), t->rev ^= 1;
18     }
19     void update(Node* t, ll v) {
20         if (!t) return;
21         t->val += v, t->inc += v, t->mn += v;
22     }
23     void push(Node* t) {
24         if (t->rev) rev(t->lc), rev(t->rc), t->rev = 0;
25         update(t->lc, t->inc), update(t->rc, t->inc);
26         t->inc = 0;
27     }
28     void pull(Node* t) {
29         t->size = 1 + size(t->lc) + size(t->rc);
30         t->mn = t->val;
31         if (t->lc) t->mn = min(t->mn, t->lc->mn);
32         if (t->rc) t->mn = min(t->mn, t->rc->mn);
33     }
34     // 看你要不要釋放記憶體
35     void discard(Node* t) {
36         if (!t) return;

```

```

37     discard(t->lc), discard(t->rc);
38     delete t;
39 }
40 void split(Node* t, Node*& a, Node*& b, int k) {
41     if (!t) return a = b = 0, void();
42     push(t);
43     if (size(t->lc) < k) {
44         a = t;
45         split(t->rc, a->rc, b, k - size(t->lc) - 1);
46         pull(a);
47     } else {
48         b = t;
49         split(t->lc, a, b->lc, k);
50         pull(b);
51     }
52 }
53 Node* merge(Node* a, Node* b) {
54     if (!a || !b) return a ? a : b;
55     if (a->pri > b->pri) {
56         push(a);
57         a->rc = merge(a->rc, b);
58         pull(a);
59         return a;
60     } else {
61         push(b);
62         b->lc = merge(a, b->lc);
63         pull(b);
64         return b;
65     }
66 }
67 inline int size(Node* t) { return t ? t->size : 0; }
68 public:
69 int size() { return size(root); }
70 void add(int l, int r, ll val) {
71     Node *a, *b, *c, *d;
72     split(root, a, b, r);
73     split(a, c, d, l - 1);
74     update(d, val);
75     root = merge(merge(c, d), b);
76 }
77 // 反轉區間 [l, r]
78 void reverse(int l, int r) {
79     Node *a, *b, *c, *d;
80     split(root, a, b, r);
81     split(a, c, d, l - 1);
82     swap(d->lc, d->rc);
83     d->rev ^= 1;
84     root = merge(merge(c, d), b);
85 }
86 // 區間 [l, r] 向右 rotate k 次, k < 0 表向左 rotate
87 void rotate(int l, int r, int k) {
88     int len = r - l + 1;
89     Node *a, *b, *c, *d, *e, *f;
90     split(root, a, b, r);
91     split(a, c, d, l - 1);
92     k = (k + len) % len;
93     split(d, e, f, len - k);
94     root = merge(merge(c, merge(f, e)), b);
95 }
96 // 插入一個元素 val 使其 index = i
97 // 注意 i <= size
98 void insert(int i, ll val) {
99     if (i == size() + 1) {
100         push_back(val);
101         return;

```

```

102     }
103     assert(i <= size());
104     Node *a, *b;
105     split(root, a, b, i - 1);
106     root = merge(merge(a, new Node(val)), b);
107 }
108 void push_back(ll val) {
109     root = merge(root, new Node(val));
110 }
111 void remove(int l, int r) {
112     int len = r - l + 1;
113     Node *a, *b, *c, *d;
114     split(root, a, b, l - 1);
115     split(b, c, d, len);
116     discard(c); // 看你要不要釋放記憶體
117     root = merge(a, d);
118 }
119 ll minn(int l, int r) {
120     Node *a, *b, *c, *d;
121     split(root, a, b, r);
122     split(a, c, d, l - 1);
123     int ans = d->mn;
124     root = merge(merge(c, d), b);
125     return ans;
126 }
127 };

```

2.9 link_cut_tree

```

1 struct splay_tree{
2     int ch[2], pa; //子節點跟父母
3     bool rev; //反轉的懶惰標記
4     splay_tree(): pa(0), rev(0) { ch[0] = ch[1] = 0; }
5 };
6 vector<splay_tree> nd;
7 //有的時候用vector會TLE, 要注意
8 //這邊以node[0]作為null節點
9 bool isroot(int x) { //判斷是否為這棵splay tree的根
10     return nd[nd[x].pa].ch[0] != x && nd[nd[x].pa].ch[1] != x;
11 }
12 void down(int x) { //懶惰標記下推
13     if (nd[x].rev) {
14         if (nd[x].ch[0]) nd[nd[x].ch[0]].rev ^= 1;
15         if (nd[x].ch[1]) nd[nd[x].ch[1]].rev ^= 1;
16         swap(nd[x].ch[0], nd[x].ch[1]);
17         nd[x].rev = 0;
18     }
19 }
20 void push_down(int x) { //所有祖先懶惰標記下推
21     if (!isroot(x)) push_down(nd[x].pa);
22     down(x);
23 }
24 void up(int x) { //將子節點的資訊向上更新
25     void rotate(int x) { //旋轉, 會自行判斷轉的方向
26         int y = nd[x].pa, z = nd[y].pa, d = (nd[y].ch[1] == x);
27         nd[x].pa = z;
28         if (!isroot(y)) nd[z].ch[nd[z].ch[1] == y] = x;
29         nd[y].ch[d] = nd[x].ch[d ^ 1];
30         nd[nd[y].ch[d]].pa = y;
31         nd[y].pa = x, nd[x].ch[d ^ 1] = y;
32         up(y), up(x);

```

```

33     }
34 void splay(int x) { //將x伸展到splay tree的根
35     push_down(x);
36     while (!isroot(x)) {
37         int y = nd[x].pa;
38         if (!isroot(y)) {
39             int z = nd[y].pa;
40             if ((nd[z].ch[0] == y) ^ (nd[y].ch[0] == x)) rotate(y);
41             else rotate(x);
42         }
43         rotate(x);
44     }
45 }
46 int access(int x) {
47     int last = 0;
48     while (x) {
49         splay(x);
50         nd[x].ch[1] = last;
51         up(x);
52         last = x;
53         x = nd[x].pa;
54     }
55     return last; //access後splay tree的根
56 }
57 void access(int x, bool is = 0) { //is=0就是一般的access
58     int last = 0;
59     while (x) {
60         splay(x);
61         if (is && !nd[x].pa) {
62             //printf("%d\n", max(nd[last].ma, nd[nd[x].ch[1]].ma));
63         }
64         nd[x].ch[1] = last;
65         up(x);
66         last = x;
67         x = nd[x].pa;
68     }
69 }
70 void query_edge(int u, int v) {
71     access(u);
72     access(v, 1);
73 }
74 void make_root(int x) {
75     access(x), splay(x);
76     nd[x].rev ^= 1;
77 }
78 void make_root(int x) {
79     nd[access(x)].rev ^= 1;
80     splay(x);
81 }
82 void cut(int x, int y) {
83     make_root(x);
84     access(y);
85     splay(y);
86     nd[y].ch[0] = 0;
87     nd[x].pa = 0;
88 }
89 void cut_parents(int x) {
90     access(x);
91     splay(x);
92     nd[nd[x].ch[0]].pa = 0;
93     nd[x].ch[0] = 0;
94 }
95 void link(int x, int y) {
96     make_root(x);
97     nd[x].pa = y;

```



```

98 }
99 int find_root(int x){
100     x=access(x);
101     while(nd[x].ch[0])x=nd[x].ch[0];
102     splay(x);
103     return x;
104 }
105 int query(int u,int v){
106     //傳回uv路徑splay tree的根結點
107     //這種寫法無法求LCA
108     make_root(u);
109     return access(v);
110 }
111 int query_lca(int u,int v){
112     //假設求鏈上點權的總和，sum是子樹的權重和，data是節點的權重
113     access(u);
114     int lca=access(v);
115     splay(u);
116     if(u==lca){
117         //return nd[lca].data+nd[nd[lca].ch[1]].sum
118     }else{
119         //return nd[lca].data+nd[nd[lca].ch[1]].sum+nd[u].sum
120     }
121 }
122 struct EDGE{
123     int a,b,w;
124 }e[10005];
125 int n;
126 vector<pair<int,int>> G[10005];
127 //first表示子節點，second表示邊的編號
128 int pa[10005],edge_node[10005];
129 //pa是父母節點，暫存用的，edge_node是每個編被存在哪個點裡面的
    陣列
130 void bfs(int root){
131     //在建構的時候把每個點都設成一個splay tree
132     queue<int > q;
133     for(int i=1;i<=n;++i)pa[i]=0;
134     q.push(root);
135     while(q.size()){
136         int u=q.front();
137         q.pop();
138         for(auto P:G[u]){
139             int v=P.first;
140             if(v!=pa[u]){
141                 pa[v]=u;
142                 nd[v].pa=u;
143                 nd[v].data=e[P.second].w;
144                 edge_node[P.second]=v;
145                 up(v);
146                 q.push(v);
147             }
148         }
149     }
150 }
151 void change(int x,int b){
152     splay(x);
153     //nd[x].data=b;
154     up(x);
155 }

```

2.10 SparseTable

```

1 #define flg(a) floor(log2(a))
2 struct SparseTable {
3     vector<vector<ll>> a;
4     SparseTable(vector<ll>& data) {
5         int n = data.size();
6         a.assign(flg(n) + 1, vector<ll>(n));
7         a[0] = data;
8         for (int i = 1; (1 << i) <= n; i++)
9             for (int j = 0, k = n - (1 << i); j <= k; j++)
10                 a[i][j] = max(a[i - 1][j],
11                               a[i - 1][j + (1 << (i - 1))]);
12     }
13     ll maxx(int l, int r) { // [l, r], 0/1-based
14         int k = flg(r - l + 1);
15         return max(a[k][l], a[k][r - (1 << k) + 1]);
16     }
17 };

```

2.11 FenwickTree

```

1 /** 普通 BIT ，為了加速打字只支援 1-based **/
2 const int maxn = ? ; // 開全域加速打字
3 class BIT {
4     private:
5         ll a[maxn];
6         ll sum(int i) {
7             ll r = 0;
8             while (i > 0) r += a[i], i -= i & -i;
9             return r;
10        }
11    public:
12        // size = maxn 的空 BIT ，所有元素都是零
13        BIT() { memset(a, 0, sizeof(a)); }
14        // 注意 1-based
15        void add(int i, ll v) {
16            while (i < maxn) a[i] += v, i += i & -i;
17        }
18        // 注意 1-based
19        ll sum(int l, int r) { return sum(r) - sum(l - 1); }
20 };
21 /** 區間加值 BIT ，只支援 1-based。複雜度 O(Q*log(N)) **/
22 const int maxn = ? ; // 開全域加速打字
23 class RangeUpdateBIT {
24     private:
25         ll d[maxn], dd[maxn];
26         ll sum(int i) {
27             ll s = 0, ss = 0;
28             int c = i + 1; // 這行不是打錯！要加！
29             while (i > 0) s += d[i], ss += dd[i], i -= i & -i;
30             return c * s - ss;
31        }
32        void add(int i, ll v) {
33            int c = i;
34            while (i < maxn)
35                d[i] += v, dd[i] += c * v, i += i & -i;
36        }
37    public:
38        // 空 BIT，size = maxn，所有元素都是零，注意 1-based
39        RangeUpdateBIT() {
40            memset(d, 0, sizeof(d));
41            memset(dd, 0, sizeof(dd));
42        }

```

```

42 }
43 // 必區間區間求和，注意 1-based
44 ll sum(int l, int r) { return sum(r) - sum(l - 1); }
45 // 必區間區間加值，注意 1-based
46 void add(int l, int r, ll v) {
47     add(l, v), add(r + 1, -v);
48 }
49 };

```

3 Flow_Matching

3.1 KM

```

1 /*
2 時間複雜度 O(N^3)
3 求完美匹配中的最大權匹配
4 如果不存在完美匹配，求最大匹配
5 如果存在數個最大匹配，求數個最大匹配當中最大權匹配
6 */
7 const ll INF = 5e18;
8 const int N = ?; // max n
9 int n; // count of vertex (one side)
10 ll g[N][N]; // weights
11 class KM {
12     private:
13         ll lx[N], ly[N], s[N];
14         int px[N], py[N], m[N], p[N];
15     public:
16         void adj(int y) { // 把增廣路上所有邊反轉
17             m[y] = py[y];
18             if (px[m[y]] != -2)
19                 adj(px[m[y]]);
20         }
21         bool dfs(int x) { // DFS找增廣路
22
23             for (int y = 0; y < n; ++y) {
24                 if (py[y] != -1) continue;
25                 ll t = lx[x] + ly[y] - g[x][y];
26                 if (t == 0) {
27                     py[y] = x;
28                     if (m[y] == -1) {
29                         adj(y);
30                         return 1;
31                     }
32                     if (px[m[y]] != -1) continue;
33                     px[m[y]] = y;
34                     if (dfs(m[y])) return 1;
35                 } else if (s[y] > t) {
36                     s[y] = t;
37                     p[y] = x;
38                 }
39             }
40             return 0;
41         }
42     public:
43         ll max_weight() {
44             memset(ly, 0, sizeof(ly));
45             memset(m, -1, sizeof(m));
46             for (int x = 0; x < n; ++x) {

```

```

48     lx[x] = -INF;
49     for (int y = 0; y < n; ++y) {
50         lx[x] = max(lx[x], g[x][y]);
51     }
52 }
53 for (int x = 0; x < n; ++x) {
54     for (int y = 0; y < n; ++y) s[y] = INF;
55     memset(px, -1, sizeof(px));
56     memset(py, -1, sizeof(py));
57     px[x] = -2;
58     if (dfs(x)) continue;
59     bool flag = 1;
60     while (flag) {
61         ll cut = INF;
62         for (int y = 0; y < n; ++y)
63             if (py[y] == -1 && cut > s[y]) cut = s[y];
64         for (int j = 0; j < n; ++j) {
65             if (px[j] != -1) lx[j] -= cut;
66             if (py[j] != -1)
67                 ly[j] += cut;
68             else
69                 s[j] -= cut;
70         }
71         for (int y = 0; y < n; ++y) {
72             if (py[y] == -1 && s[y] == 0) {
73                 py[y] = p[y];
74                 if (m[y] == -1) {
75                     adj(y);
76                     flag = 0;
77                     break;
78                 }
79                 px[m[y]] = y;
80                 if (dfs(m[y])) {
81                     flag = 0;
82                     break;
83                 }
84             }
85         }
86     }
87 }
88 ll ans = 0;
89 for (int y = 0; y < n; ++y)
90     if (g[m[y]][y] != -INF) ans += g[m[y]][y];
91 return ans;
92 }
93 };

```

3.2 Min_Cost_Max_Flow

```

1  /** Min cost max flow . 0/1-based 都安全。 **/
2  class MCMF {
3  private:
4      struct edge { int to, r; ll rest, c; };
5      int n; ll f = 0, c = 0;
6      vector<vector<edge>> g;
7      vector<int> pre, prel;
8      bool run(int s, int t) {
9          vector<ll> dis(n, inf); vector<bool> vis(n);
10         dis[s] = 0; queue<int> q; q.push(s);
11         while (q.size()) {
12             int u = q.front(); q.pop(); vis[u] = 0;
13             for (int i = 0; i < g[u].size(); i++) {

```

```

14                 int v = g[u][i].to; ll w = g[u][i].c;
15                 if (g[u][i].rest <= 0 ||
16                     dis[v] <= dis[u] + w)
17                     continue;
18                 pre[v] = u, prel[v] = i;
19                 dis[v] = dis[u] + w;
20                 if (!vis[v]) vis[v] = 1, q.push(v);
21             }
22         }
23         if (dis[t] == inf) return 0;
24         ll tf = inf;
25         for (int v = t, u, l; v != s; v = u) {
26             u = pre[v], l = prel[v];
27             tf = min(tf, g[u][l].rest);
28         }
29         for (int v = t, u, l; v != s; v = u) {
30             u = pre[v], l = prel[v]; g[u][l].rest -= tf;
31             g[v][g[u][l].r].rest += tf;
32         }
33         c += tf * dis[t], f += tf;
34         return 1;
35     }
36 public:
37     // 建立空圖, n 是節點數量 (包含 source 和 sink)
38     MCMF(int n)
39         : n(n + 1), g(n + 1), pre(n + 1), prel(n + 1) {}
40     // 加有向邊 u->v, cap 容量 cost 成本
41     void add_edge(int u, int v, ll cap, ll cost) {
42         g[u].push_back({v, (int)g[v].size(), cap, cost});
43         g[v].push_back({u, (int)g[u].size() - 1, 0, -cost});
44     }
45     pair<ll, ll> query(int src, int sink) {
46         while (run(src, sink));
47         return {f, c}; // {min cost, max flow}
48     }
49 };

```

3.3 Ford_Fulkerson

```

1  const int maxn = 1e5 + 10, INF = 1e9;
2  const long long INF64 = 1e18;
3  struct edge { int to, cap, rev; };
4  vector<edge> G[maxn];
5  int n, m, s, t, a, b, c;
6  bool vis[maxn];
7  int dfs(int v, int t, int f) {
8      cout << v << ' ' << t << ' ' << f << '\n';
9      if (v == t) return f;
10     vis[v] = true;
11     for (edge &e: G[v]) {
12         if (!vis[e.to] && e.cap > 0) {
13             int d = dfs(e.to, t, min(f, e.cap));
14             if (d > 0) {
15                 e.cap -= d, G[e.to][e.rev].cap += d;
16                 return d;
17             }
18         }
19     }
20     return 0;
21 }
22 int ford_fulkerson(int s, int t) {
23     int flow = 0, f;

```

```

24     for (int i = 0; i < n; i++) {
25         cout << i << " : ";
26         for (edge e: G[i])
27             cout << '(' << e.to << ', ' << e.cap << ')' << ' '
28             ;
29         cout << '\n';
30     }
31     do {
32         memset(vis, false, sizeof(vis));
33         f = dfs(s, t, INF);
34         for (int i = 0; i < n; i++) {
35             cout << i << " : ";
36             for (edge e: G[i])
37                 cout << '(' << e.to << ', ' << e.cap << ')' << ' '
38                 ;
39             cout << '\n';
40         }
41         cout << f << '\n';
42         flow += f;
43     } while (f > 0);
44     return flow;
45 }
46 void init(int n) {
47     for (int i = 0; i < n; i++) G[i].clear();
48 }
49 int main() {
50     cin >> n >> m >> s >> t;
51     init(n);
52     while (m--) {
53         cin >> a >> b >> c;
54         G[a].push_back({b, c, (int)G[b].size()});
55         G[b].push_back({a, 0, (int)G[a].size() - 1});
56     }
57     cout << ford_fulkerson(s, t) << '\n';
58     return 0;
59 }

```

3.4 Hungarian

```

1  /*
2   時間複雜度 O(VE)
3  */
4  const int INF = 2e9;
5  const int N = ?; // 男女總人數; 女性 index 0 ~ p, 男
6  // 性 index p+1 ~ N-1
7  int vis[N], rnd, m[N]; // 跑完匈牙利之後配對結果儲存於此,
8  // -1 表示人醜
9  vector<int> g[N]; // 關係表
10
11 int dfs(int s) {
12     for (int x: g[s]) {
13         if (vis[x]) continue;
14         vis[x] = 1;
15         if (m[x] == -1 || dfs(m[x])) {
16             m[x] = s, m[s] = x;
17             return 1;
18         }
19     }
20     return 0;
21 }
22 // 回傳成功結婚對數

```

```

22 int hungarian(int p) { // 傳入女性人數
23     memset(m, -1, sizeof(m));
24     int c = 0;
25     for (int i = 0; i < p; i++) {
26         if (m[i] == -1) {
27             memset(vis, 0, sizeof(vis));
28             c += dfs(i);
29         }
30     }
31     return c;
32 }

```

3.5 Hopcroft_Karp

```

1  /*
2  等價於匈牙利算法，只是匈牙利算法的優化，都是做二分圖最大匹
   配。
3  時間複雜度為 O(EV√V)
4  */
5
6  int n, m, vis[maxn], level[maxn], pr[maxn], pr2[maxn];
7  vector<int> edge[maxn]; // for Left
8  bool dfs(int u) {
9      vis[u] = true;
10     for (vector<int>::iterator it = edge[u].begin();
11          it != edge[u].end(); ++it) {
12         int v = pr2[*it];
13         if (v == -1 ||
14             (!vis[v] && level[u] < level[v] && dfs(v))) {
15             pr[u] = *it, pr2[*it] = u;
16             return true;
17         }
18     }
19     return false;
20 }
21 int hopcroftKarp() {
22     memset(pr, -1, sizeof(pr));
23     memset(pr2, -1, sizeof(pr2));
24     for (int match = 0; ; ) {
25         queue<int> Q;
26         for (int i = 1; i <= n; ++i) {
27             if (pr[i] == -1) {
28                 level[i] = 0;
29                 Q.push(i);
30             } else
31                 level[i] = -1;
32         }
33         while (!Q.empty()) {
34             int u = Q.front();
35             Q.pop();
36             for (vector<int>::iterator it = edge[u].begin();
37                  it != edge[u].end(); ++it) {
38                 int v = pr2[*it];
39                 if (v != -1 && level[v] < 0) {
40                     level[v] = level[u] + 1;
41                     Q.push(v);
42                 }
43             }
44         }
45         for (int i = 1; i <= n; ++i) vis[i] = false;
46         int d = 0;
47         for (int i = 1; i <= n; ++i)

```

```

48         if (pr[i] == -1 && dfs(i)) ++d;
49         if (d == 0) return match;
50         match += d;
51     }
52 }

```

3.6 SW_MinCut

```

1  // all pair min cut
2  // global min cut
3  struct SW { // O(V^3)
4      static const int MXN = 514;
5      int n, vst[MXN], del[MXN];
6      int edge[MXN][MXN], wei[MXN];
7      void init(int _n) {
8          n = _n; FZ(edge); FZ(del);
9      }
10     void addEdge(int u, int v, int w) {
11         edge[u][v] += w; edge[v][u] += w;
12     }
13     void search(int &s, int &t) {
14         FZ(vst); FZ(wei);
15         s = t = -1;
16         while (true) {
17             int mx = -1, cur = 0;
18             for (int i = 0; i < n; i++)
19                 if (!del[i] && !vst[i] && mx < wei[i])
20                     cur = i, mx = wei[i];
21             if (mx == -1) break;
22             vst[cur] = 1;
23             s = t; t = cur;
24             for (int i = 0; i < n; i++)
25                 if (!vst[i] && !del[i]) wei[i] += edge[cur][i];
26         }
27     }
28     int solve() {
29         int res = 2147483647;
30         for (int i = 0; i < n; i++) {
31             search(i, i);
32             res = min(res, wei[i]);
33             del[i] = 1;
34             for (int j = 0; j < n; j++)
35                 edge[i][j] = (edge[j][i] + edge[j][j]);
36         }
37         return res;
38     }
39 } graph;

```

3.7 Dinic

```

1  /*
2  一般來說複雜度遠低於 O(EV^2)
3  特殊情況：
4      Bipartite 約 O(E * sqrt(V))
5      Unit network 約 O(E * min(VV, VE))
6  0/1-based 都安全。
7  */
8  class Dinic {

```

```

9      struct edge {
10          int d, r; ll c;
11          edge(int d, ll c, int r) : d(d), c(c), r(r) {}
12      };
13  private:
14      vector<vector<edge>> adj; vector<int> lv, ve; int n;
15      bool mklv(int s, int d) {
16          lv.assign(n, -1); lv[s] = 0;
17          queue<int> q; q.push(s);
18          while (!q.empty()) {
19              int v = q.front(); q.pop();
20              for (auto& e : adj[v]) {
21                  if (e.c == 0 || lv[e.d] != -1) continue;
22                  lv[e.d] = lv[v] + 1, q.push(e.d);
23              }
24          }
25          return lv[d] > 0;
26      }
27      ll aug(int v, ll f, int d) {
28          if (v == d) return f;
29          for (; ve[v] < adj[v].size(); ve[v]++) {
30              auto& e = adj[v][ve[v]];
31              if (lv[e.d] != lv[v] + 1 || !e.c) continue;
32              ll sent = aug(e.d, min(f, e.c), d);
33              if (sent > 0) {
34                  e.c -= sent, adj[e.d][e.r].c += sent;
35                  return sent;
36              }
37          }
38          return 0;
39      }
40  public:
41      // 建立空圖，n 是節點 (包含 source, sink) 數量
42      Dinic(int n) : n(n + 1) { clear(); }
43      // 清空整個圖，這需要重複使用 dinic 時 (如二分搜) 很方便
44      void clear() { adj.assign(n, vector<edge>()); }
45      // 加有向邊 src->dst，cap 是容量
46      void add_edge(int src, int dst, ll cap) {
47          edge ss(dst, cap, adj[dst].size());
48          edge dd(src, 0, adj[src].size());
49          adj[src].push_back(ss), adj[dst].push_back(dd);
50      }
51      ll max_flow(int s, int d) {
52          ll ret = 0;
53          while (mklv(s, d)) {
54              ve.assign(n, 0);
55              while (ll f = aug(s, 9e18, d)) ret += f;
56          }
57          return ret;
58      }
59 };

```

4 Geometry

4.1 Geometry

```

1  //Copy from Jinkela
2  const double PI=atan2(0.0,-1.0);
3  template<typename T>
4  struct point{

```



```

5   T x,y;
6   point(){}
7   point(const T&x,const T&y):x(x),y(y){}
8   point operator+(const point &b)const{
9       return point(x+b.x,y+b.y); }
10  point operator-(const point &b)const{
11      return point(x-b.x,y-b.y); }
12  point operator*(const T &b)const{
13      return point(x*b,y*b); }
14  point operator/(const T &b)const{
15      return point(x/b,y/b); }
16  bool operator==(const point &b)const{
17      return x==b.x&&y==b.y; }
18  T dot(const point &b)const{
19      return x*b.x+y*b.y; }
20  T cross(const point &b)const{
21      return x*b.y-y*b.x; }
22  point normal()const{//求法向量
23      return point(-y,x); }
24  T abs2()const{//向量長度的平方
25      return dot(*this); }
26  T rad(const point &b)const{//兩向量的弧度
27  return fabs(atan2(fabs(cross(b)),dot(b))); }
28  T getA()const{//對x軸的弧度
29      T A=atan2(y,x); //超過180度會變負的
30      if(A<=-PI/2)A+=PI*2;
31      return A;
32  }
33  };
34  template<typename T>
35  struct line{
36      line(){}
37      point<T> p1,p2;
38      T a,b,c;//ax+by+c=0
39      line(const point<T>&x,const point<T>&y):p1(x),p2(y){}
40      void pton()const{//轉成一般式
41          a=p1.y-p2.y;
42          b=p2.x-p1.x;
43          c=-a*p1.x-b*p1.y;
44      }
45      T ori(const point<T> &p)const{//點和有向直線的關係，>0左
46          //邊、=0在線上<0右邊
47          return (p2-p1).cross(p-p1);
48      }
49      T btw(const point<T> &p)const{//點投影落在線段上<=0
50          return (p1-p).dot(p2-p);
51      }
52      bool point_on_segment(const point<T>&p)const{//點是否在線段
53          //上
54          return ori(p)==0&&btw(p)<=0;
55      }
56      T dis2(const point<T> &p,bool is_segment=0)const{//點跟直線
57          //線段的距離平方
58          point<T> v=p2-p1,v1=p-p1;
59          if(is_segment){
60              point<T> v2=p-p2;
61              if(v.dot(v1)<=0)return v1.abs2();
62              if(v.dot(v2)>=0)return v2.abs2();
63          }
64          T tmp=v.cross(v1);
65          return tmp*tmp/v.abs2();
66      }
67      T seg_dis2(const line<T> &l)const{//兩線段距離平方
68          return min({dis2(l.p1,1),dis2(l.p2,1),l.dis2(p1,1),l.dis2(p2,1)});
69      }
70      point<T> projection(const point<T> &p)const{//點對直線的投
71          //影
72          point<T> n=(p2-p1).normal();
73          return p-n*(p-p1).dot(n)/n.abs2();
74      }
75      point<T> mirror(const point<T> &p)const{
76          //點對直線的鏡射，要先呼叫pton轉成一般式
77          point<T> R;
78          T d=a*a+b*b;
79          R.x=(b*b*p.x-a*a*p.x-2*a*b*p.y-2*a*c)/d;
80          R.y=(a*a*p.y-b*b*p.y-2*a*b*p.x-2*b*c)/d;
81          return R;
82      }
83      bool equal(const line &l)const{//直線相等
84          return ori(l.p1)==0&&ori(l.p2)==0;
85      }
86      bool parallel(const line &l)const{
87          return (p1-p2).cross(l.p1-l.p2)==0;
88      }
89      bool cross_seg(const line &l)const{
90          return (p2-p1).cross(l.p1-p1)*(p2-p1).cross(l.p2-p1)<=0;
91          //直線是否交線段
92      }
93      int line_intersect(const line &l)const{//直線相交情況，-1無
94          //限多點、1交於一點、0不相交
95          return parallel(l)?(ori(l.p1)==0?-1:0):1;
96      }
97      int seg_intersect(const line &l)const{
98          T c1=ori(l.p1), c2=ori(l.p2);
99          T c3=l.ori(p1), c4=l.ori(p2);
100         if(c1==0&&c2==0){ //共線
101             bool b1=btw(l.p1)>=0,b2=btw(l.p2)>=0;
102             T a3=l.btw(p1),a4=l.btw(p2);
103             if(b1&&b2&&a3==0&&a4==0) return 2;
104             if(b1&&b2&&a3>0&&a4==0) return 3;
105             if(b1&&b2&&a3>0&&a4>0) return 0;
106             return -1; //無限交點
107         }else if(c1*c2<=0&&c3*c4<=0) return 1;
108         return 0; //不相交
109     }
110     point<T> line_intersection(const line &l)const{//直線交點*
111         point<T> a=p2-p1,b=l.p2-l.p1,s=l.p1-p1;
112         //if(a.cross(b)==0)return INF;
113         return p1+a*(s.cross(b)/a.cross(b));
114     }
115     point<T> seg_intersection(const line &l)const{//線段交點
116         int res=seg_intersect(l);
117         if(res<=0) assert(0);
118         if(res==2) return p1;
119         if(res==3) return p2;
120         return line_intersection(l);
121     }
122 };
123 template<typename T>
124 struct polygon{
125     polygon(){}
126     vector<point<T>> p; //逆時針順序
127     T area()const{//面積
128         T ans=0;
129         for(int i=p.size()-1,j=0;j<(int)p.size();i=j++){
130             ans+=p[i].cross(p[j]);
131             return ans/2;
132         }
133     }
134     point<T> center_of_mass()const{//重心
135         T cx=0,cy=0,w=0;
136         for(int i=p.size()-1,j=0;j<(int)p.size();i=j++){
137             T a=p[i].cross(p[j]);
138             cx+=(p[i].x+p[j].x)*a;
139             cy+=(p[i].y+p[j].y)*a;
140             w+=a;
141         }
142         return point<T>(cx/3/w,cy/3/w);
143     }
144     char ahas(const point<T>& t)const{//點是否在簡單多邊形內，
145         //是的話回傳1、在邊上回傳-1、否則回傳0
146         bool c=0;
147         for(int i=0,j=p.size()-1;i<p.size();j=i++){
148             if(line<T>(p[i],p[j]).point_on_segment(t))return -1;
149             else if((p[i].y>t.y)!=p[j].y>t.y)&&
150                 t.x<(p[j].x-p[i].x)*(t.y-p[i].y)/(p[j].y-p[i].y)+p[i].x)
151                 c=!c;
152             return c;
153         }
154         char point_in_convex(const point<T>&x)const{
155             int l=1,r=(int)p.size()-2;
156             while(l<r){ //點是否在凸多邊形內，是的話回傳1、在邊上回傳
157                 // -1、否則回傳0
158                 int mid=(l+r)/2;
159                 T a1=(p[mid]-p[0]).cross(x-p[0]);
160                 T a2=(p[mid+1]-p[0]).cross(x-p[0]);
161                 if(a1>=0&&a2<=0){
162                     T res=(p[mid+1]-p[mid]).cross(x-p[mid]);
163                     return res>0?1:(res>=0?-1:0);
164                 }else if(a1<0)r=mid-1;
165                 else l=mid+1;
166             }
167             return 0;
168         }
169         vector<T> getA()const{//凸包邊對x軸的夾角
170             vector<T> res; //一定是遞增的
171             for(size_t i=0;i<p.size();i++){
172                 res.push_back((p[(i+1)%p.size()]-p[i]).getA());
173             }
174             return res;
175         }
176         bool line_intersect(const vector<T>&A,const line<T> &l)
177             const{//O(logN)
178             int f1=upper_bound(A.begin(),A.end(),(l.p1-l.p2).getA())-
179                 A.begin();
180             int f2=upper_bound(A.begin(),A.end(),(l.p2-l.p1).getA())-
181                 A.begin();
182             return l.cross_seg(line<T>(p[f1],p[f2]));
183         }
184         polygon cut(const line<T> &l)const{//凸包對直線切割，得到直
185             //線l左側的凸包
186             polygon ans;
187             for(int n=p.size(),i=n-1,j=0;j<n;i=j++){
188                 if(l.ori(p[i])>=0){
189                     ans.p.push_back(p[i]);
190                     if(l.ori(p[j])<0)
191                         ans.p.push_back(l.line_intersection(line<T>(p[i],p[
192                             j])));
193                     else if(l.ori(p[j])>0)

```

```

179     ans.p.push_back(l.line_intersection(line<T>(p[i],p[j
180     ])));
181     return ans;
182 }
183 static bool graham_cmp(const point<T>& a,const point<T>& b)
184 { //凸包排序函數
185     return (a.x<b.x)|| (a.x==b.x&&a.y<b.y);
186 }
187 void graham(vector<point<T> > &s){ //凸包
188     sort(s.begin(),s.end(),graham_cmp);
189     p.resize(s.size()+1);
190     int m=0;
191     for(size_t i=0;i<s.size();++i){
192         while(m>=2&&(p[m-1]-p[m-2]).cross(s[i]-p[m-2])<=0)--m;
193         p[m++]=s[i];
194     }
195     for(int i=s.size()-2,t=m+1;i>0;--i){
196         while(m>=t&&(p[m-1]-p[m-2]).cross(s[i]-p[m-2])<=0)--m;
197         p[m++]=s[i];
198     }
199     if(s.size()>1)--m;
200     p.resize(m);
201 }
202 T diam(){ //直徑
203     int n=p.size(),t=1;
204     T ans=0;p.push_back(p[0]);
205     for(int i=0;i<n;i++){
206         point<T> now=p[i+1]-p[i];
207         while(now.cross(p[t+1]-p[i])>now.cross(p[t]-p[i]))t=(t
208             +1)%n;
209         ans=max(ans,(p[i]-p[t]).abs2());
210     }
211     return p.pop_back(),ans;
212 }
213 T min_cover_rectangle(){ //最小覆蓋矩形
214     int n=p.size(),t=1,r=1,l=1;
215     if(n<3)return 0; //也可以做最小周長矩形
216     T ans=1e99;p.push_back(p[0]);
217     for(int i=0;i<n;i++){
218         point<T> now=p[i+1]-p[i];
219         while(now.cross(p[t+1]-p[i])>now.cross(p[t]-p[i]))t=(t
220             +1)%n;
221         while(now.dot(p[r+1]-p[i])>now.dot(p[r]-p[i]))r=(r+1)%n;
222         ;
223         if(!i)l=r;
224         while(now.dot(p[l+1]-p[i])<=now.dot(p[l]-p[i]))l=(l+1)%
225             n;
226         T d=now.abs2();
227         T tmp=now.cross(p[t]-p[i])*(now.dot(p[r]-p[i])-now.dot(
228             p[l]-p[i]))/d;
229         ans=min(ans,tmp);
230     }
231     return p.pop_back(),ans;
232 }
233 T dis2(polygon &p1){ //凸包最近距離平方
234     vector<point<T> > &P=p,&Q=p1.p;
235     int n=P.size(),m=Q.size(),l=0,r=0;
236     for(int i=0;i<n;++i)if(P[i].y<P[l].y)l=i;
237     for(int i=0;i<m;++i)if(Q[i].y<Q[r].y)r=i;
238     P.push_back(P[0]),Q.push_back(Q[0]);
239     T ans=1e99;
240     for(int i=0;i<n;++i){
241         while((P[l]-P[l+1]).cross(Q[r+1]-Q[r])<0)r=(r+1)%m;
242     }
243     ans=min(ans,line<T>(P[l],P[l+1]).seg_dis2(line<T>(Q[r],
244         Q[r+1])));
245     l=(l+1)%n;
246     return P.pop_back(),Q.pop_back(),ans;
247 }
248 static char sign(const point<T>&t){
249     return (t.y==0?t.x:t.y)<0;
250 }
251 static bool angle_cmp(const line<T>& A,const line<T>& B){
252     point<T> a=A.p2-A.p1,b=B.p2-B.p1;
253     return sign(a)<sign(b)|| (sign(a)==sign(b)&&a.cross(b)>0);
254 }
255 int halfplane_intersection(vector<line<T> > &s){ //半平面交
256     sort(s.begin(),s.end(),angle_cmp); //線段左側為該線段半平
257     面
258     int L,R,n=s.size();
259     vector<point<T> > px(n);
260     vector<line<T> > q(n);
261     q[L=R=0]=s[0];
262     for(int i=1;i<n;++i){
263         while(L<R&&s[i].ori(px[R-1])<=0)--R;
264         while(L<R&&s[i].ori(px[L])<=0)++L;
265         q[++R]=s[i];
266         if(q[R].parallel(q[R-1])){
267             --R;
268             if(q[R].ori(s[i].p1)>0)q[R]=s[i];
269         }
270         if(L<R)px[R-1]=q[R-1].line_intersection(q[R]);
271     }
272     while(L<R&&q[L].ori(px[R-1])<=0)--R;
273     p.clear();
274     if(R-L==1)return 0;
275     px[R]=q[R].line_intersection(q[L]);
276     for(int i=L;i<R;++i)p.push_back(px[i]);
277     return R-L+1;
278 }
279 template<typename T>
280 struct triangle{
281     point<T> a,b,c;
282     triangle(){
283         triangle(const point<T> &a,const point<T> &b,const point<T>
284             &c):a(a),b(b),c(c){}
285     }
286     T area()const{
287         T t=(b-a).cross(c-a)/2;
288         return t>0?t:-t;
289     }
290     point<T> barycenter()const{ //重心
291         return (a+b+c)/3;
292     }
293     point<T> circumcenter()const{ //外心
294         static line<T> u,v;
295         u.p1=(a+b)/2;
296         u.p2=point<T>(u.p1.x-a.y+b.y,u.p1.y+a.x-b.x);
297         v.p1=(a+c)/2;
298         v.p2=point<T>(v.p1.x-a.y+c.y,v.p1.y+a.x-c.x);
299         return u.line_intersection(v);
300     }
301     point<T> incenter()const{ //內心
302         T A=sqrt((b-c).abs2()),B=sqrt((a-c).abs2()),C=sqrt((a-b).
303             abs2());
304         return point<T>(A*a.x+B*b.x+C*c.x,A*a.y+B*b.y+C*c.y)/(A+B
305             +C);
306     }
307 }
308 point<T> perpcenter()const{ //垂心
309     return barycenter()*3-circumcenter()*2;
310 }
311 template<typename T>
312 struct point3D{
313     T x,y,z;
314     point3D(){
315         point3D(const T&x,const T&y,const T&z):x(x),y(y),z(z){}
316     }
317     point3D operator+(const point3D &b)const{
318         return point3D(x+b.x,y+b.y,z+b.z);
319     }
320     point3D operator-(const point3D &b)const{
321         return point3D(x-b.x,y-b.y,z-b.z);
322     }
323     point3D operator*(const T &b)const{
324         return point3D(x*b,y*b,z*b);
325     }
326     point3D operator/(const T &b)const{
327         return point3D(x/b,y/b,z/b);
328     }
329     bool operator==(const point3D &b)const{
330         return x==b.x&&y==b.y&&z==b.z;
331     }
332     T dot(const point3D &b)const{
333         return x*b.x+y*b.y+z*b.z;
334     }
335     point3D cross(const point3D &b)const{
336         return point3D(y*b.z-z*b.y,z*b.x-x*b.z,x*b.y-y*b.x);
337     }
338     T abs2()const{ //向量長度的平方
339         return dot(*this);
340     }
341     T area2(const point3D &b)const{ //和b、原點圍成面積的平方
342         return cross(b).abs2()/4;
343     }
344 };
345 template<typename T>
346 struct line3D{
347     point3D<T> p1,p2;
348     line3D(){
349         line3D(const point3D<T> &p1,const point3D<T> &p2):p1(p1),p2
350             (p2){}
351     }
352     T dis2(const point3D<T> &p,bool is_segment=0)const{ //點跟直
353         線/線段的距離平方
354         point3D<T> v=p2-p1,v1=p-p1;
355         if(is_segment){
356             point3D<T> v2=p-p2;
357             if(v.dot(v1)<=0)return v1.abs2();
358             if(v.dot(v2)>=0)return v2.abs2();
359         }
360         point3D<T> tmp=v.cross(v1);
361         return tmp.abs2()/v.abs2();
362     }
363     pair<point3D<T>,point3D<T> > closest_pair(const line3D<T> &
364         l)const{
365         point3D<T> v1=(p1-p2),v2=(l.p1-l.p2);
366         point3D<T> N=v1.cross(v2),ab(p1-l.p1);
367         //if(N.abs2()==0)return NULL; 平行或重合
368         T tmp=N.dot(ab),ans=tmp*tmp/N.abs2(); //最近點對距離
369         point3D<T> d1=p2-p1,d2=l.p2-l.p1,D=d1.cross(d2),G=l.p1-p1
370             ;
371         T t1=(G.cross(d2)).dot(D)/D.abs2();
372         T t2=(G.cross(d1)).dot(D)/D.abs2();
373         return make_pair(p1+d1*t1,l.p1+d2*t2);
374     }
375     bool same_side(const point3D<T> &a,const point3D<T> &b)
376         const{
377         return (p2-p1).cross(a-p1).dot((p2-p1).cross(b-p1))>0;
378     }
379 };
380 template<typename T>
381 struct plane{
382     point3D<T> p0,n; //平面上的點和法向量

```

```

356 plane(){}
357 plane(const point3D<T> &p0,const point3D<T> &n):p0(p0),n(n)
    {}
358 T dis2(const point3D<T> &p)const{//點到平面距離的平方
359     T tmp=(p-p0).dot(n);
360     return tmp*tmp/n.abs2();
361 }
362 point3D<T> projection(const point3D<T> &p)const{
363     return p-n*(p-p0).dot(n)/n.abs2();
364 }
365 point3D<T> line_intersection(const line3D<T> &l)const{
366     T tmp=n.dot(l.p2-l.p1);//等於0表示平行或重合該平面
367     return l.p1+(l.p2-l.p1)*(n.dot(p0-l.p1)/tmp);
368 }
369 line3D<T> plane_intersection(const plane &p1)const{
370     point3D<T> e=n.cross(p1.n),v=n.cross(e);
371     T tmp=p1.n.dot(v);//等於0表示平行或重合該平面
372     point3D<T> q=p0+(v*(p1.n.dot(p1.p0-p0))/tmp);
373     return line3D<T>(q,q+e);
374 }
375 };
376 template<typename T>
377 struct triangle3D{
378     point3D<T> a,b,c;
379     triangle3D(){}
380     triangle3D(const point3D<T> &a,const point3D<T> &b,const
        point3D<T> &c):a(a),b(b),c(c){}
381     bool point_in(const point3D<T> &p)const{//點在該平面上的投
        影在三角形中
382         return line3D<T>(b,c).same_side(p,a)&&line3D<T>(a,c).
            same_side(p,b)&&line3D<T>(a,b).same_side(p,c);
383     }
384 };
385 template<typename T>
386 struct tetrahedron{//四面體
387     point3D<T> a,b,c,d;
388     tetrahedron(){}
389     tetrahedron(const point3D<T> &a,const point3D<T> &b,const
        point3D<T> &c,const point3D<T> &d):a(a),b(b),c(c),d(d)
        {}
390     T volume6()const{//體積的六倍
391         return (d-a).dot((b-a).cross(c-a));
392     }
393     point3D<T> centroid()const{
394         return (a+b+c+d)/4;
395     }
396     bool point_in(const point3D<T> &p)const{
397         return triangle3D<T>(a,b,c).point_in(p)&&triangle3D<T>(c,
            d,a).point_in(p);
398     }
399 };
400 template<typename T>
401 struct convexhull3D{
402     static const int MAXN=1005;
403     struct face{
404         int a,b,c;
405         face(int a,int b,int c):a(a),b(b),c(c){}
406     };
407     vector<point3D<T>> pt;
408     vector<face> ans;
409     int fid[MAXN][MAXN];
410     void build(){
411         int n=pt.size();
412         ans.clear();

```

```

413 memset(fid,0,sizeof(fid));
414 ans.emplace_back(0,1,2);//注意不能共線
415 ans.emplace_back(2,1,0);
416 int ftop = 0;
417 for(int i=3, ftop=1; i<n; ++i,++ftop){
418     vector<face> next;
419     for(auto &f:ans){
420         T d=(pt[i]-pt[f.a]).dot((pt[f.b]-pt[f.a]).cross(pt[f.
            c]-pt[f.a]));
421         if(d<=0) next.push_back(f);
422         int ff=0;
423         if(d>0) ff=ftop;
424         else if(d<0) ff=-ftop;
425         fid[f.a][f.b]=fid[f.b][f.c]=fid[f.c][f.a]=ff;
426     }
427     for(auto &f:ans){
428         if(fid[f.a][f.b]>0 && fid[f.a][f.b]!=fid[f.b][f.a])
429             next.emplace_back(f.a,f.b,i);
430         if(fid[f.b][f.c]>0 && fid[f.b][f.c]!=fid[f.c][f.b])
431             next.emplace_back(f.b,f.c,i);
432         if(fid[f.c][f.a]>0 && fid[f.c][f.a]!=fid[f.a][f.c])
433             next.emplace_back(f.c,f.a,i);
434     }
435     ans=next;
436 }
437 }
438 point3D<T> centroid()const{
439     point3D<T> res(0,0,0);
440     T vol=0;
441     for(auto &f:ans){
442         T tmp=pt[f.a].dot(pt[f.b].cross(pt[f.c]));
443         res=res+(pt[f.a]+pt[f.b]+pt[f.c])*tmp;
444         vol+=tmp;
445     }
446     return res/(vol*4);
447 }
448 };

```

4.2 SmallestCircle

```

1 using PT = point<T>;
2 using CPT = const PT;
3 PT circumcenter(CPT &a, CPT &b, CPT &c) {
4     PT u = b-a, v = c-a;
5     T c1 = u.abs2()/2, c2 = v.abs2()/2;
6     T d = u.cross(v);
7     return PT(a.x+(v.y*c1-u.y*c2)/d, a.y+(u.x*c2-v.x*c1)/d);
8 }
9 void solve(PT p[], int n, PT &c, T &r2){
10     random_shuffle(p,p+n);
11     c = p[0]; r2 = 0; // c,r2 = 圓心,半徑平方
12     for(int i=1; i<n; i++){
13         if( (p[i]-c).abs2() > r2) {
14             c=p[i]; r2=0;
15             for(int j=0; j<i; j++){
16                 if( (p[j]-c).abs2() > r2) {
17                     c.x = (p[i].x+p[j].x)/2;
18                     c.y = (p[i].y+p[j].y)/2;
19                     r2 = (p[j]-c).abs2();
20                     for(int k=0; k<j; k++){
21                         if( (p[k]-c).abs2() > r2) {
22                             c = circumcenter(p[i], p[j], p[k]);

```

```

23         r2 = (p[i]-c).abs2();
24     }
25 }
26 }
27 }

```

4.3 Rectangle_Union_Area

```

1 const int maxn = 1e5 + 10;
2 struct rec{
3     int t, b, l, r;
4 } r[maxn];
5 int n, cnt[maxn << 2];
6 long long st[maxn << 2], ans = 0;
7 vector<int> x, y;
8 vector<pair<pair<int, int>, pair<int, int>>> v;
9 void modify(int t, int l, int r, int ql, int qr, int v) {
10     if (ql <= l && r <= qr) cnt[t] += v;
11     else {
12         int m = (l + r) >> 1;
13         if (qr <= m) modify(t << 1, l, m, ql, qr, v);
14         else if (ql >= m) modify(t << 1 | 1, m, r, ql, qr, v);
15         else modify(t << 1, l, m, ql, m, v), modify(t << 1 |
            1, m, r, m, qr, v);
16     }
17     if (cnt[t]) st[t] = y[r] - y[l];
18     else if (r - l == 1) st[t] = 0;
19     else st[t] = st[t << 1] + st[t << 1 | 1];
20 }
21 int main() {
22     cin >> n;
23     for (int i = 0; i < n; i++) {
24         cin >> r[i].l >> r[i].r >> r[i].b >> r[i].t;
25         if (r[i].l > r[i].r) swap(r[i].l, r[i].r);
26         if (r[i].b > r[i].t) swap(r[i].b, r[i].t);
27         x.push_back(r[i].l);
28         x.push_back(r[i].r);
29         y.push_back(r[i].b);
30         y.push_back(r[i].t);
31     }
32     sort(x.begin(), x.end());
33     sort(y.begin(), y.end());
34     x.erase(unique(x.begin(), x.end()), x.end());
35     y.erase(unique(y.begin(), y.end()), y.end());
36     for (int i = 0; i < n; i++) {
37         r[i].l = lower_bound(x.begin(), x.end(), r[i].l) - x.
            begin();
38         r[i].r = lower_bound(x.begin(), x.end(), r[i].r) - x.
            begin();
39         r[i].b = lower_bound(y.begin(), y.end(), r[i].b) - y.
            begin();
40         r[i].t = lower_bound(y.begin(), y.end(), r[i].t) - y.
            begin();
41         v.emplace_back(make_pair(r[i].l, 1), make_pair(r[i].b
            , r[i].t));
42         v.emplace_back(make_pair(r[i].r, -1), make_pair(r[i].
            b, r[i].t));
43     }
44     sort(v.begin(), v.end(), [](pair<pair<int, int>, pair<int
        , int>> a, pair<pair<int, int>, pair<int, int>> b){
45         if (a.first.first != b.first.first) return a.first.
            first < b.first.first;

```

```

46     return a.first.second > b.first.second;
47 });
48 for (int i = 0; i < v.size(); i++) {
49     if (i) ans += (x[v[i].first.first] - x[v[i - 1].first
50         .first]) * st[1];
51     modify(1, 0, y.size(), v[i].second.first, v[i].second
52         .second, v[i].first.second);
53 }
54 cout << ans << '\n';
55 return 0;
56 }

```

4.4 旋轉卡尺

```

1 typedef pair<ll, ll> pii;
2 #define x first
3 #define y second
4 #define ii (i + 1) % n // 打字加速!
5 inline pii operator-(const pii& a, const pii& b) {
6     return {a.x - b.x, a.y - b.y};
7 } // const 不可省略
8 inline ll operator*(const pii& a, const pii& b) {
9     return a.x * b.y - a.y * b.x;
10 }
11 inline ll crzf(const pii& o, const pii& a, const pii& b) {
12     return (a - o) * (b - o)
13 }
14 inline ll dd(const pii& a, const pii& b) {
15     ll dx = a.x - b.x, dy = a.y - b.y;
16     return dx * dx + dy * dy;
17 }
18 // 給平面上任意個點，求其凸包。返回順序為逆時針。此方法會移除
19 // 重複點。
20 #define jud \
21     crzf(ret[ret.size() - 2], ret.back(), pp[i]) <= 0
22 vector<pii> makepoly(vector<pii>& pp) {
23     int n = pp.size();
24     sort(pp.begin(), pp.end());
25     pp.erase(unique(pp.begin(), pp.end()), pp.end());
26     vector<pii> ret;
27     for (int i = 0; i < n; i++) {
28         while (ret.size() >= 2 && jud) ret.pop_back();
29         ret.push_back(pp[i]);
30     }
31     for (int i = n - 2, t = ret.size() + 1; i >= 0; i--) {
32         while (ret.size() >= t && jud) ret.pop_back();
33         ret.push_back(pp[i]);
34     }
35     if (n >= 2) ret.pop_back();
36     return ret;
37 }
38 // (shoelace formula)
39 // 給凸包，問其面積「的兩倍」。若凸包少於三個點，回傳零。
40 ll area(vector<pii>& poly) {
41     int n = poly.size();
42     ll ret = 0;
43     for (int i = 0; i < n; i++)
44         ret += (poly[i].x * poly[(i + 1) % n].y);
45     for (int i = 0; i < n; i++)
46         ret -= (poly[i].y * poly[(i + 1) % n].x);
47     return ret;
48 }

```

```

49 // 給凸包，問其兩點最遠距離「的平方」。若要問平面上任意個點的
50 // 兩點最遠
51 // 距離，請先轉成凸包。若凸包少於兩個點，回傳零。
52 #define kk (k + 1) % n
53 ll maxdist(vector<pii>& poly) {
54     int k = 1, n = poly.size();
55     if (n < 2) return 0;
56     if (n == 2) return dd(poly[0], poly[1]);
57     ll ret = 0;
58     for (int i = 0; i < n; i++) {
59         while (abs(crzf(poly[kk], poly[i], poly[(i + 1) % n])) >=
60             abs(crzf(poly[k], poly[i], poly[(i + 1) % n])))
61             k = kk;
62         ret = max(ret, max(dd(poly[i], poly[k]),
63             dd(poly[(i + 1) % n], poly[k])));
64     }
65     return ret;
66 }

```

4.5 MinRect

```

1 // 全部浮點數運算，先製作凸包，然後呼叫 minrect
2 typedef long double dd;
3 typedef pair<dd, dd> pii;
4 #define x first
5 #define y second
6 #define in inline
7 #define cp const pii&
8 #define op operator
9 #define ab (cp a, cp b)
10 const dd eps = 1e-8;
11 in pii op+ab { return {a.x + b.x, a.y + b.y}; }
12 in pii op-ab { return {a.x - b.x, a.y - b.y}; }
13 in pii op*(cp p, dd v) { return {v * p.x, v * p.y}; }
14 in dd op^ab { return a.x * b.x + a.y * b.y; }
15 in dd op*ab { return a.x * b.y - a.y * b.x; }
16 in dd op%ab {
17     dd dx = a.x - b.x, dy = a.y - b.y;
18     return dx * dx + dy * dy;
19 }
20 in dd crzf(cp o, cp a, cp b) { return (a - o) * (b - o); }
21 in dd dotf(cp o, cp a, cp b) { return (a - o) ^ (b - o); }
22 #define judge \
23     crzf(ret[ret.size() - 2], ret.back(), pp[i]) <= eps
24 vector<pii> makepoly(vector<pii>& pp) {
25     sort(pp.begin(), pp.end());
26     pp.erase(unique(pp.begin(), pp.end()), pp.end());
27     int n = pp.size(); vector<pii> ret;
28     for (int i = 0; i < n; i++) {
29         while (ret.size() >= 2 && judge) ret.pop_back();
30         ret.push_back(pp[i]);
31     }
32     for (int i = n - 2, s = ret.size() + 1; i >= 0; i--) {
33         while (ret.size() >= s && judge) ret.pop_back();
34         ret.push_back(pp[i]);
35     }
36     if (n >= 2) ret.pop_back(); return ret;
37 }
38 // 給凸包，問最小覆蓋矩形面積以及該矩形頂點座標（存於 rec）
39 // 。頂點座標按照凸包製作方式排序。如果不需要矩形座標，把跟
40 //
41

```

```

42 // rec 有關的程式碼移除。
43 #define xx(i) ((i + 1) % n)
44 in pii foot(cp s1, cp s2, cp q) {
45     return s1 + (s2 - s1) * dotf(s1, s2, q) * (1 / (s1 % s2));
46 }
47 dd minrect(const vector<pii>& poly, vector<pii>& rec) {
48     int n = poly.size(); if (n < 3) return 0;
49     dd minn = 1e50; rec.resize(4);
50     int j = 1, k = 1, r;
51     for (int i = 0; i < n; i++) {
52         while (crzf(poly[i], poly[xx(i)], poly[xx(j)]) -
53             crzf(poly[i], poly[xx(i)], poly[j]) > -eps)
54             j = xx(j);
55         while (dotf(poly[i], poly[xx(i)], poly[xx(k)]) -
56             dotf(poly[i], poly[xx(i)], poly[k]) > -eps)
57             k = xx(k);
58         if (i == 0) r = k;
59         while (dotf(poly[i], poly[xx(i)], poly[xx(r)]) -
60             dotf(poly[i], poly[xx(i)], poly[r]) < eps)
61             r = xx(r);
62         dd a = crzf(poly[i], poly[xx(i)], poly[j]) *
63             (dotf(poly[i], poly[xx(i)], poly[k]) -
64             dotf(poly[i], poly[xx(i)], poly[r])) /
65             (poly[i] % poly[xx(i)]);
66         a = abs(a); if (a < minn) { minn = a;
67             rec[0] = foot(poly[i], poly[xx(i)], poly[r]);
68             rec[1] = foot(poly[i], poly[xx(i)], poly[k]);
69             pii toss = foot(poly[i], poly[xx(i)], poly[j]);
70             rec[2] = poly[j] + rec[0] - toss;
71             rec[3] = poly[j] + rec[1] - toss;
72         }
73     }
74     rec = makepoly(rec); return minn;
75 }

```

4.6 ClosestPair

```

1 typedef pair<ll, ll> pii;
2 #define x first
3 #define y second
4 ll dd(const pii& a, const pii& b) {
5     ll dx = a.x - b.x, dy = a.y - b.y;
6     return dx * dx + dy * dy;
7 }
8 const ll inf = 1e18;
9 ll dac(vector<pii>& p, int l, int r) {
10     if (l >= r) return inf;
11     int m = (l + r) / 2;
12     ll d = min(dac(p, l, m), dac(p, m + 1, r));
13     vector<pii> t;
14     for (int i = m; i >= l && p[m].x - p[i].x < d; i--)
15         t.push_back(p[i]);
16     for (int i = m + 1; i <= r && p[i].x - p[m].x < d; i++)
17         t.push_back(p[i]);
18     sort(t.begin(), t.end());
19     [(pii& a, pii& b) { return a.y < b.y; }];
20     int n = t.size();
21     for (int i = 0; i < n - 1; i++)
22         for (int j = 1; j < 4 && i + j < n; j++)
23             // 這裡可以知道是哪兩點是最小點對
24             d = min(d, dd(t[i], t[i + j]));
25     return d;
26 }

```



```

27 // 給一堆點，求最近點對的距離「的平方」。
28 ll closest_pair(vector<pii>& pp) {
29     sort(pp.begin(), pp.end());
30     return dac(pp, 0, pp.size() - 1);
31 }

```

5 Graph

5.1 Dijkstra

```

1 // 0/1-based, edge = {cost, dest}, -1 : unconnected
2 typedef pair<ll, int> pii;
3 vector<ll> dijkstra(int s, vector<vector<pii>>& edge) {
4     vector<ll> sum(edge.size(), -1);
5     priority_queue<pii, vector<pii>, greater<pii>> q;
6     q.emplace(0, s);
7     while (q.size()) {
8         int v = q.top().second; ll d = q.top().first;
9         q.pop();
10        if (sum[v] != -1) continue;
11        sum[v] = d;
12        for (auto& e : edge[v])
13            if (sum[e.second] == -1)
14                q.emplace(d + e.first, e.second);
15    } return sum;
16 }

```

5.2 MahattanMST

```

1 #define REP(i,n) for(int i=0;i<n;i++)
2 typedef long long LL;
3 const int N=200100;
4 int n,m;
5 struct PT {int x,y,z,w,id;} p[N];
6 inline int dis(const PT &a,const PT &b){return abs(a.x-b.x)+
7     abs(a.y-b.y);}
8 inline bool cpx(const PT &a,const PT &b)
9 {return a.x!=b.x? a.x>b.x:a.y>b.y;}
10 inline bool cpz(const PT &a,const PT &b){return a.z<b.z;}
11 struct E{int a,b,c;}e[8*N];
12 bool operator<(const E&a,const E&b){return a.c<b.c;}
13 struct Node{ int L,R,key; } node[4*N];
14 int s[N];
15 int F(int x) {return s[x]==x ? x : s[x]=F(s[x]); }
16 void U(int a,int b) {s[F(b)]=F(a);}
17 void init(int id,int L,int R) {
18     node[id] = (Node){L,R,-1};
19     if(L==R)return;
20     init(id*2,L,(L+R)/2);
21     init(id*2+1,(L+R)/2+1,R);
22 }
23 void ins(int id,int x) {
24     if(node[id].key==-1 || p[node[id].key].w>p[x].w)
25         node[id].key=x;
26     if(node[id].L==node[id].R) return;
27     if(p[x].z<=(node[id].L+node[id].R)/2) ins(id*2,x);
28     else ins(id*2+1,x);
29 }

```

```

29 int Q(int id,int L,int R){
30     if(R<node[id].L || L>node[id].R)return -1;
31     if(L<=node[id].L && node[id].R<=R)return node[id].key;
32     int a=Q(id*2,L,R),b=Q(id*2+1,L,R);
33     if(b==-1 || (a!=-1 && p[a].w<p[b].w)) return a;
34     else return b;
35 }
36 void calc() {
37     REP(i,n) {
38         p[i].z = p[i].y-p[i].x;
39         p[i].w = p[i].x+p[i].y;
40     }
41     sort(p,p+n,cpz);
42     int cnt = 0, j, k;
43     for(int i=0; i<n; i=j){
44         for(j=i+1; p[j].z==p[i].z && j<n; j++);
45         for(k=i, cnt++; k<j; k++) p[k].z = cnt;
46     }
47     init(1,1,cnt);
48     sort(p,p+n,cpx);
49     REP(i,n) {
50         j=Q(1,p[i].z,cnt);
51         if(j!=-1) e[m++] = (E){p[i].id, p[j].id, dis(p[i],p[j])};
52         ins(1,i);
53     }
54 }
55 LL MST() {
56     LL r=0;
57     sort(e, e+m);
58     REP(i, m) {
59         if(F(e[i].a)==F(e[i].b)) continue;
60         U(e[i].a, e[i].b);
61         r += e[i].c;
62     }
63     return r;
64 }
65 int main() {
66     int ts;
67     scanf("%d", &ts);
68     while (ts--) {
69         m = 0;
70         scanf("%d",&n);
71         REP(i,n) {scanf("%d",&p[i].x,&p[i].y);p[i].id=s[i]=i;}
72         calc();
73         REP(i,n)p[i].y= -p[i].y;
74         calc();
75         REP(i,n)swap(p[i].x,p[i].y);
76         calc();
77         REP(i,n)p[i].x=-p[i].x;
78         calc();
79         printf("%lld\n",MST()*2);
80     }
81     return 0;
82 }

```

5.3 LCA

```

1 /* 三種 0/1-based。只支援無向樹 */
2 /* Time: O(N+Q) Space: O(N^2) online */
3 class SsdpTarjan {
4 private:

```

```

5     int n;
6     vector<int> par, dep; vector<vector<int>>> ca;
7     int dfs(int u, vector<vector<int>>& edge, int d) {
8         dep[u] = d;
9         for (int a = 0; a < n; a++)
10             if (dep[a] != -1)
11                 ca[a][u] = ca[u][a] = parent(a);
12         for (int a : edge[u]) {
13             if (dep[a] != -1) continue;
14             dfs(a, edge, d + 1);
15             par[a] = u;
16         }
17     }
18     int parent(int x) {
19         if (par[x] == x) return x;
20         return par[x] = parent(par[x]);
21     }
22 public:
23     SsdpTarjan(vector<vector<int>>& edge, int root)
24         : n(edge.size()) {
25         dep.assign(n, -1); par.resize(n);
26         ca.assign(n, vector<int>(n));
27         for (int i = 0; i < n; i++) par[i] = i;
28         dfs(root, edge, 0);
29     }
30     int lca(int a, int b) { return ca[a][b]; }
31     int dist(int a, int b) {
32         return dep[a] + dep[b] - 2 * dep[ca[a][b]];
33     }
34 };
35 /* Time: O(N+Q) Space: O(N+Q) only offline */
36 #define x first
37 #define y second
38 class OfflineTarjan {
39 private:
40     vector<int> par, anc, dep, ans, rank;
41     vector<vector<pii>> qry;
42     vector<vector<int>>& edge; // 安全考量可把 & 去掉
43     int root, n;
44     void merge(int a, int b) {
45         a = parent(a), b = parent(b);
46         if (rank[a] < rank[b]) swap(a, b);
47         else if (rank[a] == rank[b]) rank[a]++;
48         par[b] = a;
49     }
50     void dfs(int u, int d) {
51         anc[parent(u)] = u, dep[u] = d;
52         for (int a : edge[u]) {
53             if (dep[a] != -1) continue;
54             dfs(a, d + 1);
55             merge(a, u);
56             anc[parent(u)] = u;
57         }
58         for (auto q : qry[u])
59             if (dep[q.first] != -1)
60                 ans[q.second] = anc[parent(q.first)];
61     }
62     int parent(int x) {
63         if (par[x] == x) return x;
64         return par[x] = parent(par[x]);
65     }
66     void solve(vector<pii>& query) {
67         dep.assign(n, -1), rank.assign(n, 0);
68         par.resize(n), anc.resize(n), qry.resize(n);
69         for (int i = 0; i < n; i++) anc[i] = par[i] = i;

```

```

70     ans.resize(query.size());
71     for (int i = 0; i < query.size(); i++) {
72         auto& q = query[i];
73         qry[q.first].emplace_back(q.second, i);
74         qry[q.second].emplace_back(q.first, i);
75     }
76     dfs(root, 0);
77 }
78 public:
79 // edge 是傳 reference，完成所有查詢不可改。
80 OfflineTarjan(vector<vector<int>>& edge, int root)
81 : edge(edge), root(root), n(edge.size()) {}
82 // 離線查詢，query 陣列包含所有詢問 {src, dst}。呼叫一
83 // 次無
84 // 論 query 量多少，複雜度都是 O(N)。所以應盡量只呼叫一
85 // 次。
86 vector<int> lca(vector<pii>& query) {
87     solve(query); return ans;
88 }
89 vector<int> dist(vector<pii>& query) {
90     solve(query);
91     for (int i = 0; i < query.size(); i++) {
92         auto &q = query[i];
93         ans[i] = dep[q.first] + dep[q.second]
94             - 2 * dep[ans[i]];
95     } return ans;
96 }
97 };
98 /* Udchen Time: O(QlgN) Space: O(NlgN)。支援非離線。*/
99 class SparseTableTarjan {
100 private:
101     int maxlg;
102     vector<vector<int>> anc;
103     vector<int> dep;
104     void dfs(int u, vector<vector<int>>& edge, int d) {
105         dep[u] = d;
106         for (int i = 1; i < maxlg; i++)
107             if (anc[u][i - 1] == -1) break;
108             else anc[u][i] = anc[anc[u][i - 1]][i - 1];
109         for (int a : edge[u]) {
110             if (dep[a] != -1) continue;
111             anc[a][0] = u;
112             dfs(a, edge, d + 1);
113         }
114     }
115     SparseTableTarjan(vector<vector<int>>& edge, int root) {
116         int n = edge.size();
117         maxlg = ceil(log2(n));
118         anc.assign(n, vector<int>(maxlg, -1));
119         dep.assign(n, -1);
120         dfs(root, edge, 0);
121     }
122     int lca(int a, int b) {
123         if (dep[a] > dep[b]) swap(a, b);
124         for (int k = 0; dep[b] - dep[a]; k++)
125             if (((dep[b] - dep[a]) >> k) & 1) b = anc[b][k];
126         if (a == b) return a;
127         for (int k = maxlg - 1; k >= 0; k--)
128             if (anc[a][k] != anc[b][k])
129                 a = anc[a][k], b = anc[b][k];
130         return anc[a][0];
131     }
132     int dist(int a, int b) {
133         return dep[a] + dep[b] - 2 * dep[lca(a, b)];
134     }

```

```

133     }
134 };

```

5.4 BCC_edge

```

1 邊雙連通
2 任意兩點間至少有兩條不重疊的路徑連接，找法：
3 1. 標記出所有的橋
4 2. 對全圖進行 DFS，不走橋，每一次 DFS 就是一個新的邊雙連通
5 // from BCCW
6 struct BccEdge {
7     static const int MXN = 100005;
8     struct Edge { int v, eid; };
9     int n, m, step, par[MXN], dfn[MXN], low[MXN];
10    vector<Edge> E[MXN];
11    DisjointSet djs;
12    void init(int _n) {
13        n = _n; m = 0;
14        for (int i=0; i<n; i++) E[i].clear();
15        djs.init(n);
16    }
17    void add_edge(int u, int v) {
18        E[u].PB({v, m});
19        E[v].PB({u, m});
20        m++;
21    }
22    void DFS(int u, int f, int f_eid) {
23        par[u] = f;
24        dfn[u] = low[u] = step++;
25        for (auto it:E[u]) {
26            if (it.eid == f_eid) continue;
27            int v = it.v;
28            if (dfn[v] == -1) {
29                DFS(v, u, it.eid);
30                low[u] = min(low[u], low[v]);
31            } else {
32                low[u] = min(low[u], dfn[v]);
33            }
34        }
35    }
36    void solve() {
37        step = 0;
38        memset(dfn, -1, sizeof(int)*n);
39        for (int i=0; i<n; i++) {
40            if (dfn[i] == -1) DFS(i, i, -1);
41        }
42        djs.init(n);
43        for (int i=0; i<n; i++) {
44            if (low[i] < dfn[i]) djs.uni(i, par[i]);
45        }
46    }
47 } graph;

```

5.5 SPFA

```

1 vector<pii> G[maxn];
2 int dis[maxn]; bool inque[maxn];
3 void SPFA (int n, int s) { //O(kE) k~2.
4     for(int i = 1; i <= n; i++) dis[i] = INF;

```

```

5     queue<int> q; q.push(s); dis[s] = 0;
6     while (!q.empty()) {
7         int u = q.front(); q.pop(); inque[u] = 0;
8         for (pii e : G[u]) {
9             int v = e.first, w = e.second;
10            if( dis[u] + w < dis[v]) {
11                if (!inque[v]) q.push(v), inque[v] = true;
12                dis[v] = dis[u] + w;
13            }
14        }
15    }
16 }

```

5.6 Tarjan

```

1 割點
2 點 u 為割點 if and only if 滿足 1. or 2.
3 1. u 為樹根，且 u 有多於一個子樹。
4 2. u 不為樹根，且滿足存在 (u,v) 為樹枝邊（或稱父子邊，即 u 為
5     v 在搜索樹中的父親），使得 DFN(u) <= Low(v)。
6 -----
7 橋
8 一條無向邊 (u,v) 是橋 if and only if (u,v) 為樹枝邊，且滿足
9     DFN(u) < Low(v)。
10 // 0 base
11 struct TarjanSCC{
12     static const int MAXN = 1000006;
13     int n, dfn[MAXN], low[MAXN], scc[MAXN], scn, count;
14     vector<int> G[MAXN];
15     stack<int> stk;
16     bool ins[MAXN];
17     void tarjan(int u) {
18         dfn[u] = low[u] = ++count;
19         stk.push(u);
20         ins[u] = true;
21         for (auto v:G[u]) {
22             if (!dfn[v]) {
23                 tarjan(v);
24                 low[u] = min(low[u], low[v]);
25             } else if (ins[v]) {
26                 low[u] = min(low[u], dfn[v]);
27             }
28         }
29         if (dfn[u] == low[u]) {
30             int v;
31             do {
32                 v = stk.top(); stk.pop();
33                 scc[v] = scn;
34                 ins[v] = false;
35             } while (v != u);
36             scn++;
37         }
38     }
39     void getSCC(){
40         memset(dfn, 0, sizeof(dfn));
41         memset(low, 0, sizeof(low));
42         memset(ins, 0, sizeof(ins));
43         memset(scc, 0, sizeof(scc));
44         count = scn = 0;
45         for (int i = 0; i < n; i++)
46             if (!dfn[i]) tarjan(i);
47     }

```



```
46 } SCC;
```

5.7 BellmanFord

```
1 vector<pii> G[maxn];
2 int dis[maxn];
3 bool BellmanFord (int n, int s) {
4     for (int i = 1; i <= n; i++) dis[i] = INF;
5     dis[s] = 0;
6     bool relax;
7     for (int r = 1; r <= n; r++) { //O(VE)
8         relax = false;
9         for (int i = 1; i <= n; i++)
10             for (pii e : G[i])
11                 if (dis[i] + e.second < dis[e.first] )
12                     dis[e.first] = dis[i] + e.second, relax = true;
13     } return relax; //有負環
14 }
```

5.8 KirchhoffMatrixTree

```
1 // D : degree-matrix
2 // A : adjacent-matrix
3 // 無向圖
4 // (u,v)
5 // A[u][v]++, A[v][u]++
6 // D[u][u]++, D[v][v]++
7 // G = D-A
8 // abs(det(G去掉i-col和i-row))
9 // 生成樹的數量
10 // 有向圖
11 // A[u][v]++
12 // D[v][v]++ (in-deg)
13 // 以i為root的樹形圖數量
14 // 所有節點都能到達root
```

5.9 Two_SAT

```
1 const int N = 5010 * 2; // 變數最大數量的兩倍
2 namespace Two_Sat {
3 vector<int> a[N], b[N], stk;
4 int vis[N], res[N];
5 void dfs(int u, vector<int>* g, int sc) {
6     vis[u] = 1, res[u] = sc;
7     for (int v : g[u]) if (!vis[v]) dfs(v, g, sc);
8     if (g == a) stk.push_back(u);
9 }
10 // 先呼叫 imply 來設定約束，然後呼叫 scc 跑分析。
11 // var[x] 的真值對應 i = x * 2 ; var[x] 的假值對應 i = x * 2 + 1
12 // e.g. 若 var[3] 為真則 var[6] 必為假，則呼叫 imply(6, 13)
13 void imply(int u, int v) { // if u then v
14     a[u].push_back(v), b[v].push_back(u);
15 }
```

```
16 // 跑 two_sat , 回傳 true 表示有解。解答存於 Two_Sat::res
17 // e.g. 若 res[13] == 1 表 var[6] 必為假
18 // e.g. 若 res[0] == 1 且 res[1] == 1 , 表 var[0] 必為真且必
19 // 為假，矛盾，無解。
20 int scc(int n /*變數實際數量的兩倍*/) {
21     memset(vis, 0, sizeof(vis));
22     for (int i = 0; i < n; i++) if (!vis[i]) dfs(i, a, -1);
23     memset(vis, 0, sizeof(vis));
24     int sc = 0;
25     while (!stk.empty()) {
26         if (!vis[stk.back()]) dfs(stk.back(), b, sc++);
27         stk.pop_back();
28     }
29     for (int i = 0; i < n; i += 2) {
30         if (res[i] == res[i + 1]) return 0;
31         if (res[i] > res[i + 1]) res[i] = 1, res[i + 1] = 0;
32         else res[i] = 0, res[i + 1] = 1;
33     }
34     return 1;
35 } // namespace Two_Sat
```

5.10 MinMeanCycle

```
1 #include<cstdio> //for DBL_MAX
2 int dp[MAXN][MAXN]; // 1-base,0(NM)
3 vector<tuple<int,int,int>> edge;
4 double mmc(int n){ //allow negative weight
5     const int INF = 0x3f3f3f3f;
6     for(int t=0; t<n; ++t){
7         memset(dp[t+1],0x3f,sizeof(dp[t+1]));
8         for(const auto &e:edge) {
9             int u, v, w; tie(u,v,w) = e;
10             dp[t+1][v] = min(dp[t+1][v],dp[t][u]+w);
11         }
12     }
13     double res = DBL_MAX;
14     for(int u=1; u<=n; ++u) {
15         if(dp[n][u]==INF) continue;
16         double val = -DBL_MAX;
17         for(int t=0;t<n;++t)
18             val = max(val,(dp[n][u]-dp[t][u])*1.0/(n-t));
19         res = min(res,val);
20     } return res;
21 }
```

5.11 Prim

```
1 // 0/1-based n(必須剛好) edge:{cost, dest}
2 typedef pair<ll, int> pii;
3 ll MST(vector<vector<pii>>& edge, int n) {
4     vector<bool> vis(n + 1);
5     priority_queue<pii, vector<pii>, greater<pii>> q;
6     q.emplace(0, 1);
7     ll ret = 0; int nvis = 0;
8     while (nvis < n && q.size()) {
9         ll d = q.top().first;
10         int v = q.top().second; q.pop();
11         if (vis[v]) continue;
```

```
12 vis[v] = 1; ret += d;
13 if (++nvis == n) return ret;
14 for (auto& e : edge[v])
15     if (!vis[e.second]) q.push(e);
16 } return -1; // unconnected
17 }
```

6 Math

6.1 Simplex

```
1 /*target:
2 max \sum_{j=1}^n A_{0,j}*x_j
3 condition:
4 \sum_{j=1}^n A_{i,j}*x_j <= A_{i,0} | i=1~m
5 x_j >= 0 | j=1~n
6 VDB = vector<double>*/
7 template<class VDB>
8 VDB simplex(int m,int n,vector<VDB> a){
9     vector<int> left(m+1), up(n+1);
10     iota(left.begin(), left.end(), n);
11     iota(up.begin(), up.end(), 0);
12     auto pivot = [&](int x, int y){
13         swap(left[x], up[y]);
14         auto k = a[x][y]; a[x][y] = 1;
15         vector<int> pos;
16         for(int j = 0; j <= n; ++j){
17             a[x][j] /= k;
18             if(a[x][j] != 0) pos.push_back(j);
19         }
20         for(int i = 0; i <= m; ++i){
21             if(a[i][y]==0 || i == x) continue;
22             k = a[i][y], a[i][y] = 0;
23             for(int j : pos) a[i][j] -= k*a[x][j];
24         }
25     };
26     for(int x,y;;){
27         for(int i=x+1; i <= m; ++i)
28             if(a[i][0]<a[x][0]) x = i;
29         if(a[x][0]>=0) break;
30         for(int j=y+1; j <= n; ++j)
31             if(a[x][j]<a[x][y]) y = j;
32         if(a[x][y]>=0) return VDB();//infeasible
33         pivot(x, y);
34     }
35     for(int x,y;;){
36         for(int j=y+1; j <= n; ++j)
37             if(a[0][j] > a[0][y]) y = j;
38         if(a[0][y]<=0) break;
39         x = -1;
40         for(int i=1; i<=m; ++i) if(a[i][y] > 0)
41             if(x == -1 || a[i][0]/a[i][y]
42                < a[x][0]/a[x][y]) x = i;
43         if(x == -1) return VDB();//unbounded
44         pivot(x, y);
45     }
46     VDB ans(n + 1);
47     for(int i = 1; i <= m; ++i)
48         if(left[i] <= n) ans[left[i]] = a[i][0];
49     ans[0] = -a[0][0];
50     return ans;
```

51 | }

6.2 Fraction

```

1 #define cfl(str) (const frac& f) const { return str; }
2 #define cll(str) (ll l) const { return str; }
3 #define lfl(str) (ll l, const frac& f) { return str; }
4 #define ff inline frac operator
5 #define bb inline bool operator
6 #define fff inline friend frac operator
7 #define fbb inline friend bool operator
8
9 class frac {
10 private: ll x, y;
11 public:
12   frac() : x(0), y(1) {}
13   frac(ll v) : x(v), y(1) {}
14   frac(ll xx, ll yy, bool f = 0) : x(xx), y(yy) {
15     assert(y != 0);
16     if (!f) {
17       ll g = __gcd(x, y);
18       x /= g, y /= g;
19       if (y < 0) x *= -1, y *= -1;
20     }
21   }
22   // 以下斟酌使用，不必全抄
23   ff = (ll l) { return frac(l); }
24   ff - () const { return frac(-x, y, 1); }
25   ff ! () const { // 倒數
26     return x > 0 ? frac(y, x, 1) : frac(-y, -x, 1);
27   }
28
29   bb > cfl(x * f.y > y * f.x)
30   bb < cfl(x * f.y < y * f.x)
31   bb <= cfl(x * f.y <= y * f.x)
32   bb >= cfl(x * f.y >= y * f.x)
33   bb == cfl(x == f.x && y == f.y)
34   bb != cfl(x != f.x || y != f.y)
35   ff + cfl(frac(x * f.y + y * f.x, y * f.y))
36   ff - cfl(frac(x * f.y - y * f.x, y * f.y))
37   ff * cfl(frac(x * f.x, y * f.y))
38   ff / cfl(frac(x * f.y, y * f.x))
39
40   bb > cll(x > 1 * y)
41   bb < cll(x < 1 * y)
42   bb >= cll(x >= 1 * y)
43   bb <= cll(x <= 1 * y)
44   bb == cll(x == 1 * y)
45   bb != cll(x != 1 * y)
46   ff + cll(frac(x + 1 * y, y))
47   ff - cll(frac(x - 1 * y, y))
48   ff * cll(frac(1 * x, y))
49   ff / cll(frac(x, 1 * y))
50
51   fbb < lfl(f > 1)
52   fbb > lfl(f < 1)
53   fbb <= lfl(f >= 1)
54   fbb >= lfl(f <= 1)
55   fbb == lfl(f == 1)
56   fbb != lfl(f != 1)
57   fff + lfl(f + 1)
58   fff - lfl(-f + 1)

```

```

59   fff * lfl(f * 1)
60   fff / lfl(!f * 1)
61
62   inline operator double() { return (double)x / y; }
63   inline friend frac abs(const frac& f) {
64     return frac(abs(f.x), f.y, 1);
65   }
66   inline friend ostream& operator <<
67     (ostream & out, const frac& f) {
68     out << f.x;
69     if (f.y != 1) out << '/' << f.y;
70     return out;
71   }
72 };

```

6.3 FFT

```

1 template<typename T, typename VT=vector<complex<T> > >
2 struct FFT{
3   const T pi;
4   FFT(const T pi=acos((T)-1)):pi(pi){}
5   unsigned bit_reverse(unsigned a,int len){
6     a=((a&0x55555555U)<<1)|((a&0xAAAAAAAAU)>>1);
7     a=((a&0x33333333U)<<2)|((a&0xCCCCCCCCU)>>2);
8     a=((a&0x0F0F0F0FU)<<4)|((a&0xF0F0F0F0U)>>4);
9     a=((a&0x00FF00FFU)<<8)|((a&0xFF00FF00U)>>8);
10    a=((a&0x0000FFFFU)<<16)|((a&0xFFFF0000U)>>16);
11    return a>>(32-len);
12  }
13  void fft(bool is_inv,VT &in,VT &out,int N){
14    int bitlen=__lg(N),num=is_inv?-1:1;
15    for(int i=0;i<N;++i) out[bit_reverse(i,bitlen)]=in[i];
16
17    for(int step=2; step<=N; step<<=1){
18      const int mh = step>>1;
19      for(int i=0; i<mh; ++i){
20        complex<T> wi = exp(complex<T>(0,i*num*pi/mh));
21
22        for(int j=i; j<N; j+=step){
23          int k = j+mh;
24          complex<T> u = out[j], t = wi*out[k];
25          out[j] = u+t;
26          out[k] = u-t;
27        }
28      }
29      if(is_inv) for(int i=0;i<N;++i) out[i]/=N;
30    }
31  };

```

6.4 FindRealRoot

```

1 // an*x^n + ... + a1x + a0 = 0;
2 int sign(double x){
3   return x < -eps ? -1 : x > eps;
4 }
5 double get(const vector<double>&coef, double x){
6   double e = 1, s = 0;
7   for(auto i : coef) s += i*e, e *= x;
8   return s;

```

```

9 }
10 double find(const vector<double>&coef, int n, double lo,
11   double hi){
12   double sign_lo, sign_hi;
13   if( !(sign_lo = sign(get(coef,lo))) ) return lo;
14   if( !(sign_hi = sign(get(coef,hi))) ) return hi;
15   if(sign_lo * sign_hi > 0) return INF;
16   for(int stp = 0; stp < 100 && hi - lo > eps; ++stp){
17     double m = (lo+hi)/2.0;
18     int sign_mid = sign(get(coef,m));
19     if(!sign_mid) return m;
20     if(sign_lo*sign_mid < 0) hi = m;
21     else lo = m;
22   }
23   return (lo+hi)/2.0;
24 }
25 vector<double> cal(vector<double>coef, int n){
26   vector<double>res;
27   if(n == 1){
28     if(sign(coef[1])) res.pb(-coef[0]/coef[1]);
29     return res;
30   }
31   vector<double>dcoef(n);
32   for(int i = 0; i < n; ++i) dcoef[i] = coef[i+1]*(i+1);
33   vector<double>droot = cal(dcoef, n-1);
34   droot.insert(droot.begin(), -INF);
35   droot.pb(INF);
36   for(int i = 0; i+1 < droot.size(); ++i){
37     double tmp = find(coef, n, droot[i], droot[i+1]);
38     if(tmp < INF) res.pb(tmp);
39   }
40   return res;
41 }
42 int main () {
43   vector<double>ve;
44   vector<double>ans = cal(ve, n);
45   // 視情況把答案 +eps，避免 -0

```

6.5 質因數分解

```

1 LL func(const LL n,const LL mod,const int c) {
2   return (LLmul(n,n,mod)+c+mod)%mod;
3 }
4 LL pollorrho(const LL n, const int c) { //循環節長度
5   LL a=1, b=1;
6   a=func(a,n,c)%n;
7   b=func(b,n,c)%n; b=func(b,n,c)%n;
8   while(gcd(abs(a-b),n)==1) {
9     a=func(a,n,c)%n;
10    b=func(b,n,c)%n; b=func(b,n,c)%n;
11  }
12  return gcd(abs(a-b),n);
13 }
14 void prefactor(LL &n, vector<LL> &v) {
15   for(int i=0;i<12;++i) {
16     while(n%prime[i]==0) {
17       v.push_back(prime[i]);
18       n/=prime[i];
19     }
20   }
21 }

```

```

22 void smallfactor(LL n, vector<LL> &v) {
23     if(n<MAXPRIME) {
24         while(isp[(int)n]) {
25             v.push_back(isp[(int)n]);
26             n/=isp[(int)n];
27         }
28         v.push_back(n);
29     } else {
30         for(int i=0; i<primecnt&&prime[i]*prime[i]<=n; ++i) {
31             while(n%prime[i]==0) {
32                 v.push_back(prime[i]);
33                 n/=prime[i];
34             }
35         }
36         if(n!=1) v.push_back(n);
37     }
38 }
39 void comfactor(const LL &n, vector<LL> &v) {
40     if(n<1e9) {
41         smallfactor(n,v);
42         return;
43     }
44     if(Isprime(n)) {
45         v.push_back(n);
46         return;
47     }
48     LL d;
49     for(int c=3; ++c) {
50         d = pollorrho(n,c);
51         if(d!=n) break;
52     }
53     comfactor(d,v);
54     comfactor(n/d,v);
55 }
56 void Factor(const LL &x, vector<LL> &v) {
57     LL n = x;
58     if(n==1) { puts("Factor 1"); return; }
59     prefactor(n,v);
60     if(n==1) return;
61     comfactor(n,v);
62     sort(v.begin(),v.end());
63 }
64 void AllFactor(const LL &n,vector<LL> &v) {
65     vector<LL> tmp;
66     Factor(n,tmp);
67     v.clear();
68     v.push_back(1);
69     int len;
70     LL now=1;
71     for(int i=0; i<tmp.size(); ++i) {
72         if(i==0 || tmp[i]!=tmp[i-1]) {
73             len = v.size();
74             now = 1;
75         }
76         now*=tmp[i];
77         for(int j=0; j<len; ++j)
78             v.push_back(v[j]*now);
79     }
80 }

```

6.6 Karatsuba

```
1 // N is power of 2
```

```

2 template<typename Iter>
3 void DC(int N, Iter tmp, Iter A, Iter B, Iter res){
4     fill(res,res+2*N,0);
5     if (N<=32){
6         for (int i=0; i<N; i++)
7             for (int j=0; j<N; j++)
8                 res[i+j] += A[i]*B[j];
9         return;
10    }
11    int n = N/2;
12    auto a = A+n, b = A;
13    auto c = B+n, d = B;
14    DC(n,tmp+N,a,c,res+2*N);
15    for (int i=0; i<N; i++){
16        res[i+N] += res[2*N+i];
17        res[i+n] -= res[2*N+i];
18    }
19    DC(n,tmp+N,b,d,res+2*N);
20    for (int i=0; i<N; i++){
21        res[i] += res[2*N+i];
22        res[i+n] -= res[2*N+i];
23    }
24    auto x = tmp;
25    auto y = tmp+n;
26    for (int i=0; i<n; i++) x[i] = a[i]+b[i];
27    for (int i=0; i<n; i++) y[i] = c[i]+d[i];
28    DC(n,tmp+N,x,y,res+2*N);
29    for (int i=0; i<N; i++)
30        res[i+n] += res[2*N+i];
31 }
32 // DC(1<=16,tmp.begin(),A.begin(),B.begin(),res.begin());

```

6.7 FastPow

```

1 ll fastpow(ll a, int p) { // a ^ p
2     ll ret = 1;
3     while (p) {
4         if (p & 1) ret *= a;
5         a *= a, p >>= 1;
6     } return ret;
7 }
8 ll fastpow(ll a, ll p, ll m) { // (a ^ p) % m
9     ll ret = 1;
10    while (p) {
11        if (p & 1) ret = ret * a % m;
12        a = a * a % m, p >>= 1;
13    } return ret;
14 }

```

6.8 MillerRabin

```

1 //From jacky860226
2 typedef long long LL;
3 inline LL mul(LL a,LL b,LL m){//a*b%m
4     return (a%m)*(b%m)%m;
5 }
6 /*LL mul(LL a,LL b,LL m){//a*b%m
7     a %= m, b %= m;
8     LL y = (LL)((double)a*b/m+0.5); //fast for m < 2^58
9     LL r = (a*b-y*m)%m;

```

```

10     return r<0 ? r+m : r;
11 }*/
12 template<typename T> T pow(T a,T b,T mod) { //a^b%mod
13     T ans = 1;
14     while(b) {
15         if(b&1) ans = mul(ans,a,mod);
16         a = mul(a,a,mod);
17         b >>= 1;
18     } return ans;
19 }
20 template<typename T> bool isprime(T n, int num) { //num = 3,7
21     int sprp[3] = {2,7,61}; //int範圍可解
22     //int llsprp[7] =
23     // {2,325,9375,28178,450775,9780504,1795265022}; //至少
24     // unsigned long long範圍
25     if(n==2) return true;
26     if(n<2 || n%2==0) return false;
27     //n-1 = u * 2^t
28     int t = 0; T u = n-1;
29     while(u%2==0) u >>= 1, t++;
30     for(int i=0; i<num; i++) {
31         T a = sprp[i]%n;
32         if(a==0 || a==1 || a==n-1) continue;
33         T x = pow(a,u,n);
34         if(x==1 || x==n-1) continue;
35         for(int j=1; j<t; j++) {
36             x = mul(x,x,n);
37             if(x==1) return false;
38             if(x==n-1) break;
39         }
40         if(x!=n-1) return false;
41     } return true;
42 }

```

6.9 Discrete_sqrt

```

1 int order(ll b, ll p) {
2     if (__gcd(b, p) != 1) return -1;
3     int ret = 2;
4     while (++ret)
5         if (fastpow(b, ret, p) == 1) break;
6     return ret;
7 }
8 // 把 fastpow 也抄過來，會用到。
9 // 問 (x^2 = y) mod p 的解。回傳 -1 表示 x 無解。
10 ll dsqrt(ll y, ll p) {
11     if (__gcd(y, p) != 1) return -1;
12     if (fastpow(y, (p - 1) / 2, p) == p - 1) return -1;
13     int e = 0;
14     ll s = p - 1;
15     while (!(s & 1)) s >>= 1, e++;
16     int q = 2;
17     while (1)
18         if (fastpow(q, (p - 1) / 2, p) == p - 1)
19             break;
20         else q++;
21     ll x = fastpow(y, (s + 1) / 2, p);
22     ll b = fastpow(y, s, p);
23     ll g = fastpow(q, s, p);
24     while (1) {
25         int m;
26         for (m = 0; m < e; m++) {

```

```

27     int o = order(p, b);
28     if (o == -1) return -1;
29     if (o == fastpow(2, m, p)) break;
30 }
31 if (m == 0) return x;
32 x = x * fastpow(g, fastpow(2, e - m - 1, p) % p);
33 g = fastpow(g, fastpow(2, e - m, p), p);
34 b = b * g % p;
35 if (b == 1) return x;
36 e = m;
37 }
38 }

```

6.10 PrimeList

```

1 12721      13331      14341      75577
2 123457     222557     556679     880301
3 999983     1e6+99     1e9+9      2e9+99
4 1e12+39    1e15+37    1e9+7      1e7+19
5 1097774749 1076767633 100102021
6 999997771 1001010013 1000512343
7 987654361 999991231 999888733
8 98789101 987777733 999991921
9 1010101333 1010102101
10 2305843009213693951 4611686018427387847
11 9223372036854775783 18446744073709551557

```

6.11 Matrix

```

1 struct Matrix {
2     int r, c;
3     vector<vector<ll>> m;
4     Matrix(int r, int c): r(r), c(c), m(r, vector<ll>(c)) {}
5     vector<ll> &operator[](int i) { return m[i]; }
6     Matrix operator+(const Matrix &a) {
7         Matrix rev(r, c);
8         for (int i = 0; i < r; ++i)
9             for (int j = 0; j < c; ++j)
10                 rev[i][j] = m[i][j] + a.m[i][j];
11         return rev;
12     }
13     Matrix operator-(const Matrix &a) {
14         Matrix rev(r, c);
15         for (int i = 0; i < r; ++i)
16             for (int j = 0; j < c; ++j)
17                 rev[i][j] = m[i][j] - a.m[i][j];
18         return rev;
19     }
20     Matrix operator*(const Matrix &a) {
21         Matrix rev(r, a.c);
22         Matrix tmp(a.c, a.r);
23         for (int i = 0; i < a.r; ++i)
24             for (int j = 0; j < a.c; ++j)
25                 tmp[j][i] = a.m[i][j];
26         for (int i = 0; i < r; ++i)
27             for (int j = 0; j < a.c; ++j)
28                 for (int k = 0; k < c; ++k)
29                     rev.m[i][j] += m[i][k] * tmp[j][k];
30         return rev;
31     }

```

```

32 // 回傳反矩陣。注意這是 const 方法所以原矩陣不受影響。
33 Matrix inverse() const {
34     Matrix t(r, r + c);
35     for (int y = 0; y < r; y++) {
36         t.m[y][c + y] = 1;
37         for (int x = 0; x < c; x++) t.m[y][x] = m[y][x];
38     }
39     if (!t.gauss()) return Matrix(0, 0);
40     Matrix ret(c, r);
41     for (int y = 0; y < r; y++)
42         for (int x = 0; x < c; x++)
43             ret[y][x] = t.m[y][c + x] / t.m[y][y];
44     return ret;
45 }
46 // 做高斯消去 (最高次係數應置於最左, 常數應置於最右) 並回傳 det
47 // 行列式值。複雜度 O(n^3)。如果不是方陣, 回傳值無意義。
48 ll gauss() {
49     vector<ll> lazy(r, 1);
50     bool sign = false;
51     for (int i = 0; i < r; ++i) {
52         if (m[i][i] == 0) {
53             int j = i + 1;
54             while (j < r && !m[j][i]) j++;
55             if (j == r) continue;
56             m[i].swap(m[j]); sign = !sign;
57         }
58         for (int j = 0; j < r; ++j) {
59             if (i == j) continue;
60             lazy[j] = lazy[j] * m[i][i];
61             ll mx = m[j][i];
62             for (int k = 0; k < c; ++k)
63                 m[j][k] = m[j][k] * m[i][i] - m[i][k] * mx;
64         }
65     }
66     ll det = sign ? -1 : 1;
67     for (int i = 0; i < r; ++i) {
68         det = det * m[i][i] / lazy[i];
69         for (auto &j : m[i]) j /= lazy[i];
70     }
71     return det;
72 }
73 }
74 };

```

6.12 SG

```

1 Anti Nim (取走最後一個石子者敗) :
2 先手必勝 if and only if
3 1. 「所有」堆的石子數都為 1 且遊戲的 SG 值為 0。
4 2. 「有些」堆的石子數大於 1 且遊戲的 SG 值不為 0。
5 -----
6 Anti-SG (決策集合為空的遊戲者贏) :
7 定義 SG 值為 0 時, 遊戲結束,
8 則先手必勝 if and only if
9 1. 遊戲中沒有單一遊戲的 SG 函數大於 1 且遊戲的 SG 函數為 0。
10 2. 遊戲中某個單一遊戲的 SG 函數大於 1 且遊戲的 SG 函數不為 0。
11 -----
12 Sprague-Grundy :
13 1. 雙人、回合制

```

```

14 2. 資訊完全公開
15 3. 無隨機因素
16 4. 可在有限步內結束
17 5. 沒有和局
18 6. 雙方可採取的行動相同
19
20 SG(S) 的值為 0 : 後手(P)必勝
21 不為 0 : 先手(N)必勝
22 int mex(set S) {
23     // find the min number >= 0 that not in the S
24     // e.g. S = {0, 1, 3, 4} mex(S) = 2
25 }
26 state = []
27 int SG(A) {
28     if (A not in state) {
29         S = sub_states(A)
30         if( len(S) > 1 ) state[A] = reduce(operator.xor, [SG(B)
31             for B in S])
32         else state[A] = mex(set(SG(B) for B in next_states(A)))
33     } return state[A]

```

6.13 ModInv

```

1 // 解 (ax == 1) mod b。a、b 必須是互質整數, 否則不存在 mod
2 // inverse。
3 int phi(int x) {
4     int r = x;
5     for (int p = 2; p * p <= x; p++) {
6         if (x % p == 0) {
7             while (x % p == 0) x /= p;
8             r -= r / p;
9         }
10    }
11    if (x > 1) r -= r / x;
12    return r;
13 }
14 ll modinv(ll a, ll b){
15     if(__gcd(a, b) != 1){
16         return -1;
17     }
18     // Euler 定理: a^phi(b) == 1 (mod b)
19     // -> a^(phi(b) - 1) is the mod inverse to b of a
20     int mod_inv_pow = phi(b) - 1;
21     int ans = 1, base = a % b;
22     while(mod_inv_pow > 0){
23         if(mod_inv_pow & 1){
24             ans = ans * base % b;
25         }
26         base = base * base % b;
27         mod_inv_pow >>= 1;
28     }
29     return ans;
30 }
31
32 // 解 (ax == 1) mod p。p 必須是質數, a 是正整數。
33 ll modinv(ll a, ll p) {
34     if (p == 1) return 0;
35     ll pp = p, y = 0, x = 1;
36     while (a > 1) {

```

```

37     ll q = a / p, t = p;
38     p = a % p, a = t, t = y, y = x - q * y, x = t;
39 }
40 if (x < 0) x += pp;
41 return x;
42 }
43 // 解 (ax == b) mod p 。p 必須是質數，a 和 b 是正整數。
44 ll modinv(ll a, ll b, ll p) {
45     ll ret = modinv(a, p);
46     return ret * b % p;
47 }

```

6.14 外星模運算

```

1 //a[0]^a[1]^a[2]^...
2 #define maxn 1000000
3 int euler[maxn+5];
4 bool is_prime[maxn+5];
5 void init_euler(){
6     is_prime[1] = 1; //—不是質數
7     for(int i=1; i<=maxn; i++) euler[i]=i;
8     for(int i=2; i<=maxn; i++) {
9         if(!is_prime[i]) { //是質數
10             euler[i]--;
11             for(int j=i<<1; j<=maxn; j+=i) {
12                 is_prime[j]=1;
13                 euler[j] = euler[j]/i*(i-1);
14             }
15         }
16     }
17 }
18 LL pow(LL a, LL b, LL mod) { //a^b%mod
19     LL ans=1;
20     for(; b; a=a*a%mod, b>>=1)
21         if(b&1) ans = ans*a%mod;
22     return ans;
23 }
24 bool isless(LL *a, int n, int k) {
25     if(*a==1)return k>1;
26     if(--n==0)return *a<k;
27     int next=0;
28     for(LL b=1;b<k;++next)
29         b *= *a;
30     return isless(a+1, n, next);
31 }
32 LL high_pow(LL *a, int n, LL mod){
33     if(*a==1||--n==0)return *a%mod;
34     int k = 0, r = euler[mod];
35     for(LL tma=1;tma!=pow(*a,k+r,mod);++k)
36         tma = tma*(*a)%mod;
37     if(isless(a+1,n,k))return pow(*a,high_pow(a+1,n,k),mod);
38     int tmd = high_pow(a+1,n,r), t = (tmd-k+r)%r;
39     return pow(*a,k+t,mod);
40 }
41 LL a[1000005]; int t,mod;
42 int main(){
43     init_euler();
44     scanf("%d", &t);
45     #define n 4
46     while(t--){
47         for(int i=0;i<n;++i)scanf("%lld", &a[i]);
48         scanf("%d", &mod);

```

```

49     printf("%lld\n", high_pow(a,n,mod));
50 }
51 return 0;
52 }

```

6.15 $ax+by=gcd(a,b)$

```

1 // 給 a,b , 解 ax+by=gcd(a,b)
2 typedef pair<ll, ll> pii;
3 pii extgcd(ll a, ll b) {
4     if (b == 0) return {1, 0};
5     ll k = a / b;
6     pii p = extgcd(b, a - k * b);
7     return {p.second, p.first - k * p.second};
8 }

```

6.16 Expression

```

1 /**
2  * 支援處理四則運算的工具。給四則運算的字串，檢查格式並計算其
3  * 值。如果
4  * 格式不合法，會丟出錯誤。複雜度 O(字串長度)。支援的符號有
5  * 四則運算
6  * 和求餘數，先乘除後加減。可以使用括號、或前置正負號。數字開
7  * 頭可以為
8  * 零或禁止為零。可以兼容或禁止多重前置號（例如 --1 視為 1 、
9  *  +-+1
10  * 視為 -1）。空字串視為不合法。運算範圍限於 long long。如果
11  * 試圖除
12  * 以零或對零求餘也會丟出錯誤。
13  */
14 void req(bool b) { if (!b) throw ""; }
15 const int B = 2; // 可以調整成 B 進位
16 class Expr {
17     private:
18     deque<char> src;
19     Expr(const string& s) : src(s.begin(), s.end()) {}
20     inline char top() {
21         return src.empty() ? '\0' : src.front();
22     }
23     inline char pop() {
24         char c = src.front(); src.pop_front(); return c;
25     }
26     ll n() {
27         ll ret = pop() - '0';
28         // 若要禁止數字以 0 開頭，加上這行
29         // req(ret || !isdigit(top()));
30         while (isdigit(top())) ret = B * ret + pop() - '0';
31         return ret;
32     }
33     ll fac() {
34         if (isdigit(top())) return n();
35         if (top() == '-') { pop(); return -fac(); }
36         if (top() == '(') {
37             pop();
38             ll ret = expr(1);
39             req(pop() == ')');
40             return ret;
41         }
42     }
43 }

```

```

36 }
37 // 若要允許前置正號，加上這行
38 // if(top() == '+') { pop(); return fac(); }
39 throw "";
40 }
41 ll term() {
42     ll ret = fac(); char c = top();
43     while (c == '*' || c == '/' || c == '%') {
44         pop();
45         if (c == '*') ret *= fac();
46         else {
47             ll t = fac(); req(t);
48             if (c == '/') ret /= t; else ret %= t;
49         }
50         c = top();
51     } return ret;
52 }
53 ll expr(bool k) {
54     ll ret = term();
55     while (top() == '+' || top() == '-')
56         if (pop() == '+') ret += term();
57         else ret -= term();
58     req(top() == (k ? ')' : '\0'));
59     return ret;
60 }
61 public:
62 // 給定數學運算的字串，求其值。若格式不合法，丟出錯誤。
63 static ll eval(const string& s) {
64     // 若要禁止多重前置號，加上這四行
65     // req(s.find("--") == -1); // 禁止多重負號
66     // req(s.find("+-") == -1);
67     // req(s.find("+.") == -1);
68     // req(s.find("++") == -1);
69     return Expr(s).expr(0);
70 }
71 };

```

6.17 NTT

```

1 template<typename T,typename VT=std::vector<T> >
2 struct NTT{
3     const T P,G;
4     NTT(T p=(1<<23)*7*17+1,T g=3):P(p),G(g){}
5     inline unsigned int bit_reverse(unsigned int a,int len){
6         a=((a&0x55555555U)<<1)|((a&0xAAAAAAAAU)>>1);
7         a=((a&0x33333333U)<<2)|((a&0xCCCCCCCCU)>>2);
8         a=((a&0xF0F0F0FU)<<4)|((a&0x0F0F0F0U)>>4);
9         a=((a&0x0FF0FF0FU)<<8)|((a&0xFF0FF00U)>>8);
10        a=((a&0x000FFFFFU)<<16)|((a&0xFFFF0000U)>>16);
11        return a>>(32-len);
12    }
13    inline T pow_mod(T n,T k,T m){
14        T ans=1;
15        for(n=(n>=m?n%m:n);k;k>>=1){
16            if(k&1)ans=ans*n%m;
17            n=n*n%m;
18        } return ans;
19    }
20    inline void ntt(bool is_inv,VT &in,VT &out,int N){
21        int bitlen=std::lg(N);
22        for(int i=0;i<N;++i)out[bit_reverse(i,bitlen)]=in[i];
23        for(int step=2,id=1;step<=N;step<=1,++id){

```

```

24 T wn=pow_mod(G,(P-1)>>id,P),wi=1,u,t;
25 const int mh=step>>1;
26 for(int i=0;i<mh;++i){
27     for(int j=i;j<N;j+=step){
28         u = out[j], t = wi*out[j+mh]%P;
29         out[j] = u+t;
30         out[j+mh] = u-t;
31         if(out[j]>=P)out[j]-=P;
32         if(out[j+mh]<0)out[j+mh]+=P;
33     }
34     wi = wi*wn%P;
35 }
36 if(is_inv){
37     for(int i=1;i<N/2;++i)std::swap(out[i],out[N-i]);
38     T invn=pow_mod(N,P-2,P);
39     for(int i=0;i<N;++i)out[i]=out[i]*invn%P;
40 }
41 }
42 }
43 };
44 #endif

```

6.18 EulerFunction

```

1 // 查詢 phi(x) 亦即比 x 小且與 x 互質的數的數量。
2 int phi(int x) {
3     int r = x;
4     for (int p = 2; p * p <= x; p++) {
5         if (x % p == 0) {
6             while (x % p == 0) x /= p;
7             r -= r / p;
8         }
9     }
10    if (x > 1) r -= r / x;
11    return r;
12 }
13 // 查詢所有 phi(x) , 且 x in [0, n) 。注意右開區間, 回傳陣列。
14 vector<int> phi_in(int n) {
15     vector<bool> p(n, 1); vector<int> r(n);
16     p[0] = p[1] = 0;
17     for (int i = 0; i < n; i++) r[i] = i;
18     for (int i = 2; i < n; i++) {
19         if (!p[i]) continue;
20         r[i]--;
21         for (int j = i * 2; j < n; j += i)
22             p[j] = 0, r[j] = r[j] / i * (i - 1);
23     }
24     r[1] = 0;
25     return r;
26 }

```

7 Other

7.1 莫隊算法 __ 區間眾數

```
1 using namespace std;
```

```

2 const int maxn = 1e6 + 10;
3 struct query { int id, bk, l, r; };
4 int arr[maxn], cnt[maxn], d[maxn], n, m, bk, mx;
5 pair<int,int> ans[maxn];
6 vector<query> q;
7 bool cmp(query x, query y) {
8     return (x.bk < y.bk || (x.bk == y.bk) && x.r < y.r);
9 }
10 void add(int pos) {
11     d[cnt[arr[pos]]]--;
12     cnt[arr[pos]]++;
13     d[cnt[arr[pos]]]++;
14     if(d[mx + 1] > 0) mx++;
15 }
16 void del(int pos) {
17     d[cnt[arr[pos]]]--;
18     cnt[arr[pos]]--;
19     d[cnt[arr[pos]]]++;
20     if(d[mx] == 0) mx--;
21 }
22 void mo(int n, int m) {
23     sort(q.begin(), q.end(), cmp);
24     for(int i = 0, cl = 1, cr = 0; i < m; i++) {
25         while(cr < q[i].r) add(++cr);
26         while(cl > q[i].l) add(--cl);
27         while(cr > q[i].r) del(cr--);
28         while(cl < q[i].l) del(cl++);
29         ans[q[i].id] = make_pair(mx, d[mx]);
30     }
31 }
32 int main(){
33     cin >> n >> m;
34     bk = (int)sqrt(n + 0.5);
35     for(int i = 1; i <= n; i++) cin >> arr[i];
36     q.resize(m);
37     for(int i = 0; i < m; i++) {
38         cin >> q[i].l >> q[i].r;
39         q[i].id = i, q[i].bk = (q[i].l - 1) / bk;
40     }
41     mo(n, m);
42     for(int i = 0; i < m; i++)
43         cout << ans[i].first << ' ' << ans[i].second << '\n';
44     return 0;
45 }

```

7.2 CNF

```

1 #define MAXN 55
2 struct CNF{
3     int s,x,y;//s->xy | s->x, if y==1
4     int cost;
5     CNF(){}
6     CNF(int s,int x,int y,int c):s(s),x(x),y(y),cost(c){}
7 };
8 int state;//規則數量
9 map<char,int> rule;//每個字元對應到的規則, 小寫字母為終端字符
10 vector<CNF> cnf;
11 void init(){
12     state=0;
13     rule.clear();
14     cnf.clear();
15 }

```

```

16 void add_to_cnf(char s,const string &p,int cost){
17     //加入一個s -> <p>的文法, 代價為cost
18     if(rule.find(s)==rule.end())rule[s]=state++;
19     for(auto c:p)if(rule.find(c)==rule.end())rule[c]=state++;
20     if(p.size()==1){
21         cnf.push_back(CNF(rule[s],rule[p[0]],-1,cost));
22     }else{
23         int left=rule[s];
24         int sz=p.size();
25         for(int i=0;i<sz-2;++i){
26             cnf.push_back(CNF(left,rule[p[i]],state,0));
27             left=state++;
28         }
29         cnf.push_back(CNF(left,rule[p[sz-2]],rule[p[sz-1]],cost))
30     }
31 }
32 vector<long long> dp[MAXN][MAXN];
33 vector<bool> neg_INF[MAXN][MAXN]; //如果花費是負的可能會有無限
34 // 小的情形
35 void relax(int l,int r,const CNF &c,long long cost,bool neg_c=0){
36     if(!neg_INF[l][r][c.s]&&(neg_INF[l][r][c.x]||cost<dp[l][r][c.s])){
37         if(neg_c||neg_INF[l][r][c.x]){
38             dp[l][r][c.s]=0;
39             neg_INF[l][r][c.s]=true;
40         }else dp[l][r][c.s]=cost;
41     }
42 }
43 void bellman(int l,int r,int n){
44     for(int k=1;k<=state;++k)
45         for(auto c:cnf)
46             if(c.y==1)relax(l,r,c,dp[l][r][c.x]+c.cost,k==n);
47 }
48 void cyk(const vector<int> &tok){
49     for(int i=0;i<(int)tok.size();++i){
50         for(int j=0;j<(int)tok.size();++j){
51             dp[i][j]=vector<long long>(state+1,INT_MAX);
52             neg_INF[i][j]=vector<bool>(state+1,false);
53         }
54         dp[i][i][tok[i]]=0;
55         bellman(i,i,tok.size());
56     }
57     for(int r=1;r<(int)tok.size();++r){
58         for(int l=r-1;l>=0;--l){
59             for(int k=1;k<r;++k)
60                 for(auto c:cnf)
61                     if(~c.y)relax(l,r,c,dp[l][k][c.x]+dp[k+1][r][c.y]+c.cost);
62             bellman(l,r,tok.size());
63         }
64     }
65 }

```

7.3 pbds

```

1 #include<bits/extc++.h>
2 using namespace __gnu_pbds;
3
4 // hash_table : 用法和map差不多 //均攤O(1)
5 gp_hash_table <string,int> mp;

```



```

6 mp.find(); mp[] =;
7 mp.insert(make_pair())
8
9 // heaps
10 priority_queue<int, greater<int>, TAG> Q;
11 /*
12 Tag          | push | pop | join | modify |
13 pairing_heap_tag | O(1) | O(lgN) | O(1) | O(lgN) |
14 binary_heap_tag | O(lgN) | O(lgN) | 慢 | 慢 |
15 binomial_heap_tag | O(1) | O(lgN) | O(lgN) | O(lgN) |
16 rc_binomial_heap_tag | O(1) | O(lgN) | O(lgN) | O(lgN) |
17 thin_heap_tag | O(1) | O(lgN) | 慢 | O(lgN) |
18 */ //可以用迭代器遍歷
19 Q.push(x); Q.pop(); Q.top();
20 Q.join(b); //merge two heap
21 Q.empty(); Q.size();
22 Q.modify(it, 6); Q.erase(it);
23
24 // k-th
25 typedef tree<int, null_type, less<int>, rb_tree_tag,
26         tree_order_statistics_node_update> set_t;
27 set_t s; s.insert(12); s.insert(505);
28 assert(*s.find_by_order(0) == 12);
29 assert(*s.find_by_order(3) == 505);
30 assert(s.order_of_key(12) == 0);
31 assert(s.order_of_key(505) == 1);
32 s.erase(12);
33 assert(*s.find_by_order(0) == 505);
34 assert(s.order_of_key(505) == 0);

```

7.4 BuiltIn

```

1 //gcc專用
2 //unsigned int ffs
3 //unsigned long ffs1
4 //unsigned long long ffs11
5 unsigned int x; scanf("%u",&x)
6 printf("右起第一個1:的位置");
7 printf("%d\n", __builtin_ffs(x));
8 printf("左起第一個1之前0的個數:");
9 printf("%d\n", __builtin_clz(x));
10 printf("右起第一個1之後0的個數:");
11 printf("%d\n", __builtin_ctz(x));
12 printf("1的個數:");
13 printf("%d\n", __builtin_popcount(x));
14 printf("1的個數的奇偶性:");
15 printf("%d\n", __builtin_parity(x));

```

7.5 Reminder

```

1 Debug List:
2 1. Long Long !!
3 2. python3 整數除法 "/"
4 3. connected / unconnected
5 4. 範圍看清楚
6 5. eps夠小嗎!!
7 6. 浮點數的輸出用 printf("%.5lf", x); 其中.5 代表小數點後第五位

```

```

8 -----
9 Lucas's Theorem
10 For non-negative integer n,m and prime P,
11  $C(m,n) \bmod P = C(m/M,n/M) * C(m\%M,n\%M) \bmod P$ 
12  $= \text{mult\_i} ( C(m\_i,n\_i) )$ 
13 where m_i is the i-th digit of m in base P.
14 -----
15 Kirchhoff's theorem
16  $A_{\{ii\}} = \deg(i), A_{\{ij\}} = (i,j) \text{ in } E ? -1 : 0$ 
17 Deleting any one row, one column, and cal the det(A)
18 -----
19 Nth Catalan recursive function:
20  $C_0 = 1, C_{n+1} = C_n * 2(2n+1)/(n+2)$ 
21 -----
22 Mobius Formula
23  $u(n) = 1$  , if  $n = 1$ 
24  $(-1)^m$  , 若  $n$  無平方數因數, 且  $n = p_1 * p_2 * p_3 * \dots * p_k$ 
25  $0$  , 若  $n$  有大於 1 的平方數因數
26 - Property
27 1. (積性函數)  $u(a)u(b) = u(ab)$ 
28 2.  $\sum_{d|n} u(d) = [n == 1]$ 
29 -----
30 Mobius Inversion Formula
31 if  $f(n) = \sum_{d|n} g(d)$ 
32 then  $g(n) = \sum_{d|n} u(n/d)f(d)$ 
33  $= \sum_{d|n} u(d)f(n/d)$ 
34 - Application
35 the number/power of gcd(i, j) = k
36 - Trick
37 分塊,  $O(\sqrt{n})$ 
38 -----
39 Chinese Remainder Theorem ( $m_i$  兩兩互質)
40  $x = a_1 \pmod{m_1}$ 
41  $x = a_2 \pmod{m_2}$ 
42 ....
43  $x = a_i \pmod{m_i}$ 
44 construct a solution:
45 Let  $M = m_1 * m_2 * m_3 * \dots * m_n$ 
46 Let  $M_i = M / m_i$ 
47  $t_i = 1 / M_i$ 
48  $t_i * M_i = 1 \pmod{m_i}$ 
49 solution  $x = a_1 * t_1 * M_1 + a_2 * t_2 * M_2 + \dots + a_n$ 
50  $* t_n * M_n + k * M$ 
51  $= k * M + \sum a_i * t_i * M_i$ , k is positive integer.
52 under mod M, there is one solution  $x = \sum a_i * t_i * M_i$ 
53 -----
54 Burnside's lemma
55  $|G| * |X/G| = \sum (|X^g|)$  where g in G
56 總方法數: 每一種旋轉下不動點的個數總和 除以 旋轉的方法數
57 -----
58 Linear Algebra
59 trace:  $\text{tr}(A) = \text{對角線和}$ 
60 eigen vector:  $Ax = cx \Rightarrow (A - cI)x = 0$ 
61 -----
62 Josephus Problem
63  $f(n,k) = (f(n-1,k)+k) \pmod n$ 
64  $f(1,k) = 0$ 

```

8 String

8.1 Manacher

```

1 // Longest Palindromic Substring
2 int manacher (string str) { // O(n)
3     int len = (s.length() << 1) | 1;
4     vector<int> z(len);
5     string s(len, '$');
6     for (int i = 1; i < len; i += 2)
7         s[i] = str[i >> 1];
8     int r = 0, p = 0, ans = 0;
9     for (int i = 0, j = p << 1; i < len; i++, j--) {
10         z[i] = (i >= r) ? 1 : min(z[j], r - i + 1);
11         while(0 <= i - z[i] && i + z[i] < len && s[i - z[i]] == s[i + z[i]])
12             z[i]++;
13         if (r < i + z[i] - 1)
14             r = i + z[i] - 1, p = i;
15         ans = max(ans, z[i]);
16     }
17     return ans - 1;
18 }

```

8.2 Edit_Distance

```

1 // 問從 src 到 dst 的最小 edit distance
2 // ins 插入一個字元的成本
3 // del 刪除一個字元的成本
4 // sst 替換一個字元的成本
5 ll edd(string& src, string& dst, ll ins, ll del, ll sst) {
6     ll dp[src.size() + 1][dst.size() + 1]; // 不用初始化
7     for (int i = 0; i <= src.size(); i++) {
8         for (int j = 0; j <= dst.size(); j++) {
9             if (i == 0) dp[i][j] = ins * j;
10            else if (j == 0) dp[i][j] = del * i;
11            else if (src[i - 1] == dst[j - 1])
12                dp[i][j] = dp[i - 1][j - 1];
13            else
14                dp[i][j] = min(dp[i][j - 1] + ins,
15                             min(dp[i - 1][j] + del,
16                                 dp[i - 1][j - 1] + sst));
17        }
18    }
19    return dp[src.size()][dst.size()];
20 }

```

8.3 RollHash

```

1 // 問 pat 在 str 第一次出現的開頭 index 。-1 表示找不到。
2 int rollhash(string& str, string& pat) {
3     const ll x = 1e6 + 99; // 隨意大質數, 建議 1e6
4     const ll m = 1e9 + 9; // 隨意大質數, 建議 1e9
5     assert(pat.size()); // pat 不能是空字串
6     ll xx = 1, sh = 0;
7     for (char c : pat)

```

```

8     sh = (sh * x + c) % m, xx = xx * x % m;
9     deque<ll> hash = {0};
10    int ret = 0;
11    for (char c : str) {
12        hash.push_back((hash.back() * x + c) % m);
13        if (hash.size() <= pat.size()) continue;
14        ll h = hash.back() - hash.front() * xx;
15        h = (h % m + m) % m;
16        if (h == sh) return ret;
17        hash.pop_front();
18        ret++;
19    } return -1;
20 }

```

8.4 LPS

```

1 char t[1001];          // 原字串
2 char s[1001 * 2];      // 穿插特殊字元之後的t
3 int z[1001 * 2], L, R; // 源自Gusfield's Algorithm
4 // 由a往左、由b往右，對稱地作字元比對。
5 int extend(int a, int b) {
6     int i = 0;
7     while (a-i>=0 && b+i<N && s[a-i] == s[b+i]) i++;
8     return i;
9 }
10 void longest_palindromic_substring() {
11     int N = strlen(t);
12     // t穿插特殊字元，存放到s。
13     // (實際上不會這麼做，都是細算索引值。)
14     memset(s, '.', N*2+1);
15     for (int i=0; i<N; ++i) s[i*2+1] = t[i];
16     N = N*2+1;
17     // s[N] = '\0'; // 可做可不做
18     // Manacher's Algorithm
19     z[0] = 1; L = R = 0;
20     for (int i=1; i<N; ++i) {
21         int ii = L - (i - L); // i的映射位置
22         int n = R + 1 - i;
23         if (i > R) {
24             z[i] = extend(i, ii);
25             L = i;
26             R = i + z[i] - 1;
27         } else if (z[ii] == n) {
28             z[i] = n + extend(i-n, i+n);
29             L = i;
30             R = i + z[i] - 1;
31         } else z[i] = min(z[ii], n);
32     }
33     // 尋找最長迴文子字串的长度。
34     int n = 0, p = 0;
35     for (int i=0; i<N; ++i)
36         if (z[i] > n) n = z[p = i];
37     // 記得去掉特殊字元。
38     cout << "最長迴文子字串的长度是" << (n-1) / 2;
39     // 印出最長迴文子字串，記得別印特殊字元。
40     for (int i=p-z[p]+1; i<=p+z[p]-1; ++i)
41         if (i & 1) cout << s[i];
42 }

```

8.5 Trie

```

1 class Trie {
2 private:
3     struct Node {
4         int cnt = 0, sum = 0;
5         Node *tr[128] = {};
6         ~Node() {
7             for (int i = 0; i < 128; i++)
8                 if (tr[i]) delete tr[i];
9         }
10    };
11    Node *root;
12 public:
13     void insert(char *s) {
14         Node *ptr = root;
15         for (; *s; s++) {
16             if (!ptr->tr[*s]) ptr->tr[*s] = new Node();
17             ptr = ptr->tr[*s];
18             ptr->sum++;
19         }
20         ptr->cnt++;
21     }
22     inline int count(char *s) {
23         Node *ptr = find(s);
24         return ptr ? ptr->cnt : 0;
25     }
26     Node *find(char *s) {
27         Node *ptr = root;
28         for (; *s; s++) {
29             if (!ptr->tr[*s]) return 0;
30             ptr = ptr->tr[*s];
31         } return ptr;
32     }
33     bool erase(char *s) {
34         Node *ptr = find(s);
35         if (!ptr) return false;
36         int num = ptr->cnt;
37         if (!num) return false;
38         ptr = root;
39         for (; *s; s++) {
40             Node *tmp = ptr;
41             ptr = ptr->tr[*s];
42             ptr->sum -= num;
43             if (!ptr->sum) {
44                 delete ptr;
45                 tmp->tr[*s] = 0;
46                 return true;
47             }
48         }
49     }
50     Trie() { root = new Node(); }
51     ~Trie() { delete root; }
52 };

```

8.6 Kmp

```

1 // KMP fail function.
2 int* kmp_fail(string& s) {
3     int* f = new int[s.size()]; int p = f[0] = -1;
4     for (int i = 1; s[i]; i++) {
5         while (p != -1 && s[p + 1] != s[i]) p = f[p];

```

```

6         if (s[p + 1] == s[i]) p++;
7         f[i] = p;
8     }
9     return f;
10 }
11 // 問 sub 在 str 中出現幾次。
12 int kmp_count(string& str, string& sub) {
13     int* fail = kmp_fail(sub); int p = -1, ret = 0;
14     for (int i = 0; i < str.size(); i++) {
15         while (p != -1 && sub[p + 1] != str[i]) p = fail[p];
16         if (sub[p + 1] == str[i]) p++;
17         if (p == sub.size() - 1) p = fail[p], ret++;
18     }
19     delete[] fail; return ret;
20 }
21 // 問 sub 在 str 第一次出現的開頭 index。-1 表示找不到。
22 int kmp(string& str, string& sub) {
23     int* fail = kmp_fail(sub);
24     int i, j = 0;
25     while (i < str.size() && j < sub.size()) {
26         if (sub[j] == str[i]) i++, j++;
27         else if (j == 0) i++;
28         else j = fail[j - 1] + 1;
29     }
30     delete[] fail;
31     return j == sub.size() ? (i - j) : -1;
32 }

```

8.7 AC 自動機

```

1 template<char L='a',char R='z'>
2 class ac_automaton{
3     struct joe{
4         int next[R-L+1], fail, efl, ed, cnt_dp, vis;
5         joe():ed(0),cnt_dp(0),vis(0){
6             for(int i=0; i<=R-L; i++) next[i]=0;
7         }
8     };
9 public:
10     std::vector<joe> S;
11     std::vector<int> q;
12     int qs,qe,vt;
13     ac_automaton():S(1),qs(0),qe(0),vt(0){}
14     void clear(){
15         q.clear();
16         S.resize(1);
17         for(int i=0; i<=R-L; i++) S[0].next[i] = 0;
18         S[0].cnt_dp = S[0].vis = qs = qe = vt = 0;
19     }
20     void insert(const char *s){
21         int o = 0;
22         for(int i=0,id; s[i]; i++){
23             id = s[i]-L;
24             if(!S[o].next[id]){
25                 S.push_back(joe());
26                 S[o].next[id] = S.size()-1;
27             }
28             o = S[o].next[id];
29         }
30         ++S[o].ed;
31     }
32     void build_fail(){

```

```

33 S[0].fail = S[0].efl = -1;
34 q.clear();
35 q.push_back(0);
36 ++qe;
37 while(qs!=qe){
38     int pa = q[qs++], id, t;
39     for(int i=0; i<=R-L; i++){
40         t = S[pa].next[i];
41         if(!t) continue;
42         id = S[pa].fail;
43         while(~id && !S[id].next[i]) id = S[id].fail;
44         S[t].fail = ~id ? S[id].next[i] : 0;
45         S[t].efl = S[S[t].fail].ed ? S[t].fail : S[S[t].fail]
46             ].efl;
47         q.push_back(t);
48         ++qe;
49     }
50 }
51 /*DP出每個前綴在字串s出現的次數並傳回所有字串被s匹配成功的
52    次數O(N+M)*/
53 int match_0(const char *s){
54     int ans = 0, id, p = 0, i;
55     for(i=0; s[i]; i++){
56         id = s[i]-L;
57         while(!S[p].next[id] && p) p = S[p].fail;
58         if(!S[p].next[id]) continue;
59         p = S[p].next[id];
60         ++S[p].cnt_dp; /*匹配成功則它所有後綴都可以被匹配(DP計算)*/
61     }
62     for(i=qe-1; i>=0; --i){
63         ans += S[q[i]].cnt_dp * S[q[i]].ed;
64         if(~S[q[i]].fail) S[S[q[i]].fail].cnt_dp += S[q[i]].cnt_dp;
65     }
66     return ans;
67 }
68 /*多串匹配走efl邊並傳回所有字串被s匹配成功的次數O(N*M^1.5)*/
69 int match_1(const char *s) const {
70     int ans = 0, id, p = 0, t;
71     for(int i=0; s[i]; i++){
72         id = s[i]-L;
73         while(!S[p].next[id] && p) p = S[p].fail;
74         if(!S[p].next[id]) continue;
75         p = S[p].next[id];
76         if(S[p].ed) ans += S[p].ed;
77         for(t=S[p].efl; ~t; t=S[t].efl){
78             ans += S[t].ed; /*因為都走efl邊所以保證匹配成功*/
79         }
80     }
81     return ans;
82 }
83 /*枚舉(s的子字串⊆A)的所有相異字串各恰一次並傳回次數O(N*M^(1/3))*/
84 int match_2(const char *s){
85     int ans=0, id, p=0, t;
86     ++vt;
87     /*把設記vt+=1, 只要vt沒溢位, 所有S[p].vis==vt就會變成false
88     這種利用vt的方法可以O(1)歸零vis陣列*/
89     for(int i=0; s[i]; i++){
90         id = s[i]-L;

```

```

90         while(!S[p].next[id]&&p) p = S[p].fail;
91         if(!S[p].next[id]) continue;
92         p = S[p].next[id];
93         if(S[p].ed && S[p].vis!=vt){
94             S[p].vis = vt;
95             ans += S[p].ed;
96         }
97         for(t=S[p].efl; ~t && S[t].vis!=vt; t=S[t].efl){
98             S[t].vis = vt;
99             ans += S[t].ed; /*因為都走efl邊所以保證匹配成功*/
100         }
101     }
102     return ans;
103 }
104 /*把AC自動機變成真的自動機*/
105 void evolution(){
106     for(qs=1; qs!=qe;){
107         int p = q[qs++];
108         for(int i=0; i<=R-L; i++){
109             if(S[p].next[i]==0) S[p].next[i] = S[S[p].fail].next[i];
110         }
111     }
112 };

```

8.8 BWT

```

1 const int N = 8; // 字串長度
2 int s[N+1] = "suffixes"; // 字串, 後面預留一倍空間。
3 int sa[N]; // 後綴陣列
4 int pivot;
5 cmp(const void* i, const void* j) {
6     return strcmp(s+(int*)i, s+(int*)j, N);
7 }
8 // 此處便宜行事, 採用 O(N^2logN) 的後綴陣列演算法。
9 void BWT() {
10     strcpy(s + N, s, N);
11     for (int i=0; i<N; ++i) sa[i] = i;
12     qsort(sa, N, sizeof(int), cmp);
13     // 當輸入字串的所有字元都相同, 必須當作特例處理。
14     // 或者改用stable sort。
15     for (int i=0; i<N; ++i)
16         cout << s[(sa[i] + N-1) % N];
17     for (int i=0; i<N; ++i)
18         if (sa[i] == 0) {
19             pivot = i;
20             break;
21         }
22 }
23 // Inverse BWT
24 const int N = 8; // 字串長度
25 char t[N+1] = "xuffessi"; // 字串
26 int pivot;
27 int next[N];
28 void IBWT() {
29     vector<int> index[256];
30     for (int i=0; i<N; ++i)
31         index[t[i]].push_back(i);
32     for (int i=0, n=0; i<256; ++i)
33         for (int j=0; j<index[i].size(); ++j)
34             next[n++] = index[i][j];

```

```

35 int p = pivot;
36 for (int i=0; i<N; ++i)
37     cout << t[p = next[p]];
38 }

```

8.9 Z

```

1 void z_build(string &s, vector<int> &z) {
2     int bst = z[0] = 0;
3     for (int i = 1; s[i]; i++) {
4         if (z[bst] + bst < i) z[i] = 0;
5         else z[i] = min(z[bst] + bst - i, z[i - bst]);
6         while (s[z[i]] == s[i + z[i]]) z[i]++;
7         if (z[i] + i > z[bst] + bst) bst = i;
8     }
9 }
10 // Queries how many times s appears in t
11 int z_match(string &s, string &t) {
12     int ans = 0;
13     int lens = s.length(), lent = t.length();
14     vector<int> z(lens + lent + 1);
15     string st = s + "$" + t;
16     z_build(st, z);
17     for (int i = lens + 1; i <= lens + lent; i++)
18         if (z[i] == lens) ans++;
19     return ans;
20 }

```

8.10 suffix_array

```

1 // qsort suffix array, 0-based only, O(T * log^2 T) 略慢但是好寫
2 const int N = ? ; // 字串最大長度
3 namespace SA {
4     int sa[N], t0[N], t1[N];
5
6     struct CMP {
7         int *r, n, X;
8         bool operator()(int i, int j) {
9             if (r[i] != r[j]) return r[i] < r[j];
10            int a = (i + n < X) ? r[i + n] : -1;
11            int b = (j + n < X) ? r[j + n] : -1;
12            return a < b;
13        }
14    };
15
16    // str = 字串, 可為 vector 或 string 或 char[] 等
17    // n = 字串長(含$)
18    // 結果存在 SA::sa
19    template <typename T>
20    void build(const T &str) {
21        int n = str.size();
22        int *a = t0, *aa = t1;
23        for (int i = 0; i < n; ++i) sa[i] = i, a[i] = str[i];
24        for (int m = 2; m <= n; m *= 2) {
25            CMP cmp = {a, m / 2, n};
26            sort(sa, sa + n, cmp);
27            int r = 0;
28            aa[sa[0]] = r;

```

```

29     for (int i = 1; i < n; i++) {
30         if (cmp(sa[i - 1], sa[i])) r++;
31         aa[sa[i]] = r;
32     }
33     swap(a, aa);
34     if (r == n - 1) break;
35 }
36 }
37 } // namespace SA
38
39
40 // 卦長的 IS suffix array , 0-based only
41 // N = 字串最大長度 , A = 最大字元 ascii
42 // 複雜度 O(N+A)
43 const int N = ?, A = ?;
44 namespace SA {
45
46 #define pushS(x) sa[--b[s[x]]] = x
47 #define pushL(x) sa[b[s[x]]++] = x
48 #define induce_sort(v)
49 {
50     fill_n(sa, n, 0);
51     copy_n(bb, A, b);
52     for (i = n1 - 1; ~i; --i) pushS(v[i]);
53     copy_n(bb, A - 1, b + 1);
54     for (i = 0; i < n; ++i)
55         if (sa[i] && !t[sa[i] - 1]) pushL(sa[i] - 1);
56     copy_n(bb, A, b);
57     for (i = n - 1; ~i; --i)
58         if (sa[i] && t[sa[i] - 1]) pushS(sa[i] - 1);
59 }
60
61 template <typename T>
62 void sais(const T s, int n, int *sa, int *bb, int *p, bool *t
63     , int A) {
64     int *r = p + n, *s1 = p + n / 2, *b = bb + A;
65     int n1 = 0, i, j, x = t[n - 1] = 1, y = r[0] = -1, cnt =
66         -1;
67     for (i = n - 2; ~i; --i) t[i] = (s[i] == s[i + 1] ? t[i +
68         1] : s[i] < s[i + 1]);
69     for (i = 1; i < n; ++i) r[i] = t[i] && !t[i - 1] ? (p[n1]
70         = i, n1++) : -1;
71     fill_n(bb, A, 0);
72     for (i = 0; i < n; ++i) ++bb[s[i]];
73     for (i = 1; i < A; ++i) bb[i] += bb[i - 1];
74     induce_sort(p);
75     for (i = 0; i < n; ++i)
76         if (~(x = r[sa[i]]))
77             j = y < 0 || memcmp(s + p[x], s + p[y], (p[x + 1]
78                 - p[x]) * sizeof(s[0])), s1[y = x] = cnt +=
79                 j;
80     if (cnt + 1 < n1)
81         sais(s1, n1, sa, b, r, t + n, cnt + 1);
82     else
83         for (i = 0; i < n1; ++i) sa[s1[i]] = i;
84     for (i = 0; i < n1; ++i) s1[i] = p[sa[i]];
85     induce_sort(s1);
86 }
87
88 int sa[N];
89 int b[N + A], p[N * 2];
90 bool t[N * 2];
91
92 // 計算 suffix array , 字串須為 char[] 或 int[] , 不可為
93 // string 或 vector

```

```

87 // s = 字串
88 // n = 字串長度(含$)
89 // 結果存在 SA::sa
90 template <typename T>
91 void build(const T s, int n) { sais(s, n, sa, b, p, t, A); }
92
93 } // namespace SA

```

9 Surroundings

9.1 bashrc

```

1 | oj() {
2 |     ext=${1##*.}           #空格敏感
3 |     filename=${1##*/}      #空格敏感
4 |     filename=${filename%. *} #空格敏感
5 |     case $ext in
6 |         cpp ) g++ -o "/tmp/$filename" "$1" && "/tmp/$filename" ;;
7 |         py   ) python3 "$1" ;;
8 |         esac
9 |     }

```

NCTU-PUSHEEN

CODEBOOK

Contents

1 DP	1	3.5 SW_MinCut	7	6.7 MillerRabin	17
1.1 Bounded_Knapsack	1	3.6 Stable_Marriage	8	6.8 Discrete_sqrt	17
1.2 DP_1D1D	1	3.7 Dinic	8	6.9 PrimeList	17
1.3 LCIS	1			6.10 Matrix	17
2 Data_Structure	1	4 Geometry	8	6.11 SG	18
2.1 Dynamic_KD_tree	1	4.1 Geometry	8	6.12 ModInv	18
2.2 HeavyLight	2	4.2 SmallestCircle	11	6.13 外星模運算	18
2.3 SegmentTree	3	4.3 Rectangle_Union_Area	11	6.14 Expression	18
2.4 MaxSumSegmentTree	3	4.4 旋轉卡尺	11	6.15 NTT	19
2.5 FenwickTree2D	3	4.5 MinRect	12	6.16 EulerFunction	19
2.6 PersistentSegmentTree	4	4.6 ClosestPair	12		
2.7 RangeUpdateSegmentTree	4			7 Other	19
2.8 Treap	4	5 Graph	12	7.1 莫隊算法 _ 區間眾數	19
2.9 link_cut_tree	5	5.1 Dijkstra	12	7.2 CNF	19
2.10 SparseTable	6	5.2 MahattanMST	12	7.3 pbds	20
2.11 FenwickTree	6	5.3 LCA	13	7.4 BuiltIn	20
3 Flow_Matching	6	5.4 BCC_edge	14	7.5 Reminder	20
3.1 KM	6	5.5 SPFA	14		
3.2 Min_Cost_Max_Flow	7	5.6 Tarjan	14	8 String	20
3.3 Ford_Fulkerson	7	5.7 BellmanFord	14	8.1 Manacher	20
3.4 Hopcroft_Karp	7	5.8 KirchhoffMatrixTree	14	8.2 Edit_Distance	21
		5.9 Two_SAT	15	8.3 RollHash	21
		5.10 MinMeanCycle	15	8.4 LPS	21
		5.11 Prim	15	8.5 suffix_array_lcp	21
		6 Math	15	8.6 Trie	21
		6.1 Simplex	15	8.7 Kmp	22
		6.2 FFT	15	8.8 AC 自動機	22
		6.3 FindRealRoot	16	8.9 BWT	22
		6.4 質因數分解	16	8.10 Z	23
		6.5 Karatsuba	16	9 Surroundings	23
		6.6 FastPow	17	9.1 bashrc	23