

# 1 DP

## 1.1 Bounded\_Knapsack

```

1 namespace {
2     static const int MAXW = 1000005;
3     static const int MAXN = 1005;
4     struct BB {
5         int w, v, c;
6         BB(int w = 0, int v = 0, int c = 0): w(w), v(v), c(c) {}
7         bool operator<(const BB &x) const {
8             return w * c < x.w * x.c;
9         }
10    };
11    static int run(BB A[], int dp[], int W, int N) {
12        static int MQ[MAXW][2];
13        for (int i = 0, sum = 0; i < N; i++) {
14            int w = A[i].w, v = A[i].v, c = A[i].c;
15            sum = min(sum + w*c, W);
16            for (int j = 0; j < w; j++) {
17                int l = 0, r = 0;
18                MQ[l][0] = 0, MQ[l][1] = dp[j];
19                for (int k = 1, tw = w+j, tv = v; tw <= sum
20                    && k <= c; k++, tw += w, tv += v) {
21                    int dpv = dp[tw] - tv;
22                    while (1 <= r && MQ[r][1] <= dpv) r--;
23                    MQ[r][0] = k, MQ[r][1] = dpv;
24                    dp[tw] = max(dp[tw], MQ[l][1] + tv);
25                }
26                for (int k = c+1, tw = (c+1)*w+j, tv = (c+1)*
27                    v; tw <= sum; k++, tw += w, tv += v) {
28                    if (k - MQ[l][0] > c) l++;
29                    int dpv = dp[tw] - tv;
30                    while (1 <= r && MQ[r][1] <= dpv) r--;
31                    MQ[r][0] = k, MQ[r][1] = dpv;
32                    dp[tw] = max(dp[tw], MQ[l][1] + tv);
33                }
34            }
35        }
36    }
37    static int knapsack(int C[][3], int N, int W) { // O(WN)
38        vector<BB> A;
39        for (int i = 0; i < N; i++) {
40            int w = C[i][0], v = C[i][1], c = C[i][2];
41            A.push_back(BB(w, v, c));
42        }
43        assert(N < MAXN);
44        static int dp1[MAXW+1], dp2[MAXW+1];
45        BB Ar[2][MAXN];
46        int ArN[2] = {};
47        memset(dp1, 0, sizeof(dp1[0])*(W+1));
48        memset(dp2, 0, sizeof(dp2[0])*(W+1));
49        sort(A.begin(), A.end());
50        int sum[2] = {};
51        for (int i = 0; i < N; i++) {
52            int ch = sum[1] < sum[0];
53            Ar[ch][ArN[ch]] = A[i];
54            ArN[ch]++;
55            sum[ch] = min(sum[ch] + A[i].w*A[i].c, W);
56        }

```

```

57        run(Ar[0], dp1, W, ArN[0]);
58        run(Ar[1], dp2, W, ArN[1]);
59        int ret = 0;
60        for (int i = 0, j = W, mx = 0; i <= W; i++, j--) {
61            mx = max(mx, dp2[i]);
62            ret = max(ret, dp1[j] + mx);
63        }
64        return ret;
65    }
66    int main() {
67        int W, N;
68        assert(scanf("%d %d", &W, &N) == 2);
69        int C[MAXN][3];
70        for (int i = 0; i < N; i++)
71            assert(scanf("%d %d %d", &C[i][1], &C[i][0], &C[i]
72                ][2]) == 3);
73        printf("%d\n", knapsack(C, N, W));
74        return 0;
75    }

```

## 1.2 DP\_1D1D

```

1 int t, n, L, p;
2 char s[MAXN][35];
3 ll sum[MAXN] = {0};
4 long double dp[MAXN] = {0};
5 int prevd[MAXN] = {0};
6 long double pw(long double a, int n) {
7     if (n == 1) return a;
8     long double b = pw(a, n/2);
9     if (n & 1) return b*b*a;
10    else return b*b;
11}
12long double f(int i, int j) {
13    // cout << (sum[i] - sum[j]+i-j-1-L) << endl;
14    return pw(abs(sum[i] - sum[j]+i-j-1-L), p) + dp[j];
15}
16struct INV {
17    int L, R, pos;
18};
19INV stk[MAXN*10];
20int top = 1, bot = 1;
21void update(int i) {
22    while (top > bot && i < stk[top].L && f(stk[top].L, i) <
23        f(stk[top].L, stk[top].pos)) {
24        stk[top-1].R = stk[top].R;
25        top--;
26    }
27    int lo = stk[top].L, hi = stk[top].R, mid, pos = stk[top]
28        ].pos;
29    // if ( i >= lo ) lo = i + 1;
30    while (lo != hi) {
31        mid = lo + (hi - lo) / 2;
32        if ( f(mid, i) < f(mid, pos) ) hi = mid;
33        else lo = mid + 1;
34    }
35    if (hi < stk[top].R) {
36        stk[top+1] = (INV) { hi, stk[top].R, i };
37        stk[top++].R = hi;
38    }
39    int main() {

```

```

39    cin >> t;
40    while (t-- ) {
41        cin >> n >> L >> p;
42        dp[0] = sum[0] = 0;
43        for (int i = 1; i <= n; i++) {
44            cin >> s[i];
45            sum[i] = sum[i-1] + strlen(s[i]);
46            dp[i] = numeric_limits<long double>::max();
47        }
48        stk[top] = (INV) {1, n+1, 0};
49        for (int i = 1; i <= n; i++) {
50            if (i >= stk[bot].R) bot++;
51            dp[i] = f(i, stk[bot].pos);
52            update(i);
53            // cout << (ll) f(i, stk[bot].pos) << endl;
54        }
55        if (dp[n] > 1e18) {
56            cout << "Too hard to arrange" << endl;
57        } else {
58            vector<PI> as;
59            cout << (ll)dp[n] << endl;
60        }
61    }
62    return 0;

```

## 1.3 LCIS

```

1 vector<int> LCIS(vector<int> a, vector<int> b) {
2     int n = a.size(), m = b.size();
3     int dp[LEN][LEN] = {}, pre[LEN][LEN] = {};
4     for (int i=1; i<=n; i++) {
5         int p = 0;
6         for (int j=1; j<=m; j++)
7             if (a[i-1] != b[j-1]) {
8                 dp[i][j] = dp[i-1][j], pre[i][j] = j;
9                 if (a[i-1] > b[j-1] && dp[i-1][j] > dp[i-1][p])
10                     p = j;
11             } else {
12                 dp[i][j] = dp[i-1][p]+1, pre[i][j] = p;
13             }
14    }
15    int len = 0, p = 0;
16    for (int j=1; j<=m; j++)
17        if (dp[n][j] > len) len = dp[n][j], p = j;
18    vector<int> ans;
19    for (int i=n; i>=1; i--) {
20        if (a[i-1] == b[p-1]) ans.push_back(b[p-1]);
21        p = pre[i][p];
22    }
23    reverse(ans.begin(), ans.end());
24    return ans;
25}

```

# 2 Data\_Structure

## 2.1 Dynamic\_KD\_tree

```

1 template<typename T, size_t kd> // 有kd個維度
2 struct kd_tree{
3     struct point{
4         T d[kd];
5         T dist(const point &x) const{
6             T ret=0;
7             for(size_t i=0; i<kd; ++i) ret+=abs(d[i]-x.d[i]);
8             return ret;
9         }
10        bool operator==(const point &p){
11            for(size_t i=0; i<kd; ++i)
12                if(d[i]!=p.d[i]) return 0;
13            return 1;
14        }
15        bool operator<(const point &b) const{
16            return d[0]<b.d[0];
17        }
18    };
19    private:
20        struct node{
21            node *l,*r;
22            point pid;
23            int s;
24            node(const point &p):l(0),r(0),pid(p),s(1){}
25            ~node(){delete l; delete r;}
26            void up(){s=(l?l->s:0)+1+(r?r->s:0);}
27        }*root;
28        const double alpha, loga;
29        const T INF; // 記得要給INF, 表示極大值
30        int maxn;
31        struct __cmp{
32            int sort_id;
33            bool operator()(const node*x, const node*y) const{
34                return operator()(x->pid, y->pid);
35            }
36            bool operator()(const point &x, const point &y) const{
37                if(x.d[sort_id]!=y.d[sort_id])
38                    return x.d[sort_id]<y.d[sort_id];
39                for(size_t i=0; i<kd; ++i)
40                    if(x.d[i]!=y.d[i]) return x.d[i]<y.d[i];
41                return 0;
42            }
43        }cmp;
44        int size(node *o){return o?o->s:0;}
45        vector<node*> A;
46        node* build(int k, int l, int r){
47            if(l>r) return 0;
48            if(k==kd) k=0;
49            int mid=(l+r)/2;
50            cmp.sort_id = k;
51            nth_element(A.begin()+l, A.begin()+mid, A.begin()+r+1, cmp);
52            node *ret=A[mid];
53            ret->l = build(k+1, l, mid-1);
54            ret->r = build(k+1, mid+1, r);
55            ret->up();
56            return ret;
57        }
58        bool isbad(node*o){
59            return size(o->l)>alpha*o->s || size(o->r)>alpha*o->s;
60        }
61        void flatten(node *u, typename vector<node*>::iterator &it){
62            if(!u) return;
63            flatten(u->l, it);
64            *it=u;
65            flatten(u->r, ++it);
66        }
67        void rebuild(node*&u, int k){
68            if((int)A.size()<u->s) A.resize(u->s);
69            auto it=A.begin();
70            flatten(u, it);
71            u=build(k, 0, u->s-1);
72        }
73        bool insert(node*&u, int k, const point &x, int dep){
74            if(!u) return u=new node(x), dep<=0;
75            ++u->s;
76            cmp.sort_id=k;
77            if(insert(cmp(x, u->pid)?u->l:u->r, (k+1)%kd, x, dep-1)){
78                if(!isbad(u)) return 1;
79                rebuild(u, k);
80            }
81            return 0;
82        }
83        node *findmin(node*o, int k){
84            if(!o) return 0;
85            if(cmp.sort_id==k) return o->l?findmin(o->l, (k+1)%kd):o;
86            node *l=findmin(o->l, (k+1)%kd);
87            node *r=findmin(o->r, (k+1)%kd);
88            if(l&&!r) return cmp(l, o)?l:o;
89            if(!l&&r) return cmp(r, o)?r:o;
90            if(!l&&!r) return o;
91            if(cmp(l, r)) return cmp(l, o)?l:o;
92            return cmp(r, o)?r:o;
93        }
94        bool erase(node*&u, int k, const point &x){
95            if(!u) return 0;
96            if(u->pid==x){
97                if(u->r);
98                else if(u->l) u->r=u->l, u->l=0;
99                else return delete(u), u=0, 1;
100                --u->s;
101                cmp.sort_id=k;
102                u->pid=findmin(u->r, (k+1)%kd)->pid;
103                return erase(u->r, (k+1)%kd, u->pid);
104            }
105            cmp.sort_id=k;
106            if(erase(cmp(x, u->pid)?u->l:u->r, (k+1)%kd, x))
107                return --u->s, 1;
108            return 0;
109        }
110        T heuristic(const T h[]) const{
111            T ret=0;
112            for(size_t i=0; i<kd; ++i) ret+=h[i];
113            return ret;
114        }
115        int qM;
116        priority_queue<pair<T, point>> pQ;
117        void nearest(node *u, int k, const point &x, T *h, T &mndist){
118            if(u==0 || heuristic(h)>=mndist) return;
119            T dist=u->pid.dist(x), old=h[k];
120            /*mndist=std::min(mndist, dist);*/
121            if(dist<mndist){
122                pQ.push(std::make_pair(dist, u->pid));
123                if((int)pQ.size()==qM+1)
124                    mndist=pQ.top().first, pQ.pop();
125            }
126            if(x.d[k]<u->pid.d[k]){
127                nearest(u->l, (k+1)%kd, x, h, mndist);
128                h[k] = abs(x.d[k]-u->pid.d[k]);
129                nearest(u->r, (k+1)%kd, x, h, mndist);
130            }else{
131                nearest(u->r, (k+1)%kd, x, h, mndist);
132                h[k] = abs(x.d[k]-u->pid.d[k]);
133                nearest(u->l, (k+1)%kd, x, h, mndist);
134            }
135            h[k]=old;
136        }
137        vector<point> in_range;
138        void range(node *u, int k, const point &mi, const point &ma){
139            if(!u) return;
140            bool is=1;
141            for(int i=0; i<kd; ++i)
142                if(u->pid.d[i]<mi.d[i] || ma.d[i]<u->pid.d[i])
143                    { is=0; break; }
144            if(is) in_range.push_back(u->pid);
145            if(mi.d[k]<u->pid.d[k]) range(u->l, (k+1)%kd, mi, ma);
146            if(ma.d[k]>u->pid.d[k]) range(u->r, (k+1)%kd, mi, ma);
147        }
148        public:
149        kd_tree(const T &INF, double a=0.75):
150            root(0), alpha(a), loga(log2(1.0/a)), INF(INF), maxn(1){}
151        ~kd_tree(){delete root;}
152        void clear(){delete root; root=0; maxn=1;}
153        void build(int n, const point *p){
154            delete root; A.resize(maxn=n);
155            for(int i=0; i<n; ++i) A[i]=new node(p[i]);
156            root=build(0, 0, n-1);
157        }
158        void insert(const point &x){
159            insert(root, 0, x, __lg(size(root))/loga);
160            if(root->s>maxn) maxn=root->s;
161        }
162        bool erase(const point &p){
163            bool d=erase(root, 0, p);
164            if(root&&root->s<alpha*maxn) rebuild();
165            return d;
166        }
167        void rebuild(){
168            if(root) rebuild(root, 0);
169            maxn=root->s;
170        }
171        T nearest(const point &x, int k){
172            qM=k;
173            T mndist=INF, h[kd]={};
174            nearest(root, 0, x, h, mndist);
175            mndist=pQ.top().first;
176            pQ = priority_queue<pair<T, point>>();
177            return mndist; // 回傳離x第k近的點的距離
178        }
179        const vector<point> &range(const point &mi, const point &ma){
180            in_range.clear();
181            range(root, 0, mi, ma);
182            return in_range; // 回傳介於mi到ma之間的點vector
183        }
184        int size(){return root?root->s:0;}
185    };

```

## 2.2 HeavyLight

```

1 #include<vector>
2 #define MAXN 100005
3 int siz[MAXN], max_son[MAXN], pa[MAXN], dep[MAXN];
4 int link_top[MAXN], link[MAXN], cnt;
5 vector<int> G[MAXN];

```

```

6 void find_max_son(int u){
7     siz[u]=1;
8     max_son[u]=-1;
9     for(auto v:G[u]){
10         if(v==pa[u])continue;
11         pa[v]=u;
12         dep[v]=dep[u]+1;
13         find_max_son(v);
14         if(max_son[u]==-1||siz[v]>siz[max_son[u]])max_son[u]=v;
15         siz[u]+=siz[v];
16     }
17 }
18 void build_link(int u,int top){
19     link[u]=++cnt;
20     link_top[u]=top;
21     if(max_son[u]==-1)return;
22     build_link(max_son[u],top);
23     for(auto v:G[u]){
24         if(v==max_son[u]||v==pa[u])continue;
25         build_link(v,v);
26     }
27 }
28 int find_lca(int a,int b){
29     //求LCA，可以在過程中對區間進行處理
30     int ta=link_top[a],tb=link_top[b];
31     while(ta!=tb){
32         if(dep[ta]<dep[tb]){
33             swap(ta,tb);
34             swap(a,b);
35         }
36         //這裡可以對a所在的鏈做區間處理
37         //區間為(link[ta],link[a])
38         ta=link_top[a=pa[ta]];
39     }
40     //最後a,b會在同一條鏈，若a!=b還要在進行一次區間處理
41     return dep[a]<dep[b]?a:b;
42 }

```

## 2.3 SegmentTree

```

1 /** 普通線段樹，為了加速打字時間，所以只支援 1-based。 */
2 /**
3  * 把 df 設為：
4  * 0    for 區間和/gcd/bit-or/bit-xor
5  * 1    for 區間積/lcm
6  * 9e18 for 區間最小值
7  * -9e18 for 區間最大值
8  * -1   for 區間 bit-and
9  */
10 const ll df = 0;
11 const int N = ?; // maxn
12 #define ls i << 1 // 加速打字
13 #define rs i << 1 | 1
14 struct SegmentTree {
15     ll a[N << 2];
16     inline ll cal(ll a, ll b) {
17         /**
18          * 把回傳值設為對應的操作，例如 a+b 為區間和，還有像
19          * 是
20          * a*b, min(a,b), max(a,b), gcd(a,b), lcm(a,b),
21          * a|b, a&b, a^b 等等。 */

```

```

21         return a + b;
22     }
23     // 單點設值。外部呼叫的時候後三個參數不用填。注意只支援
24     // 1-based !
25     ll set(int q, ll v, int i = 1, int l = 1, int r = N) {
26         if (r < q || l > q) return a[i];
27         if (l == r) return a[i] = v;
28         int m = (l + r) >> 1;
29         ll lo = set(q, v, ls, l, m);
30         ll ro = set(q, v, rs, m + 1, r);
31         return a[i] = cal(lo, ro);
32     }
33     // 查詢區間 [l, r] 總和
34     // (或極值等等，看你怎麼寫)。外部呼叫的時
35     // 候後三個參數不用填。注意只支援 1-based !
36     ll query(int ql, int qr, int i = 1, int l = 1,
37             int r = N) {
38         if (r < ql || l > qr) return df;
39         if (ql <= l && r <= qr) return a[i];
40         int m = (l + r) >> 1;
41         ll lo = query(ql, qr, ls, l, m);
42         ll ro = query(ql, qr, rs, m + 1, r);
43         return cal(lo, ro);
44     }
45     // 建立 size = N 的空線段樹，所有元素都是 0。注意只支援
46     // 1-based !
47     SegmentTree() { memset(a, 0, sizeof(a)); }
48 };

```

## 2.4 MaxSumSegmentTree

```

1 /** 計算最大子區間連續和的線段樹，限定 1-based。
2  * 複雜度 O(Q*log(N)) */
3 #define ls i << 1
4 #define rs i << 1 | 1
5 class MaxSumSegmentTree {
6 private:
7     struct node {
8         ll lss, rss, ss, ans;
9         void set(ll v) { lss = rss = ss = ans = v; }
10    };
11    int n;
12    vector<node> a; // 萬萬不可用普通陣列，要用 vector
13    vector<ll> z;
14    void pull(int i) {
15        a[i].ss = a[ls].ss + a[rs].ss;
16        a[i].lss = max(a[ls].lss, a[ls].ss + a[rs].lss);
17        a[i].rss = max(a[rs].rss, a[rs].ss + a[ls].rss);
18        a[i].ans = max(max(a[ls].ans, a[rs].ans),
19                       a[ls].rss + a[rs].lss);
20    }
21    void build(int i, int l, int r) {
22        if (l == r) return a[i].set(z[l]), void();
23        int m = (l + r) >> 1;
24        build(ls, l, m), build(rs, m + 1, r), pull(i);
25    }
26    void set(int i, int l, int r, int q, ll v) {
27        if (l == r) return a[i].set(v), void();
28        int m = (l + r) >> 1;
29        if (q <= m) set(ls, l, m, q, v);
30        else set(rs, m + 1, r, q, v);
31        pull(i);

```

```

32    }
33    node query(int i, int l, int r, int ql, int qr) {
34        if (ql <= l && r <= qr) return a[i];
35        int m = (l + r) >> 1;
36        if (qr <= m) return query(ls, l, m, ql, qr);
37        if (m < ql) return query(rs, m + 1, r, ql, qr);
38        node lo = query(ls, l, m, ql, qr),
39              ro = query(rs, m + 1, r, ql, qr), ans;
40        ans.ss = lo.ss + ro.ss;
41        ans.lss = max(lo.lss, lo.ss + ro.lss);
42        ans.rss = max(ro.rss, ro.ss + lo.rss);
43        ans.ans = max(max(lo.ans, ro.ans), lo.rss + ro.lss);
44        return ans;
45    }
46 }
47 public:
48     MaxSumSegmentTree(int n) : n(n) {
49         a.resize(n << 2), z.resize(n << 2);
50         build(1, 1, n);
51     }
52     // 單點設值。限定 1-based。
53     inline void set(int i, ll v) { set(1, 1, n, i, v); }
54     // 問必區間 [l, r] 的最大子區間連續和。限定 1-based。
55     inline ll query(int l, int r) {
56         return query(1, 1, n, l, r).ans;
57     }
58 };

```

## 2.5 FenwickTree2D

```

1 /** 支援單點增值和區間查詢，O((A+Q)*log(A))，A
2  * 是矩陣面積。只能用於 1-based */
3 const int R = 256, C = 256;
4 class BIT2D {
5 private:
6     ll a[R + 1][C + 1];
7     ll sum(int x, int y) {
8         ll ret = 0;
9         for (int i = x; i; i -= (i & -i))
10             for (int j = y; j; j -= (j & -j))
11                 ret += a[i][j];
12         return ret;
13     }
14 public:
15     // 建立元素都是零的 R*C 大小的矩陣。
16     BIT2D() { memset(a, 0, sizeof(a)); }
17     // 單點增值，注意 1-based。
18     void add(int x, int y, ll v) {
19         for (int i = x; i <= R; i += (i & -i))
20             for (int j = y; j <= C; j += (j & -j))
21                 a[i][j] += v;
22     }
23     // 區間和，注意 1-based。二維都是閉區間。
24     ll sum(int x0, int y0, int x1, int y1) {
25         return sum(x1, y1) - sum(x0 - 1, y1) -
26                sum(x1, y0 - 1) + sum(x0 - 1, y0 - 1);
27     }
28 };

```

## 2.6 PersistentSegmentTree

```

1 int a[maxn], b[maxn], root[maxn], cnt;
2 struct node {
3     int sum, L_son, R_son;
4 } tree[maxn << 5];
5 int create(int _sum, int _L_son, int _R_son) {
6     int idx = ++cnt;
7     tree[idx].sum = _sum, tree[idx].L_son = _L_son, tree[idx].R_son = _R_son;
8     return idx;
9 }
10 void Insert(int &root, int pre_rt, int pos, int L, int R) {
11     root = create(tree[pre_rt].sum+1, tree[pre_rt].L_son, tree[pre_rt].R_son);
12     if(L==R) return;
13     int M = (L+R)>>1;
14     if(pos<=M) Insert(tree[root].L_son, tree[pre_rt].L_son, pos, L, M);
15     else Insert(tree[root].R_son, tree[pre_rt].R_son, pos, M+1, R);
16 }
17 int query(int L_id, int R_id, int L, int R, int K) {
18     if(L==R) return L;
19     int M = (L+R)>>1;
20     int s = tree[tree[R_id].L_son].sum - tree[tree[L_id].L_son].sum;
21     if(K<=s) return query(tree[L_id].L_son, tree[R_id].L_son, L, M, K);
22     return query(tree[L_id].R_son, tree[R_id].R_son, M+1, R, K-s);
23 }
24 int main() {
25     int n,m; cin >> n >> m
26     for(int i=1; i<=n; i++) {
27         cin >> a[i]; b[i] = a[i];
28     } sort(b+1,b+1+n); //離散化
29     int b_sz = unique(b+1, b+1+n) - (b+1);
30     cnt = root[0] = 0;
31     for(int i=1; i<=n; i++) {
32         int pos = lower_bound(b+1, b+1+b_sz, a[i]) - b;
33         Insert(root[i], root[i-1], pos, 1, b_sz);
34     }
35     while(m--) {
36         int l, r, k; cin >> l >> r >> k;
37         int pos = query(root[l-1], root[r], l, b_sz, k);
38         cout << b[pos] << endl;
39     } return 0;
40 }

```

## 2.7 RangeUpdateSegmentTree

```

1 //閉區間，1-based
2 #define ls i << 1
3 #define rs i << 1 | 1
4 const ll rr = 0x6891139; // 亂數，若跟題目碰撞會吃 WA 或 RE
5 class RangeUpdateSegmentTree {
6 private:
7     struct node { //s : sum, x : max
8         int l, r; ll adt = 0, stt = rr, s = 0, x = 0;
9     };

```

```

vector<node> a; // 萬萬不可以用普通陣列，要用 vector
void push(int i) {
    if (a[i].stt != rr) {
        a[ls].stt = a[rs].stt = a[i].stt;
        a[ls].adt = a[rs].adt = 0;
        a[ls].x = a[rs].x = a[i].stt;
        a[ls].s = (a[ls].r - a[ls].l + 1) * a[i].stt;
        a[rs].s = (a[rs].r - a[rs].l + 1) * a[i].stt;
        a[i].stt = rr;
    }
    if (a[i].adt) {
        a[ls].adt += a[i].adt, a[rs].adt += a[i].adt;
        a[ls].x += a[i].adt, a[rs].x += a[i].adt;
        a[ls].s += a[i].adt * (a[ls].r - a[ls].l + 1);
        a[rs].s += a[i].adt * (a[rs].r - a[rs].l + 1);
        a[i].adt = 0;
    }
}
void pull(int i) {
    a[i].s = a[ls].s + a[rs].s;
    a[i].x = max(a[ls].x, a[rs].x);
}
void build(int l, int r, int i) {
    a[i].l = l, a[i].r = r;
    if (l == r) return;
    int mid = (l + r) >> 1;
    build(l, mid, ls), build(mid + 1, r, rs);
}
public:
    RangeUpdateSegmentTree(int n) : a(n << 2) {
        build(1, n, 1);
    }
    void set(int l, int r, ll val, int i = 1) {
        if (a[i].l >= l && a[i].r <= r) {
            a[i].s = val * (a[i].r - a[i].l + 1);
            a[i].x = a[i].stt = val;
            a[i].adt = 0;
            return;
        }
        push(i);
        int mid = (a[i].l + a[i].r) >> 1;
        if (l <= mid) set(l, r, val, ls);
        if (r > mid) set(l, r, val, rs);
        pull(i);
    }
    void add(int l, int r, ll val, int i = 1) {
        if (a[i].l >= l && a[i].r <= r) {
            a[i].s += val * (a[i].r - a[i].l + 1);
            a[i].x += val;
            a[i].adt += val;
            return;
        }
        push(i);
        int mid = (a[i].l + a[i].r) >> 1;
        if (l <= mid) add(l, r, val, ls);
        if (r > mid) add(l, r, val, rs);
        pull(i);
    }
    ll maxx(int l, int r, int i = 1) {
        if (l <= a[i].l && a[i].r <= r) return a[i].x;
        push(i);
        ll ret = -9e18;
        int mid = (a[i].l + a[i].r) >> 1;
        if (l <= mid) ret = max(ret, maxx(l, r, ls));
        if (r > mid) ret = max(ret, maxx(l, r, rs));
        pull(i);
    }
}

```

```

76     return ret;
77 }
78 ll sum(int l, int r, int i = 1) {
79     if (l <= a[i].l && a[i].r <= r) return a[i].s;
80     push(i);
81     ll ret = 0;
82     int mid = (a[i].l + a[i].r) >> 1;
83     if (l <= mid) ret += sum(l, r, ls);
84     if (r > mid) ret += sum(l, r, rs);
85     pull(i);
86     return ret;
87 }
88 };

```

## 2.8 Treap

```

1 // 區間加值、反轉、rotate、刪除、插入元素、求區間
2 // srand(time(0))
3 class Treap {
4 private:
5     struct Node {
6         int pri = rand(), size = 1;
7         ll val, mn, inc = 0; bool rev = 0;
8         Node *lc = 0, *rc = 0;
9         Node(ll v) { val = mn = v; }
10    };
11    Node* root = 0;
12    void rev(Node* t) {
13        if (!t) return;
14        swap(t->lc, t->rc), t->rev ^= 1;
15    }
16    void update(Node* t, ll v) {
17        if (!t) return;
18        t->val += v, t->inc += v, t->mn += v;
19    }
20    void push(Node* t) {
21        if (t->rev) rev(t->lc), rev(t->rc), t->rev = 0;
22        update(t->lc, t->inc), update(t->rc, t->inc);
23        t->inc = 0;
24    }
25    void pull(Node* t) {
26        t->size = 1 + size(t->lc) + size(t->rc);
27        t->mn = t->val;
28        if (t->lc) t->mn = min(t->mn, t->lc->mn);
29        if (t->rc) t->mn = min(t->mn, t->rc->mn);
30    }
31    void discard(Node* t) { // 看要不要釋放記憶體
32        if (!t) return;
33        discard(t->lc), discard(t->rc);
34        delete t;
35    }
36    void split(Node* t, Node*& a, Node*& b, int k) {
37        if (!t) return a = b = 0, void();
38        push(t);
39        if (size(t->lc) < k) {
40            a = t;
41            split(t->rc, a->rc, b, k - size(t->lc) - 1);
42            pull(a);
43        } else {
44            b = t;
45            split(t->lc, a, b->lc, k);
46            pull(b);
47        }

```

```

48 }
49 Node* merge(Node* a, Node* b) {
50     if (!a || !b) return a ? a : b;
51     if (a->pri > b->pri) {
52         push(a);
53         a->rc = merge(a->rc, b);
54         pull(a);
55         return a;
56     } else {
57         push(b);
58         b->lc = merge(a, b->lc);
59         pull(b);
60         return b;
61     }
62 }
63 inline int size(Node* t) { return t ? t->size : 0; }
64 public:
65 int size() { return size(root); }
66 void add(int l, int r, ll val) {
67     Node *a, *b, *c, *d;
68     split(root, a, b, r);
69     split(a, c, d, l - 1);
70     update(d, val);
71     root = merge(merge(c, d), b);
72 }
73 // 反轉區間 [l, r]
74 void reverse(int l, int r) {
75     Node *a, *b, *c, *d;
76     split(root, a, b, r);
77     split(a, c, d, l - 1);
78     swap(d->lc, d->rc);
79     d->rev ^= 1;
80     root = merge(merge(c, d), b);
81 }
82 // 區間 [l, r] 向右 rotate k 次, k < 0 表向左 rotate
83 void rotate(int l, int r, int k) {
84     int len = r - l + 1;
85     Node *a, *b, *c, *d, *e, *f;
86     split(root, a, b, r);
87     split(a, c, d, l - 1);
88     k = (k + len) % len;
89     split(d, e, f, len - k);
90     root = merge(merge(c, merge(f, e)), b);
91 }
92 // 插入一個元素 val 使其 index = i <= size
93 void insert(int i, ll val) {
94     if (i == size() + 1) {
95         push_back(val); return;
96     }
97     assert(i <= size());
98     Node *a, *b;
99     split(root, a, b, i - 1);
100     root = merge(merge(a, new Node(val)), b);
101 }
102 void push_back(ll val) {
103     root = merge(root, new Node(val));
104 }
105 void remove(int l, int r) {
106     int len = r - l + 1;
107     Node *a, *b, *c, *d;
108     split(root, a, b, l - 1);
109     split(b, c, d, len);
110     discard(c); // 看你要不要釋放記憶體
111     root = merge(a, d);
112 }

```

```

113 ll minn(int l, int r) {
114     Node *a, *b, *c, *d;
115     split(root, a, b, r);
116     split(a, c, d, l - 1);
117     int ans = d->mn;
118     root = merge(merge(c, d), b);
119     return ans;
120 }
121 };

```

## 2.9 link\_cut\_tree

```

1 struct splay_tree{
2     int ch[2], pa; //子節點跟父母
3     bool rev; //反轉的懶惰標記
4     splay_tree(): pa(0), rev(0) { ch[0] = ch[1] = 0; }
5 };
6 vector<splay_tree> nd;
7 //有的時候用vector會TLE, 要注意
8 //這邊以node[0]作為null節點
9 bool isroot(int x) { //判斷是否為這棵splay tree的根
10     return nd[nd[x].pa].ch[0] != x && nd[nd[x].pa].ch[1] != x;
11 }
12 void down(int x) { //懶惰標記下推
13     if (nd[x].rev) {
14         if (nd[x].ch[0]) nd[nd[x].ch[0]].rev ^= 1;
15         if (nd[x].ch[1]) nd[nd[x].ch[1]].rev ^= 1;
16         swap(nd[x].ch[0], nd[x].ch[1]);
17         nd[x].rev = 0;
18     }
19 }
20 void push_down(int x) { //所有祖先懶惰標記下推
21     if (!isroot(x)) push_down(nd[x].pa);
22     down(x);
23 }
24 void up(int x) { //將子節點的資訊向上更新
25 void rotate(int x) { //旋轉, 會自行判斷轉的方向
26     int y = nd[x].pa, z = nd[y].pa, d = (nd[y].ch[1] == x);
27     nd[x].pa = z;
28     if (!isroot(y)) nd[z].ch[nd[z].ch[1] == y] = x;
29     nd[y].ch[d] = nd[x].ch[d ^ 1];
30     nd[nd[y].ch[d]].pa = y;
31     nd[y].pa = x, nd[x].ch[d ^ 1] = y;
32     up(y), up(x);
33 }
34 void splay(int x) { //將x伸展到splay tree的根
35     push_down(x);
36     while (!isroot(x)) {
37         int y = nd[x].pa;
38         if (!isroot(y)) {
39             int z = nd[y].pa;
40             if ((nd[z].ch[0] == y) ^ (nd[y].ch[0] == x)) rotate(y);
41             else rotate(x);
42         }
43         rotate(x);
44     }
45 }
46 int access(int x) {
47     int last = 0;
48     while (x) {
49         splay(x);

```

```

50         nd[x].ch[1] = last;
51         up(x);
52         last = x;
53         x = nd[x].pa;
54     }
55     return last; //access後splay tree的根
56 }
57 void access(int x, bool is = 0) { //is=0就是一般的access
58     int last = 0;
59     while (x) {
60         splay(x);
61         if (is && !nd[x].pa) {
62             //printf("%d\n", max(nd[last].ma, nd[nd[x].ch[1]].ma));
63         }
64         nd[x].ch[1] = last;
65         up(x);
66         last = x;
67         x = nd[x].pa;
68     }
69 }
70 void query_edge(int u, int v) {
71     access(u);
72     access(v, 1);
73 }
74 void make_root(int x) {
75     access(x), splay(x);
76     nd[x].rev ^= 1;
77 }
78 void make_root(int x) {
79     nd[access(x)].rev ^= 1;
80     splay(x);
81 }
82 void cut(int x, int y) {
83     make_root(x);
84     access(y);
85     splay(y);
86     nd[y].ch[0] = 0;
87     nd[x].pa = 0;
88 }
89 void cut_parents(int x) {
90     access(x);
91     splay(x);
92     nd[nd[x].ch[0]].pa = 0;
93     nd[x].ch[0] = 0;
94 }
95 void link(int x, int y) {
96     make_root(x);
97     nd[x].pa = y;
98 }
99 int find_root(int x) {
100     x = access(x);
101     while (nd[x].ch[0]) x = nd[x].ch[0];
102     splay(x);
103     return x;
104 }
105 int query(int u, int v) {
106     //傳回uv路徑splay tree的根結點
107     //這種寫法無法求LCA
108     make_root(u);
109     return access(v);
110 }
111 int query_lca(int u, int v) {
112     //假設求鏈上點權的總和, sum是子樹的權重和, data是節點的權重
113     access(u);
114     int lca = access(v);

```



```

115 splay(u);
116 if(u==lca){
117     //return nd[lca].data+nd[nd[lca].ch[1]].sum
118 }else{
119     //return nd[lca].data+nd[nd[lca].ch[1]].sum+nd[u].sum
120 }
121 }
122 struct EDGE{
123     int a,b,w;
124 }e[10005];
125 int n;
126 vector<pair<int,int>> G[10005];
127 //first表示子節點，second表示邊的編號
128 int pa[10005],edge_node[10005];
129 //pa是父母節點，暫存用的，edge_node是每個編被存在哪個點裡面的
    陣列
130 void bfs(int root){
131     //在建構的時候把每個點都設成一個splay tree
132     queue<int > q;
133     for(int i=1;i<=n;++i)pa[i]=0;
134     q.push(root);
135     while(q.size()){
136         int u=q.front();
137         q.pop();
138         for(auto P:G[u]){
139             int v=P.first;
140             if(v!=pa[u]){
141                 pa[v]=u;
142                 nd[v].pa=u;
143                 nd[v].data=e[P.second].w;
144                 edge_node[P.second]=v;
145                 up(v);
146                 q.push(v);
147             }
148         }
149     }
150 }
151 void change(int x,int b){
152     splay(x);
153     //nd[x].data=b;
154     up(x);
155 }

```

## 2.10 SparseTable

```

1 #define flg(a) floor(log2(a))
2 struct SparseTable {
3     vector<vector<ll>> a;
4     SparseTable(vector<ll>& data) {
5         int n = data.size();
6         a.assign(flg(n) + 1, vector<ll>(n));
7         a[0] = data;
8         for (int i = 1; (1 << i) <= n; i++)
9             for (int j = 0, k = n - (1 << i); j <= k; j++)
10                 a[i][j] = max(a[i - 1][j],
11                               a[i - 1][j + (1 << (i - 1))]);
12     }
13     ll maxx(int l, int r) { // [l, r], 0/1-based
14         int k = flg(r - l + 1);
15         return max(a[k][l], a[k][r - (1 << k) + 1]);
16     }
17 };

```

## 2.11 FenwickTree

```

1 // 普通 BIT 只支援 1-based
2 const int maxn = ? ;
3 class BIT {
4     private:
5         ll a[maxn];
6         ll sum(int i) {
7             ll r = 0;
8             while (i > 0) r += a[i], i -= i & -i;
9             return r;
10        }
11    public:
12        BIT() { memset(a, 0, sizeof(a)); }
13        void add(int i, ll v) {
14            while (i < maxn) a[i] += v, i += i & -i;
15        }
16        ll sum(int l, int r) { return sum(r) - sum(l - 1); }
17 };
18 // 區間加值 BIT 只支援 1-based O(Q*log(N)) 閉區間
19 class RangeUpdateBIT {
20     private:
21         ll d[maxn], dd[maxn];
22         ll sum(int i) {
23             ll s = 0, ss = 0;
24             int c = i + 1;
25             while (i > 0) s += d[i], ss += dd[i], i -= i & -i;
26             return c * s - ss;
27        }
28        void add(int i, ll v) {
29            int c = i;
30            while (i < maxn)
31                d[i] += v, dd[i] += c * v, i += i & -i;
32        }
33    public:
34        RangeUpdateBIT() {
35            memset(d, 0, sizeof(d));
36            memset(dd, 0, sizeof(dd));
37        }
38        ll sum(int l, int r) { return sum(r) - sum(l - 1); }
39        void add(int l, int r, ll v) {
40            add(l, v), add(r + 1, -v);
41        }
42 };

```

## 3 Flow\_Matching

### 3.1 KM

```

1 /* 時間複雜度 O(N^3)
2 求完美匹配中的最大權匹配
3 如果不存在完美匹配，求最大匹配
4 如果存在數個最大匹配，求數個最大匹配當中最大權匹配 */
5 const ll INF = 5e18;
6 const int N = ?; // maxn
7 int n; // count of vertex (one side)
8 ll g[N][N]; // weights
9 class KM {
10     private:

```

```

11 ll lx[N], ly[N], s[N];
12 int px[N], py[N], m[N], p[N];
13 void adj(int y) { // 把增廣路上所有邊反轉
14     m[y] = py[y];
15     if (px[m[y]] != -2)
16         adj(px[m[y]]);
17 }
18 bool dfs(int x) { // DFS找增廣路
19     for (int y = 0; y < n; ++y) {
20         if (py[y] != -1) continue;
21         ll t = lx[x] + ly[y] - g[x][y];
22         if (t == 0) {
23             py[y] = x;
24             if (m[y] == -1) {
25                 adj(y);
26                 return 1;
27             }
28             if (px[m[y]] != -1) continue;
29             px[m[y]] = y;
30             if (dfs(m[y])) return 1;
31         } else if (s[y] > t) {
32             s[y] = t, p[y] = x;
33         }
34     }
35     return 0;
36 }
37 public:
38 ll max_weight() {
39     ll max_weight() {
40         memset(ly, 0, sizeof(ly));
41         memset(m, -1, sizeof(m));
42         for (int x = 0; x < n; ++x) {
43             lx[x] = -INF;
44             for (int y = 0; y < n; ++y)
45                 lx[x] = max(lx[x], g[x][y]);
46         }
47         for (int x = 0; x < n; ++x) {
48             for (int y = 0; y < n; ++y) s[y] = INF;
49             memset(px, -1, sizeof(px));
50             memset(py, -1, sizeof(py));
51             px[x] = -2;
52             if (dfs(x)) continue;
53             bool flag = 1;
54             while (flag) {
55                 ll cut = INF;
56                 for (int y = 0; y < n; ++y)
57                     if (py[y] == -1 && cut > s[y]) cut = s[y];
58                 for (int j = 0; j < n; ++j) {
59                     if (px[j] != -1) lx[j] -= cut;
60                     if (py[j] != -1) ly[j] += cut;
61                     else s[j] -= cut;
62                 }
63                 for (int y = 0; y < n; ++y) {
64                     if (py[y] == -1 && s[y] == 0) {
65                         py[y] = p[y];
66                         if (m[y] == -1) {
67                             adj(y);
68                             flag = 0;
69                             break;
70                         }
71                     }
72                     px[m[y]] = y;
73                     if (dfs(m[y])) {
74                         flag = 0;
75                         break;

```

```

75         }
76     }
77 }
78 }
79 }
80 ll ans = 0;
81 for (int y = 0; y < n; ++y)
82     if (g[m[y]][y] != -INF) ans += g[m[y]][y];
83 return ans;
84 }
85 };

```

### 3.2 Min\_Cost\_Max\_Flow

```

1 class MCMF { //0/1-based
2 private:
3     struct edge { int to, r; ll rest, c; };
4     int n; ll f = 0, c = 0;
5     vector<vector<edge>> g;
6     vector<int> pre, prel;
7     bool run(int s, int t) {
8         vector<ll> dis(n, inf); vector<bool> vis(n);
9         dis[s] = 0; queue<int> q; q.push(s);
10        while (q.size()) {
11            int u = q.front(); q.pop(); vis[u] = 0;
12            for (int i = 0; i < g[u].size(); i++) {
13                int v = g[u][i].to; ll w = g[u][i].c;
14                if (g[u][i].rest <= 0 ||
15                    dis[v] <= dis[u] + w) continue;
16                pre[v] = u, prel[v] = i;
17                dis[v] = dis[u] + w;
18                if (!vis[v]) vis[v] = 1, q.push(v);
19            }
20        }
21        if (dis[t] == inf) return 0;
22        ll tf = inf;
23        for (int v = t, u, l; v != s; v = u) {
24            u = pre[v], l = prel[v];
25            tf = min(tf, g[u][l].rest);
26        }
27        for (int v = t, u, l; v != s; v = u) {
28            u = pre[v], l = prel[v], g[u][l].rest -= tf;
29            g[v][g[u][l].r].rest += tf;
30        }
31        c += tf * dis[t], f += tf;
32        return 1;
33    }
34 public:
35     MCMF(int n) // 建空圖, n 節點數 (含 src 和 sink)
36         : n(n + 1), g(n + 1), pre(n + 1), prel(n + 1) {}
37     // 加有向邊 u->v, cap 容量 cost 成本
38     void add_edge(int u, int v, ll cap, ll cost) {
39         g[u].push_back({v, (int)g[v].size(), cap, cost});
40         g[v].push_back({u, (int)g[u].size() - 1, 0, -cost});
41     }
42     pair<ll, ll> query(int src, int sink) {
43         while (run(src, sink));
44         return {f, c}; // {min cost, max flow}
45     }
46 };

```

### 3.3 Ford\_Fulkerson

```

1 const int maxn = 1e5 + 10, INF = 1e9;
2 const long long INF64 = 1e18;
3 struct edge { int to, cap, rev; };
4 vector<edge> G[maxn];
5 int n, m, s, t, a, b, c;
6 bool vis[maxn];
7 int dfs(int v, int t, int f) {
8     cout << v << ' ' << t << ' ' << f << '\n';
9     if (v == t) return f;
10    vis[v] = true;
11    for (edge &e: G[v]) {
12        if (!vis[e.to] && e.cap > 0) {
13            int d = dfs(e.to, t, min(f, e.cap));
14            if (d > 0) {
15                e.cap -= d, G[e.to][e.rev].cap += d;
16                return d;
17            }
18        }
19    }
20    return 0;
21 }
22 int ford_fulkerson(int s, int t) {
23     int flow = 0, f;
24     for (int i = 0; i < n; i++) {
25         cout << i << " : ";
26         for (edge e: G[i])
27             cout << '(' << e.to << ', ' << e.cap << ')' << ' ';
28         cout << '\n';
29     }
30     do {
31         memset(vis, false, sizeof(vis));
32         f = dfs(s, t, INF);
33         for (int i = 0; i < n; i++) {
34             cout << i << " : ";
35             for (edge e: G[i])
36                 cout << '(' << e.to << ', ' << e.cap << ')' << ' ';
37             cout << '\n';
38         }
39         cout << f << '\n';
40         flow += f;
41     } while (f > 0);
42     return flow;
43 }
44 void init(int n) {
45     for (int i = 0; i < n; i++) G[i].clear();
46 }
47 int main() {
48     cin >> n >> m >> s >> t;
49     init(n);
50     while (m--) {
51         cin >> a >> b >> c;
52         G[a].push_back({b, c, (int)G[b].size()});
53         G[b].push_back({a, 0, (int)G[a].size() - 1});
54     }
55     cout << ford_fulkerson(s, t) << '\n';
56     return 0;
57 }

```

### 3.4 Hungarian

```

1 // Time: O(VE)
2 const int INF = 2e9;
3 const int N = ?; // 男女總人數; 女 id: 0 ~ p, 男 id: p
4 // +1 ~ N-1
5 int vis[N], rnd, m[N]; // 跑完匈牙利後配對結果儲存於此, -1
6 // 表示人醜
7 vector<int> g[N]; // 關係表
8 int dfs(int s) {
9     for (int x : g[s]) {
10        if (vis[x]) continue;
11        vis[x] = 1;
12        if (m[x] == -1 || dfs(m[x])) {
13            m[x] = s, m[s] = x;
14            return 1;
15        }
16    }
17    return 0;
18 }
19 int hungarian(int p) { // p : 女性人數
20     memset(m, -1, sizeof(m));
21     int c = 0;
22     for (int i = 0; i < p; i++) {
23         if (m[i] == -1) {
24             memset(vis, 0, sizeof(vis));
25             c += dfs(i);
26         }
27     }
28     return c; // 成功結婚對數
29 }

```

### 3.5 Hopcroft\_Karp

```

1 // 匈牙利算法的優化, 二分圖最大匹配 O(E√V)
2 int n, m, vis[maxn], level[maxn], pr[maxn], pr2[maxn];
3 vector<int> edge[maxn]; // for Left
4 bool dfs(int u) {
5     vis[u] = true;
6     for (vector<int>::iterator it = edge[u].begin();
7         it != edge[u].end(); ++it) {
8         int v = pr2[*it];
9         if (v == -1 ||
10             (!vis[v] && level[u] < level[v] && dfs(v))) {
11             pr[u] = *it, pr2[*it] = u;
12             return true;
13         }
14     }
15     return false;
16 }
17 int hopcroftKarp() {
18     memset(pr, -1, sizeof(pr));
19     memset(pr2, -1, sizeof(pr2));
20     for (int match = 0;;) {
21         queue<int> Q;
22         for (int i = 1; i <= n; ++i) {
23             if (pr[i] == -1) level[i] = 0, Q.push(i);
24             else level[i] = -1;
25         }
26         while (!Q.empty()) {
27             int u = Q.front(); Q.pop();
28             for (vector<int>::iterator it = edge[u].begin();
29                 it != edge[u].end(); ++it) {
30                 int v = pr2[*it];

```

```

30         if (v != -1 && level[v] < 0)
31             level[v] = level[u] + 1, Q.push(v);
32     }
33 }
34 for (int i = 1; i <= n; ++i) vis[i] = false;
35 int d = 0;
36 for (int i = 1; i <= n; ++i)
37     if (pr[i] == -1 && dfs(i)) ++d;
38 if (d == 0) return match;
39 match += d;
40 }
41 }

```

### 3.6 SW\_MinCut

```

1 // all pair min cut, global min cut
2 struct SW { // O(V^3)
3     static const int MXN = 514;
4     int n, vst[MXN], del[MXN];
5     int edge[MXN][MXN], wei[MXN];
6     void init(int _n){
7         n = _n; FZ(edge); FZ(del);
8     }
9     void addEdge(int u, int v, int w) {
10         edge[u][v] += w; edge[v][u] += w;
11     }
12     void search(int &s, int &t) {
13         FZ(vst); FZ(wei);
14         s = t = -1;
15         while (true){
16             int mx=-1, cur=0;
17             for (int i=0; i<n; i++)
18                 if (!del[i] && !vst[i] && mx<wei[i])
19                     cur = i, mx = wei[i];
20             if (mx == -1) break;
21             vst[cur] = 1;
22             s = t; t = cur;
23             for (int i=0; i<n; i++)
24                 if (!vst[i] && !del[i]) wei[i] += edge[cur][i];
25         }
26     }
27     int solve() {
28         int res = 2147483647;
29         for (int i=0, x, y; i<n-1; i++) {
30             search(x,y);
31             res = min(res,wei[y]);
32             del[y] = 1;
33             for (int j=0; j<n; j++)
34                 edge[x][j] = (edge[j][x] += edge[y][j]);
35         }
36         return res;
37     }
38 } graph;

```

### 3.7 Dinic

```

1 class Dinic {
2     struct edge {
3         int d, r; ll c;

```

```

4         edge(int d, ll c, int r) : d(d), c(c), r(r){};
5     };
6     private:
7     vector<vector<edge>> adj; vector<int> lv, ve; int n;
8     bool mklv(int s, int d) {
9         lv.assign(n, -1); lv[s] = 0;
10        queue<int> q; q.push(s);
11        while (!q.empty()) {
12            int v = q.front(); q.pop();
13            for (auto& e : adj[v]) {
14                if (e.c == 0 || lv[e.d] != -1) continue;
15                lv[e.d] = lv[v] + 1, q.push(e.d);
16            }
17        } return lv[d] > 0;
18    }
19    ll aug(int v, ll f, int d) {
20        if (v == d) return f;
21        for (; ve[v] < adj[v].size(); ve[v]++) {
22            auto& e = adj[v][ve[v]];
23            if (lv[e.d] != lv[v] + 1 || !e.c) continue;
24            ll sent = aug(e.d, min(f, e.c), d);
25            if (sent > 0) {
26                e.c -= sent, adj[e.d][e.r].c += sent;
27                return sent;
28            }
29        } return 0;
30    }
31    public:
32    // 建空圖， n 節點數 (含 source, sink)
33    Dinic(int n) : n(n + 1) { clear(); }
34    void clear() { adj.assign(n, vector<edge>()); }
35    // 加有向邊 src->dst，cap 是容量
36    void add_edge(int src, int dst, ll cap) {
37        edge ss(dst, cap, adj[dst].size());
38        edge dd(src, 0, adj[src].size());
39        adj[src].push_back(ss), adj[dst].push_back(dd);
40    }
41    ll max_flow(int s, int d) {
42        ll ret = 0;
43        while (mklv(s, d)) {
44            ve.assign(n, 0);
45            while (ll f = aug(s, 9e18, d)) ret += f;
46        } return ret;
47    }
48 };

```

## 4 Geometry

### 4.1 Geometry

```

1 //Copy from Jinkela
2 const double PI=atan2(0.0,-1.0);
3 template<typename T>
4 struct point{
5     T x,y;
6     point(){}
7     point(const T&x,const T&y):x(x),y(y){}
8     point operator+(const point &b)const{
9         return point(x+b.x,y+b.y); }
10    point operator-(const point &b)const{

```

```

11        return point(x-b.x,y-b.y); }
12    point operator*(const T &b)const{
13        return point(x*b,y*b); }
14    point operator/(const T &b)const{
15        return point(x/b,y/b); }
16    bool operator==(const point &b)const{
17        return x==b.x&&y==b.y; }
18    T dot(const point &b)const{
19        return x*b.x+y*b.y; }
20    T cross(const point &b)const{
21        return x*b.y-y*b.x; }
22    point normal()const{//求法向量
23        return point(-y,x); }
24    T abs2()const{//向量長度的平方
25        return dot(*this); }
26    T rad(const point &b)const{//兩向量的弧度
27    return fabs(atan2(fabs(cross(b)),dot(b))); }
28    T getA()const{//對x軸的弧度
29        T A=atan2(y,x); //超過180度會變負的
30        if(A<=-PI/2)A+=PI*2;
31        return A;
32    }
33 };
34 template<typename T>
35 struct line{
36     line(){}
37     point<T> p1,p2;
38     T a,b,c;//ax+by+c=0
39     line(const point<T>&x,const point<T>&y):p1(x),p2(y){}
40     void pton()const{//轉成一般式
41         a=p1.y-p2.y;
42         b=p2.x-p1.x;
43         c=-a*p1.x-b*p1.y;
44     }
45     T ori(const point<T> &p)const{//點和有向直線的關係，>0左
46         //邊、=0在線上<0右邊
47         return (p2-p1).cross(p-p1);
48     }
49     T btw(const point<T> &p)const{//點投影落在線段上<=0
50         return (p1-p).dot(p2-p);
51     }
52     bool point_on_segment(const point<T>&p)const{//點是否在線段
53         //上
54         return ori(p)==0&&btw(p)<=0;
55     }
56     T dis2(const point<T> &p,bool is_segment=0)const{//點跟直線
57         //線段的距離平方
58         point<T> v=p2-p1,v1=p-p1;
59         if(is_segment){
60             point<T> v2=p-p2;
61             if(v.dot(v1)<=0)return v1.abs2();
62             if(v.dot(v2)>=0)return v2.abs2();
63         }
64         T tmp=v.cross(v1);
65         return tmp*tmp/v.abs2();
66     }
67     T seg_dis2(const line<T> &l)const{//兩線段距離平方
68         return min({dis2(l.p1,1),dis2(l.p2,1),l.dis2(p1,1),l.dis2(p2,1)});
69     }
70     point<T> projection(const point<T> &p)const{//點對直線的投
71         //影
72         point<T> n=(p2-p1).normal();

```



```

69     return p-n*(p-p1).dot(n)/n.abs2();
70 }
71 point<T> mirror(const point<T> &p) const{
72     //點對直線的鏡射，要先呼叫pton轉成一般式
73     point<T> R;
74     T d=a*a+b*b;
75     R.x=(b*b*p.x-a*a*p.x-2*a*b*p.y-2*a*c)/d;
76     R.y=(a*a*p.y-b*b*p.y-2*a*b*p.x-2*b*c)/d;
77     return R;
78 }
79 bool equal(const line &l) const{ //直線相等
80     return ori(l.p1)==0&&ori(l.p2)==0;
81 }
82 bool parallel(const line &l) const{
83     return (p1-p2).cross(l.p1-l.p2)==0;
84 }
85 bool cross_seg(const line &l) const{
86     return (p2-p1).cross(l.p1-p1)*(p2-p1).cross(l.p2-p1)<=0;
87     //直線是否交線段
88 }
89 int line_intersect(const line &l) const{ //直線相交情況，-1無
90     //限多點、1交於一點、0不相交
91     return parallel(l)?(ori(l.p1)==0?-1:0):1;
92 }
93 int seg_intersect(const line &l) const{
94     T c1=ori(l.p1), c2=ori(l.p2);
95     T c3=l.ori(p1), c4=l.ori(p2);
96     if(c1==0&&c2==0){ //共線
97         bool b1=btw(l.p1)>=0,b2=btw(l.p2)>=0;
98         T a3=l.btw(p1),a4=l.btw(p2);
99         if(b1&&b2&&a3==0&&a4==0) return 2;
100         if(b1&&b2&&a3>=0&&a4==0) return 3;
101         if(b1&&b2&&a3>=0&&a4>=0) return 0;
102         return -1; //無限交點
103     }else if(c1*c2<=0&&c3*c4<=0) return 1;
104     return 0; //不相交
105 }
106 point<T> line_intersection(const line &l) const{ /*直線交點*/
107     point<T> a=p2-p1,b=l.p2-l.p1,s=l.p1-p1;
108     //if(a.cross(b)==0) return INF;
109     return p1+a*(s.cross(b)/a.cross(b));
110 }
111 point<T> seg_intersection(const line &l) const{ //線段交點
112     int res=seg_intersect(l);
113     if(res<=0) assert(0);
114     if(res==2) return p1;
115     if(res==3) return p2;
116     return line_intersection(l);
117 }
118 };
119 template<typename T>
120 struct polygon{
121     polygon(){}
122     vector<point<T> > p; //逆時針順序
123     T area() const{ //面積
124         T ans=0;
125         for(int i=p.size()-1,j=0;j<(int)p.size();i=j++){
126             ans+=p[i].cross(p[j]);
127         }
128         return ans/2;
129     }
130     point<T> center_of_mass() const{ //重心
131         T cx=0,cy=0,w=0;
132         for(int i=p.size()-1,j=0;j<(int)p.size();i=j++){
133             T a=p[i].cross(p[j]);
134             cx+=(p[i].x+p[j].x)*a;
135             cy+=(p[i].y+p[j].y)*a;
136             w+=a;
137         }
138         return point<T>(cx/3/w,cy/3/w);
139     }
140 }
141 char ahas(const point<T> &t) const{ //點是否在簡單多邊形內，
142     //是的話回傳1、在邊上回傳-1、否則回傳0
143     bool c=0;
144     for(int i=0,j=p.size()-1;i<p.size();j=i++){
145         if(line<T>(p[i],p[j]).point_on_segment(t)) return -1;
146         else if((p[i].y>t.y) != (p[j].y>t.y) &&
147             t.x<(p[j].x-p[i].x)*(t.y-p[i].y)/(p[j].y-p[i].y)+p[i].x
148             )
149             c=!c;
150         return c;
151     }
152 }
153 char point_in_convex(const point<T> &x) const{
154     int l=1,r=(int)p.size()-2;
155     while(l<r){ //點是否在凸多邊形內，是的話回傳1、在邊上回傳
156         // -1、否則回傳0
157         int mid=(l+r)/2;
158         T a1=(p[mid]-p[0]).cross(x-p[0]);
159         T a2=(p[mid+1]-p[0]).cross(x-p[0]);
160         if(a1>=0&&a2<=0){
161             T res=(p[mid+1]-p[mid]).cross(x-p[mid]);
162             return res>0?1:(res>0?-1:0);
163         }else if(a1<0)r=mid-1;
164         else l=mid+1;
165     }
166     return 0;
167 }
168 vector<T> getA() const{ //凸包邊對x軸的夾角
169     vector<T> res; //一定是遞增的
170     for(size_t i=0;i<p.size();i++){
171         res.push_back((p[(i+1)%p.size()]-p[i]).getA());
172     }
173     return res;
174 }
175 bool line_intersect(const vector<T> &A, const line<T> &l)
176     const{ //O(logN)
177     int f1=upper_bound(A.begin(),A.end(),(l.p1-l.p2).getA())-
178         A.begin();
179     int f2=upper_bound(A.begin(),A.end(),(l.p2-l.p1).getA())-
180         A.begin();
181     return l.cross_seg(line<T>(p[f1],p[f2]));
182 }
183 polygon cut(const line<T> &l) const{ //凸包對直線切割，得到直
184     //線左側的凸包
185     polygon ans;
186     for(int n=p.size(),i=n-1,j=0;j<n;i=j++){
187         if(l.ori(p[i])>=0){
188             ans.p.push_back(p[i]);
189             if(l.ori(p[j])<0)
190                 ans.p.push_back(l.line_intersection(line<T>(p[i],p[
191                     j])));
192             }else if(l.ori(p[j])>0)
193                 ans.p.push_back(l.line_intersection(line<T>(p[i],p[j
194                     ])));
195         }
196     }
197     return ans;
198 }
199 static bool graham_cmp(const point<T> &a, const point<T> &b)
200     { //凸包排序函數
201     return (a.x<b.x) || (a.x==b.x&&a.y<b.y);
202 }
203 void graham(vector<point<T> > &s){ //凸包
204     sort(s.begin(),s.end(),graham_cmp);
205     p.resize(s.size()+1);
206     int m=0;
207     for(size_t i=0;i<s.size();i++){
208         while(m>=2&&(p[m-1]-p[m-2]).cross(s[i]-p[m-2])<=0)--m;
209         p[m++]=s[i];
210     }
211     for(int i=s.size()-2,t=m+1;i>=0;--i){
212         while(m>=2&&(p[m-1]-p[m-2]).cross(s[i]-p[m-2])<=0)--m;
213         p[m++]=s[i];
214     }
215     if(s.size()>1)--m;
216     p.resize(m);
217 }
218 T diam(){ //直徑
219     int n=p.size(),t=1;
220     T ans=0;p.push_back(p[0]);
221     for(int i=0;i<n;i++){
222         point<T> now=p[i+1]-p[i];
223         while(now.cross(p[t+1]-p[i])>now.cross(p[t]-p[i]))t=(t
224             +1)%n;
225         ans=max(ans,(p[i]-p[t]).abs2());
226     }
227     return p.pop_back(),ans;
228 }
229 T min_cover_rectangle(){ //最小覆蓋矩形
230     int n=p.size(),t=1,r=1,l=1;
231     if(n<3) return 0; //也可以做最小周長矩形
232     T ans=1e99;p.push_back(p[0]);
233     for(int i=0;i<n;i++){
234         point<T> now=p[i+1]-p[i];
235         while(now.cross(p[t+1]-p[i])>now.cross(p[t]-p[i]))t=(t
236             +1)%n;
237         while(now.dot(p[r+1]-p[i])>now.dot(p[r]-p[i]))r=(r+1)%n
238             ;
239         if(!l)l=r;
240         while(now.dot(p[l+1]-p[i])<now.dot(p[l]-p[i]))l=(l+1)%
241             n;
242         T d=now.abs2();
243         T tmp=now.cross(p[t]-p[i])*(now.dot(p[r]-p[i])-now.dot(
244             p[l]-p[i]))/d;
245         ans=min(ans,tmp);
246     }
247     return p.pop_back(),ans;
248 }
249 T dis2(polygon &p1){ //凸包最近距離平方
250     vector<point<T> > &P=p,&Q=p1.p;
251     int n=P.size(),m=Q.size(),l=0,r=0;
252     for(int i=0;i<n;i++){
253         if(P[i].y<P[l].y)l=i;
254     }
255     for(int i=0;i<m;i++){
256         if(Q[i].y<Q[r].y)r=i;
257     }
258     P.push_back(P[0]),Q.push_back(Q[0]);
259     T ans=1e99;
260     for(int i=0;i<n;i++){
261         while((P[l]-P[l+1]).cross(Q[r+1]-Q[r])<0)r=(r+1)%m;
262         ans=min(ans,line<T>(P[l],P[l+1]).seg_dis2(line<T>(Q[r],
263             Q[r+1])));
264         l=(l+1)%n;
265     }
266     return P.pop_back(),Q.pop_back(),ans;
267 }
268 static char sign(const point<T> &t){
269     return (t.y==0?t.x:t.y)<0;
270 }

```

```

244 static bool angle_cmp(const line<T>& A, const line<T>& B){
245     point<T> a=A.p2-A.p1, b=B.p2-B.p1;
246     return sign(a)<sign(b)||((sign(a)==sign(b)&&a.cross(b)>0));
247 }
248 int halfplane_intersection(vector<line<T> > &s){//半平面交
249     sort(s.begin(), s.end(), angle_cmp); //線段左側為該線段半平面
250     面
251     int L,R,n=s.size();
252     vector<point<T> > px(n);
253     vector<line<T> > q(n);
254     q[L=R=0]=s[0];
255     for(int i=1; i<n; ++i){
256         while(L<R&&s[i].ori(px[R-1])<=0)--R;
257         while(L<R&&s[i].ori(px[L])<=0)+L;
258         q[++R]=s[i];
259         if(q[R].parallel(q[R-1])){
260             --R;
261             if(q[R].ori(s[i].p1)>0)q[R]=s[i];
262         }
263         if(L<R)px[R-1]=q[R-1].line_intersection(q[R]);
264     }
265     while(L<R&&q[L].ori(px[R-1])<=0)--R;
266     p.clear();
267     if(R-L==1)return 0;
268     px[R]=q[R].line_intersection(q[L]);
269     for(int i=L; i<R; ++i)p.push_back(px[i]);
270     return R-L+1;
271 }
272 template<typename T>
273 struct triangle{
274     point<T> a,b,c;
275     triangle(){
276         triangle(const point<T> &a, const point<T> &b, const point<T> &c):a(a),b(b),c(c){}
277     }
278     T area()const{
279         T t=(b-a).cross(c-a)/2;
280         return t>0?t:-t;
281     }
282     point<T> barycenter()const{//重心
283         return (a+b+c)/3;
284     }
285     point<T> circumcenter()const{//外心
286         static line<T> u,v;
287         u.p1=(a+b)/2;
288         u.p2=point<T>(u.p1.x-a.y+b.y, u.p1.y+a.x-b.x);
289         v.p1=(a+c)/2;
290         v.p2=point<T>(v.p1.x-a.y+c.y, v.p1.y+a.x-c.x);
291         return u.line_intersection(v);
292     }
293     point<T> incenter()const{//內心
294         T A=sqrt((b-c).abs2()), B=sqrt((a-c).abs2()), C=sqrt((a-b).abs2());
295         return point<T>(A*a.x+B*b.x+C*c.x, A*a.y+B*b.y+C*c.y)/(A+B+C);
296     }
297     point<T> perpcenter()const{//垂心
298         return barycenter()*3-circumcenter()*2;
299     }
300 };
301 template<typename T>
302 struct point3D{
303     T x,y,z;
304     point3D(){}
305     point3D(const T&x, const T&y, const T&z):x(x),y(y),z(z){
306         point3D operator+(const point3D &b)const{
307             return point3D(x+b.x, y+b.y, z+b.z);
308         }
309         point3D operator-(const point3D &b)const{
310             return point3D(x-b.x, y-b.y, z-b.z);
311         }
312         point3D operator*(const T &b)const{
313             return point3D(x*b, y*b, z*b);
314         }
315         point3D operator/(const T &b)const{
316             return point3D(x/b, y/b, z/b);
317         }
318         bool operator==(const point3D &b)const{
319             return x==b.x&&y==b.y&&z==b.z;
320         }
321         T dot(const point3D &b)const{
322             return x*b.x+y*b.y+z*b.z;
323         }
324         point3D cross(const point3D &b)const{
325             return point3D(y*b.z-z*b.y, z*b.x-x*b.z, x*b.y-y*b.x);
326         }
327         T abs2()const{//向量長度的平方
328             return dot(*this);
329         }
330         T area2(const point3D &b)const{//和b、原點圍成面積的平方
331             return cross(b).abs2()/4;
332         }
333     };
334     template<typename T>
335     struct line3D{
336         point3D<T> p1,p2;
337         line3D(){}
338         line3D(const point3D<T> &p1, const point3D<T> &p2):p1(p1),p2(p2){}
339         T dis2(const point3D<T> &p, bool is_segment=0)const{//點跟直線/線段的距離平方
340             point3D<T> v=p2-p1, v1=p-p1;
341             if(is_segment){
342                 point3D<T> v2=p-p2;
343                 if(v.dot(v1)<=0)return v1.abs2();
344                 if(v.dot(v2)>=0)return v2.abs2();
345             }
346             point3D<T> tmp=v.cross(v1);
347             return tmp.abs2()/v.abs2();
348         }
349     };
350     pair<point3D<T>, point3D<T> > closest_pair(const line3D<T> &l)const{
351         point3D<T> v1=(p1-p2), v2=(l.p1-l.p2);
352         point3D<T> N=v1.cross(v2), ab(p1-l.p1);
353         //if(N.abs2()==0)return NULL; 平行或重合
354         T tmp=N.dot(ab), ans=tmp*tmp/N.abs2(); //最近點對距離
355         point3D<T> d1=p2-p1, d2=l.p2-l.p1, D=d1.cross(d2), G=l.p1-p1;
356         ;
357         T t1=(G.cross(d2)).dot(D)/D.abs2();
358         T t2=(G.cross(d1)).dot(D)/D.abs2();
359         return make_pair(p1+d1*t1, l.p1+d2*t2);
360     }
361     bool same_side(const point3D<T> &a, const point3D<T> &b)const{
362         return (p2-p1).cross(a-p1).dot((p2-p1).cross(b-p1))>0;
363     }
364 };
365 template<typename T>
366 struct plane{
367     point3D<T> p0,n; //平面上的點和法向量
368     plane(){}
369     plane(const point3D<T> &p0, const point3D<T> &n):p0(p0),n(n){}
370     T dis2(const point3D<T> &p)const{//點到平面距離的平方
371         T tmp=(p-p0).dot(n);
372         return tmp*tmp/n.abs2();
373     }
374     point3D<T> projection(const point3D<T> &p)const{
375         return p-n*(p-p0).dot(n)/n.abs2();
376     }
377 };
378 template<typename T>
379 struct triangle3D{
380     point3D<T> a,b,c;
381     triangle3D(){}
382     triangle3D(const point3D<T> &a, const point3D<T> &b, const point3D<T> &c):a(a),b(b),c(c){}
383     bool point_in(const point3D<T> &p)const{//點在該平面上的投影在三角形中
384         return line3D<T>(b,c).same_side(p,a)&&line3D<T>(a,c).same_side(p,b)&&line3D<T>(a,b).same_side(p,c);
385     }
386 };
387 template<typename T>
388 struct tetrahedron{//四面體
389     point3D<T> a,b,c,d;
390     tetrahedron(){}
391     tetrahedron(const point3D<T> &a, const point3D<T> &b, const point3D<T> &c, const point3D<T> &d):a(a),b(b),c(c),d(d){}
392     T volume6()const{//體積的六倍
393         return (d-a).dot((b-a).cross(c-a));
394     }
395     point3D<T> centroid()const{
396         return (a+b+c+d)/4;
397     }
398     bool point_in(const point3D<T> &p)const{
399         return triangle3D<T>(a,b,c).point_in(p)&&triangle3D<T>(c,d,a).point_in(p);
400     }
401 };
402 template<typename T>
403 struct convexhull3D{
404     static const int MAXN=1005;
405     struct face{
406         int a,b,c;
407         face(int a, int b, int c):a(a),b(b),c(c){}
408     };
409     vector<point3D<T>> pt;
410     vector<face> ans;
411     int fid[MAXN][MAXN];
412     void build(){
413         int n=pt.size();
414         ans.clear();
415         memset(fid, 0, sizeof(fid));
416         ans.emplace_back(0,1,2); //注意不能共線
417         ans.emplace_back(2,1,0);
418         int ftop = 0;
419         for(int i=3, ftop=1; i<n; ++i, ++ftop){
420             vector<face> next;
421             for(auto &f:ans){

```

```

420 T d=(pt[i]-pt[f.a]).dot((pt[f.b]-pt[f.a]).cross(pt[f.
    c]-pt[f.a]));
421 if(d<=0) next.push_back(f);
422 int ff=0;
423 if(d>0) ff=ftop;
424 else if(d<0) ff=-ftop;
425 fid[f.a][f.b]=fid[f.b][f.c]=fid[f.c][f.a]=ff;
426 }
427 for(auto &f:ans){
428     if(fid[f.a][f.b]>0 && fid[f.a][f.b]!=fid[f.b][f.a])
429         next.emplace_back(f.a,f.b,i);
430     if(fid[f.b][f.c]>0 && fid[f.b][f.c]!=fid[f.c][f.b])
431         next.emplace_back(f.b,f.c,i);
432     if(fid[f.c][f.a]>0 && fid[f.c][f.a]!=fid[f.a][f.c])
433         next.emplace_back(f.c,f.a,i);
434 }
435 ans=next;
436 }
437 }
438 point3D<T> centroid()const{
439     point3D<T> res(0,0,0);
440     T vol=0;
441     for(auto &f:ans){
442         T tmp=pt[f.a].dot(pt[f.b].cross(pt[f.c]));
443         res=res+(pt[f.a]+pt[f.b]+pt[f.c])*tmp;
444         vol+=tmp;
445     }
446     return res/(vol*4);
447 }
448 };

```

## 4.2 SmallestCircle

```

1 using PT = point<T>;
2 using CPT = const PT;
3 PT circumcenter(CPT &a, CPT &b, CPT &c) {
4     PT u = b-a, v = c-a;
5     T c1 = u.abs2()/2, c2 = v.abs2()/2;
6     T d = u.cross(v);
7     return PT(a.x+(v.y*c1-u.y*c2)/d, a.y+(u.x*c2-v.x*c1)/d);
8 }
9 void solve(PT p[], int n, PT &c, T &r2){
10     random_shuffle(p,p+n);
11     c = p[0]; r2 = 0; // c,r2 = 圓心,半徑平方
12     for(int i=1; i<n; i++){
13         if((p[i]-c).abs2() > r2) {
14             c=p[i]; r2=0;
15             for(int j=0; j<i; j++){
16                 if((p[j]-c).abs2() > r2) {
17                     c.x = (p[i].x+p[j].x)/2;
18                     c.y = (p[i].y+p[j].y)/2;
19                     r2 = (p[j]-c).abs2();
20                     for(int k=0; k<j; k++){
21                         if((p[k]-c).abs2() > r2) {
22                             c = circumcenter(p[i], p[j], p[k]);
23                             r2 = (p[i]-c).abs2();
24                         }
25                     }
26                 }
27             }

```

## 4.3 Rectangle\_Union\_Area

```

1 const int maxn = 1e5 + 10;
2 struct rec{
3     int t, b, l, r;
4 } r[maxn];
5 int n, cnt[maxn << 2];
6 long long st[maxn << 2], ans = 0;
7 vector<int> x, y;
8 vector<pair<pair<int, int>, pair<int, int>>> v;
9 void modify(int t, int l, int r, int ql, int qr, int v) {
10     if (ql <= l && r <= qr) cnt[t] += v;
11     else {
12         int m = (l + r) >> 1;
13         if (qr <= m) modify(t << 1, l, m, ql, qr, v);
14         else if (ql >= m) modify(t << 1 | 1, m, r, ql, qr, v);
15         else modify(t << 1, l, m, ql, m, v), modify(t << 1 | 1, m, r, m, qr, v);
16     }
17     if (cnt[t]) st[t] = y[r] - y[l];
18     else if (r - l == 1) st[t] = 0;
19     else st[t] = st[t << 1] + st[t << 1 | 1];
20 }
21 int main() {
22     cin >> n;
23     for (int i = 0; i < n; i++) {
24         cin >> r[i].l >> r[i].r >> r[i].b >> r[i].t;
25         if (r[i].l > r[i].r) swap(r[i].l, r[i].r);
26         if (r[i].b > r[i].t) swap(r[i].b, r[i].t);
27         x.push_back(r[i].l);
28         x.push_back(r[i].r);
29         y.push_back(r[i].b);
30         y.push_back(r[i].t);
31     }
32     sort(x.begin(), x.end());
33     sort(y.begin(), y.end());
34     x.erase(unique(x.begin(), x.end()), x.end());
35     y.erase(unique(y.begin(), y.end()), y.end());
36     for (int i = 0; i < n; i++) {
37         r[i].l = lower_bound(x.begin(), x.end(), r[i].l) - x.begin();
38         r[i].r = lower_bound(x.begin(), x.end(), r[i].r) - x.begin();
39         r[i].b = lower_bound(y.begin(), y.end(), r[i].b) - y.begin();
40         r[i].t = lower_bound(y.begin(), y.end(), r[i].t) - y.begin();
41         v.emplace_back(make_pair(r[i].l, 1), make_pair(r[i].b, r[i].t));
42         v.emplace_back(make_pair(r[i].r, -1), make_pair(r[i].b, r[i].t));
43     }
44     sort(v.begin(), v.end(), [](pair<pair<int, int>, pair<int, int>, int>> a, pair<pair<int, int>, pair<int, int>, int>> b) {
45         if (a.first.first != b.first.first) return a.first.first < b.first.first;
46         return a.first.second > b.first.second;
47     });
48     for (int i = 0; i < v.size(); i++) {
49         if (i) ans += (x[v[i].first.first] - x[v[i-1].first.first]) * st[1];
50         modify(1, 0, y.size(), v[i].second.first, v[i].second.second, v[i].first.second);
51     }

```

```

52 cout << ans << '\n';
53 return 0;
54 }

```

## 4.4 旋轉卡尺

```

1 typedef pair<ll, ll> pii;
2 #define x first
3 #define y second
4 #define ii (i + 1) % n // 打字加速!
5 inline pii operator-(const pii& a, const pii& b) {
6     return {a.x - b.x, a.y - b.y};
7 } // const 不可省略
8 inline ll operator*(const pii& a, const pii& b) {
9     return a.x * b.y - a.y * b.x;
10 }
11 inline ll crzf(const pii& o, const pii& a, const pii& b) {
12     return (a - o) * (b - o);
13 }
14 inline ll dd(const pii& a, const pii& b) {
15     ll dx = a.x - b.x, dy = a.y - b.y;
16     return dx * dx + dy * dy;
17 }
18 // 給平面上任意個點，求其凸包。返回順序為逆時針。此方法會移除重複點。
19 #define jud \
20     crzf(ret[ret.size() - 2], ret.back(), pp[i]) <= 0
21 vector<pii> makepoly(vector<pii>& pp) {
22     int n = pp.size();
23     sort(pp.begin(), pp.end());
24     pp.erase(unique(pp.begin(), pp.end()), pp.end());
25     vector<pii> ret;
26     for (int i = 0; i < n; i++) {
27         while (ret.size() >= 2 && jud) ret.pop_back();
28         ret.push_back(pp[i]);
29     }
30     for (int i = n - 2, t = ret.size() + 1; i >= 0; i--) {
31         while (ret.size() >= t && jud) ret.pop_back();
32         ret.push_back(pp[i]);
33     }
34     if (n >= 2) ret.pop_back();
35     return ret;
36 }
37 // (shoelace formula)
38 // 給凸包，問其面積「的兩倍」。若凸包少於三個點，回傳零。
39 ll area(vector<pii>& poly) {
40     int n = poly.size();
41     ll ret = 0;
42     for (int i = 0; i < n; i++)
43         ret += (poly[i].x * poly[(i+1)%n].y);
44     for (int i = 0; i < n; i++)
45         ret -= (poly[i].y * poly[(i+1)%n].x);
46     return ret;
47 }
48 // 給凸包，問其兩點最遠距離「的平方」。若要問平面上任意個點的兩點最遠距離，請先轉成凸包。若凸包少於兩個點，回傳零。
49 // 距離，請先轉成凸包。若凸包少於兩個點，回傳零。
50 #define kk (k + 1) % n
51 ll maxdist(vector<pii>& poly) {
52     int k = 1, n = poly.size();
53     if (n < 2) return 0;

```

```

54 if (n == 2) return dd(poly[0], poly[1]);
55 ll ret = 0;
56 for (int i = 0; i < n; i++) {
57     while (abs(crzf(poly[kk], poly[i], poly[ii])) >=
58             abs(crzf(poly[k], poly[i], poly[ii]))) >=
59             k = kk;
60     ret = max(ret, max(dd(poly[i], poly[k]),
61                        dd(poly[ii], poly[k])));
62 }
63 return ret;
64 }

```

## 4.5 MinRect

```

1 // 全部浮點數運算，先製作凸包，然後呼叫 minrect
2 typedef long double dd;
3 typedef pair<dd, dd> pii;
4 #define x first
5 #define y second
6 #define in inline
7 #define cp const pii&
8 #define op operator
9 #define ab (cp a, cp b)
10 const dd eps = 1e-8;
11 in pii op+ab { return {a.x + b.x, a.y + b.y}; }
12 in pii op-ab { return {a.x - b.x, a.y - b.y}; }
13 in pii op*(cp p, dd v) { return {v * p.x, v * p.y}; }
14 in dd op^ab { return a.x * b.x + a.y * b.y; }
15 in dd op*ab { return a.x * b.y - a.y * b.x; }
16 in dd op%ab {
17     dd dx = a.x - b.x, dy = a.y - b.y;
18     return dx * dx + dy * dy;
19 }
20 in dd crzf(cp o, cp a, cp b) { return (a - o) * (b - o); }
21 in dd dotf(cp o, cp a, cp b) { return (a - o) ^ (b - o); }
22
23 #define judge \
24     crzf(ret[ret.size() - 2], ret.back(), pp[i]) <= eps
25 vector<pii> makepoly(vector<pii>& pp) {
26     sort(pp.begin(), pp.end());
27     pp.erase(unique(pp.begin(), pp.end()), pp.end());
28     int n = pp.size(); vector<pii> ret;
29     for (int i = 0; i < n; i++) {
30         while (ret.size() >= 2 && judge) ret.pop_back();
31         ret.push_back(pp[i]);
32     }
33     for (int i = n - 2, s = ret.size() + 1; i >= 0; i--) {
34         while (ret.size() >= s && judge) ret.pop_back();
35         ret.push_back(pp[i]);
36     }
37     if (n >= 2) ret.pop_back(); return ret;
38 }
39
40 // 給凸包，問最小覆蓋矩形面積以及該矩形頂點座標（存於 rec）
41 // 。頂點座標按照凸包製作方式排序。如果不需要矩形座標，把跟
42 // rec 有關的程式碼移除。
43 #define xx(i) ((i + 1) % n)
44 in pii foot(cp s1, cp s2, cp q) {
45     return s1 + (s2 - s1) * dotf(s1, s2, q) * (1 / (s1 % s2));
46 }
47 dd minrect(const vector<pii>& poly, vector<pii>& rec) {
48     int n = poly.size(); if (n < 3) return 0;

```

```

49     dd minn = 1e50; rec.resize(4);
50     int j = 1, k = 1, r;
51     for (int i = 0; i < n; i++) {
52         while (crzf(poly[i], poly[xx(i)], poly[xx(j)]) -
53                crzf(poly[i], poly[xx(i)], poly[j]) > -eps)
54             j = xx(j);
55         while (dotf(poly[i], poly[xx(i)], poly[xx(k)]) -
56                dotf(poly[i], poly[xx(i)], poly[k]) > -eps)
57             k = xx(k);
58         if (i == 0) r = k;
59         while (dotf(poly[i], poly[xx(i)], poly[xx(r)]) -
60                dotf(poly[i], poly[xx(i)], poly[r]) < eps)
61             r = xx(r);
62         dd a = crzf(poly[i], poly[xx(i)], poly[j]) *
63                (dotf(poly[i], poly[xx(i)], poly[k]) -
64                 dotf(poly[i], poly[xx(i)], poly[r])) /
65                (poly[i] % poly[xx(i)]);
66         a = abs(a); if (a < minn) { minn = a;
67             rec[0] = foot(poly[i], poly[xx(i)], poly[r]);
68             rec[1] = foot(poly[i], poly[xx(i)], poly[k]);
69             pii toss = foot(poly[i], poly[xx(i)], poly[j]);
70             rec[2] = poly[j] + rec[0] - toss;
71             rec[3] = poly[j] + rec[1] - toss;
72         }
73     }
74     rec = makepoly(rec); return minn;
75 }

```

## 4.6 ClosestPair

```

1 typedef pair<ll, ll> pii;
2 #define x first
3 #define y second
4 ll dd(const pii& a, const pii& b) {
5     ll dx = a.x - b.x, dy = a.y - b.y;
6     return dx * dx + dy * dy;
7 }
8 const ll inf = 1e18;
9 ll dac(vector<pii>& p, int l, int r) {
10     if (l >= r) return inf;
11     int m = (l + r) / 2;
12     ll d = min(dac(p, l, m), dac(p, m + 1, r));
13     vector<pii> t;
14     for (int i = m; i >= l && p[m].x - p[i].x < d; i--)
15         t.push_back(p[i]);
16     for (int i = m + 1; i <= r && p[i].x - p[m].x < d; i++)
17         t.push_back(p[i]);
18     sort(t.begin(), t.end());
19     [(pii& a, pii& b) { return a.y < b.y; }];
20     int n = t.size();
21     for (int i = 0; i < n - 1; i++)
22         for (int j = 1; j < 4 && i + j < n; j++)
23             // 這裡可以知道是哪兩點是最小點對
24             d = min(d, dd(t[i], t[i + j]));
25     return d;
26 }
27 // 給一堆點，求最近點對的距離「的平方」。
28 ll closest_pair(vector<pii>& pp) {
29     sort(pp.begin(), pp.end());
30     return dac(pp, 0, pp.size() - 1);
31 }

```

## 5 Graph

### 5.1 Dijkstra

```

1 // 0/1-based, edge = {cost, dest}, -1 : unconnected
2 typedef pair<ll, int> pii;
3 vector<ll> dijkstra (int s, vector<vector<pii>&& edge) {
4     vector<ll> sum(edge.size(), -1);
5     priority_queue<pii, vector<pii>, greater<pii>> q;
6     q.emplace(0, s);
7     while (q.size()) {
8         int v = q.top().second; ll d = q.top().first;
9         q.pop();
10        if (sum[v] != -1) continue;
11        sum[v] = d;
12        for (auto& e : edge[v])
13            if (sum[e.second] == -1)
14                q.emplace(d + e.first, e.second);
15    } return sum;
16 }

```

### 5.2 MahattanMST

```

1 #define REP(i,n) for(int i=0;i<n;i++)
2 typedef long long LL;
3 const int N=200100;
4 int n,m;
5 struct PT {int x,y,z,w,id;} p[N];
6 inline int dis(const PT &a,const PT &b){return abs(a.x-b.x)+
7     abs(a.y-b.y);}
8 inline bool cpx(const PT &a,const PT &b)
9 {return a.x!=b.x? a.x>b.x:a.y>b.y;}
10 inline bool cpz(const PT &a,const PT &b){return a.z<b.z;}
11 struct E{int a,b,c;}e[8*N];
12 bool operator<(const E&a,const E&b){return a.c<b.c;}
13 struct Node{ int L,R,key; } node[4*N];
14 int s[N];
15 int F(int x) {return s[x]==x ? x : s[x]=F(s[x]); }
16 void U(int a,int b) {s[F(b)]=F(a);}
17 void init(int id,int L,int R) {
18     node[id] = (Node){L,R,-1};
19     if(L==R)return;
20     init(id*2,L,(L+R)/2);
21     init(id*2+1,(L+R)/2+1,R);
22 }
23 void ins(int id,int x) {
24     if(node[id].key==-1 || p[node[id].key].w>p[x].w)
25         node[id].key=x;
26     if(node[id].L==node[id].R) return;
27     if(p[x].z<=(node[id].L+node[id].R)/2) ins(id*2,x);
28     else ins(id*2+1,x);
29 }
30 int Q(int id,int L,int R){
31     if(R<node[id].L || L>node[id].R)return -1;
32     if(L<=node[id].L && node[id].R<=R)return node[id].key;
33     int a=Q(id*2,L,R),b=Q(id*2+1,L,R);
34     if(b==-1 || (a!=-1 && p[a].w<p[b].w)) return a;
35     else return b;
36 }
37 void calc() {

```



```

37 REP(i,n) {
38     p[i].z = p[i].y-p[i].x;
39     p[i].w = p[i].x+p[i].y;
40 }
41 sort(p,p+n,cpz);
42 int cnt = 0, j, k;
43 for(int i=0; i<n; i=j){
44     for(j=i+1; p[j].z==p[i].z && j<n; j++);
45     for(k=i, cnt++; k<j; k++) p[k].z = cnt;
46 }
47 init(1,1,cnt);
48 sort(p,p+n,cpx);
49 REP(i,n) {
50     j=Q(1,p[i].z,cnt);
51     if(j!=-1) e[m++] = (E){p[i].id, p[j].id, dis(p[i],p[j])};
52     ins(1,i);
53 }
54 }
55 LL MST() {
56     LL r=0;
57     sort(e, e+m);
58     REP(i, m) {
59         if(F(e[i].a)==F(e[i].b)) continue;
60         U(e[i].a, e[i].b);
61         r += e[i].c;
62     }
63     return r;
64 }
65 int main() {
66     int ts;
67     scanf("%d", &ts);
68     while (ts--) {
69         m = 0;
70         scanf("%d",&n);
71         REP(i,n) {scanf("%d%d",&p[i].x,&p[i].y);p[i].id=s[i]=i;}
72         calc();
73         REP(i,n)p[i].y= -p[i].y;
74         calc();
75         REP(i,n)swap(p[i].x,p[i].y);
76         calc();
77         REP(i,n)p[i].x=-p[i].x;
78         calc();
79         printf("%lld\n",MST()*2);
80     }
81     return 0;
82 }

```

### 5.3 LCA

```

1  /* 三種 0/1-based 。 只支援無向樹 */
2  /* Time: O(N+Q) Space: O(N^2) online */
3  class SsdpTarjan {
4  private:
5      int n;
6      vector<int> par, dep; vector<vector<int>> ca;
7      int dfs(int u, vector<vector<int>>& edge, int d) {
8          dep[u] = d;
9          for (int a = 0; a < n; a++)
10             if (dep[a] != -1)
11                 ca[a][u] = ca[u][a] = parent(a);
12         for (int a : edge[u]) {

```

```

13             if (dep[a] != -1) continue;
14             dfs(a, edge, d + 1);
15             par[a] = u;
16         }
17     }
18     int parent(int x) {
19         if (par[x] == x) return x;
20         return par[x] = parent(par[x]);
21     }
22 public:
23     SsdpTarjan(vector<vector<int>>& edge, int root)
24         : n(edge.size()) {
25         dep.assign(n, -1); par.resize(n);
26         ca.assign(n, vector<int>(n));
27         for (int i = 0; i < n; i++) par[i] = i;
28         dfs(root, edge, 0);
29     }
30     int lca(int a, int b) { return ca[a][b]; }
31     int dist(int a, int b) {
32         return dep[a] + dep[b] - 2 * dep[ca[a][b]];
33     }
34 };
35 /* Time: O(N+Q) Space: O(N+Q) only offline */
36 #define x first
37 #define y second
38 class OfflineTarjan {
39 private:
40     vector<int> par, anc, dep, ans, rank;
41     vector<vector<pii>> qry;
42     vector<vector<int>>& edge; // 安全考量可把 & 去掉
43     int root, n;
44     void merge(int a, int b) {
45         a = parent(a), b = parent(b);
46         if (rank[a] < rank[b]) swap(a, b);
47         else if (rank[a] == rank[b]) rank[a]++;
48         par[b] = a;
49     }
50     void dfs(int u, int d) {
51         anc[parent(u)] = u, dep[u] = d;
52         for (int a : edge[u]) {
53             if (dep[a] != -1) continue;
54             dfs(a, d + 1);
55             merge(a, u);
56             anc[parent(u)] = u;
57         }
58         for (auto q : qry[u])
59             if (dep[q.first] != -1)
60                 ans[q.second] = anc[parent(q.first)];
61     }
62     int parent(int x) {
63         if (par[x] == x) return x;
64         return par[x] = parent(par[x]);
65     }
66     void solve(vector<pii>& query) {
67         dep.assign(n, -1), rank.assign(n, 0);
68         par.resize(n), anc.resize(n), qry.resize(n);
69         for (int i = 0; i < n; i++) anc[i] = par[i] = i;
70         ans.resize(query.size());
71         for (int i = 0; i < query.size(); i++) {
72             auto& q = query[i];
73             qry[q.first].emplace_back(q.second, i);
74             qry[q.second].emplace_back(q.first, i);
75         }
76         dfs(root, 0);
77     }

```

```

78 public:
79     // edge 是傳 reference ，完成所有查詢不可改。
80     OfflineTarjan(vector<vector<int>>& edge, int root)
81         : edge(edge), root(root), n(edge.size()) {}
82     // 離線查詢， query 陣列包含所有詢問 {src, dst} 。呼叫一次無
83     // 論 query 量多少，複雜度都是 O(N) 。所以應盡量只呼叫一次。
84     vector<int> lca(vector<pii>& query) {
85         solve(query); return ans;
86     }
87     vector<int> dist(vector<pii>& query) {
88         solve(query);
89         for (int i = 0; i < query.size(); i++) {
90             auto & q = query[i];
91             ans[i] = dep[q.first] + dep[q.second]
92                 - 2 * dep[ans[i]];
93         } return ans;
94     }
95 };
96 /* Udchen Time: O(QlgN) Space: O(NlgN) 。支援非離線。*/
97 class SparseTableTarjan {
98 private:
99     int maxlg;
100     vector<vector<int>> anc;
101     vector<int> dep;
102     void dfs(int u, vector<vector<int>>& edge, int d) {
103         dep[u] = d;
104         for (int i = 1; i < maxlg; i++)
105             if (anc[u][i - 1] == -1) break;
106             else anc[u][i] = anc[anc[u][i - 1]][i - 1];
107         for (int a : edge[u]) {
108             if (dep[a] != -1) continue;
109             anc[a][0] = u;
110             dfs(a, edge, d + 1);
111         }
112     }
113 public:
114     SparseTableTarjan(vector<vector<int>>& edge, int root) {
115         int n = edge.size();
116         maxlg = ceil(log2(n));
117         anc.assign(n, vector<int>(maxlg, -1));
118         dep.assign(n, -1);
119         dfs(root, edge, 0);
120     }
121     int lca(int a, int b) {
122         if (dep[a] > dep[b]) swap(a, b);
123         for (int k = 0; dep[b] - dep[a]; k++)
124             if (((dep[b] - dep[a]) >> k) & 1) b = anc[b][k];
125         if (a == b) return a;
126         for (int k = maxlg - 1; k >= 0; k--)
127             if (anc[a][k] != anc[b][k])
128                 a = anc[a][k], b = anc[b][k];
129         return anc[a][0];
130     }
131     int dist(int a, int b) {
132         return dep[a] + dep[b] - 2 * dep[lca(a, b)];
133     }
134 };

```

### 5.4 BCC\_edge



```

1 邊雙連通
2 任意兩點間至少有兩條不重疊的路徑連接，找法：
3 1. 標記出所有的橋
4 2. 對全圖進行 DFS，不走橋，每一次 DFS 就是一個新的邊雙連通
5 // from BCW
6 struct BccEdge {
7     static const int MXN = 100005;
8     struct Edge { int v, eid; };
9     int n, m, step, par[MXN], dfn[MXN], low[MXN];
10    vector<Edge> E[MXN];
11    DisjointSet djs;
12    void init(int _n) {
13        n = _n; m = 0;
14        for (int i=0; i<n; i++) E[i].clear();
15        djs.init(n);
16    }
17    void add_edge(int u, int v) {
18        E[u].PB({v, m});
19        E[v].PB({u, m});
20        m++;
21    }
22    void DFS(int u, int f, int f_eid) {
23        par[u] = f;
24        dfn[u] = low[u] = step++;
25        for (auto it:E[u]) {
26            if (it.eid == f_eid) continue;
27            int v = it.v;
28            if (dfn[v] == -1) {
29                DFS(v, u, it.eid);
30                low[u] = min(low[u], low[v]);
31            } else {
32                low[u] = min(low[u], dfn[v]);
33            }
34        }
35    }
36    void solve() {
37        step = 0;
38        memset(dfn, -1, sizeof(int)*n);
39        for (int i=0; i<n; i++) {
40            if (dfn[i] == -1) DFS(i, i, -1);
41        }
42        djs.init(n);
43        for (int i=0; i<n; i++) {
44            if (low[i] < dfn[i]) djs.uni(i, par[i]);
45        }
46    }
47 } graph;

```

## 5.5 SPFA

```

1 vector<pii> G[maxn];
2 int dis[maxn]; bool inque[maxn];
3 void SPFA (int n, int s) { //O(kE) k~2.
4     for(int i = 1; i <= n; i++) dis[i] = INF;
5     queue<int> q; q.push(s); dis[s] = 0;
6     while (!q.empty()) {
7         int u = q.front(); q.pop(); inque[u] = 0;
8         for (pii e : G[u]) {
9             int v = e.first, w = e.second;
10            if (dis[u] + w < dis[v]) {
11                if (!inque[v]) q.push(v), inque[v] = true;
12                dis[v] = dis[u] + w;

```

```

13    }
14    }
15 }
16 }

```

## 5.6 Tarjan

```

1 割點
2 點 u 為割點 if and only if 滿足 1. or 2.
3 1. u 為樹根，且 u 有多於一個子樹。
4 2. u 不為樹根，且滿足存在 (u,v) 為樹枝邊 (或稱父子邊，即 u 為
   v 在搜索樹中的父親)，使得 DFN(u) <= Low(v)。
5 -----
6 橋
7 一條無向邊 (u,v) 是橋 if and only if (u,v) 為樹枝邊，且滿足
   DFN(u) < Low(v)。
8 // 0 base
9 struct TarjanSCC{
10     static const int MAXN = 1000006;
11     int n, dfn[MAXN], low[MAXN], scc[MAXN], scn, count;
12     vector<int> G[MAXN];
13     stack<int> stk;
14     bool ins[MAXN];
15     void tarjan(int u) {
16         dfn[u] = low[u] = ++count;
17         stk.push(u);
18         ins[u] = true;
19         for(auto v:G[u]) {
20             if(!dfn[v]) {
21                 tarjan(v);
22                 low[u] = min(low[u], low[v]);
23             } else if(ins[v]) {
24                 low[u] = min(low[u], dfn[v]);
25             }
26         }
27         if(dfn[u] == low[u]) {
28             int v;
29             do {
30                 v = stk.top(); stk.pop();
31                 scc[v] = scn;
32                 ins[v] = false;
33             } while(v != u);
34             scn++;
35         }
36     }
37     void getSCC(){
38         memset(dfn, 0, sizeof(dfn));
39         memset(low, 0, sizeof(low));
40         memset(ins, 0, sizeof(ins));
41         memset(scc, 0, sizeof(scc));
42         count = scn = 0;
43         for(int i = 0 ; i < n ; i++ )
44             if(!dfn[i]) tarjan(i);
45     }
46 } SCC;

```

## 5.7 BellmanFord

```

1 vector<pii> G[maxn];
2 int dis[maxn];
3 bool BellmanFord (int n, int s) {
4     for (int i = 1; i <= n; i++) dis[i] = INF;
5     dis[s] = 0;
6     bool relax;
7     for (int r = 1; r <= n; r++) { //O(VE)
8         relax = false;
9         for (int i = 1; i <= n; i++)
10             for (pii e : G[i])
11                 if (dis[i] + e.second < dis[e.first] )
12                     dis[e.first] = dis[i] + e.second, relax = true;
13     } return relax; //有負環
14 }

```

## 5.8 KirchhoffMatrixTree

```

1 // D : degree-matrix
2 // A : adjacent-matrix
3 // 無向圖
4 // (u,v)
5 // A[u][v]++, A[v][u]++
6 // D[u][u]++, D[v][v]++
7 // G = D-A
8 // abs(det(G去掉i-col和i-row))
9 // 生成樹的數量
10 // 有向圖
11 // A[u][v]++
12 // D[v][v]++ (in-deg)
13 // 以i為root的樹形圖數量
14 // 所有節點都能到達root

```

## 5.9 Two\_SAT

```

1 const int N = 5010 * 2; // 變數最大數量的兩倍
2 namespace Two_Sat {
3     vector<int> a[N], b[N], stk;
4     int vis[N], res[N];
5     void dfs(int u, vector<int>* g, int sc) {
6         vis[u] = 1, res[u] = sc;
7         for (int v : g[u]) if (!vis[v]) dfs(v, g, sc);
8         if (g == a) stk.push_back(u);
9     }
10    // 先呼叫 imply 來設定約束，然後呼叫 scc 跑分析。
11    // var[x] 的真值對應 i = x * 2 ; var[x] 的假值對應 i = x * 2 + 1
12    // e.g. 若 var[3] 為真則 var[6] 必為假，則呼叫 imply(6, 13)
13    void imply(int u, int v) { // if u then v
14        a[u].push_back(v), b[v].push_back(u);
15    }
16    // 跑 two_sat，回傳 true 表示有解。解答存於 Two_Sat::res
17    // e.g. 若 res[13] == 1 表 var[6] 必為假
18    // e.g. 若 res[0] == 1 且 res[1] == 1，表 var[0] 必為真且必
   為假，矛盾，無解。
19    int scc(int n /*變數實際數量的兩倍*/) {
20        memset(vis, 0, sizeof(vis));

```

```

21 for (int i = 0; i < n; i++) if (!vis[i]) dfs(i, a, -1);
22 memset(vis, 0, sizeof(vis));
23 int sc = 0;
24 while (!stk.empty()) {
25     if (!vis[stk.back()]) dfs(stk.back(), b, sc++);
26     stk.pop_back();
27 }
28 for (int i = 0; i < n; i += 2) {
29     if (res[i] == res[i + 1]) return 0;
30     if (res[i] > res[i + 1]) res[i] = 1, res[i + 1] = 0;
31     else res[i] = 0, res[i + 1] = 1;
32 }
33 return 1;
34 }
35 } // namespace Two_Sat

```

## 5.10 MinMeanCycle

```

1 #include<cstdio> //for DBL_MAX
2 int dp[MAXN][MAXN]; // 1-base,0(NM)
3 vector<tuple<int,int,int>> edge;
4 double mmc(int n){ //allow negative weight
5     const int INF = 0x3f3f3f3f;
6     for(int t=0; t<n; ++t){
7         memset(dp[t+1],0x3f,sizeof(dp[t+1]));
8         for(const auto &e:edge) {
9             int u, v, w; tie(u,v,w) = e;
10            dp[t+1][v] = min(dp[t+1][v],dp[t][u]+w);
11        }
12    }
13    double res = DBL_MAX;
14    for(int u=1; u<=n; ++u) {
15        if(dp[n][u]==INF) continue;
16        double val = -DBL_MAX;
17        for(int t=0;t<n;++t){
18            val = max(val,(dp[n][u]-dp[t][u])*1.0/(n-t));
19        }
20        res = min(res,val);
21    }
22 }

```

## 5.11 Prim

```

1 // 0/1-based n(必須剛好) edge:{cost, dest}
2 typedef pair<ll, int> pii;
3 ll MST(vector<vector<pii>>& edge, int n) {
4     vector<bool> vis(n + 1);
5     priority_queue<pii, vector<pii>, greater<pii>> q;
6     q.emplace(0, 1);
7     ll ret = 0; int nvis = 0;
8     while (nvis < n && q.size()) {
9         ll d = q.top().first;
10        int v = q.top().second; q.pop();
11        if (vis[v]) continue;
12        vis[v] = 1; ret += d;
13        if (++nvis == n) return ret;
14        for (auto& e : edge[v])
15            if (!vis[e.second]) q.push(e);
16    }
17    return -1; // disconnected

```

## 6 Math

### 6.1 Simplex

```

1 /*target:
2     max \sum_{j=1}^n A_{0,j}*x_j
3 condition:
4     \sum_{j=1}^n A_{i,j}*x_j <= A_{i,0} | i=1~m
5     x_j >= 0 | j=1~n
6 VDB = vector<double>*/
7 template<class VDB>
8 VDB simplex(int m,int n,vector<VDB> a){
9     vector<int> left(m+1), up(n+1);
10    iota(left.begin(), left.end(), n);
11    iota(up.begin(), up.end(), 0);
12    auto pivot = [&](int x, int y){
13        swap(left[x], up[y]);
14        auto k = a[x][y]; a[x][y] = 1;
15        vector<int> pos;
16        for(int j = 0; j <= n; ++j){
17            a[x][j] /= k;
18            if(a[x][j] != 0) pos.push_back(j);
19        }
20        for(int i = 0; i <= m; ++i){
21            if(a[i][y]==0 || i == x) continue;
22            k = a[i][y], a[i][y] = 0;
23            for(int j : pos) a[i][j] -= k*a[x][j];
24        }
25    };
26    for(int x,y;;){
27        for(int i=x+1; i <= m; ++i)
28            if(a[i][0]<a[x][0]) x = i;
29        if(a[x][0]>=0) break;
30        for(int j=y+1; j <= n; ++j)
31            if(a[x][j]<a[x][y]) y = j;
32        if(a[x][y]>=0) return VDB();//infeasible
33        pivot(x, y);
34    }
35    for(int x,y;;){
36        for(int j=y+1; j <= n; ++j)
37            if(a[0][j] > a[0][y]) y = j;
38        if(a[0][y]<=0) break;
39        x = -1;
40        for(int i=1; i<=m; ++i) if(a[i][y] > 0)
41            if(x == -1 || a[i][0]/a[i][y]
42               < a[x][0]/a[x][y]) x = i;
43        if(x == -1) return VDB();//unbounded
44        pivot(x, y);
45    }
46    VDB ans(n + 1);
47    for(int i = 1; i <= m; ++i)
48        if(left[i] <= n) ans[left[i]] = a[i][0];
49    ans[0] = -a[0][0];
50    return ans;
51 }

```

### 6.2 Fraction

```

1 #define cfl(str) (const frac& f) const { return str; }
2 #define cll(str) (ll l) const { return str; }

```

```

3 #define lfl(str) (ll l, const frac& f) { return str; }
4 #define ff inline frac operator
5 #define bb inline bool operator
6 #define fff inline friend frac operator
7 #define fbb inline friend bool operator
8
9 class frac {
10 private: ll x, y;
11 public:
12     frac() : x(0), y(1) {}
13     frac(ll v) : x(v), y(1) {}
14     frac(ll xx, ll yy, bool f = 0) : x(xx), y(yy) {
15         assert(y != 0);
16         if (!f) {
17             ll g = __gcd(x, y);
18             x /= g, y /= g;
19             if (y < 0) x *= -1, y *= -1;
20         }
21     }
22     // 以下斟酌使用，不必全抄
23     ff = (ll l) { return frac(l); }
24     ff - () const { return frac(-x, y, 1); }
25     ff ! () const { // 倒數
26         return x > 0 ? frac(y, x, 1) : frac(-y, -x, 1);
27     }
28
29     bb > cfl(x * f.y > y * f.x)
30     bb < cfl(x * f.y < y * f.x)
31     bb <= cfl(x * f.y <= y * f.x)
32     bb >= cfl(x * f.y >= y * f.x)
33     bb == cfl(x == f.x && y == f.y)
34     bb != cfl(x != f.x || y != f.y)
35     ff + cfl(frac(x * f.y + y * f.x, y * f.y))
36     ff - cfl(frac(x * f.y - y * f.x, y * f.y))
37     ff * cfl(frac(x * f.x, y * f.y))
38     ff / cfl(frac(x * f.y, y * f.x))
39
40     bb > cll(x > 1 * y)
41     bb < cll(x < 1 * y)
42     bb >= cll(x >= 1 * y)
43     bb <= cll(x <= 1 * y)
44     bb == cll(x == 1 * y)
45     bb != cll(x != 1 * y)
46     ff + cll(frac(x + 1 * y, y))
47     ff - cll(frac(x - 1 * y, y))
48     ff * cll(frac(1 * x, y))
49     ff / cll(frac(x, 1 * y))
50
51     fbb < lfl(f > 1)
52     fbb > lfl(f < 1)
53     fbb <= lfl(f >= 1)
54     fbb >= lfl(f <= 1)
55     fbb == lfl(f == 1)
56     fbb != lfl(f != 1)
57     fff + lfl(f + 1)
58     fff - lfl(-f + 1)
59     fff * lfl(f * 1)
60     fff / lfl(!f * 1)
61
62     inline operator double() { return (double)x / y; }
63     inline friend frac abs(const frac& f) {
64         return frac(abs(f.x), f.y, 1);
65     }
66     inline friend ostream& operator <<
67         (ostream & out, const frac& f) {

```

```

68     out << f.x;
69     if (f.y != 1) out << '/' << f.y;
70     return out;
71 }
72 };

```

## 6.3 FFT

```

1 template<typename T,typename VT=vector<complex<T> > >
2 struct FFT{
3     const T pi;
4     FFT(const T pi=acos((T)-1)):pi(pi){}
5     unsigned bit_reverse(unsigned a,int len){
6         a=((a&0x55555555U)<<1)|((a&0xAAAAAAAAU)>>1);
7         a=((a&0x33333333U)<<2)|((a&0xCCCCCCCCU)>>2);
8         a=((a&0x0F0F0F0FU)<<4)|((a&0xF0F0F0F0U)>>4);
9         a=((a&0x00FF00FFU)<<8)|((a&0xFF00FF00U)>>8);
10        a=((a&0x0000FFFFU)<<16)|((a&0xFFFF0000U)>>16);
11        return a>>(32-len);
12    }
13    void fft(bool is_inv,VT &in,VT &out,int N){
14        int bitlen=__lg(N),num=is_inv?-1:1;
15        for(int i=0;i<N;++i) out[bit_reverse(i,bitlen)]=in[i];
16        for(int step=2; step<=N; step<=1){
17            const int mh = step>>1;
18            for(int i=0; i<mh; ++i){
19                complex<T> wi = exp(complex<T>(0,i*num*pi/mh));
20                for(int j=i; j<N; j+=step){
21                    int k = j+mh;
22                    complex<T> u = out[j], t = wi*out[k];
23                    out[j] = u+t;
24                    out[k] = u-t;
25                }
26            }
27            if(is_inv) for(int i=0;i<N;++i) out[i]/=N;
28        }
29    }
30 };

```

## 6.4 FindRealRoot

```

1 // an*x^n + ... + a1x + a0 = 0;
2 int sign(double x){
3     return x < -eps ? -1 : x > eps;
4 }
5 double get(const vector<double>&coef, double x){
6     double e = 1, s = 0;
7     for(auto i : coef) s += i*e, e *= x;
8     return s;
9 }
10 double find(const vector<double>&coef, int n, double lo,
11             double hi){
12     double sign_lo, sign_hi;
13     if( !(sign_lo = sign(get(coef,lo))) ) return lo;
14     if( !(sign_hi = sign(get(coef,hi))) ) return hi;
15     if(sign_lo * sign_hi > 0) return INF;
16     for(int stp = 0; stp < 100 && hi - lo > eps; ++stp){
17         double m = (lo+hi)/2.0;

```

```

17     int sign_mid = sign(get(coef,m));
18     if(!sign_mid) return m;
19     if(sign_lo*sign_mid < 0) hi = m;
20     else lo = m;
21 }
22 return (lo+hi)/2.0;
23 }
24 vector<double> cal(vector<double>coef, int n){
25     vector<double>res;
26     if(n == 1){
27         if(sign(coef[1])) res.pb(-coef[0]/coef[1]);
28         return res;
29     }
30     vector<double>dcoef(n);
31     for(int i = 0; i < n; ++i) dcoef[i] = coef[i+1]*(i+1);
32     vector<double>droot = cal(dcoef, n-1);
33     droot.insert(droot.begin(), -INF);
34     droot.pb(INF);
35     for(int i = 0; i+1 < droot.size(); ++i){
36         double tmp = find(coef, n, droot[i], droot[i+1]);
37         if(tmp < INF) res.pb(tmp);
38     }
39     return res;
40 }
41 int main () {
42     vector<double>ve;
43     vector<double>ans = cal(ve, n);
44     // 視情況把答案 +eps, 避免 -0
45 }

```

## 6.5 質因數分解

```

1 LL func(const LL n,const LL mod,const int c) {
2     return (LLmul(n,n,mod)+c+mod)%mod;
3 }
4 LL pollorrho(const LL n, const int c) { //循環節長度
5     LL a=1, b=1;
6     a=func(a,n,c)%n;
7     b=func(b,n,c)%n; b=func(b,n,c)%n;
8     while(gcd(abs(a-b),n)==1) {
9         a=func(a,n,c)%n;
10        b=func(b,n,c)%n; b=func(b,n,c)%n;
11    }
12    return gcd(abs(a-b),n);
13 }
14 void prefactor(LL &n, vector<LL> &v) {
15     for(int i=0;i<12;++i) {
16         while(n%prime[i]==0) {
17             v.push_back(prime[i]);
18             n/=prime[i];
19         }
20     }
21 }
22 void smallfactor(LL n, vector<LL> &v) {
23     if(n<MAXPRIME) {
24         while(isp[(int)n]) {
25             v.push_back(isp[(int)n]);
26             n/=isp[(int)n];
27         }
28         v.push_back(n);
29     } else {
30         for(int i=0;i<primecnt&&prime[i]*prime[i]<=n;++i) {

```

```

31         while(n%prime[i]==0) {
32             v.push_back(prime[i]);
33             n/=prime[i];
34         }
35     }
36     if(n!=1) v.push_back(n);
37 }
38 }
39 void comfactor(const LL &n, vector<LL> &v) {
40     if(n<1e9) {
41         smallfactor(n,v);
42         return;
43     }
44     if(Isprime(n)) {
45         v.push_back(n);
46         return;
47     }
48     LL d;
49     for(int c=3; ++c) {
50         d = pollorrho(n,c);
51         if(d!=n) break;
52     }
53     comfactor(d,v);
54     comfactor(n/d,v);
55 }
56 void Factor(const LL &x, vector<LL> &v) {
57     LL n = x;
58     if(n==1) { puts("Factor 1"); return; }
59     prefactor(n,v);
60     if(n==1) return;
61     comfactor(n,v);
62     sort(v.begin(),v.end());
63 }
64 void AllFactor(const LL &n,vector<LL> &v) {
65     vector<LL> tmp;
66     Factor(n,tmp);
67     v.clear();
68     v.push_back(1);
69     int len;
70     LL now=1;
71     for(int i=0;i<tmp.size();++i) {
72         if(i==0 || tmp[i]!=tmp[i-1]) {
73             len = v.size();
74             now = 1;
75         }
76         now*=tmp[i];
77         for(int j=0;j<len;++j)
78             v.push_back(v[j]*now);
79     }
80 }

```

## 6.6 Karatsuba

```

1 // N is power of 2
2 template<typename Iter>
3 void DC(int N, Iter tmp, Iter A, Iter B, Iter res){
4     fill(res,res+2*N,0);
5     if (N<=32){
6         for (int i=0; i<N; i++)
7             for (int j=0; j<N; j++)
8                 res[i+j] += A[i]*B[j];
9         return;
10    }

```

```

11 int n = N/2;
12 auto a = A+n, b = A;
13 auto c = B+n, d = B;
14 DC(n,tmp+N,a,c,res+2*N);
15 for (int i=0; i<N; i++){
16     res[i+N] += res[2*N+i];
17     res[i+n] -= res[2*N+i];
18 }
19 DC(n,tmp+N,b,d,res+2*N);
20 for (int i=0; i<N; i++){
21     res[i] += res[2*N+i];
22     res[i+n] -= res[2*N+i];
23 }
24 auto x = tmp;
25 auto y = tmp+n;
26 for (int i=0; i<n; i++) x[i] = a[i]+b[i];
27 for (int i=0; i<n; i++) y[i] = c[i]+d[i];
28 DC(n,tmp+N,x,y,res+2*N);
29 for (int i=0; i<N; i++){
30     res[i+n] += res[2*N+i];
31 }
32 // DC(1<<16,tmp.begin(),A.begin(),B.begin(),res.begin());

```

## 6.7 FastPow

```

1 ll fastpow(ll a, int p) { // a ^ p
2     ll ret = 1;
3     while (p) {
4         if (p & 1) ret *= a;
5         a *= a, p >>= 1;
6     } return ret;
7 }
8 ll fastpow(ll a, ll p, ll m) { // (a ^ p) % m
9     ll ret = 1;
10    while (p) {
11        if (p & 1) ret = ret * a % m;
12        a = a * a % m, p >>= 1;
13    } return ret;
14 }

```

## 6.8 MillerRabin

```

1 //From jacky860226
2 typedef long long LL;
3 inline LL mul(LL a,LL b,LL m){//a*b%m
4     return (a%m)*(b%m)%m;
5 }
6 /*LL mul(LL a,LL b,LL m){//a*b%m
7     a %= m, b %= m;
8     LL y = (LL)((double)a*b/m+0.5); //fast for m < 2^58
9     LL r = (a*b-y*m)%m;
10    return r<0 ? r+m : r;
11 }*/
12 template<typename T> T pow(T a,T b,T mod) { //a^b%mod
13     T ans = 1;
14     while(b) {
15         if(b&1) ans = mul(ans,a,mod);
16         a = mul(a,a,mod);
17         b >>= 1;
18     } return ans;

```

```

19 }
20 template<typename T> bool isprime(T n, int num) { //num = 3,7
21     int sprp[3] = {2,7,61}; //int範圍可解
22     //int llsprp[7] =
23     //    {2,325,9375,28178,450775,9780504,1795265022}; //至少
24     //    unsigned long long範圍
25     if(n==2) return true;
26     if(n<2 || n%2==0) return false;
27     //n-1 = u * 2^t
28     int t = 0; T u = n-1;
29     while(u%2==0) u >>= 1, t++;
30     for(int i=0; i<num; i++) {
31         T a = sprp[i]%n;
32         if(a==0 || a==1 || a==n-1) continue;
33         T x = pow(a,u,n);
34         if(x==1 || x==n-1) continue;
35         for(int j=1; j<t; j++) {
36             x = mul(x,x,n);
37             if(x==1) return false;
38             if(x==n-1) break;
39         }
40         if(x!=n-1) return false;
41     } return true;
42 }

```

```

36 e = m;
37 }
38 }

```

## 6.10 PrimeList

1	12721	13331	14341	75577
2	123457	222557	556679	880301
3	999983	1e6+99	1e9+9	2e9+99
4	1e12+39	1e15+37	1e9+7	1e7+19
5	1097774749	1076767633	100102021	
6	999997771	1001010013	1000512343	
7	987654361	999991231	999888733	
8	98789101	987777733	999991921	
9	1010101333	1010102101		
10	2305843009213693951		4611686018427387847	
11	9223372036854775783		18446744073709551557	

## 6.11 Matrix

```

1 struct Matrix {
2     int r, c;
3     vector<vector<ll>> m;
4     Matrix(int r, int c): r(r), c(c), m(r, vector<ll>(c)) {}
5     vector<ll> &operator[](int i) { return m[i]; }
6     Matrix operator+(const Matrix &a) {
7         Matrix rev(r, c);
8         for (int i = 0; i < r; ++i)
9             for (int j = 0; j < c; ++j)
10                rev[i][j] = m[i][j] + a.m[i][j];
11        return rev;
12    }
13    Matrix operator-(const Matrix &a) {
14        Matrix rev(r, c);
15        for (int i = 0; i < r; ++i)
16            for (int j = 0; j < c; ++j)
17                rev[i][j] = m[i][j] - a.m[i][j];
18        return rev;
19    }
20    Matrix operator*(const Matrix &a) {
21        Matrix rev(r, a.c);
22        Matrix tmp(a.c, a.r);
23        for (int i = 0; i < r; ++i)
24            for (int j = 0; j < a.c; ++j)
25                tmp[j][i] = a.m[i][j];
26        for (int i = 0; i < r; ++i)
27            for (int j = 0; j < a.c; ++j)
28                for (int k = 0; k < c; ++k)
29                rev.m[i][j] += m[i][k] * tmp[j][k];
30        return rev;
31    }
32    // 回傳反矩陣。注意這是 const 方法所以原矩陣不受影響
33    Matrix inverse() const {
34        Matrix t(r, r + c);
35        for (int y = 0; y < r; y++) {
36            t.m[y][c + y] = 1;
37            for (int x = 0; x < c; x++) t.m[y][x] = m[y][x];
38        }
39        if (!t.gauss()) return Matrix(0, 0);

```

## 6.9 Discrete\_sqrt

```

1 int order(ll b, ll p) {
2     if (__gcd(b, p) != 1) return -1;
3     int ret = 2;
4     while (++ret)
5         if (fastpow(b, ret, p) == 1) break;
6     return ret;
7 }
8 // 把 fastpow 也抄過來，會用到。
9 // 問 (x^2 = y) mod p 的解。回傳 -1 表示 x 無解。
10 ll dsqrt(ll y, ll p) {
11     if (__gcd(y, p) != 1) return -1;
12     if (fastpow(y, (p - 1) / 2, p) == p - 1) return -1;
13     int e = 0;
14     ll s = p - 1;
15     while (!(s & 1)) s >>= 1, e++;
16     int q = 2;
17     while (1)
18         if (fastpow(q, (p - 1) / 2, p) == p - 1)
19             break;
20         else q++;
21     ll x = fastpow(y, (s + 1) / 2, p);
22     ll b = fastpow(y, s, p);
23     ll g = fastpow(q, s, p);
24     while (1) {
25         int m;
26         for (m = 0; m < e; m++) {
27             int o = order(p, b);
28             if (o == -1) return -1;
29             if (o == fastpow(2, m, p)) break;
30         }
31         if (m == 0) return x;
32         x = x * fastpow(g, fastpow(2, e - m - 1, p) % p);
33         g = fastpow(g, fastpow(2, e - m, p), p);
34         b = b * g % p;
35         if (b == 1) return x;

```

```

40 Matrix ret(c, r);
41 for (int y = 0; y < r; y++)
42     for (int x = 0; x < c; x++)
43         ret[y][x] = t.m[y][c + x] / t.m[y][y];
44 return ret;
45 }
46 // 做高斯消去 (最高次係數應置於最左, 常數應置於最右)
47 // 回傳 det。O(n^3)。如果不是方陣, 回傳值無意義。
48 ll gauss() {
49     vector<ll> lazy(r, 1);
50     bool sign = false;
51     for (int i = 0; i < r; ++i) {
52         if (m[i][i] == 0) {
53             int j = i + 1;
54             while (j < r && !m[j][i]) j++;
55             if (j == r) continue;
56             m[i].swap(m[j]); sign = !sign;
57         }
58         for (int j = 0; j < r; ++j) {
59             if (i == j) continue;
60             lazy[j] = lazy[j] * m[i][i];
61             ll mx = m[j][i];
62             for (int k = 0; k < c; ++k)
63                 m[j][k] =
64                     m[j][k] * m[i][i] - m[i][k] * mx;
65         }
66     }
67     ll det = sign ? -1 : 1;
68     for (int i = 0; i < r; ++i) {
69         det = det * m[i][i] / lazy[i];
70         for (auto &j : m[i]) j /= lazy[i];
71     }
72     return det;
73 }
74 };

```

## 6.12 SG

```

1 Anti Nim (取走最後一個石子者敗) :
2 先手必勝 if and only if
3 1. 「所有」堆的石子數都為 1 且遊戲的 SG 值為 0。
4 2. 「有些」堆的石子數大於 1 且遊戲的 SG 值不為 0。
5 -----
6 Anti-SG (決策集合為空的遊戲者贏) :
7 定義 SG 值為 0 時, 遊戲結束,
8 則先手必勝 if and only if
9 1. 遊戲中沒有單一遊戲的 SG 函數大於 1 且遊戲的 SG 函數為 0。
10 2. 遊戲中某個單一遊戲的 SG 函數大於 1 且遊戲的 SG 函數不為 0。
11 -----
12 Sprague-Grundy :
13 1. 雙人、回合制
14 2. 資訊完全公開
15 3. 無隨機因素
16 4. 可在有限步內結束
17 5. 沒有和局
18 6. 雙方可採取的行動相同
19
20 SG(S) 的值為 0 : 後手(P)必勝
21 不為 0 : 先手(N)必勝

```

```

22 int mex(set S) {
23     // find the min number >= 0 that not in the S
24     // e.g. S = {0, 1, 3, 4} mex(S) = 2
25 }
26 state = []
27 int SG(A) {
28     if (A not in state) {
29         S = sub_states(A)
30         if (len(S) > 1) state[A] = reduce(operator.xor, [SG(B)
31             for B in S])
32         else state[A] = mex(set(SG(B) for B in next_states(A)))
33     } return state[A]
34 }

```

## 6.13 ModInv

```

1 int phi(int x) {
2     int r = x;
3     for (int p = 2; p * p <= x; p++) {
4         if (x % p == 0) {
5             while (x % p == 0) x /= p;
6             r -= r / p;
7         }
8     }
9     if (x > 1) r -= r / x;
10    return r;
11 }
12 // 解 (ax == 1) mod b。a、b 互質整數, 否則不存在modinv。
13 ll modinv(ll a, ll b){
14     if (__gcd(a, b) != 1) return -1;
15     // Euler 定理: a^phi(b) == 1 (mod b)
16     // -> a^(phi(b) - 1) is the mod inverse to b of a
17     int mod_inv_pow = phi(b) - 1;
18     int ans = 1, base = a % b;
19     while(mod_inv_pow > 0){
20         if(mod_inv_pow & 1)
21             ans = ans * base % b;
22         base = base * base % b;
23         mod_inv_pow >>= 1;
24     } return ans;
25 }
26 ll modinv(ll a, ll p) { //(ax == 1)mod p, p質數, a正整數
27     if (p == 1) return 0;
28     ll pp = p, y = 0, x = 1;
29     while (a > 1) {
30         ll q = a / p, t = p;
31         p = a % p, a = t, t = y, y = x - q * y, x = t;
32     }
33     if (x < 0) x += pp;
34     return x;
35 }
36 // 解 (ax == b) mod p。p 必須是質數, a 和 b 是正整數。
37 ll modinv(ll a, ll b, ll p) {
38     ll ret = modinv(a, p);
39     return ret * b % p;
40 }

```

## 6.14 外星模運算

```

1 //a[0]^(a[1]^a[2]^...)
2 #define maxn 1000000
3 int euler[maxn+5];
4 bool is_prime[maxn+5];
5 void init_euler(){
6     is_prime[1] = 1; //一不是質數
7     for(int i=1; i<=maxn; i++) euler[i]=i;
8     for(int i=2; i<=maxn; i++) {
9         if(!is_prime[i]) { //是質數
10             euler[i]--;
11             for(int j=i<<1; j<=maxn; j+=i) {
12                 is_prime[j]=1;
13                 euler[j] = euler[j]/i*(i-1);
14             }
15         }
16     }
17 }
18 LL pow(LL a, LL b, LL mod) { //a^b%mod
19     LL ans=1;
20     for(; b; a=a*a%mod, b>>=1)
21         if(b&1) ans = ans*a%mod;
22     return ans;
23 }
24 bool isless(LL *a, int n, int k) {
25     if(*a==1)return k>1;
26     if(--n==0)return *a<k;
27     int next=0;
28     for(LL b=1;b<k;next++)
29         b *= *a;
30     return isless(a+1, n, next);
31 }
32 LL high_pow(LL *a, int n, LL mod){
33     if(*a==1||--n==0)return *a%mod;
34     int k = 0, r = euler[mod];
35     for(LL tma=1;tma!=pow(*a,k+r,mod);++k)
36         tma = tma*(*a)%mod;
37     if(isless(a+1,n,k))return pow(*a,high_pow(a+1,n,k),mod);
38     int tmd = high_pow(a+1,n,r), t = (tmd-k+r)%r;
39     return pow(*a,k+t,mod);
40 }
41 LL a[1000005]; int t,mod;
42 int main(){
43     init_euler();
44     scanf("%d", &t);
45     #define n 4
46     while(t--){
47         for(int i=0;i<n;++i)scanf("%lld", &a[i]);
48         scanf("%d", &mod);
49         printf("%lld\n", high_pow(a,n,mod));
50     }
51     return 0;
52 }

```

## 6.15 $ax+by=\gcd(a,b)$

```

1 // 給 a,b, 解 ax+by=gcd(a,b)
2 typedef pair<ll, ll> pii;
3 pii extgcd(ll a, ll b) {
4     if (b == 0) return {1, 0};
5     ll k = a / b;
6     pii p = extgcd(b, a - k * b);
7     return {p.second, p.first - k * p.second};
8 }

```



## 6.16 Expression

```

1  /*支援處理四則運算的工具。給四則運算的字串，檢查格式並計算
2  其值。如果格式不合法，會丟出錯誤。複雜度 O(字串長度)。
3  支援的符號有四則運算和求餘數，先乘除後加減。可以使用括號
4  、或前置正負號。數字開頭可以為零或禁止為零。可以兼容或禁
5  止多重前置號（例如 -1 視為 1 、++-1 視為 -1）。
6  空字串視為不合法。運算範圍限於 long long。如果試圖除
7  以零或對零求餘也會丟出錯誤。*/
8  void req(bool b) { if (!b) throw ""; }
9  const int B = 2; // 可以調整成 B 進位
10 class Expr {
11 private:
12     deque<char> src;
13     Expr(const string& s) : src(s.begin(), s.end()) {}
14     inline char top() {
15         return src.empty() ? '\0' : src.front();
16     }
17     inline char pop() {
18         char c = src.front(); src.pop_front(); return c;
19     }
20     ll n() {
21         ll ret = pop() - '0';
22         // 若要禁止數字以 0 開頭，加上這行
23         // req(ret || !isdigit(top()));
24         while (isdigit(top())) ret = B * ret + pop() - '0';
25         return ret;
26     }
27     ll fac() {
28         if (isdigit(top())) return n();
29         if (top() == '-') { pop(); return -fac(); }
30         if (top() == '(') {
31             pop();
32             ll ret = expr(1);
33             req(pop() == ')');
34             return ret;
35         }
36         // 若要允許前置正號，加上這行
37         // if(top() == '+') { pop(); return fac(); }
38         throw "";
39     }
40     ll term() {
41         ll ret = fac(); char c = top();
42         while (c == '*' || c == '/' || c == '%') {
43             pop();
44             if (c == '*') ret *= fac();
45             else {
46                 ll t = fac(); req(t);
47                 if (c == '/') ret /= t; else ret %= t;
48             }
49             c = top();
50         } return ret;
51     }
52     ll expr(bool k) {
53         ll ret = term();
54         while (top() == '+' || top() == '-')
55             if (pop() == '+') ret += term();
56             else ret -= term();
57         req(top() == (k ? ')' : '\0'));
58         return ret;
59     }
60 public:
61     // 給定數學運算的字串，求其值。若格式不合法，丟出錯誤。

```

```

62     static ll eval(const string& s) {
63         // 若要禁止多重前置號，加上這四行
64         // req(s.find("--") == -1); // 禁止多重負號
65         // req(s.find("-+") == -1);
66         // req(s.find("+-") == -1);
67         // req(s.find("++") == -1);
68         return Expr(s).expr(0);
69     }
70 };

```

## 6.17 NTT

```

1  template<typename T, typename VT=std::vector<T> >
2  struct NTT{
3      const T P,G;
4      NTT(T p=(1<<23)*7*17+1,T g=3):P(p),G(g){}
5      inline unsigned int bit_reverse(unsigned int a,int len){
6          a=((a&0x55555555U)<<1)|((a&0xAAAAAAAAU)>>1);
7          a=((a&0x33333333U)<<2)|((a&0xCCCCCCCCU)>>2);
8          a=((a&0x0F0F0F0FU)<<4)|((a&0xFF0F0F0U)>>4);
9          a=((a&0x00FF00FFU)<<8)|((a&0xFF00FF00U)>>8);
10         a=((a&0x0000FFFFU)<<16)|((a&0xFFFF0000U)>>16);
11         return a>>(32-len);
12     }
13     inline T pow_mod(T n,T k,T m){
14         T ans=1;
15         for(n=(n>=m?n%m:n);k>=>1){
16             if(k&1)ans=ans*n%m;
17             n=n*n%m;
18         } return ans;
19     }
20     inline void ntt(bool is_inv,VT &in,VT &out,int N){
21         int bitlen=std::__lg(N);
22         for(int i=0;i<N;++i)out[bit_reverse(i,bitlen)]=in[i];
23         for(int step=2,id=1;step<=N;step<=>=1,++id){
24             T wn=pow_mod(G,(P-1)>>id,P),wi=1,u,t;
25             const int mh=step>>1;
26             for(int i=0;i<N;i+=mh){
27                 for(int j=i;j<N;j+=step){
28                     u = out[j], t = wi*out[j+mh]%P;
29                     out[j] = u+t;
30                     out[j+mh] = u-t;
31                     if(out[j]>=P)out[j]-=P;
32                     if(out[j+mh]<0)out[j+mh]+=P;
33                 }
34                 wi = wi*wn%P;
35             }
36         }
37         if(is_inv){
38             for(int i=1;i<N/2;++i)std::swap(out[i],out[N-i]);
39             T invn=pow_mod(N,P-2,P);
40             for(int i=0;i<N;++i)out[i]=out[i]*invn%P;
41         }
42     }
43 };
44 #endif

```

## 6.18 EulerFunction

```

1  // 查詢 phi(x) 亦即比 x 小且與 x 互質的數的數量。
2  int phi(int x) {
3      int r = x;
4      for (int p = 2; p * p <= x; p++) {
5          if (x % p == 0) {
6              while (x % p == 0) x /= p;
7              r -= r / p;
8          }
9      }
10     if (x > 1) r -= r / x;
11     return r;
12 }
13 // 查詢所有 phi(x), x in [0, n) 回傳陣列。
14 vector<int> phi_in(int n) {
15     vector<bool> p(n, 1); vector<int> r(n);
16     for (int i = 0; i < n; i++) r[i] = i;
17     r[1] = p[0] = p[1] = 0;
18     for (int i = 2; i < n; i++) {
19         if (!p[i]) continue;
20         r[i]--;
21         for (int j = i * 2; j < n; j += i)
22             p[j] = 0, r[j] = r[j] / i * (i - 1);
23     } return r;
24 }

```

## 7 Other

### 7.1 Reminder

#### 7.1.1 Complexity

##### 1. LCA

Method.....	Time.....	Space.....	離線
SsadbTarjan	$O(N+Q)$	$O(N^2)$	不須離線
OfflineTarjan	$O(N+Q)$	$O(N+Q)$	須離線
SparseTable	$O(N+Q \log N)$	$O(N \log N)$	不須離線

##### 2. Dinic

Graph.....	Space.....	Time
Gernal	$O(V+E)$	$O(EV^2)$
Bipartite	$O(V+E)$	$O(E\sqrt{V})$
UnitNetwork	$O(V+E)$	$O(E \min(V^{1.5}, \sqrt{E}))$

#### 7.1.2 Pick 公式

給定頂點坐標均是整點的簡單多邊形，面積 = 內部格點數 + 邊上格點數/2-1

#### 7.1.3 圖論

- For planner graph,  $F = E - V + C + 1$ ,  $C$  是連通分量數
- For planner graph,  $E \leq 3V - 6$
- 對於連通圖  $G$ ，最大獨立點集的大小設為  $I(G)$ ，最大匹配大小設為  $M(G)$ ，最小點覆蓋設為  $C_v(G)$ ，最小邊覆蓋設為  $C_e(G)$ 。對於任意連通圖：

$$(a) \quad I(G) + C_v(G) = |V|$$

- (b)  $M(G) + Ce(G) = |V|$   
 4. 對於連通二分圖：

(a)  $I(G) = Cv(G)$   
 (b)  $M(G) = Ce(G)$

5. 最大權閉合圖：

(a)  $C(u, v) = \infty, (u, v) \in E$   
 (b)  $C(S, v) = W_v, W_v > 0$   
 (c)  $C(v, T) = -W_v, W_v < 0$   
 (d)  $ans = \sum_{W_v > 0} W_v - flow(S, T)$

6. 最大密度子圖：

(a) 求  $max \left( \frac{W_e + W_v}{|V'|} \right), e \in E', v \in V'$   
 (b)  $U = \sum_{v \in V} 2W_v + \sum_{e \in E} W_e$   
 (c)  $C(u, v) = W_{(u,v)}, (u, v) \in E$ ，雙向邊  
 (d)  $C(S, v) = U, v \in V$   
 (e)  $D_u = \sum_{(u,v) \in E} W_{(u,v)}$   
 (f)  $C(v, T) = U + 2g - D_v - 2W_v, v \in V$   
 (g) 二分搜  $g$ ：  
 $l = 0, r = U, eps = 1/n^2$   
 if  $((U \times |V| - flow(S, T))/2 > 0)$   $l = mid$   
 else  $r = mid$   
 (h)  $ans = min\_cut(S, T)$   
 (i)  $|E| = 0$  要特殊判斷

7. 弦圖：

(a) 點數大於 3 的環都要有一條弦  
 (b) 完美消除序列從後往前依次給每個點染色，給每個點染上可以染的最小顏色  
 (c) 最大團大小 = 色數  
 (d) 最大獨立集：完美消除序列從前往後能選就選  
 (e) 最小團覆蓋：最大獨立集的點和他延伸的邊構成  
 (f) 區間圖是弦圖  
 (g) 區間圖的完美消除序列：將區間按造又端點由小到大排序  
 (h) 區間圖染色：用線段樹做

## 7.1.4 0-1 分數規劃

$x_i \in \{0, 1\}$ ， $x_i$  可能會有其他限制，求  $max \left( \frac{\sum B_i x_i}{\sum C_i x_i} \right)$

- $D(i, g) = B_i - g \times C_i$
- $f(g) = \sum D(i, g) x_i$
- $f(g) = 0$  時  $g$  為最佳解， $f(g) < 0$  沒有意義
- 因為  $f(g)$  單調可以二分搜  $g$
- 或用 Dinkelbach 通常比較快

```

1 binary_search(){
2   while(r-l>eps){
3     g=(l+r)/2;
4     for(i:所有元素)D[i]=B[i]-g*C[i]; //D(i,g)
5     找出一組合法x[i]使f(g)最大;
6     if(f(g)>0) l=g;
7     else r=g;
8   }
9   Ans = r;
10 }
11 Dinkelbach(){
12   g=任意狀態 (通常設為0);
13   do{

```

```

14   Ans=g;
15   for(i:所有元素)D[i]=B[i]-g*C[i]; //D(i,g)
16   找出一組合法x[i]使f(g)最大;
17   p=0,q=0;
18   for(i:所有元素)
19     if(x[i])p+=B[i],q+=C[i];
20   g=p/q; //更新解，注意q=0的情況
21 }while(abs(Ans-g)>EPS);
22 return Ans;
23 }

```

## 7.1.5 Math

- $\sum_{d|n} \phi(n) = n$
- Harmonic series  $H_n = \ln(n) + \gamma + 1/(2n) - 1/(12n^2) + 1/(120n^4)$
- Gray Code  $= n \oplus (n >> 1)$
- $SG(A+B) = SG(A) \oplus SG(B)$
- Rotate Matrix  $M(\theta) = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}$
- $\sum_{d|n} \mu(n) = [n == 1]$
- $g(m) = \sum_{d|m} f(d) \Leftrightarrow f(m) = \sum_{d|m} \mu(d) \times g(m/d)$
- $\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m \text{互質數量} = \sum \mu(d) \lfloor \frac{n}{d} \rfloor \lfloor \frac{m}{d} \rfloor$
- $\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m lcm(i, j) = n \sum_{d|n} d \times \phi(d)$
- Josephus Problem
- Mobius  $f(1, k) = 0, f(n, k) = (f(n-1, k) + k) \% n$
- Mobius  $u(n) = \begin{cases} 1, & n = 1 \\ (-1)^m, & n = p_1 p_2 p_3 \dots p_k, n \text{無平方數因數} \\ 0, & \end{cases}$   
 $u(ab) = u(a)u(b), \sum_{d|n} u(d) = [n == 1]$
- Mobius Inversion  $f(m) = \sum_{d|m} g(d) \Leftrightarrow g(n) = \sum_{d|n} u(d) \times f(n/d) = \sum_{d|n} u(n/d) \times f(d)$
- 排組公式

- (a) n-Catalan  $C_0 = 1, C_{n+1} = \frac{2(2n+1)C_n}{n+2}$   
 (b) kn-Catalan  $\frac{C_n^{kn}}{n(k-1)+1}, C_m^n = \frac{n!}{m!(n-m)!}$   
 (c) Stirling number of  $2^{nd}, n$  人分  $k$  組方法數目

- i.  $S(0, 0) = S(n, n) = 1$   
 ii.  $S(n, 0) = 0$   
 iii.  $S(n, k) = kS(n-1, k) + S(n-1, k-1)$

- (d) Bell number,  $n$  人分任意多組方法數目

- i.  $B_0 = 1$   
 ii.  $B_n = \sum_{k=0}^n S(n, k)$   
 iii.  $B_{n+1} = \sum_{k=0}^n C_n^k B_k$   
 iv.  $B_{p+n} \equiv B_n + B_{n+1} \pmod{p}$ ,  $p$  is prime  
 v.  $B_{p+m} \equiv mB_n + B_{n+1} \pmod{p}$ ,  $p$  is prime  
 vi. From  $B_0 : 1, 1, 2, 5, 15, 52,$   
 $203, 877, 4140, 21147, 115975$

- (e) Derangement, 錯排，沒有人在自己位置上

- i.  $D_n = n!(1 - \frac{1}{1} + \frac{1}{2!} - \frac{1}{3!} \dots + \frac{(-1)^n \frac{1}{n!})$   
 ii.  $D_n = (n-1)!(D_{n-1} + D_{n-2}), D_0 = 1, D_1 = 0$   
 iii. From  $D_0 : 1, 0, 1, 2, 9, 44,$   
 $265, 1854, 14833, 133496$

- (f) Binomial Equality

- i.  $\sum_k \binom{r}{m+k} \binom{s}{n-k} = \binom{r+s}{m+n}$   
 ii.  $\sum_k \binom{m+k}{l} \binom{n+k}{s} = \binom{m+n}{l+s}$   
 iii.  $\sum_k \binom{m+k}{m+k} \binom{s+k}{n} (-1)^k = (-1)^{l+m} \binom{s-m}{n-l}$

- iv.  $\sum_{k \leq l} \binom{l-k}{m} \binom{s}{k-n} (-1)^k = (-1)^{l+m} \binom{s-m-1}{l-n-m}$   
 v.  $\sum_{0 \leq k \leq l} \binom{l-k}{m} \binom{s}{q+k} = \binom{l+q+1}{m+n+1}$   
 vi.  $\binom{r}{k} = (-1)^k \binom{r}{k-n-1}$   
 vii.  $\binom{r}{m} \binom{m}{k} = \binom{r}{r-k} \binom{m-k}{r-n+1}$   
 viii.  $\sum_{k \leq n} \binom{r+k}{k} = \binom{r+n+1}{n+1}$   
 ix.  $\sum_{0 \leq k \leq n} \binom{m}{k} = \binom{n+1}{n}$   
 x.  $\sum_{k \leq m} \binom{m+r}{k} x^k y^{m-k} = \sum_{k \leq m} \binom{-r}{k} (-x)^k (x+y)^{m-k}$

14. Linear Algebra

- (a)  $tr(A) = \sum_i A_{ii}$   
 (b) eigen vector:  $(A - cI)x = 0$

15. 幕次, 幕次和

- (a)  $a^b \% P = a^{b \% \varphi(P) + \varphi(P)} \pmod{P}, b \geq \varphi(P)$   
 (b)  $1^3 + 2^3 + 3^3 + \dots + n^3 = \frac{n^4}{4} + \frac{n^2}{2} + \frac{n^2}{4}$   
 (c)  $1^4 + 2^4 + 3^4 + \dots + n^4 = \frac{n^5}{5} + \frac{n^3}{3} + \frac{n^2}{2} - \frac{n}{30}$   
 (d)  $1^5 + 2^5 + 3^5 + \dots + n^5 = \frac{n^6}{6} + \frac{n^4}{2} + \frac{5n^2}{12} - \frac{n}{12}$   
 (e)  $0^k + 1^k + 2^k + \dots + n^k = P(k), P(k) = \frac{(n+1)^{k+1} - \sum_{i=0}^{k-1} C_i^{k+1} P(i)}{k+1}, P(0) = n+1$   
 (f)  $\sum_{k=0}^{m-1} k^n = \frac{1}{n+1} \sum_{k=0}^n C_k^{n+1} B_k m^{n+1-k}$   
 (g)  $\sum_{j=0}^m C_j^{m+1} B_j = 0, B_0 = 1$   
 (h) 除了  $B_1 = -1/2$ ，剩下的奇數項都是 0  
 (i)  $B_2 = 1/6, B_4 = -1/30, B_6 = 1/42, B_8 = -1/30, B_{10} = 5/66, B_{12} = -691/2730, B_{14} = 7/6, B_{16} = -3617/510, B_{18} = 43867/798, B_{20} = -174611/330,$

16. Chinese Remainder Theorem

- (a)  $gcd(m_i, m_j) = 1$   
 (b)  $x \% m_1 = a_1$   
 $x \% m_2 = a_2$   
 $\vdots$   
 $x \% m_n = a_n$   
 (c)  $M = m_1 m_2 \dots m_n, M_i = M/m_i$   
 (d)  $t_i m_i = 1 \pmod{m_i}$   
 (e)  $x = a_1 t_1 * M_1 + \dots + a_n t_n * M_n + kM, k \in N$

## 7.1.6 Burnside's lemma

- $|X/G| = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} |X^g|$
- $X^g = t^{c(g)}$
- $G$  表示有幾種轉法， $X^g$  表示在那種轉法下，有幾種是會保持對稱的， $t$  是顏色數， $c(g)$  是循環節不動的面數。
- 正立方體塗三顏色，轉 0 有  $3^6$  個元素不變，轉 90 有 6 種，每種有  $3^3$  不變，180 有  $3 \times 3^4, 120(\text{角})$  有  $8 \times 3^2, 180(\text{邊})$  有  $6 \times 3^3$ ，全部  $\frac{1}{24} (3^6 + 6 \times 3^3 + 3 \times 3^4 + 8 \times 3^2 + 6 \times 3^3) = 57$

## 7.1.7 Count on a tree

- Rooted tree:  $s_{n+1} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (i \times a_i \times \sum_{j=1}^{\lfloor n/i \rfloor} a_{n+1-i \times j})$
- Unrooted tree:

- (a) Odd:  $a_n - \sum_{i=1}^{n/2} a_i a_{n-i}$   
 (b) Even:  $Odd + \frac{1}{2} a_{n/2} (a_{n/2} + 1)$

3. Spanning Tree

- (a) Cayley:  $n^{n-2}$  (Complete Graph)  
 (b) Kirchhoff:  $M[i][i] = \deg(V_i), M[i][j] = E(i, j)? - 1 : 0$ . delete any one row and col in  $A$ ,  $ans = det(A)$



```

16         dp[i - 1][j - 1] + sst));
17     }
18 }
19 return dp[src.size()][dst.size()];
20 }

```

### 8.3 RollHash

```

1 // 問 pat 在 str 第一次出現的開頭 index 。 -1 表示找不到。
2 int rollhash(string& str, string& pat) {
3     const ll x = 1e6 + 99; // 隨意大質數，建議 1e6
4     const ll m = 1e9 + 9; // 隨意大質數，建議 1e9
5     assert(pat.size()); // pat 不能是空字串
6     ll xx = 1, sh = 0;
7     for (char c : pat)
8         sh = (sh * x + c) % m, xx = xx * x % m;
9     deque<ll> hash = {0};
10    int ret = 0;
11    for (char c : str) {
12        hash.push_back((hash.back() * x + c) % m);
13        if (hash.size() <= pat.size()) continue;
14        ll h = hash.back() - hash.front() * xx;
15        h = (h % m + m) % m;
16        if (h == sh) return ret;
17        hash.pop_front();
18        ret++;
19    } return -1;
20 }

```

### 8.4 LPS

```

1 char t[1001]; // 原字串
2 char s[1001 * 2]; // 穿插特殊字元之後的t
3 int z[1001 * 2], L, R; // 源自Gusfield's Algorithm
4 // 由a往左、由b往右，對稱地作字元比對。
5 int extend(int a, int b) {
6     int i = 0;
7     while (a-i>=0 && b+i<N && s[a-i] == s[b+i]) i++;
8     return i;
9 }
10 void longest_palindromic_substring() {
11     int N = strlen(t);
12     // t穿插特殊字元，存放到s。
13     // (實際上不會這麼做，都是細算索引值。)
14     memset(s, '.', N*2+1);
15     for (int i=0; i<N; ++i) s[i*2+1] = t[i];
16     N = N*2+1;
17     // s[N] = '\0'; // 可做可不做
18     // Manacher's Algorithm
19     z[0] = 1; L = R = 0;
20     for (int i=1; i<N; ++i) {
21         int ii = L - (i - L); // i的映射位置
22         int n = R + 1 - i;
23         if (i > R) {
24             z[i] = extend(i, i);
25             L = i;
26             R = i + z[i] - 1;
27         } else if (z[ii] == n) {

```

```

28         z[i] = n + extend(i-n, i+n);
29         L = i;
30         R = i + z[i] - 1;
31     } else z[i] = min(z[ii], n);
32 }
33 // 尋找最長迴文子字串的長度。
34 int n = 0, p = 0;
35 for (int i=0; i<N; ++i)
36     if (z[i] > n) n = z[p = i];
37 // 記得去掉特殊字元。
38 cout << "最長迴文子字串的長度是" << (n-1) / 2;
39 // 印出最長迴文子字串，記得別印特殊字元。
40 for (int i=p-z[p]+1; i<=p+z[p]-1; ++i)
41     if (i & 1) cout << s[i];
42 }

```

### 8.5 Trie

```

1 class Trie {
2 private:
3     struct Node {
4         int cnt = 0, sum = 0;
5         Node *tr[128] = {};
6         ~Node() {
7             for (int i = 0; i < 128; i++)
8                 if (tr[i]) delete tr[i];
9         }
10    };
11    Node *root;
12 public:
13    void insert(char *s) {
14        Node *ptr = root;
15        for (; *s; s++) {
16            if (!ptr->tr[*s]) ptr->tr[*s] = new Node();
17            ptr = ptr->tr[*s];
18            ptr->sum++;
19        }
20        ptr->cnt++;
21    }
22    inline int count(char *s) {
23        Node *ptr = find(s);
24        return ptr ? ptr->cnt : 0;
25    }
26    Node *find(char *s) {
27        Node *ptr = root;
28        for (; *s; s++) {
29            if (!ptr->tr[*s]) return 0;
30            ptr = ptr->tr[*s];
31        } return ptr;
32    }
33    bool erase(char *s) {
34        Node *ptr = find(s);
35        if (!ptr) return false;
36        int num = ptr->cnt;
37        if (!num) return false;
38        ptr = root;
39        for (; *s; s++) {
40            Node *tmp = ptr;
41            ptr = ptr->tr[*s];
42            ptr->sum -= num;
43            if (!ptr->sum) {
44                delete ptr;

```

```

45        tmp->tr[*s] = 0;
46        return true;
47    }
48 }
49 }
50 Trie() { root = new Node(); }
51 ~Trie() { delete root; }
52 };

```

### 8.6 Kmp

```

1 // KMP fail function.
2 int* kmp_fail(string& s) {
3     int* f = new int[s.size()]; int p = f[0] = -1;
4     for (int i = 1; s[i]; i++) {
5         while (p != -1 && s[p + 1] != s[i]) p = f[p];
6         if (s[p + 1] == s[i]) p++;
7         f[i] = p;
8     }
9     return f;
10 }
11 // 問 sub 在 str 中出現幾次。
12 int kmp_count(string& str, string& sub) {
13     int* fail = kmp_fail(sub); int p = -1, ret = 0;
14     for (int i = 0; i < str.size(); i++) {
15         while (p != -1 && sub[p + 1] != str[i]) p = fail[p];
16         if (sub[p + 1] == str[i]) p++;
17         if (p == sub.size() - 1) p = fail[p], ret++;
18     }
19     delete[] fail; return ret;
20 }
21 // 問 sub 在 str 第一次出現的開頭 index 。 -1 表示找不到。
22 int kmp(string& str, string& sub) {
23     int* fail = kmp_fail(sub);
24     int i, j = 0;
25     while (i < str.size() && j < sub.size()) {
26         if (sub[j] == str[i]) i++, j++;
27         else if (j == 0) i++;
28         else j = fail[j - 1] + 1;
29     }
30     delete[] fail;
31     return j == sub.size() ? (i - j) : -1;
32 }

```

### 8.7 AC 自動機

```

1 template<char L='a',char R='z'>
2 class ac_automaton{
3     struct joe{
4         int next[R-L+1], fail, ef1, ed, cnt_dp, vis;
5         joe():ed(0),cnt_dp(0),vis(0){
6             for(int i=0; i<=R-L; i++) next[i]=0;
7         }
8     };
9     public:
10    std::vector<joe> S;
11    std::vector<int> q;
12    int qs,qe,vt;
13    ac_automaton():S(1),qs(0),qe(0),vt(0){}

```

```

14 void clear(){
15     q.clear();
16     S.resize(1);
17     for(int i=0; i<=R-L; i++) S[0].next[i] = 0;
18     S[0].cnt_dp = S[0].vis = qs = qe = vt = 0;
19 }
20 void insert(const char *s){
21     int o = 0;
22     for(int i=0, id; s[i]; i++){
23         id = s[i]-L;
24         if(!S[o].next[id]){
25             S.push_back(joe());
26             S[o].next[id] = S.size()-1;
27         }
28         o = S[o].next[id];
29     }
30     ++S[o].ed;
31 }
32 void build_fail(){
33     S[0].fail = S[0].efl = -1;
34     q.clear();
35     q.push_back(0);
36     ++qe;
37     while(qs!=qe){
38         int pa = q[qs++], id, t;
39         for(int i=0; i<=R-L; i++){
40             t = S[pa].next[i];
41             if(!t) continue;
42             id = S[pa].fail;
43             while(~id && !S[id].next[i]) id = S[id].fail;
44             S[t].fail = ~id ? S[id].next[i] : 0;
45             S[t].efl = S[S[t].fail].ed ? S[t].fail : S[S[t].fail].efl;
46             q.push_back(t);
47             ++qe;
48         }
49     }
50 }
51 /*DP出每個前綴在字串s出現的次數並傳回所有字串被s匹配成功的
   次數O(N*M)*/
52 int match_0(const char *s){
53     int ans = 0, id, p = 0, i;
54     for(i=0; s[i]; i++){
55         id = s[i]-L;
56         while(!S[p].next[id] && p) p = S[p].fail;
57         if(!S[p].next[id]) continue;
58         p = S[p].next[id];
59         ++S[p].cnt_dp; /*匹配成功則它所有後綴都可以被匹配(DP計算)*/
60     }
61     for(i=qe-1; i>=0; --i){
62         ans += S[q[i]].cnt_dp * S[q[i]].ed;
63         if(~S[q[i]].fail) S[S[q[i]].fail].cnt_dp += S[q[i]].cnt_dp;
64     }
65     return ans;
66 }
67 /*多串匹配走efl邊並傳回所有字串被s匹配成功的次數O(N*M^1.5)*/
68 int match_1(const char *s) const{
69     int ans = 0, id, p = 0, t;
70     for(int i=0; s[i]; i++){
71         id = s[i]-L;
72         while(!S[p].next[id] && p) p = S[p].fail;
73         if(!S[p].next[id]) continue;

```

```

74         p = S[p].next[id];
75         if(S[p].ed) ans += S[p].ed;
76         for(t=S[p].efl; ~t; t=S[t].efl){
77             ans += S[t].ed; /*因為都走efl邊所以保證匹配成功*/
78         }
79     }
80     return ans;
81 }
82 /*枚舉(s的字子串⊗A)的所有相異字串各恰一次並傳回次數O(N*M^(1/3))*/
83 int match_2(const char *s){
84     int ans=0, id, p=0, t;
85     ++vt;
86     /*把戳記vt+=1, 只要vt沒溢位, 所有S[p].vis==vt就會變成false
      這種利用vt的方法可以O(1)歸零vis陣列*/
87     for(int i=0; s[i]; i++){
88         id = s[i]-L;
89         while(!S[p].next[id] && p) p = S[p].fail;
90         if(!S[p].next[id]) continue;
91         p = S[p].next[id];
92         if(S[p].ed && S[p].vis!=vt){
93             S[p].vis = vt;
94             ans += S[p].ed;
95         }
96     }
97     for(t=S[p].efl; ~t && S[t].vis!=vt; t=S[t].efl){
98         S[t].vis = vt;
99         ans += S[t].ed; /*因為都走efl邊所以保證匹配成功*/
100     }
101 }
102 return ans;
103 }
104 /*把AC自動機變成真的自動機*/
105 void evolution(){
106     for(qs=1; qs!=qe;){
107         int p = q[qs++];
108         for(int i=0; i<=R-L; i++){
109             if(S[p].next[i]==0) S[p].next[i] = S[S[p].fail].next[i];
110         }
111     }
112 }

```

## 8.8 BWT

```

1 const int N = 8; // 字串長度
2 int s[N+N+1] = "suffixes"; // 字串, 後面預留一倍空間。
3 int sa[N]; // 後綴陣列
4 int pivot;
5 int cmp(const void* i, const void* j) {
6     return strcmp(s+*(int*)i, s+*(int*)j, N);
7 }
8 // 此處便宜行事, 採用 O(N^2 log N) 的後綴陣列演算法。
9 void BWT() {
10     strncpy(s + N, s, N);
11     for (int i=0; i<N; ++i) sa[i] = i;
12     qsort(sa, N, sizeof(int), cmp);
13     // 當輸入字串的所有字元都相同, 必須當作特例處理。
14     // 或者改用stable sort。
15     for (int i=0; i<N; ++i)
16         cout << s[(sa[i] + N-1) % N];

```

```

17     for (int i=0; i<N; ++i)
18         if (sa[i] == 0) {
19             pivot = i;
20             break;
21         }
22 }
23 // Inverse BWT
24 const int N = 8; // 字串長度
25 char t[N+1] = "xuffessi"; // 字串
26 int pivot;
27 int next[N];
28 void IBWT() {
29     vector<int> index[256];
30     for (int i=0; i<N; ++i)
31         index[t[i]].push_back(i);
32     for (int i=0, n=0; i<256; ++i)
33         for (int j=0; j<index[i].size(); ++j)
34             next[n++] = index[i][j];
35     int p = pivot;
36     for (int i=0; i<N; ++i)
37         cout << t[p = next[p]];
38 }

```

## 8.9 Z

```

1 void z_build(string &s, vector<int> &z) {
2     int bst = z[0] = 0;
3     for (int i = 1; s[i]; i++) {
4         if (z[bst] + bst < i) z[i] = 0;
5         else z[i] = min(z[bst] + bst - i, z[i - bst]);
6         while (s[z[i]] == s[i + z[i]]) z[i]++;
7         if (z[i] + i > z[bst] + bst) bst = i;
8     }
9 }
10 // Queries how many times s appears in t
11 int z_match(string &s, string &t) {
12     int ans = 0;
13     int lens = s.length(), lent = t.length();
14     vector<int> z(lens + lent + 1);
15     string st = s + "$" + t;
16     z_build(st, z);
17     for (int i = lens + 1; i <= lens + lent; i++)
18         if (z[i] == lens) ans++;
19     return ans;
20 }

```

## 8.10 suffix\_array

```

1 // qsort suffix array, 0-based only, O(T * log^2 T)
2 const int N = ?; // 字串最大長度
3 namespace SA {
4     int sa[N], t0[N], t1[N];
5     struct CMP {
6         int *r, n, X;
7         bool operator()(int i, int j) {
8             if (r[i] != r[j]) return r[i] < r[j];
9             int a = (i + n < X) ? r[i + n] : -1;
10            int b = (j + n < X) ? r[j + n] : -1;
11            return a < b;

```



```

12     }
13 };
14 // str = 字串，可為 vector 或 string 或 char[] 等
15 // n = 字串長(含$)
16 // 結果存在 SA::sa
17 template <typename T>
18 void build(const T &str) {
19     int n = str.size();
20     int *a = t0, *aa = t1;
21     for (int i = 0; i < n; i++) sa[i] = i, a[i] = str[i];
22     for (int m = 2; m <= n; m *= 2) {
23         CMP cmp = {a, m / 2, n};
24         sort(sa, sa + n, cmp);
25         int r = 0;
26         aa[sa[0]] = r;
27         for (int i = 1; i < n; i++) {
28             if (cmp(sa[i - 1], sa[i])) r++;
29             aa[sa[i]] = r;
30         }
31         swap(a, aa);
32         if (r == n - 1) break;
33     }
34 }
35 } // namespace SA
36
37 // 卦長的 IS suffix array , 0-based only
38 // N = 字串最大長度 , A = 最大字元 ascii
39 // 複雜度 O(N+A)
40 const int N = ?, A = ?;
41 namespace SA {
42 #define pushS(x) sa[--b[s[x]]] = x
43 #define pushL(x) sa[b[s[x]]++] = x
44 #define induce_sort(v)
45 {
46     fill_n(sa, n, 0);
47     copy_n(bb, A, b);
48     for (i = n1 - 1; ~i; --i) pushS(v[i]);
49     copy_n(bb, A - 1, b + 1);
50     for (i = 0; i < n; ++i)
51         if (sa[i] && !t[sa[i] - 1]) pushL(sa[i] - 1);
52     copy_n(bb, A, b);
53     for (i = n - 1; ~i; --i)
54         if (sa[i] && t[sa[i] - 1]) pushS(sa[i] - 1);
55 }
56 template <typename T>
57 void sais(const T s, int n, int *sa, int *bb, int *p, bool *t
58 , int A) {
59     int *r = p + n, *s1 = p + n / 2, *b = bb + A;
60     int n1 = 0, i, j, x = t[n - 1] = 1, y = r[0] = -1, cnt =
61         -1;
62     for (i = n - 2; ~i; --i) t[i] = (s[i] == s[i + 1] ? t[i +
63         1] : s[i] < s[i + 1]);
64     for (i = 1; i < n; ++i) r[i] = t[i] && !t[i - 1] ? (p[n1]
65         = i, n1++) : -1;
66     fill_n(bb, A, 0);
67     for (i = 0; i < n; ++i) ++bb[s[i]];
68     for (i = 1; i < A; ++i) bb[i] += bb[i - 1];
69     induce_sort(p);
70     for (i = 0; i < n; ++i)
71         if (~(x = r[sa[i]]))
72             j = y < 0 || memcmp(s + p[x], s + p[y], (p[x + 1]
73                 - p[x]) * sizeof(s[0])), s1[y = x] = cnt +=
74                 j;
75     if (cnt + 1 < n1)
76         sais(s1, n1, sa, b, r, t + n, cnt + 1);
77 }

```

```

71     else
72         for (i = 0; i < n1; ++i) sa[s1[i]] = i;
73     for (i = 0; i < n1; ++i) s1[i] = p[sa[i]];
74     induce_sort(s1);
75 }
76 int sa[N];
77 int b[N + A], p[N * 2];
78 bool t[N * 2];
79 // 計算 suffix array , 字串須為 char[] 或 int[] , 不可為
80 // string 或 vector
81 // s = 字串
82 // n = 字串長度(含$)
83 // 結果存在 SA::sa
84 template <typename T>
85 void build(const T s, int n) { sais(s, n, sa, b, p, t, A); }
86 } // namespace SA

```

## 9 Surroundings

### 9.1 bashrc

```

1 | oj() {
2 |     ext=${1##*.}           #空格敏感
3 |     filename=${1##*/}      #空格敏感
4 |     filename=${filename%. *} #空格敏感
5 |     case $ext in
6 |         cpp ) g++ -o "/tmp/$filename" "$1" && "/tmp/$filename" ;;
7 |         py  ) python3 "$1" ;;
8 |         esac
9 |     }

```

# NCTU-PUSHEEN

## CODEBOOK

### Contents

<b>1 DP</b>	<b>1</b>	<b>3.7 Dinic</b>	<b>8</b>	<b>6.12 SG</b>	<b>18</b>
1.1 Bounded_Knapsack	1	<b>4 Geometry</b>	<b>8</b>	6.13 ModInv	18
1.2 DP_1D1D	1	4.1 Geometry	8	6.14 外星模運算	18
1.3 LCIS	1	4.2 SmallestCircle	11	6.15 $ax+by=\gcd(a,b)$	19
<b>2 Data_Structure</b>	<b>1</b>	4.3 Rectangle_Union_Area	11	6.16 Expression	19
2.1 Dynamic_KD_tree	1	4.4 旋轉卡尺	11	6.17 NTT	19
2.2 HeavyLight	2	4.5 MinRect	12	6.18 EulerFunction	19
2.3 SegmentTree	3	4.6 ClosestPair	12	<b>7 Other</b>	<b>20</b>
2.4 MaxSumSegmentTree	3	<b>5 Graph</b>	<b>12</b>	7.1 Reminder	20
2.5 FenwickTree2D	3	5.1 Dijkstra	12	7.1.1 Complexity	20
2.6 PersistentSegmentTree	4	5.2 MahattanMST	13	7.1.2 Pick 公式	20
2.7 RangeUpdateSegmentTree	4	5.3 LCA	13	7.1.3 圖論	20
2.8 Treap	4	5.4 BCC_edge	14	7.1.4 0-1 分數規劃	20
2.9 link_cut_tree	5	5.5 SPFA	14	7.1.5 Math	20
2.10 SparseTable	6	5.6 Tarjan	14	7.1.6 Burnside's lemma	21
2.11 FenwickTree	6	5.7 BellmanFord	14	7.1.7 Count on a tree	21
<b>3 Flow_Matching</b>	<b>6</b>	5.8 KirchhoffMatrixTree	14	7.2 莫隊算法 _ 區間眾數	21
3.1 KM	6	5.9 Two_SAT	15	7.3 CNF	21
3.2 Min_Cost_Max_Flow	7	5.10 MinMeanCycle	15	7.4 BuiltIn	22
3.3 Ford_Fulkerson	7	5.11 Prim	15	<b>8 String</b>	<b>22</b>
3.4 Hungarian	7	<b>6 Math</b>	<b>15</b>	8.1 Manacher	22
3.5 Hopcroft_Karp	7	6.1 Simplex	15	8.2 Edit_Distance	22
3.6 SW_MinCut	8	6.2 Fraction	15	8.3 RollHash	22
		6.3 FFT	16	8.4 LPS	22
		6.4 FindRealRoot	16	8.5 Trie	22
		6.5 質因數分解	16	8.6 Kmp	23
		6.6 Karatsuba	17	8.7 AC 自動機	23
		6.7 FastPow	17	8.8 BWT	23
		6.8 MillerRabin	17	8.9 Z	24
		6.9 Discrete_sqrt	17	8.10 suffix_array	24
		6.10 PrimeList	17	<b>9 Surroundings</b>	<b>24</b>
		6.11 Matrix	18	9.1 bashrc	24