

aboba

# Содержание

Введение . . . . .	3
1  JAVA код . . . . .	4
1.1  Описание программы . . . . .	4
1.2  Текст программы . . . . .	4
1.3  Результаты выполнения . . . . .	5
1.4  Преимущества подобного подхода . . . . .	5
Заключение . . . . .	7
Список использованных источников . . . . .	8

## Введение

В современных вычислительных системах всё большее значение приобретают параллельные и асинхронные методы обработки данных [1]. Использование многопоточности позволяет выполнять независимые задачи одновременно, повышая общую эффективность программы и снижая время отклика.

Java предоставляет мощные средства для организации параллельных вычислений, включая такие высокоуровневые компоненты, как `ExecutorService`, `Callable` и `Future` [2]. Данные инструменты позволяют запускать задачи в отдельных потоках, получать результаты их выполнения и контролировать процесс работы без необходимости вручную управлять потоками.

В данной работе демонстрируется пример вычислительной задачи, выполняемой асинхронно: генерация массива случайных чисел и проверка наличия заданного элемента. Подобный подход может применяться для выполнения тяжёлых вычислений, анализа данных, поиска решений в больших пространствах или обработки потоков информации, не блокируя основной поток программы.

# 1 JAVA код

## 1.1 Описание программы

Программа реализует следующий алгоритм:

- а) Задаются размер массива `size` и искомое значение `target`.
- б) Определяется функциональный объект `BiPredicate`, который принимает на вход размер массива и число, а возвращает логическое значение, показывающее, содержится ли данное число в массиве.
- в) Внутри предиката создаётся массив случайных чисел от 0 до 99.
- г) С помощью стримов Java производится проверка наличия числа `target`.
- д) Задача (в виде `Callable`) передаётся в `ExecutorService`, который создаёт отдельный поток для выполнения проверки.
- е) Основной поток ожидает завершения задачи, периодически выводя символ `.`, имитируя «ожидание» результата.
- ж) После завершения задачи результат извлекается через объект `Future` и выводится в консоль.

## 1.2 Текст программы

```
1 public class second_lab {
2     public static void main(String[] args) throws Exception {
3         int size = 100;
4         int target = 42;
5
6         BiPredicate<Integer, Integer> containsNumber = (n, x) -> {
7             Random rand = new Random();
8             int[] arr = new int[n];
9
10            for (int i = 0; i < n; i++) {
11                arr[i] = rand.nextInt(100);
12            }
13
14            System.out.println("Generated array: " +
15                               Arrays.toString(arr));
16            return Arrays.stream(arr).anyMatch(i -> i == x);
17        };
18
19        ExecutorService executor = Executors.newSingleThreadExecutor();
```

```

19
20         Callable<Boolean> task = () -> containsNumber.test(size,
21             target);
22         Future<Boolean> future = executor.submit(task);
23
24         while (!future.isDone()) {
25             System.out.println('.');
26             Thread.sleep(100);
27         }
28
29         boolean result = future.get();
30
31         executor.shutdown();
32
33         System.out.println("\nNumber " + target + (result ? " is in" :
34             " is not in") + " in array");
35     }
36 }

```

### 1.3 Результаты выполнения

При запуске программы создаётся отдельный поток, который выполняет задачу генерации массива и поиска числа. Основной поток при этом остаётся активным и может выполнять другие действия — в примере он выводит в консоль точки, показывая процесс ожидания результата.

Пример вывода:

Сгенерированный массив: [13, 42, 56, 7, 88, ...]

...

Число 42 найдено в массиве

### 1.4 Преимущества подобного подхода

— **Асинхронность:** выполнение длительных операций без блокировки основного потока.

— **Масштабируемость:** возможность использовать несколько потоков и пул задач.

— **Безопасность:** контроль за завершением задач и корректным освобождением ресурсов.

— **Гибкость:** возможность интеграции с другими потоковыми и реактивными моделями (например, `CompletableFuture` или `Reactive Streams`).

## Заключение

Демонстрируемая программа показывает, как можно использовать средства многопоточности Java для реализации простых вычислительных задач, не перегружая основной поток исполнения. Подобный метод организации кода особенно эффективен в системах, где требуется обрабатывать большое количество независимых событий или данных — например, при моделировании, статистическом анализе или асинхронных вычислениях.

Таким образом, применение `ExecutorService`, `Callable` и `Future` обеспечивает удобный и надёжный способ организации параллельных вычислений, открывая широкие возможности для масштабируемых приложений.

## Список использованных источников

1. *Зубкова, В. В.* Анализ актуальности закона Мура / В. В. Зубкова // *Перспективы развития информационных технологий.* — 2014. — no. 21. — Дата обращения: 06.10.2025. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-aktualnosti-zakona-mura>.
2. *Сьерра, К.* Изучаем Java: [пер. с англ.] / К. Сьерра, Б. Бейтс. Мировой компьютерный бестселлер. — Эксмо, 2012. URL: <https://books.google.ru/books?id=qEZ1kQEACAAJ>.