Nome: N°:

Notas:

- 1. Apresente sempre a justificação da solução, incluindo os cálculos que efetuar (se precisar de mais espaço utilize o verso da folha).
- 2. Não são permitidas máquinas de calcular.
- 3. Todas as respostas/alíneas têm a mesma cotação: 20 pontos cada, para uma classificação total de 20 valores.
- 1. Considere um sistema de computação operando sobre inteiros, representados com 8 bits, em complemento para 2:
 - a) Calcule o resultado da soma de 0xFC com 0x16. Apresente os resultados em decimal e hexadecimal.
 - **b)** Calcule o resultado, numa representação sem sinal, da divisão do valor decimal 35 por 4. Apresente o resultado em <u>binário</u> (com 8 bits) e em <u>decimal</u>. Apresente os cálculos que efetuar.
- 2. Considere a representação de números reais usando uma versão adaptada para 8 bits da norma IEEE 754, com 4 bits para o expoente, 3 para a mantissa e 1 para o sinal.
 - a) Represente nesse formato os valores 4.5 e 0.375. Apresente os resultados em binário.
 - **b) Verifique** se é possível representar <u>exatamente</u> o resultado da soma dos dois valores anteriores. Justifique a resposta comentando o resultado obtido.
- 3. Considere um sistema de computação com uma unidade de processamento IA-16 (*little endian*), que se encontra prestes a iniciar a execução da instrução addw (%ax), %bx de prog, cujo estado (parcial) é dado por:

a) Indique, cronologicamente, toda a informação que passa pelos <u>barramentos de endereços, dados e de controlo</u> durante a execução da instrução, incluindo as fases de busca e descodificação da instrução.

Address Bus Data Bus Control Bus

Time

b) Indique, justificando, quais os registos modificados e apresente o seu conteúdo após a execução da instrução.