• Node.js <mark>정리</mark>


• 웹서버

- html, css, js와 같은 정적 컨텐츠 제공
- 로드밸런싱, 리다이렉트의 역할 수행
- Apache, Nginx 등이 있음

WAS(Web Application Server)

- 동적 컨텐츠 제공
- 웹서버만으로 수행하지 못하는 DB 조회 및 다양한 로직처리 수행
- Node.js, tomcat

http://도메인:포트/경로/영웅.html



영웅.html, 아바타.html, ···

```
<head>
<style>
 .movieNm {}
</style>
</head>
<body>
 <h1 class="movieNm">영웅</h1>
 <h3>기본정보</h3>
 <div>
   <div>개요
     <span class="genreNm">드라마</span>
     <span class="nationNm">대한민국</span>
     <span class="showTm">120분</span>
   </div>
   <div>개봉<span class="openDt">2022.12.21</span></div>
   </div>
 <div><img src="" class="poster"></div>
</body>
   </body>
      </body>
```

http://도메인/movie.html/영웅

movie.html (뷰 템플릿)






```
router.get("/movie/:id", (req, res) => {
  const id = req.params.id;
  sql = "SELECT * FROM movies where movieCd=?";
  pool.query(sql, id, function (err, results, fields) {
    res.json(results);
  });
});
```

영화정보 데이터베이스

movieCd	movieNm	nationNm	genreNm	info
2022122	영웅	대한민국	드라마	
2022121	아바타	미국	SF	



```
get 요청방식 + gueryString
 <form method="/movie" action="get">
   <input name="movieCd" value="20221201">
   <button>조회</button>
 </form>
 <a href ="/movie?movieCd=20221201">상세정보</a>
get 요청방식 + path Variable
 <a href="/movie/20221201">상세정보</a>
get 요청방식 + javascript
 location.href="/movie?movieCd=20221201"
 fecth("/movie?movieCd=20221201")
 .then(res=>res.json())
```

```
post 요청방식

<form method="/movie" action="post">
    <input name="movieCd" value="20221201">
    <button>조회</button>
    </form>`

fecth("/movie", {
```

post 요청방식 + ison