

Identificadores, clases y pseudoclases en CSS

Explicación de mi archivo **estilos.css**: qué usé, qué no usé, y ejemplos propios para lo que me faltó.

En CSS, un **selector** es la parte de la regla que indica a qué elementos del HTML le voy a aplicar un estilo. Tres de los tipos que más usé (o que revisé) son los **identificadores (ID)**, las **clases** y las **pseudoclases**. Cada uno tiene una sintaxis y un propósito distinto, así que en este documento explico cómo los apliqué en mi propio código.

1. Identificadores (selector de ID)

Un identificador se escribe con el símbolo # seguido del valor del atributo id del elemento HTML (por ejemplo id="galeria"). Debe ser único dentro de la página: solo un elemento puede tener ese id. Por eso su especificidad es alta, más alta que la de una clase.

✓ Lo usé en mi archivo

En mi código usé el identificador #galeria, combinado con el elemento section:

```
section#galeria figure {
    display: inline-block;
    width: 48%;
    /* ... */
}

section#galeria figure:nth-of-type(2n) {
    margin-right: 0;
}
```

Con esto le indico al navegador: «aplicá este estilo únicamente a los elementos figure que estén dentro del elemento cuyo id sea exactamente galeria». Como el id es único, esta regla nunca va a afectar a otras galerías o secciones de mi documento.

2. Clases (selector de clase)

Una clase se escribe con un **punto** seguido del nombre de la clase (por ejemplo class="tarjeta"). A diferencia del id, una misma clase puede repetirse en muchos elementos, y un elemento puede tener varias clases a la vez. Su especificidad es menor que la de un id.

■ No usé ninguna clase — agregó un ejemplo propio

Al revisar mi archivo me di cuenta de que estilicé casi todo por etiqueta (elemento) o por id, pero no llegué a definir ninguna clase (algo). Como ejemplo, en el mismo espíritu del diseño de tarjetas que ya usé en section, podría agregar una clase reutilizable para resaltar texto:

```
/* Ejemplo propio: no está en mi archivo original */
.texto-destacado {
    color: #6366f1;
    font-weight: 700;
}
```

```
background-color: #eef2ff;
padding: 0.1em 0.4em;
border-radius: 4px;
}
```

Con esta clase, cualquier elemento HTML al que yo le agregue `class="texto-destacado"` —ya sea un `span`, un `li` o un `p`— se vería resaltado, sin importar cuántas veces lo repita en la página.

3. Pseudoclases

Una pseudoclase se escribe con **dos puntos** (`:`) después del selector. No selecciona un elemento por su nombre, id o clase, sino por un **estado** (como estar bajo el cursor) o por su **posición** dentro de sus hermanos.

3.1 Pseudoclases que sí usé en mi archivo

:hover — estado del elemento cuando el cursor pasa por encima. La usé así:

```
nav a:hover {
  background-color: #6366f1;
  color: #ffffff;
  border-color: #6366f1;
}
```

:first-of-type y **:last-of-type** — seleccionan, respectivamente, el primer y el último elemento de su tipo entre los hermanos. Las usé para diferenciar el primer y el último `p` de mi header:

```
header p:first-of-type { /* el primer <p> dentro de <header> */
  color: #818cf8;
}

header p:last-of-type { /* el último <p> dentro de <header> */
  color: #94a3b8;
}
```

:nth-of-type(2n) — selecciona elementos según una fórmula matemática; `2n` equivale a «cada segundo elemento» (2, 4, 6...). La usé para armar mi galería en dos columnas:

```
section#galeria figure:nth-of-type(2n) {
  margin-right: 0; /* le quito el margen a la 2ª columna de mi galería */
}
```

3.2 Pseudoclases que no usé — agrego ejemplos propios

■ Ejemplos propios y sencillos

:focus — se activa cuando un campo recibe el foco del teclado o clic:

```
/* Ejemplo propio */
input:focus {
  outline: 2px solid #6366f1;
  background-color: #f8fafc;
}
```

:nth-child(odd) — parecida a `:nth-of-type`, pero cuenta la posición entre TODOS los hermanos, sin importar su etiqueta. Útil para tablas «en cebra»:

```
/* Ejemplo propio */
tr:nth-child(odd) {
  background-color: #f1f5f9;
}
```

:not() — excluye elementos que cumplan cierta condición:

```
/* Ejemplo propio */  
nav a:not(:last-child) {  
    margin-right: 0.6em;  
}
```

:checked — aplica cuando una casilla o radio button está marcado:

```
/* Ejemplo propio */  
input[type="checkbox"]:checked {  
    accent-color: #10b981;  
}
```

4. Resumen comparativo

Tipo	Símbolo	¿Único?	Especificidad	Ejemplo en el archivo
Elemento	(ninguno)	No	Baja	body, header, nav
Identificador (ID)	#	Sí, uno solo	Alta	#galeria
Clase	.	No, repetible	Media	— (no se usa)
Pseudoclase	:	No, repetible	Igual que una clase	:hover, :first-of-type, :nth-of-type()

En pocas palabras: en mi archivo, el identificador (#) apunta a un elemento único; la clase (.) es un «rótulo» reutilizable que puede repetirse en varios elementos, aunque no llegué a usarla; y la pseudoclase (:) no depende del HTML en absoluto, sino de un estado o de la posición del elemento en el documento.

Documento en el que explico, con mis propias palabras, el CSS de mi proyecto.