

接口设计

基本url: api/

前端统一响应返回为 Result

1 用户模块

操作	HTTP方法	URL	说明
注册	POST	/users	创建用户
登录	POST	/login	创建会话（登录）
登出	DELETE	/logout	删除会话（登出）
获取个人信息	GET	/users	获取当前用户(已登录)
修改个人信息	PUT	/users	更新当前用户(已登录), 除了密码都可以改

2 商家模块

操作	HTTP方法	URL	说明
注册商家	POST	/businesses	创建商家
获取商家列表	GET	/businesses	支持查询功能,如? taste_id=1
获取商家详情	GET	/businesses/{id}	详情
更新商家信息	PUT	/businesses/{id}	修改
开店/关店／注销	PUT	/businesses/{id}/status	

3 商品模块

操作	HTTP方法	URL	说明
获取商品列表	GET	/foods	可带 business_id 等其他过滤,支持查询功能
获取商品详情	GET	/foods/{id}	详情
新增商品	POST	/foods	商家后台
修改商品	PUT	/foods/{id}	商家后台
下架/上架	PUT	/foods/{id}/status	子资源方式
获取口味列表	GET	/tastes	分类

查询过滤示例：

代码块

```
1 GET /foods?business_id=1      # 获取商家1的商品
2 GET /foods?business_id=1&status=1  # 获取商家1的在售商品
3 GET /foods?keyword=麻婆        # 搜索商品
```

4 购物车模块

操作	HTTP方法	URL	说明
获取购物车	GET	/cart/items	当前用户的购物车商品
添加到购物车	POST	/cart/items	新增购物车条目
修改数量	PUT	/cart/items/{foodId}	修改指定商品数量
删除购物车商品	DELETE	/cart/items/{foodId}	移除指定商品
清空购物车	DELETE	/cart/items	清空所有

5 订单模块

--	--	--	--

操作	HTTP方法	URL	说明
创建订单	POST	/orders	从购物车生成, 购物车相应位置应当立即清空,库存也是这个时候减去
获取订单列表	GET	/orders	分页+过滤
获取订单详情	GET	/orders/{id}	含商品明细
修改订单状态	PUT	/orders/{id}/status	修改状态为取消，支付等

关于订单状态的修改：

6 地址模块

操作	HTTP方法	URL	说明
获取地址列表	GET	/addresses	当前用户的收货地址
新增地址	POST	/addresses	创建
修改地址	PUT	/addresses/{id}	更新
删除地址	DELETE	/addresses/{id}	软删除（实际改 is_deleted=1）