

Protocolo Runes — NESGESFinanceTrust

Plataforma: **nesgesfinancetrust.com** · Versión **v3.4-dev** (Agosto 2026)
Empresa: **NESGESFinance Ecosystem S.A.S. BIC. & LLC.** · EIN: 0008086872

En NESGESFinance, los **Runes** son **Utility Tokens** fungibles nativos de Bitcoin. Implementan el protocolo Runes de **Casey Rodarmor**, activado en el bloque **840000** (halving de 2024).

1. Fundamentos

- Los Runes se emiten y transfieren mediante un **RuneStone**: un mensaje codificado dentro de una salida `OP_RETURN`.
- El `OP_RETURN` va seguido de `OP_13` (el magic number del protocolo) y de un cuerpo de enteros codificados en **LEB128** (varint de longitud variable).
- Un Rune se identifica por su `RuneId` con la forma `bloque:índiceTx` (p. ej. `840000:1`).

2. Operaciones

Operación	Descripción
Etch	Creación (grabado) de un nuevo Rune: nombre, símbolo, divisibilidad, suministro, condiciones de acuñación.
Mint	Acuñación de unidades según los términos definidos en el etch.
Transfer	Reparto de saldos entre las salidas de la transacción (edicts).
Cenotaph	RuneStone malformado o no reconocido: quema los Runes implicados.

3. Estructura del RuneStone

El cuerpo es una secuencia de pares tag → valor codificados en LEB128:

- **Body / edicts:** tuplas `(id_bloque, id_tx, cantidad, salida)`.
- **Flags:** indican si hay etching y/o mint.
- **Campos:** `Rune`, `Divisibility`, `Spacers`, `Symbol`, `Premine`, `Cap`, `Amount`, `HeightStart`, `HeightEnd`, `OffsetStart`, `OffsetEnd`, `Mint`, `Pointer`.

4. Implementación en la plataforma

- `api/runes/runes-parser.ts` — decodifica el `OP_RETURN`, valida `OP_13`, lee los enteros LEB128 y reconstruye el RuneStone (detecta cenotaphs).
- `api/runes/runes-indexer.ts` — aplica etch/mint/transfer sobre el estado y actualiza saldos de titulares.
- `api/runes/runes-api.ts` — expone las consultas REST (ver `API.md`).
- `repositories/RunesRepository.ts` — persistencia de Runes y titulares.

5. Nombres y espaciadores

Los nombres se representan en base 26 (A-Z) y admiten **espaciadores** (`•`) puramente visuales (p. ej. `UNCOMMON•GOODS`). El indexador almacena el nombre canónico y su versión con espaciadores.

Copyright © NESGESFinance Ecosystem S.A.S. BIC. & LLC. EIN: 0008086872 — TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS 2025-2026