

[SM] GET /teacher-applications

История изменений

Связанные документы (внутренние)

 A Free Database Designer for Developers and Ana

lysts - БД проекта

[Общее описание](#)

[Доступы и ограничения](#)

[Запрос](#)

[Пример запроса:](#)

[Пример ответа - Успех](#)

[Пример ответа - Успех \(пустой результат\)](#)

[Пример ответа - Ошибка запроса](#)

[Пример ответа - Не авторизован](#)

[Пример ответа - Запрещено \(аккаунт неактивен\)](#)

[Пример ответа - Превышена длина URL](#)

[Пример ответа - Превышен лимит запросов](#)

[Пример ответа - Сервис недоступен, ошибка на сервере](#)

[Требования к реализации](#)

[Маппинг данных](#)

[Логирование и мониторинг](#)

Общее описание

Метод предназначен для получения списка заявок на роль преподавателя, поданных на платформе U-Verse, с возможностью фильтрации, поиска и пагинации.

Он используется модераторами площадки для просмотра, проверки и обработки входящих заявок на преподавание в административной панели.

Доступы и ограничения

- Метод доступен **только авторизованным пользователям** с ролью `MODERATOR`.

Запрос

Method type: GET

BaseURL: `https://u-verse.ru/api`

API name: `admin`

API version: v1

Method name: teacher-applications

Authorization:

- Тип: Token (Bearer Token).
- Обязательная.
- Роль: MODERATOR

Headers:

- Authorization: Bearer <Token>.

Query-parameters:

Параметр	Описание	Обязательность	Ограничения	Значение по умолчанию	В БД
limit	Максимальное количество заявок в ответе	Нет	Диапазон от 1 до 100.	20	—
offset	Смещение от начала выборки	Нет	≥ 0	0	—
state	Фильтр по коду состояния заявки	Нет	Допустимые значения кодов из таблицы state: draft, moderation, approved, rejected. Иные значения → HTTP 400	—	state

<code>direction</code>	Фильтр по направлению преподавания	Нет	Допускается UUID из таблицы <code>direction</code> . Макс. 10 значений за запрос (<code>direction=uuid1,uuid2,uuid3</code>)	—	<code>direction</code>
<code>targetAudience</code>	Фильтр по целевой аудитории курса	Нет	Допустимые значения: <code>beginners</code> , <code>intermediate</code> , <code>advanced</code> , <code>all</code> . Иные значения → HTTP 400	—	<code>teacher_application</code>
<code>courseFormat</code>	Фильтр по формату курса	Нет	Допустимые значения: <code>video</code> , <code>live</code> , <code>hybrid</code> , <code>text</code> . Иные значения → HTTP 400	—	<code>teacher_application</code>
<code>search</code>	Поиск по ФИО заявителя, email, телефону или номеру заявки	Нет	Максимальная длина 128 символов. Пустая строка игнорируется	—	<code>teacher_application</code>
<code>dateFrom</code>	Нижняя граница даты подачи заявки	Нет	Формат ISO 8601 (YYYY-MM-DDTHH:mm:ssZ). Должно быть ≤ <code>dateTo</code> , если оба указаны.	—	<code>teacher_application</code>

			Иначе → HTTP 400		
dateTo	Верхняя граница даты подачи заявки	Нет	Формат ISO 8601 (YYYY-MM-DDTHH:mm:ssZ). Должно быть ≥ dateFrom , если оба указаны. Иначе → HTTP 400	—	teacher_application
reviewerId	Фильтр по идентификатору модератора, назначенного на заявку	Нет	Если модератор с таким id не существует — возвращается пустой список (teacherApplications : [], total: 0), без ошибки	—	teacher_application
sortBy	Поле сортировки	Нет	Допустимые значения: createdAt , submittedAt , state . Иные значения → HTTP 400	createdAt	teacher_application / state.code
sortOrder	Направление сортировки	Нет	Допустимые значения: asc , desc . Иные значения → HTTP 400	desc	-

Пример запроса:

Запрос:

```
1 GET https://u-verse.ru/api/admin/v1/teacher-applications
```

Пример запроса с Query-parameters:

```
1 GET https://u-verse.ru/api/admin/v1/teacher-applications?limit=20&offset=0&state=moderation&re
```

Тело запроса (Body):

Не поддерживается.

Пример ответа - Успех

Код HTTP: 200

Тело ответа (Body):

```
1  {
2    "teacherApplications": [
3      {
4        "id": "a1b2c3d4-e5f6-7890-abcd-ef1234567890",
5        "number": "UV-2026-0001",
6        "state": {
7          "code": "moderation",
8          "name": "На модерации"
9        },
10       "fullName": "Иванов Иван Иванович",
11       "email": "ivanov@example.com",
12       "phone": "+79991234567",
13       "city": "Москва",
14       "courseTopic": "Введение в машинное обучение",
15       "targetAudience": "beginners",
16       "courseFormat": "video",
17       "directions": ["Data Science", "Искусственный интеллект"],
18       "submittedAt": "2026-06-21T14:05:12Z",
19       "reviewer": {
20         "id": "e1f2a3b4-c5d6-7890-abcd-ef1234567890",
21         "fullName": "Петрова Мария Сергеевна"
22       }
23     },
24     {
25       "id": "c3d4e5f6-a7b8-9012-cdef-234567890123",
26       "number": "UV-2026-0003",
27       "state": {
28         "code": "moderation",
29         "name": "На модерации"
30       },
31       "fullName": "Кузнецов Алексей Владимирович",
32       "email": "kuznetsov@gmail.com",
33       "phone": "+79995554433",
34       "city": "Казань",
35       "courseTopic": "Основы веб-разработки на React",
36       "targetAudience": "beginners",
37       "courseFormat": "hybrid",
38       "directions": ["Программирование"],
39       "submittedAt": "2026-06-21T11:42:05Z",
40       "reviewer": {
41         "id": "e1f2a3b4-c5d6-7890-abcd-ef1234567890",
42         "fullName": "Петрова Мария Сергеевна"
43       }
44     }
45   ],
46   "pagination": {
47     "limit": 20,
```

```
48     "offset": 0,  
49     "total": 2  
50   }  
51 }
```

Пример ответа - Успех (пустой результат)

Код HTTP: 200

Тело ответа (Body):

```
1 {  
2   "teacherApplications": [],  
3   "pagination": {  
4     "limit": 20,  
5     "offset": 0,  
6     "total": 0  
7   }  
8 }
```

Пример ответа - Ошибка запроса

Модератор некорректно ввел запрос.

Код HTTP: 400

Тело ответа (Body):

```
1 {  
2   "code": 40000,  
3   "errorMessage": "Ошибка валидации параметров:."  
4 }
```

Пример ответа - Не авторизован

Отсутствует или истек срок действия токена авторизации.

Код HTTP: 401

Тело ответа (Body):

```
1 {  
2   "code": 40100,  
3   "errorMessage": "Требуется авторизация. Токен невалиден или срок его действия истек."  
4 }
```

Пример ответа - Запрещено (аккаунт неактивен)

Пользователь авторизован, но не имеет роли `MODERATOR` .

Код HTTP: 403

Тело ответа (Body):

```
1 {  
2   "code": 40300,  
3   "errorMessage": "Доступ запрещен. Требуется роль модератора."  
4 }
```

Пример ответа - Превышена длина URL

Слишком много query-параметров или слишком длинные значения (например, большой список UUID в `direction` или длинная строка в `search`).

Код HTTP: 414

Тело ответа (Body):

```
1 {  
2   "code": 41400,  
3   "errorMessage": "Превышена допустимая длина URL запроса."  
4 }
```

Пример ответа - Превышен лимит запросов

Модератор превысил число запросов.

Код HTTP: 429

Тело ответа (Body):

```
1 {  
2   "code": 42900,  
3   "errorMessage": "Превышен лимит запросов."  
4 }
```

Пример ответа - Сервис недоступен, ошибка на сервере

Код HTTP: 503

Тело ответа (Body):

```
1 {  
2   "code": 50300,  
3   "errorMessage": "Сервис временно недоступен"  
4 }
```

Требования к реализации

Основной сценарий:

1. **Backend** проверяет длину URL: Если длина строки запроса (URL + query parameters) превышает лимит сервера → вернуть **HTTP 414**.
2. **Backend** проверяет количество запросов за последнюю минуту — если лимит исчерпан → вернуть **HTTP 429**.
3. **Backend** проверяет заголовок `Authorization` — если токен невалиден/истёк → **HTTP 401**.
4. **Backend** проверяет роль пользователя — если не `MODERATOR` → **HTTP 403**.

5. **Backend** подставляет значения по умолчанию (если параметры не переданы):
`limit = 20, offset = 0, sortBy = createdAt, sortOrder = desc`.
6. **Backend** валидирует входные параметры согласно ограничениям из таблицы Query-parameters (см. выше). Если *хотя бы одно* условие нарушено → вернуть **HTTP 400**.
7. **Backend** формирует SQL-запрос к **БД** для получения данных. Если **БД** недоступна →
8. вернуть **HTTP 503**
9. **Backend** формирует JSON-ответ на основании данных из **БД**.
10. **Backend** возвращает его на **Frontend** с кодом ответа **HTTP-200**.

Порядок фильтрации:

1. **Точные совпадения:** `reviewerId, state, targetAudience, courseFormat`.
2. **Диапазон дат:** `dateFrom / dateTo`.
3. **Связанные таблицы:** `direction`.
4. **Нечёткий поиск:** `search` по `last_name, first_name, email, phone, number`.

Маппинг данных

Для запроса:

Нет

Для тела ответа:

Параметр в JSON	Описание / комментарий	Обязательность	Тип данных в JSON	В БД
id	Идентификатор заявки	Да	uuid	<code>teacher_application.id</code>
number	Номер заявки (UV-2026-XXXX)	Да	string	<code>teacher_application.number</code>
state	Состояние заявки	Да	object	<code>state</code>
state.code / state.name	Код и название состояния	Да	string	<code>state</code>

fullName	ФИО заявителя	Да	string	teacher_application. last_name + first_name + middle_name
email	Email заявителя	Да	string	teacher_application.email
phone	Телефон заявителя	Да	string	teacher_application.phone
city	Город заявителя	Нет	string	teacher_application.city
courseTopic	Тема курса	Да	string	teacher_application.course_topic
targetAudience	Целевая аудитория	Да	string	teacher_application.target_audience
courseFormat	Формат курса	Да	string	teacher_application.course_format
directions	Массив названий направлений	Да	array[string]	direction.name

				(через teacher_application_directi on)
submittedAt	Дата отправки на модерацию	Да	timestamp	teacher_application.submitt ed_at
reviewer	Назначенный модератор	Нет	object/null	employee (через reviewer_id)
reviewer.id / reviewer.fullName	ID и ФИО модератора	Да	uuid/string	employee. id surname + first_name + middle_name

Примечание: связанные сущности (образование, опыт, файлы) не включены в ответ списка. Полные данные доступны через `GET /api/admin/v1/teacher-applications/{id}`.

Логирование и мониторинг

Общие требования к логированию запросов REST API системы. Особенности нет.