

Fialoux mateo

TP Flutter Facebouc

1 - Création du projet

Sous Visual Studio Code, créer un nouveau projet sur la base du template “Empty Application”. Nommer le projet “Facebook”. → Indiquer la procédure.

```
flutter create Facebook
```

Passer le texte du titre “Profile Facebouc” en blanc. → indiquer la modification effectuée dans le code.

```
titleTextStyle: const TextStyle(color: Colors.white),
```

Ajout de cette partie de code dans Appbar

Faire une recherche dans la documentation officielle de Flutter ([Flutter](#)) sur la classe `SingleChildScrollView` → Expliquer son fonctionnement.

`SingleChildScrollView` rend scrollable un seul enfant uniquement.

Mettre le projet en version locale avec Git. → Indiquer la procédure.

```
git init
```

```
git add .
```

```
git commit -m "Initial commit"
```

2 - Stack et images

Modifier le fichier `pubspec.yaml` et y ajouter les assets. → Indiquer les lignes ajoutées.

```
assets:  
  
  - assets/
```

Dans le widget `SingleChildScrollView` ajouter un widget enfant `Column`, contenant lui-même un widget enfant `Stack`, contenant un widget enfant `Image` qui charge l'asset "cover.jpg". → Indiquer le code contenu dans le body du Scaffold.

```
body: SingleChildScrollView(  
  child: Column(  
    children: [  
      Stack(  
        children: [  
          Image.asset(  
            'assets/cover.jpg',  
            width: double.infinity,  
          ),  
        ],  
      ),  
    ],  
  ),  
)
```

Pour le widget `Image` ajouter les paramètres suivant: **height: 200**, **fit: BoxFit.cover** → que se passe-t-il pour l'image?

Hauteur 200px et prend toute la place

Dans le widget Stack, ajouter un CircleAvatar avec un radius de 70 et un backgroundColor blanc.

```
CircleAvatar(radius: 70, backgroundColor: Colors.white),
```

Dans le widget Stack ajouter le paramètre suivant: alignment: Alignment.topCenter → Que se passe-t-il?

ca affiche au centre en haut

Enfin, ajouter une nouveau CircleAvatar dans le CircleAvatar existant. Mettre un radius de 69 et attribuer profile.jpg au backgroundImage. → Indiquer le nouveau code contenu dans le body du Scaffold

```
Widget build(BuildContext context) {

  return Scaffold(

    appBar: AppBar(

      title: const Text("Profile Facebouc"),

      backgroundColor: Colors.blue,

      titleTextStyle: const TextStyle(color: Colors.white),

    ),

    body: SingleChildScrollView(

      child: Column(

        children: [

          Stack(
```

```

        alignment: Alignment.topCenter,

        children: [

            Image.asset(

                'assets/cover.jpg',

                width: double.infinity,

                height: 200,

                fit: BoxFit.cover,

            ),

            Padding(

                padding: const EdgeInsets.only(top: 130),

                child: CircleAvatar(

                    radius: 70,

                    backgroundColor: Colors.white,

                    child: CircleAvatar(

                        radius: 69,

                        backgroundImage: AssetImage('assets/profile.jpg'),

                    ),

                ),

            ),

        ],

    ),

],

),

```

```
),  
);
```

Quelle est la différence entre `Image.asset()` et `AssetImage()`?

`Image.asset()` → widget prêt à afficher directement l'image.

`AssetImage()` → `ImageProvider`, fournit l'image à d'autres widgets

3 - Le header

1. Ajouter un widget `Text` avec votre nom, en gras, italique et un taille de 25 pixels.

2. Ajouter un second widget `Text` avec une citation en gris et en italique.

→ Indiquer le code ajouté.

```
const Text(  
  "Moi même",  
  style: TextStyle(  
    fontSize: 25,  
    fontWeight: FontWeight.bold,  
    fontStyle: FontStyle.italic,  
  ),  
),  
),
```

```

const SizedBox(height: 5),

// Citation

const Text(

  ""J'en sais rien.",

  style: TextStyle(

    fontSize: 16,

    fontStyle: FontStyle.italic,

    color: Colors.grey,

  ),

  textAlign: TextAlign.center,

```

Enfin ajouter un Divider avec une épaisseur de deux pixels pour créer un ligne de séparation.

→ Indiquer le code ajouté.

```

const Divider(thickness: 2, color: Colors.grey),

```

4 - À propos de moi

Ajouter maintenant une section “À propos de moi” → Indiquer le code ajouté.

```

sectionTitleText("À propos de moi"),

const SizedBox(height: 5),

const Padding(

  padding: EdgeInsets.symmetric(horizontal: 10),

```

```

        child: Text(
          "Je suis passionné par le développement Flutter (C'est faux)",
          style: TextStyle(fontSize: 16),
        ),

```

→ Indiquer le code ajouté.

```

Widget aboutRow(IconData icon, String text) {
  return Row(
    children: [
      Icon(icon),
      Padding(padding: const EdgeInsets.all(5), child: Text(text)),
    ],
  );
}

```

```

Padding(
  padding: const EdgeInsets.symmetric(horizontal: 10),
  child: Column(
    crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.start,
    children: [
      aboutRow(Icons.house, "Maison"),
      aboutRow(Icons.work, "Travail"),
    ],
  ),
)

```

```

        aboutRow(Icons.favorite, "Favoris"),

        const Divider(),

    ],

),

),

```

5 - Les amis

Ajouter une section “Amis”. → Indiquer le code ajouté.

```

Column friendImage(String name, String imagePath, double width) {

    return Column(

        children: [

            Container(

                margin: const EdgeInsets.all(5),

                width: width,

                height: width,

                decoration: BoxDecoration(

                    image: DecorationImage(

                        image: AssetImage(imagePath),

                        fit: BoxFit.cover,

                    ),

                    boxShadow: const [BoxShadow(color: Colors.black)],

```



```

        borderRadius: BorderRadius.circular(20),

      ),

    ),

    Text(name),

  ],

);
}

```

largeur de l'écran

```
double width = MediaQuery.of(context).size.width;
```

section amis

```

sectionTitleText("Amis"),

    Row(children: [friendImage("Pierre", "assets/cat.jpg", width /
3)]),

  ],

```

Ensuite, ajouter Paul (sunflower.jpg) et Jacques (duck.jpg). → Que se passe-t-il? Apporter les corrections nécessaires. Faire en sorte que les 3 images soient bien centrées.. → Indiquer le code modifié.

Modification de de la row d'affichage des images

```

Row (

    mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,

    children: [

```

```

        friendImage("Pierre", "assets/cat.jpg", width / 3.5),
        friendImage("Paul", "assets/sunflower.jpg", width / 3.5),
        friendImage("Jacques", "assets/duck.jpg", width / 3.5),
    ],

```

Enfin ajouter un Divider pour clore la section.

```
const Divider(thickness: 1),
```

6 - Les posts

Ajouter une section “Amis”. → Indiquer le code ajouté.

Méthode post pour les paramètre des post/container

```

// Méthode pour afficher un post

Container post({
    required String time,
    required String image,
    required String desc,
    int likes = 0,
    int comments = 0,
}) {
    return Container(
        margin: const EdgeInsets.only(top: 8, left: 3, right: 3),
        padding: const EdgeInsets.all(10),

```

```

decoration: BoxDecoration(

  borderRadius: BorderRadius.circular(20),

  color: const Color.fromRGBO(225, 225, 225, 1),

),

child: Column(

  children: [

    Row(

      children: [

        myProfilePic(20),

        const Padding(padding: EdgeInsets.only(left: 8)),

        const Text("Pierre Quiroule"),

        const Spacer(),

        timeText("$time"),

      ],

    ),

    Padding(

      padding: const EdgeInsets.only(top: 8, bottom: 8),

      child: Image.asset(image, fit: BoxFit.fitWidth),

    ),

    Text(

      desc,

      style: const TextStyle(color: Colors.blueAccent),

      textAlign: TextAlign.center,

```

```

    ),

    const Divider(),

    Row(

      mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.spaceEvenly,

      mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.max,

      children: [

        const Icon(Icons.favorite),

        Text("$likes"),

        const Icon(Icons.message),

        Text("$comments"),

      ],

    ),

  ],

),

);

}

// Méthode pour afficher le temps

Text timeText(String time) {

  return Text("Il y a $time", style: const TextStyle(color:
Colors.blue));

}

```

Section post pour afficher les post

```

// Section Posts en colonnes

sectionTitleText("Posts"),

Padding(

  padding: const EdgeInsets.symmetric(horizontal: 5),

  child: Wrap(

    alignment: WrapAlignment.center,

    spacing: 5,

    runSpacing: 5,

    children: [

      SizedBox(

        width: (width - 20) / 3.5,

        child: post(

          time: "5 min",

          image: "assets/carnaval.jpg",

          desc: "Petit tour au magic world",

          likes: 0,

          comments: 0,

        ),

      ),

      SizedBox(

        width: (width - 20) / 3.5,

        child: post(

          time: "2 jours",

```

```

        image: "assets/mountain.jpg",

        desc: "La montagne, ça vous gagne!",

        likes: 38,

        comments: 5,

    ),

),

 SizedBox(

    width: (width - 20) / 3.5,

    child: post(

        time: "1 semaine",

        image: "assets/work.jpg",

        desc: "Retour au boulot...",

        likes: 12,

        comments: 2,

    ),

),

```

