Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский университет ИТМО»
Дисциплина «NoSQL»

Лабораторная работа №1

Key-value хранилища
Вариант: 1868679

Выполнил: Решетников С. Е.
Проверил: Цю Тяньшэн

Санкт-Петербург, 2026

1. Задание

Разработать веб-приложение на языке Java с использованием Spring Boot, реализующее сервис заявок

Предметная область: библиотека.
Основной объект системы: событие.
Пользовательская роль: менеджер.
Обязательный сценарий: оформление заказа.

Система хранения типа «ключ — значение»: Etcd. Дополнительные параметры

- сценарий временного хранения: временная заявка;
- сценарий кэширования: настройки пользователя;
- атомарный механизм: счётчик просмотров объекта;
- исследование поведения системы: конфликт параллельных записей.

Требования к программе

1. Развернуть систему хранения, указанную в варианте.
2. Реализовать подключение к ней из Java/Spring Boot.
3. Выбрать и обосновать способ представления данных в модели «ключ — значение».
4. Реализовать хранение части данных приложения в выбранной системе.
5. Реализовать механизм временных данных: TTL для Redis, application-level expiration для Riak KV или lease для Etcd.
6. Реализовать кэширование часто запрашиваемых данных.
7. Реализовать назначенный атомарный счётчик, ограничение запросов или блокировку.
8. Настроить сохранение и восстановление данных, если выбранная система поддерживает этот механизм.
9. Исследовать назначенный сценарием режим поведения системы.
10. Сделать выводы о применимости выбранного хранилища для разработанного приложения.

2. Исполнение

Исходный код может быть найден в ветке *dev* https://github.com/NF-itmo/NoSQL_lab1

2.1. Основные сценарии

1. **Просмотр каталога** По *GET /api/v1/books* книги извлекаются из Etcd, дополняются состоянием доступности и счётчиком, после чего фильтруются по жанру и доступности

2. **Создание заявки** По *POST /api/v1/orders* проверяется существование и доступность книги, затем заявка сохраняется с lease. В текущей модели *orderId* = *bookId*, поэтому на книгу может существовать только одна активная заявка
3. **Подтверждение выдачи** По *POST /api/v1/orders/{orderId}/confirm* Etcd-транзакция проверяет, что заявка существует, а книга доступна. При успехе книга атомарно помечается выданной, а заявка удаляется

2.2. Хранение данных

Данные разделены между PostgreSQL и Etcd. PostgreSQL хранит долгоживущие данные - учётные записи и постоянные настройки пользователей

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS Users (
  id SERIAL PRIMARY KEY,
  username VARCHAR(60) UNIQUE NOT NULL,
  password_hash VARCHAR(60) NOT NULL
);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS User_settings (
  username VARCHAR(60) PRIMARY KEY,
  genre VARCHAR(100) NOT NULL
);
```

Etcd хранит каталог, изменяемое состояние книг, временные заявки и кэш

Ключ	Формат	Назначение
`/books/data/{bookId}`	JSON	Основные данные книги
`/books/availability/{bookId}`	bool	Текущая доступность книги
`/books/views/{bookId}`	int	Счётчик просмотров
`/orders/{orderId}`	JSON	Временная заявка
`/cache/user-settings/{username}`	JSON	Кэш фильтра жанра

3. Исследование параллельных записей

Возникает при попытке чтения и последующей модификации несколькими процессами - один из результатов может перетереть другой

3.1. Блокировки

3.1.1. Оптимистическая блокировка

При чтении значения также запоминается и его версия. При обновлении она сравнивается с текущим значением - если совпало, то всё гуд, если нет - ошибка

Из плюсов - не требует блокировать строку, поэтому оказывает минимальный эффект на производительность. Минус - если «неудачных» раскладов много, то приводит к многократному повторению одной и той же операции

В нашем случае мы:
1. Читаем значение по ключу
2. В транзакции сравниваем modRevision прочитанного и записываемого сецчас объекта
3. Не совпало - перезапуск

3.1.2. Пессимистическая блокировка

Захватывает болокировку на строку - все остальные процессы вынуждены ждать

Плюсы - операции выполняются строго последовательно, не нужно выполнять их повторно в случае неудачи. Минус - производительность

Как реализовано:
1. Создаём lease на 10 секунд и привязываем его к блокировке - гарантия высвобождения
2. Меняем значение
3. Если не упали - отзываем lock

3.2. Методика

Исследование реализовано в *EtcdConcurrentWritesIT* . Он сам и необходимый кластер запускаются через

```
make test-etcd-conflicts
```

Потоки доходят до барьера *CountDownLatch* и запускаются одновременно, что повышает вероятность конфликтов

3.2.1. Оптимистическая блокировка

100 задач, выполняемых пулом из 20 потоков, увеличивают счётчик

```
/books/views/42
```

. Измеряются итоговое значение, число потерянных обновлений и набор значений, возвращённых операциями. Корректный набор должен содержать все числа от 1 до 100

3.2.2. Пессимистическая блокировка

Два клиента одновременно пытаются получить книгу 42. Перед чтением

```
/books/availability/42
```

каждый клиент захватывает блокировку

`/locks/books/42`

Первый клиент меняет доступность с

`true`

на

`false`

. Второй клиент входит в критическую секцию только после освобождения lock и видит, что книга уже выдана. Измеряются число успешных выдач и максимальное число клиентов, одновременно находившихся в критической секции

3.3. Результаты измерений

```
optimistic-locking: operations=100, workers=20, final-value=100, lost-updates=0
pessimistic-locking: attempts=2, successful=1, max-critical-sections=1
```

Метод	Показатель	Значение	Интерпретация
Оптимистический	Операций	100	100 параллельных инкрементов
Оптимистический	Итоговый счётчик	100	Все инкременты учтены
Оптимистический	Потеряно обновлений	0	Конфликты обработаны повторами
Пессимистический	Попыток выдачи	2	Два одновременных клиента
Пессимистический	Успешных выдач	1	Книгу получил один клиент
Пессимистический	Максимум в критической секции	1	Взаимное исключение соблюдено

4. Оценка применимости

Честно говоря, в данном проекте *etcd* излишен