

**TAPA DE CILINDROS**

Planaridad de la superficie de contacto de las juntas - desviación máxima permisible

0,076 mm (0.003") por cada 150 mm (6") de longitud o una desviación total de 0,152 mm (0.006")

Diámetro interior estandar de las guías de válvula - Admisión y Escape

8,636 a 8,712 mm (0.340" a 0.343")

Ancho del asiento de válvula: Admisión

1,397 a 2,159 mm (0.055" a 0.085")

Escape

1,651 a 2,413 mm (0.065" a 0.095")

Angulo del asiento de válvula con respecto al eje de la guía

45°

Excentricidad máxima permisible del asiento de válvula con respecto al eje de la guía

0,050 mm (0.002")  
0,063 mm (0.0025")

Límite de desgaste

**VALVULAS Y MECANISMO DE VALVULAS**

Luz de válvulas:

En caliente

Admisión:

0,457 mm (0.018")

Escape:

0,508 mm (0.020")

Diámetro exterior de los vástagos de válvulas

Estandar

Admisión:

8,677 a 8,694 mm (0.3416" a 0.3423")

Escape:

8,631 a 8,649 mm (0.3398" a 0.3405")

Sobremedida - 0,076 mm (0.003")

Admisión:

8,753 a 8,771 mm (0.3446" a 0.3453")

Escape:

8,707 a 8,725 mm (0.3428" a 0.3435")

Sobremedida - 0,127 mm (0.005")

Admisión:

Escape:

8,758 a 8,776 mm (0.3448 a 0.3455")