

CARACTERISTICAS**Cadena de distribución**

Ancho	19,354 mm (0.762")
Flexión de la cadena de distribución	12,700 mm (0.500")
Ancho del asiento para la válvula Admisión	1,270 - 1,778 mm (0.050 - 0.070")
Escape	1,778 - 2,286 mm (0.070 - 0.090")
Desviación máxima permisible del asiento de válvula	0,0508 mm (0.002") de Lectura Total del Indicador (L.T.I.)
Límite de desgaste Válvulas y Mecanismo de Válvulas	0,0635 mm (0.0025")
Tipo de accionamiento	Por varilla y balancín con botadores hidráulicos
Luz de válvulas	Cero con motor en funcionamiento 2,540 - 5,080 mm (0.100 - 0.200") con botadores descargados y motor frío
Diámetro del vástago de las válvulas	
Estandar Admisión	7,874 - 7,892 mm (0.3100 - 0.3107")
Escape	7,849 - 7,866 mm (0.3090 - 0.3097")
Sobremedida 0,076 mm (0.003") Admisión	— — — — —
Escape	7,925 - 7,943 mm (0.3120 - 0.3127")
Sobremedida 0,127 mm (0.005") Admisión	8,001 - 8,019 mm (0.3150 - 0.3157")
Escape	— — — — —
Sobremedida 0,381 mm (0.015") Admisión	8,255 - 8,273 mm (0.3250 - 0.3257")
Escape	8,230 - 8,245 mm (0.3390 - 0.3398")
Sobremedida 0,762 mm (0.030") Admisión	8,636 - 8,654 mm (0.3400 - 0.3407")
Escape	8,611 - 8,628 mm (0.3390 - 0.3397")
Juego radial del vástago en la guía	