

probablemente, es causada por desalineación. En tal caso, siga los procedimientos para ajuste y alineación de esos componentes.

Los ruidos y chirridos, en ocasiones, son producidos por los burletes y "vivos" que se han salido de su lugar. Aplique más cemento u otro adhesivo e instale el material en su lugar correcto para eliminar esta dificultad.

CONSERVACION DE LA CARROCERIA

La conservación de la carrocería a intervalos periódicos mantiene un buen aspecto del automóvil y reduce el costo de conservación durante toda la vida del vehículo. Se sugieren los siguientes pasos para la conservación de la carrocería:

1. Limpie todo el interior con aspiradora y lave el automóvil.
2. Examine todas las aberturas para ver si hay entradas de agua y séllelas según sea necesario.
3. Pegue con cemento todos los burletes que todavía estén en buenas condiciones.
4. Reemplace todos los burletes de puerta y de tapa del compartimiento de equipaje que estén dañados.

5. Aplique lubricante de silicona a todos los burletes.

6. Reemplace todos los cristales que estén empañados, agrietados o astillados.

7. Alinee el capot, las puertas y la tapa del compartimiento del equipaje, si es necesario.

8. Inspeccione las hojas de los limpiadores de parabrisas y cámbielas si es necesario.

9. Apriete todos los tornillos de las molduras de estribo y de los marcos de ventana y parabrisas.

10. Limpie los asientos, la tapicería de las puertas y la tela de la capota.

11. Retoque o repinte las áreas raspadas o rayadas.

12. Los agujeros de drenaje en la parte inferior de cada panel de estribo, panel de cuarto trasero y puerta, deben limpiarse periódicamente.

LIMPIEZA EXTERIOR

El exterior de la carrocería se debe lavar con frecuencia. Nunca limpie el polvo de las superficies pintadas con un trapo seco. Si se pasa un trapo por la pintura en seco, se produce una acción como si se frotara con lija. Para mante-

ner la pintura brillante y atractiva, así como para eliminar la necesidad de usar pulidor, lave el automóvil cuando tenga una cantidad moderada de polvo o sales del camino.

TAPICERIA

Utilice una aspiradora para eliminar el polvo y la suciedad de la tapicería o de las esteras del piso. La tapicería de vinilo y plástico tejido que tiene polvo, se puede limpiar con un trapo húmedo. **No utilice productos para limpieza que contengan nafta (gasolina en cualquiera de sus formas), querosene, toluol, xylol de 10º, adelgazadores de laca ("thinner"), acetato de celulosa, tetracloruro de carbono, pulidores para carrocería, ácido de acumulador, anti-congelante, aceites de motor o cualquier otro lubricante.**

Las piezas de metal brillante, no requieren un cuidado especial. La limpieza periódica mantendrá la belleza y la duración de estas piezas. Utilice una esponja o un trapo suave y agua, enjuague y seque esas piezas. Nunca limpie las piezas de aluminio o cromadas con lana (fibra) de acero ni tampoco las limpie con productos que contengan abrasivos.

4 USO DE ELEVADORES

ELEVADORES DE TIPO RAMPA

El sistema de construcción unitaria de la carrocería y el bastidor, requiere algunas precauciones especiales cuando se van a colocar gatos o se levantan con un elevador. En algunos casos, el fabricante de los elevadores ("rampas"), puede recomendar adaptadores especiales.

Consulte el Manual del Propietario cuando use el gato que se suministra con el vehículo.

Para evitar un posible daño a la parte inferior de la carrocería, no suba el automóvil a un elevador de tipo rampa sin antes ob-

servar si puede existir alguna interferencia entre las aletas verticales de la rampa y la parte inferior de la carrocería. Si hay interferencia, se deben modificar las aletas verticales de la rampa y/o modificar la parte de la subida a la rampa, para lograr el espacio necesario.

ELEVADORES DE RIELES TIPO RUEDA LIBRE

DELANTERO

Los adaptadores o placas para elevar el automóvil por la parte delantera, deben colocarse cuidadosamente para que hagan contacto con los brazos inferiores de

la suspensión y poder levantar el automóvil con toda seguridad.

TRASERO

Los adaptadores para el elevador deben colocarse con todo cuidado debajo de la funda del eje, para evitar posibles daños a los amortiguadores al levantar el automóvil. Los rieles del elevador deben levantarse con todo cuidado y comprobar la posición de los adaptadores.

ELEVADOR DE DOS EMBOLOS

DELANTERO

Para poder elevar el automóvil con toda seguridad, los adapta-