

Límite de rectificación	0,076 mm (.003")
Cilindro de rueda	
Delantero	26,987 mm (1 1/16")
Trasero	20,631 mm (13/16")
Límite de rectificación	0,076 mm (.003")

**SERVO FRENO DE VACIO**

Marca	Tensa (Midland Ross)
Bomba	Bendix doble circuito
Diámetro efectivo	190,50 mm (7,5") en tandem
Mínima presión hidráulica a 20" Hg	2,81 - 3,51 kg/cm <sup>2</sup> (40 - 50 lb pulg <sup>2</sup> ) con 0,703 kg/cm <sup>2</sup> (10 lb pulg <sup>2</sup> ) de carga sobre el pedal

**SISTEMAS DE CARGA Y ARRANQUE ACUMULADOR**

Capacidad horaria	55 A/h
Tipo de carga	Húmeda
Tensión	12 voltios

**ALTERNADOR**

Potencia eléctrica a 14,4 voltios	576 vatios
Comienza a cargar a:	880 rpm del alternador
Régimen de máxima carga:	
Intensidad	40 Amperios
Escobillas:	
Cantidad	2
Excentricidad radial y lateral máxima permisible de la polea del alternador	0,965 mm (0.038") lectura total del comparador
Sentido de rotación	En el sentido de las agujas de un reloj visto desde la polea