

**MECANISMO DIFERENCIAL**

Juego radial entre planetarios y portacorona

0,076 a 0,152 mm (0.003" a 0.006")

Juego axial máximo entre satélites y portacorona

0,203 mm (0.008") cuando se reemplaza el conjunto completo  
0,254 mm (0.010") cuando se reemplaza satélites y planetarios solamente

Forma de ajuste

Por arandela de empuje única

Juego longitudinal del conjunto diferencial

NULO

Precarga de los cojinetes del diferencial

0,076 a 0,203 mm (0.003" a 0.008")

**SEMIEJES**

Cantidad de estrías

19

**LUBRICACION**

Capacidad de lubricante

1.600 litros

Tipo de lubricante

Hipoidal SAE 90 SCL

Cambiar lubricante cada

18.000 km

**TORSIONES DE APRIETE**

Tornillo de tapa de cubierta del diferencial

2,07 a 3,46 mkg (15 a 25 lb pie)

Tornillo de tapa de cojinetes del diferencial

9,68 a 12,45 mkg (70 a 90 lb pie)

Tuerca de piñón

27,66 a 30,43 mkg (200 a 220 lb pie)

Tornillo de corona a portacorona

9,68 a 12,45 mkg (70 a 90 lb pie)

Tuercas de plato portafrenos a cubierta

8,30 a 11,06 mkg (60 a 80 lb pie)

Tuerca de rueda

8,99 a 10,37 mkg (65 a 75 lb pie)