名前:	学籍番号:	8
入力されるテキスト情報を加工して、変化さ	させたテキスト情報を出力する種類のコマン	ŀ
のことをコマンドと呼ふ		
ls / の出力に行番号をつけて最初の3行だけ	・を出力するには	
wc コマンドは英単語 2 個	の略であり、アーギュメントとして	指
定したファイルの、の数、	の数、の数の順で3	7
の整数値を出力する。このうち語(word)	とは、で区切	15
れた文字のかたまりであり、一般に	と呼ばれるものに相当する。	
行の並べ替えに使われるのは=		
の各行を順に並び替える。並っ	·替える順序を逆順にしたい場合はオ	フ
ションを用いる。また、特定のカラムの内容で	で並べ替えたい場合にはオプションを	用
いて、その後に指定するカラムの数値を入れ	る。数値順で並べ替えたい場合にはオ	・フ
ションを用いる。		
内容の同じ重複行を1行にまとめるコマント	「はコマンドである。このコマ	ン
ドがまとめるのはした重複行	fだけであることに注意が必要である。ファ	イ
ル内のすべての同じ内容の行を1行にまとぬ	うるには、このコマンドの前にコ	7
ンドを通しておく。それぞれの行の出現回数	(重複していた度数)を出力するには	オ
プションを用いる。		
特定の文字種を他の文字種に置き換えるには	はコマンドを用いる。このコ	7
ンドを使って、大文字を小文字に置き換える	,にはとす?	3.
また特定の文字種だけを削除したい場合には		
ンドはで入力ファイルを打	旨定できない純粋なフィルタコマンドである	ح
とに注意が必要である。		
特定の文字列を含む行だけを抽出するには_	コマンドを用いる。このコ	7
ンドを使って、foo というファイルから hog	e という文字列を含む行だけを抽出するには	(1)
下の様にする		
上記コマンドで抽出する行を、決まった文字	列を含む場合だけでなく、特定の条件を満た	す
場合とする記述方を正規表現と呼び、これを	英語ではと呼』	<u>چ</u>
例えば行頭が m で始まる行をファイル foo	から抽出するには	
bash または ssh という文字列が含まれる行を	ዸ抽出するには	
abc のどれか 1 文字が含まれる行を抽出する	には	
abc, abcc, abccc, abcccccc のいずれかを含む文	 [字列を抽出するには	
ファイル foo の 2 カラム目と 5 カラム目を抽	出するには	
:で区切られたファイル foo の 3つ目と4つ	つ目の:の間だけを抽出するには	