



<CodeCamp/>

<@FEUP/>

14 fevereiro 2026



Sessão 1: O meu primeiro emprego!

<Strings/>



Strings

Em Python, strings são representados com " ou com '. Strings funcionam como arrays, ou seja podemos obter um carácter da seguinte forma:

```
1 palavra = "Texto"  
2 print(palavra[0])
```

Alguns métodos de strings:

len() -> retorna o **tamanho** da string

isupper() -> retorna **true** se **todos** os caracteres forem **maiúsculos**

isdigit() -> retorna **true** se **todos** os caracteres forem **dígitos**

isalpha() -> retorna **true** se **todos** os caracteres forem **alfabéticos**



Pedaços de código:

```
palavra = "Texto"
```

```
print(palavra[0]) # imprime o primeiro elemento, "T"
```

```
print('T' in palavra) # retorna True se o carácter estiver na palavra
```

```
print('u' not in palavra) # retorna True se o carácter não estiver na palavra
```

```
print(palavra.replace("T", "S")) # substitui o 'T' por 'S'- Sexto
```

```
print(palavra.replace("Tex", "Pei")) # Peito
```

```
print(f"A palavra é {palavra}") # format string torna possível dar print a variáveis diretamente na string
```

```
ord("T") # retoma o valor ASCII respetivo do carácter (84)
```



Houston, we have a problem!

O teu colega fez asneira e agora temos os nossos dados cheios de caracteres estranhos e dígitos em sítios que não deviam estar. E agora? Escreve a função **limpar_dados** que resolve este bicho de sete cabeças e salva o dia de trabalho! Ah e, quanto ao colega... não sei se há algo que o salve!

Dicas: Os dados corretos são apenas letras.

Exemplo:

dado corrompido: G1ir0o!Rápid0o

dado original: Giro Rápido



Tabela ASCII

a	97	0110	0001
b	98	0110	0010
c	99	0110	0011
d	100	0110	0100
e	101	0110	0101
f	102	0110	0110
g	103	0110	0111
h	104	0110	1000
i	105	0110	1001
j	106	0110	1010
k	107	0110	1011
l	108	0110	1100
m	109	0110	1101
n	110	0110	1110
o	111	0110	1111
p	112	0111	0000
q	113	0111	0001
r	114	0111	0010
s	115	0111	0011
t	116	0111	0100
u	117	0111	0101
v	118	0111	0110
w	119	0111	0111
x	120	0111	1000
y	121	0111	1001
z	122	0111	1010

A	65	0100	0001
B	66	0100	0010
C	67	0100	0011
D	68	0100	0100
E	69	0100	0101
F	70	0100	0110
G	71	0100	0111
H	72	0100	1000
I	73	0100	1001
J	74	0100	1010
K	75	0100	1011
L	76	0100	1100
M	77	0100	1101
N	78	0100	1110
O	79	0100	1111
P	80	0101	0000
Q	81	0101	0001
R	82	0101	0010
S	83	0101	0011
T	84	0101	0100
U	85	0101	0101
V	86	0101	0110
W	87	0101	0111
X	88	0101	1000
Y	89	0101	1001
Z	90	0101	1010



Lembras-te do que aconteceu no Louvre?

O CEO não quer que isso aconteça aqui. Por isso, precisas de criar um validador que verifique que as passwords dos clientes cumprem os requisitos de segurança da empresa. Terás de criar uma função, **validar**, que recebe uma lista de potenciais passwords e retorna apenas aquelas que são válidas.

Uma password válida tem de seguir os seguintes requisitos:

- Mínimo de 8 caracteres;
- Pelo menos uma letra maiúscula;
- Pelo menos um número;
- Pelo menos um destes caracteres especiais, **!**, **@**, **#** ou **\$**.

<Listas/>



Listas

Como nas strings, consegues aceder aos itens através da indexação, ou seja, o seguinte código imprime também o primeiro elemento da lista:

```
1 lista = [1, 2, 3, 5]
2 print(lista[0]) # 1
3 |
```

Alguns métodos de listas:

`len(lista)` -> retorna o **tamanho** da lista

`lista.append(elemento)` -> **adiciona** um elemento ao **fim** da lista

`lista.insert(elemento)` -> **adiciona** um elemento à **posição especificada**

`lista.sort()` -> **ordena** a lista



Pedaços de código:

```
lista = [1,2,3,5]
print(lista[0]) # imprime o primeiro elemento da lista, 1
lista.insert(1,10) # insere o elemento na posição 2, [1,10,2,3,5]
lista.sort() # ordena de forma crescente
lista.sort(reverse=True) # ordena de forma decrescente
print(len(lista)) # imprime o tamanho da lista, 5
def função(n):
    return n*n
lista.sort(key=função) # ordena usando uma função
lista[2] = 9 # modifica o elemento na terceira posição para 9, [1,2,9,5,10]
del lista[2] # remove o elemento na terceira posição, [1,2,5,10]
```



Uma equipa está prestes a começar um novo projeto, mas primeiro precisamos de garantir que temos todos os materiais necessários! Terás de: **verificar** se todos os materiais pedidos estão disponíveis, **fazer** uma lista do que falta e **identificar** que materiais extra temos, mas que não foram pedidos.

Exemplo:

Inventário- [fita cola,agrafador, canetas, papel]

Preciso- [fita cola,agrafador, canetas, papel, computadores, impressora]

<Tuplos/>



Tuplos

Assim como nas Listas ou Strings são indexáveis, isto é, podes aceder a um item específico usando a sua posição (índice). A maior diferença é que, depois de criar um Tuplo, não pode alterar, adicionar ou remover os seus elementos. Fica fixo!

Se realmente precisares de alterar o tuplo, converte-o numa lista temporariamente, faz a alteração, e depois converte-o de volta para um tuplo.



Pedaços de código:

```
tuplo = (1,23,4)
```

```
print(tuplo[0]) # primeiro elemento do tuplo, 1
```

```
y = list(tuplo) # converte o tuplo numa lista para poder trocar os valores
```

```
y.append(7)
```

```
tuplo= tuple(y)
```

```
print(tuplo) # adicionamos o 7 ao final do tuplo, passa a ser (1,23,4,7)
```

(com este método de conversão para lista podemos aplicar os mesmos métodos das listas aprendidos anteriormente)

```
(Primeiro,Segundo,Terceiro,Quarto) = tuplo
```

```
print(Primeiro) # imprime 1
```

```
tuplo = (Segundo,Terceiro,Quarto, Primeiro)
```

```
print(tuplo) # altera a ordem dos elementos do tuplo, (23, 4, 7, 1)
```



Os Recursos Humanos querem a tua ajuda, pois necessitam de realizar uma avaliação interna, mas não sabem automatizar a ordenação dos funcionários de acordo com a sua avaliação. Sabendo que recebes uma **lista** com os **tuplos** (Nome, Qualidade) **ordena os funcionários em ordem crescente**.

Exemplo:

Recebido- [('Ana',3),('Pedro',4),('José',1)]

Resultado- ['José','Ana','Pedro']



<Exercícios/>



O teu supervisor pediu-te para criares uma lista com todos os funcionários da empresa, enviando-te a lista dos funcionários de cada departamento. No entanto, há funcionários que estão em mais do que um departamento. Remove duplicados!

Exemplo:

Recebido- [['Inês', 'Afonso', 'Sónia', 'Miguel'], ['Samuel', 'Carla', 'Afonso', 'António'], ['Ana', 'Inês', 'Abel']]

Resultado- ['Inês', 'Afonso', 'Sónia', 'Miguel', 'Samuel', 'Carla', 'António', 'Ana', 'Abel']



Os recursos humanos precisam da tua ajuda a criar os emails corporativos para os novos funcionários!

Através de uma lista de nomes gera emails com o primeiro e último nome do funcionário (ex.: anameireles@corporate.com).

Novos Funcionários: ["Ana Faria Meireles", "Pedro José Vidal", "Manuel Silva", "Diogo Moreira Vaz"]

Emails: ['anameireles@corporate.com', 'pedrovidal@corporate.com', 'manuelsilva@corporate.com', 'diogovaz@corporate.com']



A empresa quer começar a fazer vendas para a Inglaterra. Para tal, é preciso converter os preços de € para £ (1£ equivale a 1.15€).

Exemplo:

Preços em euro: [(Pc:900),(Telemóvel:500),(Aspirador:900)]

Preços em Libras: [(Pc:782.61),(Telemóvel:434.78),(Aspirador:782.61)]