

---

# **TFG: Análisis Emocional para la Inclusión Digital**

---



**Gema Eugercios Suárez  
Paloma Gutiérrez Merino  
Elena Kaloyanova Popova**

**Departamento de Ingeniería del Software e Inteligencia Artificial  
Facultad de Informática  
Universidad Complutense de Madrid**

**Mayo 2018**

Documento maquetado con TEXIS v.1.0.

Este documento está preparado para ser imprimido a doble cara.

# TFG: Análisis Emocional para la Inclusión Digital

*Informe técnico del departamento*  
**Ingeniería del Software e Inteligencia Artificial**  
**IT/2009/3**

*Versión 1.0*

**Departamento de Ingeniería del Software e Inteligencia  
Artificial**  
**Facultad de Informática**  
**Universidad Complutense de Madrid**

**Mayo 2018**

Copyright © Marco Antonio y Pedro Pablo Gómez Martín

ISBN 978-84-692-7109-4

# Índice

<b>1. Introducción</b>	<b>1</b>
1.1. Definición . . . . .	1
1.2. Dificultades . . . . .	1
1.3. Estructura . . . . .	1
<b>2. Estado del arte</b>	<b>3</b>
2.1. Emociones . . . . .	3
2.2. Computación Afectiva . . . . .	4
2.2.1. Métodos para el marcado de texto emocional . . . . .	6
2.3. Diccionarios Afectivos . . . . .	7
2.4. Servicios Web . . . . .	10
2.4.1. Características de los Servicios Web . . . . .	10
2.4.2. Tipos de Servicios Web . . . . .	11
2.4.3. Arquitectura de los Servicios Web . . . . .	11
2.4.4. Ventajas e inconvenientes . . . . .	12
2.5. Scrum . . . . .	12
2.5.1. Roles . . . . .	13
2.5.2. Artefactos . . . . .	13
2.5.3. Eventos . . . . .	13
2.6. Integración Continua . . . . .	15
<b>3. Herramientas</b>	<b>17</b>
3.1. Herramientas básicas . . . . .	17
3.2. Diccionario . . . . .	18
3.3. Django . . . . .	18
3.4. Trello . . . . .	19
3.5. Doctest y Jenkins . . . . .	19
3.6. SpaCy y PyStemmer . . . . .	20
<b>4. Análisis del Contenido Afectivo de un Texto</b>	<b>23</b>
4.1. Base para los servicios web . . . . .	23

4.2.	Análisis afectivo de una palabra . . . . .	25
4.2.1.	Servicio web porcentajes de una palabra . . . . .	25
4.2.2.	Servicio web emoción consensuada de una palabra . .	25
4.2.3.	Servicio web emoción mayoritaria de una palabra . .	26
4.3.	Análisis afectivo de una frase . . . . .	27
4.3.1.	Porcentajes de una frase . . . . .	27
4.3.2.	Emoción mayoritaria de una frase . . . . .	28
4.4.	Análisis afectivo de un texto . . . . .	28
<b>5.</b>	<b>Diseño de la aplicación web</b>	<b>31</b>
5.1.	Prototipos iniciales . . . . .	31
5.1.1.	Pantalla principal . . . . .	31
5.1.2.	Pantalla de análisis . . . . .	31
5.2.	Prototipo común . . . . .	32
5.2.1.	Pantalla principal . . . . .	33
5.2.2.	Pantalla de análisis . . . . .	33
5.3.	Interfaz final . . . . .	34
5.3.1.	Pantalla principal . . . . .	34
5.3.2.	Pantalla de análisis . . . . .	34
<b>6.</b>	<b>Desarrollo de la aplicación web</b>	<b>39</b>
6.1.	Despliegue . . . . .	39
6.2.	Desarrollo de la interfaz . . . . .	39
6.3.	Integración . . . . .	39
<b>7.</b>	<b>API de la aplicación web</b>	<b>41</b>
<b>8.</b>	<b>Resultados</b>	<b>43</b>
8.1.	Resultados de los casos de prueba . . . . .	43
8.1.1.	Blancanieves . . . . .	43
8.1.2.	Blancanieves y sus amigos . . . . .	43
8.1.3.	La sirenita . . . . .	44
8.1.4.	La bella durmiente . . . . .	44
8.1.5.	La margarita . . . . .	44
8.1.6.	La bella y la bestia . . . . .	44
8.1.7.	El castillo de Bestia . . . . .	45
8.1.8.	Cenicienta . . . . .	45
8.1.9.	Mulán . . . . .	45
8.1.10.	Pinocho . . . . .	45
8.1.11.	Pocahontas . . . . .	46
8.1.12.	Aladdín . . . . .	46
8.1.13.	El ratoncito Pérez . . . . .	46

8.1.14. Noticia asesinato . . . . .	47
8.1.15. Noticia nacimiento . . . . .	48
8.1.16. Noticia OMS . . . . .	48
8.1.17. Noticia politica . . . . .	49
8.1.18. Blog agradecimiento . . . . .	49
8.1.19. Blog moda . . . . .	49
8.1.20. Blog reflexión . . . . .	49
8.1.21. Blog muerte . . . . .	50
8.1.22. Blog enfado . . . . .	50
8.2. Resultados evaluación con usuarios finales . . . . .	51
<b>A. Así se hizo...</b>	<b>53</b>
A.1. Sprint 1 . . . . .	53
A.2. Sprint 2 . . . . .	53
A.3. Sprint 3 . . . . .	53
A.4. Sprint 4 . . . . .	54
A.5. Sprint 5 . . . . .	55
A.6. Sprint 6 . . . . .	56
A.7. Sprint 7 . . . . .	56
<b>B. Casos de prueba</b>	<b>61</b>
B.1. Cuentos . . . . .	61
B.1.1. Blancanieves . . . . .	61
B.1.2. Blancanieves y sus amigos . . . . .	61
B.1.3. La sirenita . . . . .	61
B.1.4. La bella durmiente . . . . .	62
B.1.5. La margarita . . . . .	62
B.1.6. La bella y la bestia . . . . .	62
B.1.7. El castillo de Bestia . . . . .	62
B.1.8. Cenicienta . . . . .	62
B.1.9. Mulán . . . . .	63
B.1.10. Pinocho . . . . .	63
B.1.11. Pocahontas . . . . .	63
B.1.12. Aladdín . . . . .	63
B.1.13. El ratoncito Pérez . . . . .	64
B.2. Noticias . . . . .	65
B.2.1. Noticia asesinato . . . . .	65
B.2.2. Noticia nacimiento . . . . .	66
B.2.3. Noticia OMS . . . . .	66
B.2.4. Noticia politica . . . . .	67
B.3. Entradas de Blog . . . . .	67

---

B.3.1.	Blog agradecimiento . . . . .	68
B.3.2.	Blog moda . . . . .	68
B.3.3.	Blog reflexión . . . . .	68
B.3.4.	Blog muerte . . . . .	69
B.3.5.	Blog enfado . . . . .	69
<b>Bibliografía</b>		<b>71</b>

# Índice de figuras

2.1. Flujo Scrum . . . . .	14
3.1. Sprint inicial que ilustra la estructura. . . . .	19
3.2. Final del sprint inicial. . . . .	20
3.3. Lematización de la palabra «alegre» con Stemmer. . . . .	21
3.4. Lematización de la palabra «alegre» con Spacy. . . . .	21
4.1. Vista general de la lista de palabras. . . . .	24
4.2. Vista detalle de la palabra “Alegre” . . . . .	25
4.3. Respuesta al buscar los porcentajes de la palabra “alegre”. . . . .	25
4.4. Respuesta al buscar los porcentajes de una palabra que no está en el diccionario. . . . .	26
4.5. Respuesta al encontrar la emoción consensuada. . . . .	26
4.6. Respuesta si la palabra no tiene emoción consensuada. . . . .	27
4.7. Respuesta al encontrar la emoción mayoritaria. . . . .	27
4.8. Respuesta si hay dos emociones mayoritarias. . . . .	28
4.9. Análisis de una frase sin palabras emocionales. . . . .	28
4.10. Análisis de una frase con palabras alegres. . . . .	29
4.11. Análisis de una frase con palabras de varias emociones. . . . .	29
5.1. Pantalla inicial del prototipo de Paloma . . . . .	32
5.2. Pantalla inicial del prototipo de Gema . . . . .	32
5.3. Pantalla inicial del prototipo de Elena . . . . .	33
5.4. Pantalla de análisis del prototipo de Paloma . . . . .	34
5.5. Pantalla de análisis del prototipo de Elena . . . . .	35
5.6. Pantalla de análisis del prototipo de Gema . . . . .	35
5.7. Menú de opciones de la interfaz . . . . .	36
5.8. Pantalla inicial por defecto del prototipo final . . . . .	36
5.9. Pantalla inicial alternativa del prototipo final . . . . .	36
5.10. Pantalla de análisis con los porcentajes abajo . . . . .	37
5.11. Pantalla de análisis con los porcentajes derecha y palabras marcadas . . . . .	37

---

5.12. Pantalla de análisis con gráfico . . . . .	37
5.13. Pantalla de análisis mostrando las emociones que aparecen . . . . .	38
5.14. Pantalla de análisis mostrando sólo la mayoritaria . . . . .	38
5.15. Información sobre la palabra contenta . . . . .	38
6.1. Contenido del archivo .conf . . . . .	40
6.2. Comando para la instalación . . . . .	40
6.3. Comando para la activación de mod_wsgi . . . . .	40
6.4. Comando para el reinicio de apache . . . . .	40
6.5. Comando para activar el virtualhost . . . . .	40
A.1. Planificación del sprint 1 (14/11/2017) . . . . .	54
A.2. Final del sprint 1 (28/11/2017) . . . . .	54
A.3. Planificación del sprint 2 (28/11/2017) . . . . .	55
A.4. Final del sprint 2 (19/12/2017) . . . . .	55
A.5. Planificación del sprint 3 (19/12/2017) . . . . .	56
A.6. Final del sprint 3 (09/01/2017) . . . . .	56
A.7. Planificación del sprint 4 (09/01/2017) . . . . .	57
A.8. Final del sprint 4 (21/02/2017) . . . . .	57
A.9. Planificación del sprint 5 (21/02/2017) . . . . .	57
A.10. Final del sprint 5 (07/03/2017) . . . . .	58
A.11. Planificación del sprint 6 (07/03/2017) . . . . .	58
A.12. Final del sprint 6 (21/03/2017) . . . . .	58
A.13. Planificación del sprint 7 (21/03/2017) . . . . .	59

# Índice de Tablas

- |  |    |
|--|----|
| 3.1. Fragmento de la adaptación del diccionario ANEW traducido | 18 |
|--|----|



# Capítulo 1

## Introducción

**RESUMEN:** En este capítulo se va a realizar una introducción al trabajo que vamos a presentar. En primer lugar, en la sección 1.1 se explicará en qué consiste el trabajo. En la sección 1.2 se expondrán las principales dificultades a las que nos hemos enfrentado y las decisiones que se han tomado para afrontarlas. Por último, en la sección 1.3 se presentará la estructura del trabajo.

### 1.1. Definición

El trabajo se centra en la detección automática del contenido emocional de un texto. Esto nos va a ayudar a evitar ambigüedades emocionales a la hora de interpretar un texto facilitando su lectura a personas con algún déficit en la percepción de emociones, como aquellas con Trastornos del Espectro Autista. Se implementarán servicios web que permitan analizar emocionalmente un texto, identificando las emociones básicas que contiene y su intensidad, y hacer más explícito el significado emocional para hacer más fácil su comprensión a las personas con algún tipo de discapacidad emocional.

### 1.2. Dificultades

A lo largo de la realización del trabajo nos hemos ido encontrando una serie de problemas que se explican a continuación.

### 1.3. Estructura

El capítulo 2 presenta los aspectos más importantes de la computación afectiva e introduce a los servicios web, la metodología Scrum y la integración continua; metodología y tecnología que se va a utilizar. El capítulo 3 describe

las herramientas utilizadas a lo largo del trabajo. El capítulo 4 explica cada uno de los servicios web desarrollados durante el trabajo. El capítulo 5 se centra en el proceso de diseño de la interfaz que tendrá la aplicación web. El capítulo 6 describe el desarrollo de la aplicación web que hará uso de los servicios web desarrollados. El capítulo 7 contiene la API de la aplicación desarrollada. El capítulo 8 presenta los resultados obtenidos al finalizar el proyecto.

# Capítulo 2

## Estado del arte

**RESUMEN:** En este capítulo se van a tratar los aspectos más importantes tanto de la computación afectiva como de las diferentes tecnologías y metodologías que se van a utilizar. En primer lugar, en la sección 2.1, se define la computación afectiva y sus posibles aplicaciones. También se explican los distintos diccionarios afectivos ya existentes que permiten la marcación emocional de textos. En la sección 2.2 se introduce la tecnología que se va a utilizar para implementar el trabajo, los servicios web. En la sección 2.3 se fijan los conceptos relacionados con la metodología Scrum, la cual hemos seguido durante todo el trabajo. En la sección 2.4 se explican las bases de la integración continua aplicada al desarrollo de software y cómo se va a aplicar en este trabajo.

### 2.1. Emociones

Las emociones son reacciones afectivas que surgen súbitamente ante un estímulo, duran un corto espacio de tiempo y comprenden una serie de repercusiones psicocorporales (Francisco, 2008). Podríamos definir las emociones como reacciones automáticas que nuestro cuerpo experimenta ante un determinado estímulo. Sin embargo, todas ellas derivan en sentimientos más prolongados en el tiempo. Son experimentadas de manera particular por cada individuo debido a experiencias pasadas, su carácter, aprendizaje... No obstante, podemos afirmar que son estados afectivos y por ello indican estados internos personales, motivaciones, deseos, necesidades e incluso objetivos.

Existen muchas emociones, las cuales podemos representar gracias a gestos y movimientos; al igual que las emociones, podemos centrarnos en conocer la categorización de estas. Entre estas categorías se definen 5 categorías emocionales básicas (Cowie, 2000):

- **Miedo:** Angustia por un riesgo o daño real o imaginario (RAE, 2018).

- **Sorpresa:** Pillar desprevenido, conmover, suspender o maravillar con algo imprevisto, raro o incomprensible (RAE, 2018).
- **Enfado:** Impresión desgradable y molesta que hacen en el ánimo algunas cosas (RAE, 2018).
- **Alegría:** Sentimiento grato y vivo que suele manifestarse con signos exteriores (RAE, 2018).
- **Tristeza:** Doloroso, enojoso, difícil de soportar (RAE, 2018).

Las categorías básicas no son la única forma de clasificar las emociones. Otro método muy importante es la clasificación mediante dimensiones emocionales, aspectos esenciales de una emoción. Generalmente se utilizan tres para formar un espacio tridimensional que permitirá identificar la emoción según los valores que tome para cada dimensión. Las dimensiones que se tienen en cuenta son las siguientes (Lang et al., 1999):

- **Evaluación:** Representa como de positiva o negativa es la emoción.
- **Activación:** Representa en qué lugar de la escala activa (exitación) / pasiva (calma) se encuentra la emoción.
- **Control:** Representa el control que tiene la emoción sobre una persona.

## 2.2. Computación Afectiva

La computación afectiva (Picard, 1997) es el estudio y el desarrollo de sistemas y dispositivos capaces de percibir, medir e interpretar las emociones humanas.

Esta rama de la computación permite un avance notable en la inteligencia artificial, hasta tal punto que los ordenadores lleguen a adaptarse a los humanos, sus necesidades y estados de ánimo. Los seres humanos están rodeados de emociones, en cualquier ámbito de su vida, tanto de las suyas propias como las de las personas con las que se comunican. Tanta importancia tienen para nosotros que influyen no sólo en nuestra comunicación, sino también en nuestro aprendizaje y toma de decisiones. Por ello, resulta artificial y en ocasiones incluso frustrante intentar comunicarse con una máquina que no es capaz de expresar sentimientos. La computación afectiva pretende mejorar la interacción hombre-máquina haciéndola más natural y asequible en este sentido.

El funcionamiento de este tipo de sistemas se basa en identificar el estado emocional del sujeto a través de diferentes fuentes (voz, expresiones, señales fisiológicas, palabras...) y procesar la información para clasificarla y

aprender de ella. Clasificar la información de entrada puede resultar complicado ya que se suelen recibir varias señales diferentes a la vez, lo que hace necesario utilizar técnicas de priorización para determinar cuáles son las que más aportan a la hora de analizar y gestionar la información. Una vez identificada la emoción predominante, el sistema responde adecuándose a ella. La salida dependerá del tipo de sistema y las herramientas de las que dispone este para expresar su respuesta (colores, sonidos, emoticonos...) En casos más complejos aplicados a robótica o modelado, la salida producida es una simulación de la respuesta que produciría un ser humano ante los estímulos recibidos imitando su expresión corporal, voz o gestos faciales. Por ejemplo los robots Geminoid<sup>1</sup>.

La computación afectiva tiene multitud de aplicaciones, ya que como se ha mencionado antes, las emociones están presentes en todos los ámbitos de la vida de una persona. Por lo tanto, basándonos en el artículo de Sandra Baldasarri 2016, puede aplicarse a áreas muy diferentes entre sí como:

- **Seguridad:** Poder analizar las emociones como el estrés, el aburrimiento o la distracción pueden ser muy interesantes de analizar para tareas repetitivas como conducir, trabajar en una fábrica o ser controlador.
- **Marketing:** Actualmente una de sus aplicaciones más explotadas y área que más se preocupa por su desarrollo. Poder evaluar la reacción emocional de alguien ante un anuncio o producto es una estrategia comercial que ya está siendo utilizada cada vez por más empresas.
- **Salud:** Actualmente, se emplea principalmente para la detección del estrés y así minimizar sus efectos y aprender a controlarlo. Es posible inferir el nivel de estrés de una persona midiendo sus señales fisiológicas (ritmo cardíaco, respiración...) y si este nivel es demasiado alto se reaccionará en consecuencia según el tipo de sistema. Se puede aplicar de forma similar a las fobias.
- **Entretenimiento:** La industria de los videojuegos ha crecido mucho en los últimos años e introducir este tipo de tecnología permite a las compañías crear juegos más adaptables y cercanos al jugador, lo que atrae a más público y mejora la experiencia de juego (Ng et al., 2012).
- **Robótica:** El mayor problema de los robots diseñados para interactuar con humanos es la carencia de emociones. Algunos de ellos llegan a producir una sensación de incomodidad. Dotar a este tipo de robots de cierta “humanidad” no sólo haría más cómodo el tratar con ellos sino que podrían realizar tareas como el acompañamiento de personas mayores (Riek et al., 2010).

---

<sup>1</sup><http://www.geminoid.jp/en/index.html>

- **Accesibilidad:** Existen numerosas aplicaciones terapéuticas para ayudar a personas con problemas emocionales. El paradigma actual obliga a cualquier usuario a adaptarse a las máquinas sin tener en cuenta las dificultades particulares que pueda tener. Es complicado crear una máquina capaz de adaptarse a todas las circunstancias. El uso de computación afectiva permite facilitar la inversión del paradigma para que las máquinas utilicen las emociones del usuario para adaptarse a él.

En este trabajo vamos a centrarnos en el último área, la accesibilidad. En particular, en facilitar a personas que padecen Trastornos del Espectro Autista (TEA) el entendimiento de las emociones de un texto, es decir, su carga emocional. Trataremos de analizar un texto de entrada para identificar las emociones predominantes y en qué medida se presentan, evitando las posibles ambigüedades que pueda haber. Las emociones con las que trataremos son las básicas: alegría, tristeza, miedo, sorpresa y enfado.

### 2.2.1. Métodos para el marcado de texto emocional

Los métodos existentes para el marcado de texto emocional podrían clasificarse en cinco categorías básicas: keyword spotting, afinidad léxica, procesamiento estadístico del lenguaje natural, métodos basados en el conocimiento del mundo real y métodos manuales (Francisco, 2008).

- **Keyword spotting:** El marcado del texto se basa en la detección de palabras clave. Es decir, consiste en detectar la aparición de palabras emocionales como *happy*, *sad*... Las principales desventajas de este método son: que causa problemas cuando aparece una negación en la frase y la dependencia del método en aspectos superficiales cuando en la práctica existen muchas frases cuyo contenido emocional no se encuentra en los adjetivos.
- **Afinidad léxica:** Este método no solo detecta palabras obviamente emocionales como los adjetivos, sino que asigna al resto de palabras una afinidad con las distintas emociones. Este método tiene dos problemas fundamentales: emplea tan solo las palabras sin tener en cuenta el contexto en el que se encuentran por lo que puede fallar con la aparición de las negaciones y además este tipo de métodos suelen entrenarse con un corpus lo que dificulta el desarrollo de un modelo reutilizable e independiente del dominio.
- **Procesamiento estadístico:** Consiste en alimentar a un algoritmo de aprendizaje con un varios textos marcados emocionalmente. Este método ha sido empleado en el proyecto de Webmind (Goertzel et al., 2000) entre otros.

- **Métodos manuales:** Estos métodos implican el modelado de distintos estados emocionales en términos de modelos afectivos basados en teorías psicológicas sobre las necesidades, los deseos y las metas de los seres humanos. El modelo DAYDREAMER (Mueller y Dyer, 1985), una computadora que puede generar emociones, emplea este método.
- **Métodos basados en el conocimiento del mundo real:** Este método no solo mira los aspectos superficiales del texto, sino que va más allá, evalúa la calidad afectiva de la semántica subyacente que contiene el texto. Un ejemplo es el marcador llevado a cabo por Liu, Lieberman y Selker (Liu et al., 2002)

Las técnicas basadas en el procesamiento estadístico del lenguaje natural solo funcionan con un texto de entrada lo suficientemente extenso, los métodos manuales precisan un amplio análisis y entendimiento de los textos y hacen muy difícil la generalización y los métodos basados en el conocimiento del “mundo real” necesitan un amplio conocimiento denominado “mundo real” (Francisco y Gervás, 2006).

En este trabajo, emplearemos el método keyword spotting, ya que emplearemos un diccionario con palabras emocionales que nos servirán para analizar todo el texto.

## 2.3. Diccionarios Afectivos

Un diccionario afectivo es un diccionario en el que las palabras se encuentran marcadas con etiquetas afectivas. Generalmente las etiquetas que se usan son emociones básicas o las categorías emocionales.

En las siguientes secciones presentamos los diccionarios afectivos más representativos.

### 2.3.0.1. Lasswell Value Dictionary

Fue a comienzos de los años 60 cuando diversos investigadores comenzaron a construir diccionarios en los que las palabras estaban marcadas con etiquetas afectivas. Uno de estos investigadores era Lasswell. El diccionario Lasswell (Peterson et al., 1965) clasifica sus palabras de manera binaria y en ocho categorías básicas (riqueza, poder, respeto, rectitud, habilidad, iluminación, afecto y bienestar) que a su vez pueden estar divididas en subcategorías (ganancias, pérdidas, participantes, fines y arenas). Además de estas, el esquema de este diccionario distingue entre objetivos sustantivos y los elementos y atributos del proceso de distribución de valores, es decir, evaluación personal y asignación social. La clasificación social del contenido mantiene estas distinciones. El diccionario cuenta con 378 palabras de riqueza, 1266 palabras de poder, 245 palabras de respeto, 310 palabras de

rectitud, 257 palabras de habilidad, 835 palabras de iluminación, 196 palabras de afecto y 487 palabras de bienestar; en total 3974 palabras. Por ejemplo la palabra ***ascender*** se encuentra en poder-ganancias ya que indica un aumento de poder. Las palabras ***adoración*** o ***perdón*** se encuentran como rectitud-ganancias, ya que la rectitud se refiere a los valores morales y cuando adoras o se perdona se ganan valores morales.

### 2.3.0.2. Diccionario de Hatzivassiloglou y McKeown

Este diccionario fue creado en 1997, y trata de encontrar etiquetas de polaridad positiva o negativa de manera automatizada a través del análisis de un corpus. Hatzuvassiloglou y McKeown 1997 tomaron una serie de adjetivos que aparecían de manera frecuente y decidieron darles una orientación. Empleando un análisis estadístico fueron capaces de obtener un diccionario de adjetivos clasificados como positivos y negativos. A través de este análisis se predice la polaridad de los adjetivos, analizándolos en pares unidos por conjunciones como: *and*, *or*, *but*, *either-or*, *or p neither-nor*. Es decir, si una palabra con polaridad conocida aparece unida por la conjunción "and" (and en inglés) a una segunda palabra concluyo que la nueva palabra tendrá una polaridad similar. En cambio si vienen unidas por la conjunción "pero" (but en inglés) la polaridad de la nueva palabra será opuesta. Por ejemplo, si aparece ***hermosa y divertida*** y sabemos que la palabra ***hermosa*** es positiva la palabra ***divertida*** pasará a ser positiva también; sin embargo si aparece ***hermosa pero malvada*** la palabra ***malvada*** tomará la orientación de negativa.

### 2.3.0.3. Diccionario de Turney y Littman

Turney y Littman (Turney y L.Littman, 2003) encontraron una manera más eficiente para decidir la orientación semántica de la palabra (positiva o negativa) junto con el grado (leve a fuerte). Dado un conjunto de palabras, que previamente ellos conocían como positivas o negativas, probaron como de frecuentemente podía aparecer una palabra en un contexto con un conjunto de palabras positivas o negativas. Empleando la información de estudios cercanos y estadísticas clasificaron como positivas todas aquellas palabras que aparecían de forma más significativa con un conjunto de palabras positivas y como negativas aquellas palabras que aparecían con un conjunto de palabras negativas. El método se prueba experimentalmente con 3596 palabras de las cuales 1614 son positivas y 1982 negativas.

### 2.3.0.4. Clairvoyance Affect Lexicon

Este diccionario fue desarrollado a mano (Huettner y Subasic, 2000). Las entradas de este diccionario se dividen en cinco campos que caracterizan la

palabra.

- Lema.
- Categoría gramatical.
- Clase afectiva: Entre un pequeño conjunto de categorías emocionales.
- Centralidad: Valor entre 0.0 y 1.0 que trata de medir la relación de la palabra con la clase afectiva que se le ha asignado.
- Intensidad: Mide la intensidad emocional de la palabra.

Cada palabra aparece en el diccionario una vez por cada clase afectiva a la que pertenece. La centralidad varía en las diferentes apariciones mientras que la intensidad se mantiene igual.

Por ejemplo la palabra *jubiloso* tiene una centralidad de 0.7 para felicidad y una centralidad de 0.3 para excitación, pero en ambos casos tiene la misma intensidad 0.6.

#### 2.3.0.5. Diccionario de Grefenstette

Grefenstette et al. 2006 crearon un diccionario afectivo a partir de patrones sintácticos. Tomaron 21 verbos: *appear, appears, appeared, appearing, feel, feels, feeling, felt, are, be, is, was, were, look, looked, looks, looking, seem, seems, seemed, seeming* y les añadieron uno de estos 5 adverbios: *almost, extremely, so, too, very*. A partir de todas las combinaciones posibles obtuvieron 105 patrones. Buscaron los patrones en toda la web para encontrar las palabras que comúnmente aparecen a continuación de ellos y, una vez encontradas filtraban las que tuviesen un componente afectivo clasificándolas en positivas o negativas.

#### 2.3.0.6. ANEW

La Affective Norms for English Words (Bradley y Lang, 1999) contiene un gran número de palabras inglesas medidas en términos de las dimensiones emocionales comentadas anteriormente (evaluación, activación y control). Para obtener este diccionario, se pidió a una serie de personas que marcasen un conjunto de palabras fuera de contexto con los valores para cada una de las tres dimensiones de una emoción en una escala de 9 puntos. Para ello contaron con la ayuda del sistema de marcación SAM (Lang, 1980).

Se trata de un modelo espacial de varias palabras con carga emocional que contribuye a facilitar la clasificación de textos arbitrarios y el estudio de las emociones.

### 2.3.0.7. Traducción de ANEW al castellano

Se trata de la traducción del diccionario ANEW al castellano (Redondo et al., 2007). En él participaron 720 estudiantes de Psicología de entre 18 y 25 años, 560 mujeres y 160 hombres. Estos participantes evaluaron las 1034 palabras que contiene ANEW. Cada palabra debía ser marcada con las dimensiones emocionales: evaluación, activación y control, en una escala de 9 puntos.

Cada entrada en el diccionario contiene: un número que identifica a la palabra, de manera que esta numeración coincide con el número que dicha palabra tiene en el ANEW; la palabra inglesa (E-word), la palabra original en la base de datos ANEW; la palabra española (S-word); y las evaluaciones afectivas, los valores medios y la desviación estándar para cada dimensión emocional.

En nuestro trabajo emplearemos un diccionario similar a la Traducción de ANEW al castellano ya que tendremos todas las palabras evaluadas con una media de la carga afectiva de todas las evaluaciones realizadas.

## 2.4. Servicios Web

En la actualidad, la definición más general de Servicio Web es la que lo define como un conjunto de aplicaciones o tecnologías capaces de inter-operar en la Web. Estas aplicaciones o tecnologías intercambian datos con el fin de ofrecer unos servicios. Los proveedores ofrecen sus servicios como procedimientos remotos y los usuarios solicitan un servicio llamando a estos procedimientos a través de la Web <sup>2</sup>.

### 2.4.1. Características de los Servicios Web

Un servicio web, como su nombre indica, debe poder ser accesible a través de la web. Para ello debe utilizar protocolos de transporte estándares como HTTP, y codificar los mensajes en un lenguaje estándar que pueda conocer cualquier cliente que quiera utilizar el servicio.

Un servicio web, además, debe contener una descripción de sí mismo. De esta forma, una aplicación podrá saber cuál es la función de un determinado servicio, un servicio web debe poder ser localizado. Deberemos tener algún mecanismo que nos permita encontrar un servicio web que realice una determinada función. De esta forma tendremos la posibilidad de que una aplicación localice el servicio que necesite de forma automática, sin tener que conocerlo previamente el usuario. <sup>3</sup>

---

<sup>2</sup><https://www.w3c.es/Divulgacion/GuiasBreves/ServiciosWeb>

<sup>3</sup><http://www.jtech.ua.es/j2ee/publico/servc-web-2012-13/sesion01-apuntes.html>

### 2.4.2. Tipos de Servicios Web

A nivel técnico, los servicios pueden implementarse de varias formas. En este sentido, podemos distinguir dos tipos de servicios web (Dto. de Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial):

- SOAP: utilizan mensajes XML para intercomunicarse que siguen el estándar SOAP (Simple Object Access Protocol), un lenguaje XML que define la arquitectura y formato de los mensajes. Dichos sistemas normalmente contienen una descripción legible por la máquina de la descripción de las operaciones ofrecidas por el servicio, escrita en WSDL (lenguaje basado en XML para definir las interfaces sintácticamente).
- Servicios web RESTful: utilizan estándares conocidos como HTTP, SML, URI, MIME, y tienen una infraestructura “ligera” que permite que los servicios se construyan utilizando herramientas de forma mínima.

### 2.4.3. Arquitectura de los Servicios Web

Los servicios web se componen de varias capas entre las que destacan: servicios de transporte (constituidos por los protocolos de nivel más bajo, que codifican la información independientemente de su formato y que pueden ser comunes a otros servicios), servicios de mensajería, de descripción y de descubrimiento. En las siguientes subsecciones explicaremos más en detalle cada una de estas capas<sup>4</sup> <sup>5</sup>.

- Servicios de transporte: Capa que se encarga de transportar los mensajes entre el servidor y el cliente. Normalmente se utiliza el protocolo HTTP para este transporte.
- Servicios de mensajería: Capa encargada de la codificación de los mensajes en formato estándar para que pueda ser interpretado en cualquiera de los nodos de la red. Decide la tipología del mensaje que se envía, puede ser en *XML* o *JSON*.
- Servicios de descripción: Capa encargada de definir la interfaz pública de un determinado servicio. Esta definición se realiza mediante WSDL (Web Service Description Language), tipo de documento XML que describe lo que hace un servicio web, dónde se encuentra y la forma de ser invocado.
- Servicios de descubrimiento: Capa encargada del registro centralizado de servicios, permitiendo que estos sean anunciados y localizados. Para

---

<sup>4</sup><https://diego.com.es/introduccion-a-los-web-services>

<sup>5</sup><http://www.jtech.ua.es/j2ee/publico/servc-web-2012-13/sesion01-apuntes.html>

ello se utiliza el protocolo UDDI, el cual define la especificación para construir un directorio distribuido de servicios web, donde los datos se almacenan en XML. Este registro también almacena información sobre las organizaciones que los proporcionan, la categoría en la que se encuentran, y sus instrucciones de uso.

#### 2.4.4. Ventajas e inconvenientes

Las principales ventajas de los servicios web son:

- Aportan interoperabilidad entre aplicaciones de software independientemente de sus propiedades o de las plataformas sobre las que se instalan.
- Fomentan los estándares y protocolos basados en texto, de tal manera que facilitan su comprensión y accesibilidad.
- Permiten la combinación e integración de distintos servicios y software independientemente de su ubicación.
- Al apoyarse en HTTP, los servicios web se pueden aprovechar de los de seguridad firewall sin necesidad de cambiar las reglas de filtrado.
- Disminuyen el tiempo de desarrollo de las aplicaciones: Pues gracias a la filosofía de orientación a objetos utilizada, el desarrollo se convierte más bien en una labor de composición.

Las dos principales desventajas de los servicios web son:

- Bajo rendimiento si se compara con otros modelos de computación distribuida.
- Al apoyarse en HTTP, pueden esquivar medidas de seguridad basadas en firewall cuyas reglas tratan de bloquear la comunicación entre programas.

#### 2.5. Scrum

Scrum es una metodología ágil para gestionar el desarrollo de software. Fue definida por *Ikujiro Nonaka* e *Hirotaka Takeuchi* a principios de los 80 (ScrumManager, 2016).

Scrum divide el trabajo en diferentes unidades llamadas *sprints*, que tienen una duración preestablecida de entre dos y cuatro semanas obteniendo siempre al final una versión del software con nuevas prestaciones listas para ser usadas. En cada *sprint* se ajusta la funcionalidad y se añaden nue-

vas prestaciones priorizando aquellas que aporten más valor al producto<sup>6</sup> (ScrumManager, 2016).

### 2.5.1. Roles

Esta metodología hace mucho énfasis en el «equipo de trabajo». Este equipo está formado por diferentes roles:

- **Product Owner:** Representa al cliente. Se encarga de definir los objetivos y de dar valor al producto.
- **Scrum Master:** Encargado de asegurar que se cumplen las buenas prácticas y valores descritos en el modelo Scrum.
- **Scrum Team:** Equipo encargado de desarrollar y entregar el producto. Es autogestionado y multidisciplinar.

### 2.5.2. Artefactos

Los artefactos definidos en Scrum son:

- **Product backlog:** Lista realizada por el Product Owner que contiene los requisitos del producto, ordenados por prioridad. A lo largo del desarrollo crece y evoluciona. En Scrum los requisitos se definen mediante historias de usuarios. Una historia de usuario es la descripción de una funcionalidad que debe incorporar un sistema de software, y cuya implementación aporta valor al cliente.
- **Sprint backlog:** Descomposición en tareas de las historias de usuario del product backlog seleccionadas para que el equipo las realice durante el sprint.

### 2.5.3. Eventos

Por último, Scrum también define una serie de eventos:

- **Sprint:** Cada una de las iteraciones del desarrollo.
- **Sprint Planning:** Se trata de la reunión de planificación del sprint. Este evento consta de dos partes. En la primera parte el Product Owner presenta lo que quiere que se haga en el sprint y resuelve dudas acerca de la historia de usuario y explica la importancia de dicha tarea para que el grupo de trabajo tenga clara la prioridad. Después,

---

<sup>6</sup><https://www.softeng.es/es-es/empresa/metodologias-de-trabajo/metodologia-scrum/proceso-roles-de-scrum.html>




Figura 2.1: Flujo Scrum

en la misma reunión, el equipo estima el tiempo que llevará a desarrollar cada una de las diferentes historias de usuario propuestas en el Product Owner y deciden cuantas van a implementar en el sprint, para posteriormente crear el Sprint Backlog. En la segunda parte, el equipo desarrollador divide las historias de usuario en pequeñas tareas ordenadas por prioridad en el Sprint Backlog.

- **Daily Scrum:** Reunión diaria como máximo de quince minutos, de pie, donde cada componente del equipo informa sobre cómo va en sus tareas, lo que hizo el día anterior, lo que hará ese día y los problemas que ha encontrado o los que cree que se va a encontrar.
- **Sprint Review:** Reunión que se realiza al concluir el sprint centrándose en el producto. Se presenta el producto creado en el sprint al Product Owner y este lo analiza y da su feedback.
- **Sprint Retrospective:** Reunión donde se habla de cómo ha funcionado el equipo en el sprint y qué cosas se pueden mejorar para el siguiente a nivel de proceso o metodología.

En la Figura 2.1 podemos ver un diagrama del flujo Scrum. Sería el siguiente: el Product Owner crea el Product Backlog con los requisitos y características por orden de prioridades. A continuación, en un Sprint Planning, se presenta el Product Backlog y se decide qué actividades van a desarrollar en el sprint. En esta reunión se elabora el Sprint Backlog con todas las historias de usuario que van a realizar divididas en tareas. A continuación, se comienza el sprint con el tiempo establecido, cada componente del grupo se

asigna una tarea y en cuanto acabe seguirá con la siguiente actividad que no esté hecha. Es muy importante el orden de las tareas, ya que el cliente ha ordenado en el Product Backlog las actividades por prioridad y el equipo desarrollará estas siguiendo dicho parámetro. Cada día, el equipo se reunirá en una Daily Scrum. Al final del sprint se realiza la Sprint Review donde se entrega el incremento del producto al cliente. Por último, todo el equipo se vuelve a reunir para hacer el Sprint Retrospective.

## 2.6. Integración Continua

En general, las metodologías ágiles y en particular la metodología Scrum enfoca su objetivo en tener versiones del producto al finalizar cada etapa; es por esto por lo que la integración continua es vital en proyectos que empleen estas metodologías. Empleado la integración continua, los desarrolladores se aseguran de encontrar los errores a tiempo para que el producto esté listo para la entrega al cliente o para ponerlo en producción si este así lo desea.

La integración continua (Fowler, 2006), se basa en que los desarrolladores combinen todos los cambios que realicen en el código en un repositorio común de forma periódica (cada pocas horas, al menos una vez al día), de tal forma que una vez subidos estos cambios, se ejecutan una serie de pruebas automáticas sobre estos con el fin de validarlos y detectar errores de integración tan pronto como sea posible.

Las principales ventajas de la integración continua:

- **Detección de errores:** Cada vez que el código cambia se compila y se somete a pruebas de forma inmediata para garantizar que no hay errores. Este proceso aumenta la calidad del software y minimiza los riesgos del proceso ya que se tiene control sobre las versiones en todo momento.
- **Visibilidad del proceso:** Todos los pasos que se realizan en el desarrollo son visibles a todo el equipo, que tiene una estrategia común muy bien definida.
- **Mejora del equipo:** Los desarrolladores no solo tienen una visión muy clara y estructurada del proceso sino que también aprenden a realizar todo tipo de pruebas, lo que les hace mejorar a nivel profesional.

Lo primero para poder utilizar integración continua es tener definido un pipeline, es decir, un conjunto de fases por las que tiene que pasar el software y que están automatizadas. Se establecen criterios para que el código pase de una fase a otra y estrategias para gestionar errores que puedan surgir en las diferentes fases (control de versiones). Es importante tener bien definidas las pruebas que se van a realizar sobre cada fase y que estas puedan garantizar la

máxima corrección posible sin tardar mucho, ya que se necesita un feedback rápido para poder seguir avanzando en el proceso. Cada fase es un grupo de pruebas y cada subida de código es un pipeline distinto que avanza de forma independiente por las fases. Por lo tanto se sabe en todo momento en qué punto se encuentra una versión específica. Esto permite tener una visión general de todo el proceso facilitando notablemente la detección de errores en fases y pipelines concretos.

Para el correcto funcionamiento de esta práctica tiene que haber pequeñas integraciones de forma frecuente, una vez al día por ejemplo. Cuantos menos cambios haya más fácil es la integración en el producto general y solucionar los posibles errores que esta pueda generar. Cabe destacar que aunque una parte de código funcione de forma independiente no implica que vaya a funcionar al integrarlo en un programa más grande, por ello cuanto más frecuentes sean las integraciones mejor.

# Capítulo 3

## Herramientas

**RESUMEN:** En este capítulo se profundizará en las herramientas que utilizaremos a lo largo del trabajo. En la sección 3.1 se muestran las herramientas básicas que vamos a usar. En la sección 3.2 se presenta el diccionario que vamos a utilizar para el marcado emocional. En la sección 3.3 se introduce el framework que vamos a utilizar para el desarrollo de los servicios web, Django. En la sección 3.4 se explica cómo vamos a utilizar Trello para seguir la metodología Scrum. En la sección 3.5 se expone la forma de realizar las pruebas utilizando Jenkins y Doctest. En la sección 3.6 se presentan SpaCy y PyStemmer, las herramientas que se utilizarán para poder procesar las palabras que forman una frase para poder realizar el análisis emocional sobre ella.

### 3.1. Herramientas básicas

- **Repositorio:** Se utilizará un repositorio común de *GitHub* en el que se subirán todos los cambios realizados en el código. Al ser un equipo de desarrollo pequeño y estar utilizando la metodología Scrum en principio todos los miembros del equipo estarán trabajando en la misma rama. Esto puede llegar a bloquear el proceso mientras una versión acabe de pasar las pruebas.
- **Pruebas manuales:** Algún miembro del equipo realizará las tareas de “tester”. Después de las pruebas automáticas se realizará otra serie de pruebas planificadas de antemano para probar mejor la funcionalidad del código. El “tester” no será siempre la misma persona.
- **Pruebas automáticas:** Usaremos un software especial con el fin de controlar la ejecución de pruebas y la comparación entre los resultados obtenidos y los resultados esperados. El uso de estas pruebas, nos

permite incluir pruebas muy repetitivas y necesarias, dado que habrá pruebas que realizarlas de manera manual nos podrá ser muy costoso.

### 3.2. Diccionario

Este diccionario, basado en el diccionario ANEW traducido al castellano, es una adaptación en el que se han elegido las 5 emociones básicas (tristeza, miedo, alegría, enfado y sorpresa) y la neutralidad para no expresar ninguna emoción. Para crearlo participaron 10 personas, y cada una de ellas marcó cada una de las 1034 palabras con una emoción básica o la neutralidad. Cada palabra puede representar varias emociones por lo que se ha creado un número de confianza  $c$ , entre 0 y 1, que determina con qué certeza la palabra corresponde a esa emoción. Este número indica el tanto por uno de evaluadores que asignaron dicha emoción a la palabra. La suma de estos números debe sumar 1.

En la Tabla 3.1 podemos ver los valores obtenidos para las palabras “abandonado”, “aborto” y “abeja”. En este ejemplo se puede ver que tristeza fue la emoción asignada a la palabra “abandonado” por todos los evaluadores, mientras que con “abejas” y “aborto” no hubo acuerdo. En el caso de “aborto”, un 67% de los anotadores le asignaron tristeza, mientras que un 17% consideró que la palabra no tenía emoción asociada y un 17% le asignaron miedo.

S-Word	Tisteza	Miedo	Alegría	Enfado	Sorpresa	Neutral
abandonado	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
abejas	0,00	0,50	0,17	0,00	0,00	0,33
aborto	0,67	0,17	0,00	0,00	0,00	0,17

Tabla 3.1: Fragmento de la adaptación del diccionario ANEW traducido

### 3.3. Django

Toda la implementación del trabajo se hará utilizando Django, un framework para aplicaciones web gratuito y open source escrito en Python. El framework de Django nos proporciona un servidor web, en el que se almacena la base de datos. Esta base de datos, contiene las palabras con sus respectivas probabilidades para cada emoción y la neutralidad modeladas mediante su lexema y los grados de certeza para cada emoción. La base de datos permitirá hacer las consultas necesarias. Para realizar las diferentes consultas sobre las palabras disponibles existen una serie de clases que implementan los diferentes métodos de un servicio web REST típico: **GET, POST, DELETE**.




Figura 3.1: Sprint inicial que ilustra la estructura.

Cada una de las diferentes clases nos aportarán una manera diferente de acceder a la información, como pueden ser: acceso a todo el diccionario de palabras, a una palabra concreta o a un campo de una palabra concreta. Los resultados serán devueltos en formato JSON.

### 3.4. Trello

Trello es una aplicación web que permite organizar proyectos y actividades. Para representar las tareas y las historias de usuario se usan tarjetas virtuales. En la Figura 3.1 podemos ver el estado inicial del proyecto. Se observa el **Product Backlog**, del que product owner saca la cantidad de las historias de usuario que quiere que se realicen durante el sprint y estas pasan a la lista **To Do**. En la Figura 3.2 se puede ver un ejemplo más avanzado en el que se puede ver como las historias de usuario han sido divididas en tareas para formar el **Sprint Backlog**, del que van saliendo en orden para estar **En Progreso** y, una vez acabadas, **Done**.

### 3.5. Doctest y Jenkins

Como ya se comentó en el capítulo 2.4 utilizaremos Jenkins como parte de la integración continua del proyecto. Esto nos permitirá asegurarnos de que la unificación es correcta y realizar las pruebas automáticas. Esto último se llevará a cabo mediante una orden shell que Jenkins ejecutará cada vez que se detecte un cambio en el repositorio. La orden únicamente se encarga de ejecutar el script de pruebas que contendrá las llamadas a los diferentes programas de pruebas que se desarrollen.

Los programas de pruebas utilizarán Doctest para hacer las pruebas.




Figura 3.2: Final del sprint inicial.

Doctest es un módulo incluido en la librería estándar de Python. Su funcionamiento se basa en definir la función que se quiera probar y, dentro de un comentario al inicio de esta, poner una serie de llamadas y el resultado que se espera obtener de ellas. Tiene una función “testmod” que realiza las pruebas y devuelve el número de fallos y el resultado de todas las pruebas. Si el número de fallos es mayor que cero provocamos una excepción que Jenkins detectará para notificar a todo el equipo que hay algún fallo. Los resultados de las pruebas se muestran por consola al acabar y Jenkins los guardará para ayudar a encontrar el problema.

### 3.6. SpaCy y PyStemmer

El objetivo final es llegar a interpretar la emoción de textos enteros, no sólo palabras. Para ello se necesita una herramienta que nos facilite trabajar con frases, etiquetando cada una de las palabras que las forman. **SpaCy** es una librería open source escrita en Python y dedicada al Procesamiento de Lenguajes Naturales. Soporta el español y nos permite etiquetar las palabras para poder buscar sólo aquellas que puedan tener carga emocional. SpaCy recibirá el texto plano, en este caso una serie de frases, y devolverá un objeto de tipo “Doc”, propio de la librería, que contendrá la frase con una serie de anotaciones sobre cada una de las palabras que la forman (lema, etiqueta, dependencias sintácticas, forma...).

```
>>> import Stemmer  
>>> stemmer = Stemmer.Stemmer('spanish')  
>>> lema = stemmer.stemWord('alegre')  
>>> print(lema)  
alegr
```

Figura 3.3: Lematización de la palabra «alegre» con Stemmer.

```
>>> import spacy  
>>> nlp = spacy.load('es')  
>>> doc = nlp("alegre")  
>>> lema = doc[0].lemma_  
>>> print(lema)  
alegrar
```

Figura 3.4: Lematización de la palabra «alegre» con Spacy.

Una vez que hemos filtrado la frase para quedarnos con las palabras que nos interesan para el análisis emocional (sustantivos, verbos o adjetivos) tenemos que obtener el lema de cada una de ellas. Para ello utilizaremos la librería de Python **PyStemmer** que consiste en una adaptación de Snowball para Python. Snowball es un pequeño lenguaje de procesamiento que permite crear algoritmos de lematización. PyStemmer (Figura 3.3) soporta el español y nos ofrece mejores resultados que Spacy (Figura 3.4) a la hora de obtener los lemas de las palabras, por eso vamos a combinar ambas herramientas para procesar las palabras.



## Capítulo 4

# Análisis del Contenido Afectivo de un Texto

**RESUMEN:** En este capítulo se explicarán los servicios web que se han desarrollado con el fin de analizar el contenido afectivo de un texto. Primero, en la sección 4.1, se explica la base sobre la que trabajarán todos los servicios. En la sección 4.2, se presentarán los servicios orientados a identificar las emociones predominantes en una palabra concreta. Después, en la sección 4.3, se explica como el análisis de la palabra se aplica a determinar la emoción de una frase entera para finalmente, en la sección 4.4, aplicar todo al análisis de un texto arbitrario completo.

### 4.1. Base para los servicios web

Como ya se comentó en la sección 3.1, para el desarrollo de este trabajo se utilizará un diccionario afectivo en español. Este diccionario, inicialmente en formato Excel, ha sido convertido a un fichero CSV para que resulte más sencillo obtener los datos.

Los datos estarán almacenados en el servidor Django.

- **Modelo:** Los campos que tiene el modelo para cada palabra, son: la propia palabra, el lema de esta y el porcentaje de certeza de cada una de las emociones básicas y la neutralidad. Cada una de las palabras que tenemos recogidas se encapsulan en este modelo para ser almacenadas en el servidor.

```
1  class Palabra(models.Model):  
2      palabra = models.CharField(max_length = 30)  
3      lexema = models.CharField(max_length = 30)  
4      porcenta     jes = models.CharField(validators=
```

```

GET /emociones/
HTTP 200 OK
Allow: GET, POST, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

[
  {
    "id": 1,
    "palabra": "abandonado",
    "lexema": "abandon",
    "porcentajes": "[100, 0, 0, 0, 0, 0]"
  },
  {
    "id": 2,
    "palabra": "abejas",
    "lexema": "abej",
    "porcentajes": "[0, 50, 17, 0, 0, 33]"
  },
  {
    "id": 3,
    "palabra": "aborto",
    "lexema": "abort",
    "porcentajes": "[67, 17, 0, 0, 0, 17]"
  },
  {
    "id": 4,
    "palabra": "abrasador",
    "lexema": "abras",
    "porcentajes": "[0, 50, 0, 17, 0, 33]"
  }
]

```

Figura 4.1: Vista general de la lista de palabras.

```

5      [ validate_comma_separated_integer_list ],
6          max_length = 100)
7
8  def __str__(self):
9      return self.palabra
10
11 class Meta:
12     ordering = ('palabra')

```

- **Consultas:** Se realizarán mediante declaración de clases “vista” según las funcionalidades que requiera cada uno de los servicios web que vamos a desarrollar. Inicialmente disponemos de una vista general (Figura 4.1) que muestra la lista entera de palabras almacenadas y una vista detalle (Figura 4.2) para cada una de ellas.

Una vez que se tiene el servidor y todo el código necesario para el funcionamiento de los servicios web se procede a publicar las palabras que recoge nuestro diccionario. Para ello se ha desarrollado un programa en *Python* cuya función es leer el fichero CSV, interpretar cada una de sus líneas y almacenar la información que obtiene en la base de datos del servidor. Una

```
GET /emociones/alegre/
HTTP 200 OK
Allow: GET, PUT, DELETE, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
    "id": 42,
    "palabra": "alegre",
    "lexema": "alegr",
    "porcentajes": "[0, 0, 100, 0, 0, 0]"
}
```

Figura 4.2: Vista detalle de la palabra “Alegre”.

```
GET /emociones/alegre/porcentajes/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept
"Tristeza:0% || Miedo:0% || Alegría:100% || Enfado:0% || Sorpresa:0% || Neutral:0%"
```

Figura 4.3: Respuesta al buscar los porcentajes de la palabra “alegre”.

vez que todas las palabras estén subidas ya se pueden realizar las consultas necesarias.

## 4.2. Análisis afectivo de una palabra

Hemos implementado tres servicios web diferentes para mostrar la carga afectiva de una palabra, dependiendo de la información buscada en cada momento.

### 4.2.1. Servicio web porcentajes de una palabra

Dada una palabra, este servicio nos devuelve la información respectiva a los porcentajes de cada emoción que posee. Para ello se realiza una petición **GET** al servidor, y se devuelve el resultado en formato JSON al usuario.

Como entrada tendríamos la palabra de la cual queremos conocer sus emociones; existirán dos posibilidades, bien que la palabra esté en nuestro diccionario, por lo que la salida sería el porcentaje de cada emoción (Figura 4.3), o bien que la palabra no exista en nuestro diccionario, que devolverá un mensaje 404 de “NOT FOUND” (Figura 4.4).

### 4.2.2. Servicio web emoción consensuada de una palabra

Dada una palabra, este servicio nos devuelve a través de una petición **GET** al servidor, si la palabra tiene o no emoción consensuada y en caso de

```
GET /emociones/te/

HTTP 404 Not Found
Allow: GET, PUT, DELETE, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
    "detail": "Not found."
}
```

Figura 4.4: Respuesta al buscar los porcentajes de una palabra que no está en el diccionario.

```
GET /emociones/alegre/consensuada/

HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

"Consensuada: Alegría"
```

Figura 4.5: Respuesta al encontrar la emoción consensuada.

tenerla cuál. Hablamos de emoción consensuada cuando el grado de certeza que se tiene de una de sus emociones es 1, es decir, el porcentaje para dicha emoción es 100.

Como entrada tendríamos la palabra de la cual queremos conocer su emoción consensuada, mientras que la salida será la emoción consensuada en caso de tenerla (Figura 4.5) o un mensaje de que no la tiene (Figura 4.6).

#### 4.2.3. Servicio web emoción mayoritaria de una palabra

De nuevo, dada una palabra el servicio nos devuelve, recibiendo una petición **GET** en el servidor, la emoción mayoritaria de una palabra. Hablamos de emoción mayoritaria cuando el porcentaje de certeza de una emoción es mayor al del resto de emociones.

Como entrada tendríamos la palabra de la cual queremos conocer su emoción mayoritaria, mientras que la salida será la emoción mayoritaria (Figura 4.7), o mayoritarias (en caso de que haya dos con el mismo porcentaje) (Figura 4.8).

```
GET /emociones/afianzar/consensuada/  
  
HTTP 200 OK  
Allow: GET, HEAD, OPTIONS  
Content-Type: application/json  
Vary: Accept  
  
"No hay emoción consensuada"
```

Figura 4.6: Respuesta si la palabra no tiene emoción consensuada.

```
GET /emociones/alegre/mayoritaria/  
  
HTTP 200 OK  
Allow: GET, HEAD, OPTIONS  
Content-Type: application/json  
Vary: Accept  
  
"Mayoritaria: Alegría con un 100%"
```

Figura 4.7: Respuesta al encontrar la emoción mayoritaria.

### 4.3. Análisis afectivo de una frase

El análisis emocional de una frase se sustenta en los servicios web desarrollados para hallar la carga afectiva de las palabras. Dividiremos la frase en las palabras que la forman y procesaremos cada una de estas utilizando las herramientas comentadas en el apartado 3.5 para obtener una lista de palabras candidatas acompañadas de sus lemas. Para cada una de las palabras de la lista obtenemos su información emocional mediante los servicios web explicados en el apartado anterior y, combinando los resultados obtenidos, podemos mostrar la carga afectiva de toda la frase.

Partimos de la base de que cualquier frase es, de primeras, carente de emoción así que si no contiene ninguna palabra emocional el resultado será que es una frase 100 % neutral (Figura 4.9). Para el resto de frases, además de los resultados del análisis emocional devolvemos la lista de palabras que nos han llevado a ellos.

#### 4.3.1. Porcentajes de una frase

Los porcentajes de cada emoción para una frase se obtienen haciendo una media con los porcentajes de las palabras emocionales que aparecen en ella. Por ejemplo, si la frase es: *Estoy alegre y feliz.*, las palabras emocionales son “alegre” y “feliz” y se haría una media entre las dos para todos los porcentajes. En este caso ambas son 100 % alegres y 0 % el resto de emociones, así que

```
GET /emociones/afianzar/mayoritaria/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept
"Mayoritarias: Alegría y Neutral con un 50%"
```

Figura 4.8: Respuesta si hay dos emociones mayoritarias.

```
Introduce tu texto:
Hola, Ana.
-----
Lista de palabras emocionales:
[]
Porcentaje de tristeza: 0%
Porcentaje de miedo: 0%
Porcentaje de alegría: 0%
Porcentaje de enfado: 0%
Porcentaje de sorpresa: 0%
Porcentaje de neutral: 100%
La mayoritaria es Neutral con un 100.0%
```

Figura 4.9: Análisis de una frase sin palabras emocionales.

el resultado sería que la frase es 100 % alegre (Figura 4.10). Si la frase, en cambio, es: *Estoy alegre y triste*, como “alegre” es 100 % alegre y “triste” es 100 % triste, la frase será 50 % de cada una de estas emociones (Figura 4.11).

La media que realizamos es ponderada, dando más peso a los verbos ya que estos son el núcleo de la frase. Concretamente, los verbos tienen el doble de peso que el resto de palabras, antes de sumar sus porcentajes con el resto para hacer la media los multiplicamos por dos. Si alguna de las palabras emocionales de la lista no están en nuestro diccionario y su lema no coincide con el de alguna palabra que sí lo esté la palabra se descarta.

#### 4.3.2. Emoción mayoritaria de una frase

Para hallar la emoción mayoritaria de una frase se cuentan las apariciones de una emoción entre las palabras emocionales como mayoritaria y se hace una media con los porcentajes de todas estas apariciones, dando más importancia a los porcentajes de los verbos, de la misma manera que al calcular los porcentajes. Una vez que se tienen los porcentajes definitivos para cada emoción se comparan para hallar el mayor y la emoción a la que corresponde será la mayoritaria de la frase.

### 4.4. Análisis afectivo de un texto

Analizar un texto consiste, básicamente, en partirlo en frases y obtener la carga afectiva de cada una de ellas.

Las frases se obtienen partiendo el texto cada vez que se encuentra un

```
Introduce tu texto:  
Estoy alegre y feliz.  
-----  
Lista de palabras emocionales:  
['alegre', 'feliz']  
Porcentaje de tristeza: 0.0%  
Porcentaje de miedo: 0.0%  
Porcentaje de alegría: 100.0%  
Porcentaje de enfado: 0.0%  
Porcentaje de sorpresa: 0.0%  
Porcentaje de neutral: 0.0%  
La mayoritaria es Alegría con un 100.0%
```

Figura 4.10: Análisis de una frase con palabras alegres.

```
Introduce tu texto:  
Estoy alegre y triste.  
-----  
Lista de palabras emocionales:  
['alegre', 'triste']  
Porcentaje de tristeza: 50.0%  
Porcentaje de miedo: 0.0%  
Porcentaje de alegría: 50.0%  
Porcentaje de enfado: 0.0%  
Porcentaje de sorpresa: 0.0%  
Porcentaje de neutral: 0.0%  
Hay dos emociones mayoritarias: Tristeza y Alegría con un 50.0%
```

Figura 4.11: Análisis de una frase con palabras de varias emociones.

«.». Una vez que se tienen las frases del texto hay que analizarlas porque pueden tener subfrases, las frases interrogativas o exclamativas no acaban con un punto por lo que estarán incluidas en otra frase. Se parte, por lo tanto, cada frase en sus subfrases (si las tiene) y a cada subfrase se le asigna un tipo: enunciativa, interrogativa o exclamativa. Según el tipo de la frase esta tendrá más o menos peso. Las exclamativas tienen el doble de peso que las enunciativas mientras que las interrogativas tienen la mitad.

Las operaciones realizadas durante el análisis son prácticamente las mismas que para analizar una frase: medias ponderadas para hallar los porcentajes y la emoción mayoritaria a partir de la información devuelta por cada frase teniendo en cuenta los pesos de las subfrases.



# Capítulo 5

## Diseño de la aplicación web

**RESUMEN:** En este capítulo se explicará el proceso seguido para diseñar la interfaz que tendrá la aplicación web que desarrollaremos. Primero, en la sección 5.1, se presentan los prototipos que diseñamos cada una de las tres. En la sección 5.2, se muestra el prototipo que obtuvimos tras poner los tres en común. Finalmente, en la sección 5.3, se presenta la interfaz que finalmente tendrá la aplicación.

### 5.1. Prototipos iniciales

Cada una de nosotras diseñó un prototipo distinto para la aplicación web. Los prototipos resultantes son bastante similares entre sí. A continuación se muestran las principales secciones de la aplicación, la pantalla principal y la pantalla que muestra el resultado del análisis, y sus diferencias en los tres prototipos.

#### 5.1.1. Pantalla principal

La pantalla principal en todos los casos es bastante simple, un cuadro de texto donde introducir el texto a interpretar y un botón para ejecutar el interprete (Figura 5.1). Puede incluir los emoticonos que representen las distintas emociones con las que trabajamos debajo del cuadro (Figura 5.2) o a la derecha de este (Figura 5.3).

#### 5.1.2. Pantalla de análisis

Los resultados del análisis se muestran de forma similar en los tres prototipos. Todos ellos utilizan los emoticonos para representar la emoción acompañados del porcentaje que tiene esta dentro del texto. El prototipo de Paloma (Figura ??) resalta los emoticonos correspondientes a las emociones




Figura 5.1: Pantalla inicial del prototipo de Paloma




Figura 5.2: Pantalla inicial del prototipo de Gema

que están presentes en el texto y ofrece la opción de mostrar únicamente la emoción mayoritaria. Los prototipos de Elena (Figura ??) y Gema (Figura ??) muestran una frase para indicar cuál es la emoción mayoritaria y marcan visualmente las palabras del texto que transmiten la emoción que haya sido seleccionada por el usuario.

## 5.2. Prototipo común

Tras comparar los tres prototipos se llegó a uno común. El principal añadido de este prototipo es un menú de configuración (Figura 5.7) en la esquina superior derecha que permite cambiar las opciones de visualización.




Figura 5.3: Pantalla inicial del prototipo de Elena

### 5.2.1. Pantalla principal

La pantalla principal por defecto (Figura 5.8) es prácticamente idéntica a la que proponía Gema pero puede modificarse gracias al nuevo menú de configuración para, por ejemplo, hacer que las emociones se muestren a la derecha (Figura 5.9).

### 5.2.2. Pantalla de análisis

A la hora de mostrar los resultados no estábamos completamente seguras de cuál era la forma más clara de mostrarlos así que añadimos una serie de opciones al menú para que el usuario elija la que le resulte más cómoda y útil. Las opciones son, básicamente: mostrar los emoticonos (Figura 5.10), mostrar los emoticonos y marcar las palabras del texto que transmitan las emociones seleccionadas (Figura 5.11), mostrar un gráfico con las emociones que estén presentes en el texto (Figura 5.12), mostrar sólo los emoticonos que representen emociones presentes en el texto (Figura 5.13) o mostrar únicamente el emoticono que representa la emoción mayoritaria (Figura 5.14). Todas estas opciones pueden ir acompañadas de los porcentajes de cada emoción (seleccionando esta opción en el menú) y mostrarse debajo del cuadro de texto o a su derecha según la preferencia del usuario.

Otra opción que puede ser seleccionada por el usuario es la de obtener información sobre las palabras (Figura 5.15) lo que le permitirá ver los porcentajes de cada emoción que esta tiene pasando por encima de ella con el ratón.




Figura 5.4: Pantalla de análisis del prototipo de Paloma

### 5.3. Interfaz final

Tras reunirnos con la asociación Asperger Madrid, y teniendo en cuenta la información que nos proporcionaron, acordamos un prototipo final sobre el que realizar la interfaz de la aplicación.

#### 5.3.1. Pantalla principal

La pantalla principal por defecto será muy similar a la propuesta en nuestro prototipo, mostrando la información por debajo del cuadro de texto. Para representar las emociones se mostrarán, por defecto, el pictograma ARASAAC correspondiente a cada una de ellas. A cada emoción le corresponderá, además, un color. Los colores por defecto son los utilizados en la película «Del revés»: amarillo para la alegría, azul para la tristeza, rojo para el enfado y morado para el miedo. Para la sorpresa utilizaremos el color verde. El usuario podrá cambiar los colores si los que hemos elegido no le resultan claros. También podrá cambiar cómo se muestran representadas las emociones, en vez de emoticonos puede elegir ver fotografías de personas o emoticonos coloreados del color pertinente.

#### 5.3.2. Pantalla de análisis

Según los expertos usar porcentajes a la hora de representar la cantidad en la que cierta emoción está presente en el texto no es la mejor opción ya que no queda demasiado claro. Nos recomendaron utilizar una barra debajo de las emociones que se llenase proporcionalmente según el color de estas.




Figura 5.5: Pantalla de análisis del prototipo de Elena




Figura 5.6: Pantalla de análisis del prototipo de Gema




Figura 5.7: Menú de opciones de la interfaz



Figura 5.8: Pantalla inicial por defecto del prototipo final




Figura 5.9: Pantalla inicial alternativa del prototipo final




Figura 5.10: Pantalla de análisis con los porcentajes abajo




Figura 5.11: Pantalla de análisis con los porcentajes derecha y palabras marcadas




Figura 5.12: Pantalla de análisis con gráfico




Figura 5.13: Pantalla de análisis mostrando las emociones que aparecen




Figura 5.14: Pantalla de análisis mostrando sólo la mayoritaria




Figura 5.15: Información sobre la palabra contenta

# Capítulo 6

## Desarrollo de la aplicación web

**RESUMEN:** En este capítulo se explicará el proceso de desarrollo de la aplicación web.

### 6.1. Despliegue

El primer paso es desplegar los servicios web en el servidor que nos ha proporcionado la universidad. Desplegaremos la aplicación desarrollada en Django en el apache del servidor usando mod\_wsgi, un módulo de apache que le permite hospedar aplicaciones web desarrolladas en Python.

Comenzamos instalando apache y el módulo en el servidor (Figura 6.2) y, una vez que ambos estén instalados, habilitamos el módulo (Figura 6.3) y reiniciamos apache (Figura 6.4) para que tenga efecto. Para que nuestra aplicación quede alojada en el apache hay que crear un virtualhost para ella (un dominio que apunte al directorio donde está nuestro proyecto). El virtualhost se configura creando un fichero con extensión .conf cuyo contenido se muestra en la Figura 6.1.

Cuando hemos terminado con la configuración del virtualhost sólo queda activarlo (Figura 6.5) y volver a reiniciar el apache.

### 6.2. Desarrollo de la interfaz

La interfaz se desarrolla siguiendo el prototipo final obtenido en la sección 5.3.

### 6.3. Integración

Integrar la interfaz con la parte funcional.

```
[root@tfgvrl1718 ~]# cat /etc/apache2/sites-available/tfgvrl1718-Emociones.conf
<VirtualHost *:80>
    ServerName tfgvrl1718-Emociones.com
    ServerAdmin webmaster@tfgvrl1718-Emociones.com
    DocumentRoot /home/tfgvrl1718/tfgvrl1718-Emociones/Servidor
    WSGIScriptAlias / /home/tfgvrl1718/tfgvrl1718-Emociones/Servidor/python/wsgi.py
    WSGIProcessGroup python-processes
    WSGIPythonPath /home/tfgvrl1718/tfgvrl1718-Emociones/Servidor/python-paths
    MSIScriptProcessor sesat.dns.com.es

    <Directory /home/tfgvrl1718/tfgvrl1718-Emociones/Servidor/>
        Options +FollowSymLinks +ExecCGI
        Header set Access-Control-Allow-Origin "Origin, X-Requested-With, Content-Type, Accept"
    </Directory>
    <Directory /home/tfgvrl1718/tfgvrl1718-Emociones/Servidor/.well-known>
        Options -Indexes +FollowSymLinks +MultiViews
        AllowOverride all
        <Files ~>
            Options -Indexes
            Header "X-Robots-Tag: noindex, nofollow"
            Order Deny,Allow
            Deny All
            Allow From All
        </Files>
    </Directory>
</VirtualHost>
```

Figura 6.1: Contenido del archivo .conf

```
tfgvrl1718@sesat:~$ sudo apt-get install apache2 libapache2-mod-wsgi
```

Figura 6.2: Comando para la instalación

```
tfgvrl1718@sesat:~$ sudo a2enmod wsgi
```

Figura 6.3: Comando para la activación de mod\_wsgi

```
tfgvrl1718@sesat:/etc/apache2$ sudo service apache2 restart
```

Figura 6.4: Comando para el reinicio de apache

```
tfgvrl1718@sesat:/etc/apache2$ sudo a2ensite djangoapp
```

Figura 6.5: Comando para activar el virtualhost

## Capítulo 7

# API de la aplicación web

**RESUMEN:** En este capítulo se presentará una API de la aplicación desarrollada.



# Capítulo 8

## Resultados

**RESUMEN:** En este capítulo se presentarán los resultados obtenidos tras acabar el proyecto. En la sección 8.1 se presentan los resultados obtenidos de los casos de prueba mientras que en la sección 8.2 se muestran los resultados de la evaluación con usuarios.

### 8.1. Resultados de los casos de prueba

Los casos de prueba que hemos utilizado se encuentran en el Apéndice B. Los resultados obtenidos son los siguientes:

#### 8.1.1. Blancanieves

Lista de palabras emocionales: 'vez', 'princesa', 'dulce', 'gentil', 'llamada', 'malvada', 'reina', 'celosa', 'belleza', 'tuvo', 'uir', 'refugió', 'casa', 'énanitos', 'reina', 'manzana', 'énvenenada', 'llegó', 'príncipe', 'despertó', 'beso', 'vivieron', 'felices'

Porcentaje de tristeza: 2.5 %

Porcentaje de miedo: 1.65 %

Porcentaje de alegría: 25.28 %

Porcentaje de enfado: 5.85 %

Porcentaje de sorpresa: 0.0 %

Porcentaje de neutral: 64.72 %

La mayoritaria es Neutral con un 64.72 %

#### 8.1.2. Blancanieves y sus amigos

Lista de palabras emocionales: 'ámable', 'gentil', 'ámigos', 'ánimales', 'bosque', 'ámigos', 'pequeño', 'pajarito', 'ámigo', 'príncipe', 'azul', 'ámigo', 'énanitos', 'mejores', 'ámigos'

Porcentaje de tristeza: 1.7 %  
 Porcentaje de miedo: 0.0 %  
 Porcentaje de alegría: 90.0 %  
 Porcentaje de enfado: 0.0 %  
 Porcentaje de sorpresa: 0.0 %  
 Porcentaje de neutral: 8.3 %  
 La mayoritaria es Alegría con un 90.0

### 8.1.3. La sirenita

Lista de palabras emocionales: 'sirenita', 'vivía', 'mar', 'fascinada', 'humanos', 'sobretodo', 'príncipe', 'bruja', 'mar', 'transformara', 'humana', 'estar', 'príncipe', 'besaba', 'pasarn', 'días', 'volvería', 'convertirse', 'sirena', 'magia', 'bruja', 'mar', 'separar'

Porcentaje de tristeza: 33.5 %  
 Porcentaje de miedo: 16.5 %  
 Porcentaje de alegría: 26.7 %  
 Porcentaje de enfado: 0.0 %  
 Porcentaje de sorpresa: 3.3 %  
 Porcentaje de neutral: 20.0 %  
 La mayoritaria es Tristeza con un 33.5 %

### 8.1.4. La bella durmiente

Lista de palabras emocionales: 'nació', 'princesa', 'hadas', 'buenas', 'hicieron', 'maravillosos', 'regalos', 'regalo', 'malvada', 'fica', 'maldición', 'cumplir', 'dieciséis', 'princesa', 'pinchará', 'rueca', 'hadas', 'llevaron', 'vivir', 'bosque', 'Quería', 'protegerla', 'Maléfica', 'fuerte', 'Hizo', 'pinchara', 'dedo', 'durmiera', 'príncipe', 'rompió', 'hechizo', 'despertó'

Porcentaje de tristeza: 1.21 %  
 Porcentaje de miedo: 2.36 %  
 Porcentaje de alegría: 44.33 %  
 Porcentaje de enfado: 3.57 %  
 Porcentaje de sorpresa: 0.81 %  
 Porcentaje de neutral: 47.71 %  
 La mayoritaria es Neutral con un 47.71 %

### 8.1.5. La margarita

Lista de palabras emocionales: 'vez', 'casa', 'campo', 'jardín', 'lleno', 'flores', 'pintada', 'medio', 'bello', 'verde', 'pequeña', 'margarita', 'sol', 'igual', 'generoso', 'pequeña', 'margarita', 'grandes', 'suntuosas', 'flores', 'jardín', 'margarita', 'hora', 'hora', 'Allí', 'mañana', 'margarita', 'recibiendo', 'calor',

'sol', 'despreocupada', 'dolerse', 'pobre', 'flor', 'ínsignificante', 'contenta', 'mirando', 'sol', 'escuchaba', 'alegre', 'canto', 'álondra', 'feliz', 'día', 'fiesta', 'niños', 'estaban', 'escuela', 'estudiaban', 'margarita', 'conocer', 'bondad', 'calor', 'sol', 'belleza', 'rodeaba'

Porcentaje de tristeza: 0.0 %

Porcentaje de miedo: 0.0 %

Porcentaje de alegría: 45.8 %

Porcentaje de enfado: 1.46 %

Porcentaje de sorpresa: 0.0 %

Porcentaje de neutral: 52.78 %

La mayoritaria es Neutral con un 52.78 %

#### **8.1.6. La bella y la bestia**

Lista de palabras emocionales: 'vivía', 'pequeña', 'áldea', 'éncantaba', 'leer', 'quería', 'padre', 'desapareció', 'buscarlo', 'padre', 'castillo', 'aprendieron', 'amigos', 'énamoró', 'convertirse', 'príncipe'

Porcentaje de tristeza: 0.0 %

Porcentaje de miedo: 0.0 %

Porcentaje de alegría: 27.05 %

Porcentaje de enfado: 1.62 %

Porcentaje de sorpresa: 0.0 %

Porcentaje de neutral: 71.33 %

La mayoritaria es Neutral con un 71.33 %

#### **8.1.7. El castillo de Bestia**

Lista de palabras emocionales: 'vivía', 'castillo', 'éncantado', 'Día', 'dieron', 'bienvenida', 'ésforzaron', 'sintiera', 'casa', 'disfrutaba', 'cenas', 'gran', 'comedor', 'castillo', 'sintió', 'feliz', 'castillo', 'hogar'

Porcentaje de tristeza: 0.0 %

Porcentaje de miedo: 3.3 %

Porcentaje de alegría: 46.7 %

Porcentaje de enfado: 0.0 %

Porcentaje de sorpresa: 0.0 %

Porcentaje de neutral: 49.9 %

La mayoritaria es Neutral con un 49.9 %

#### **8.1.8. Cenicienta**

Lista de palabras emocionales: 'trabajaba', 'día', 'noche', 'pesar', 'alegre', 'divertía', 'amigos', 'ratones', 'También', 'contenta', 'cantaba', 'creer', 'sueños', 'hacia', 'sentirse', 'feliz'

Porcentaje de tristeza: 6.7 %  
 Porcentaje de miedo: 0.0 %  
 Porcentaje de alegría: 50.0 %  
 Porcentaje de enfado: 0.0 %  
 Porcentaje de sorpresa: 0.0 %  
 Porcentaje de neutral: 43.3 %  
 La mayoritaria es Alegría con un 50.0 %

### 8.1.9. Mulán

Lista de palabras emocionales: 'Mulán', 'quería', 'llevar', 'honor', 'familia', 'veces', 'difícil', 'día', 'padre', 'énteró', 'ír', 'guerra', 'Mulán', 'fingió', 'muchacho', 'únió', 'éjercito', 'padre', 'tuviera', 'hacerlo', 'Mulán', 'éntrenó', 'Áyudó', 'éjercito', 'chino', 'ganar', 'guerra', 'familia', 'Mulán', 'sintió', 'orgullosa'  
 Porcentaje de tristeza: 3.44 %  
 Porcentaje de miedo: 6.98 %  
 Porcentaje de alegría: 34.4 %  
 Porcentaje de enfado: 1.06 %  
 Porcentaje de sorpresa: 0.0 %  
 Porcentaje de neutral: 54.12 %  
 La mayoritaria es Neutral con un 54.12 %

### 8.1.10. Pinocho

Lista de palabras emocionales: 'vez', 'ártesano', 'labraba', 'madera', 'juguetes', 'bellos', 'tenían', 'escultor', 'maestro', 'así', 'llamaba', 'ánciano', 'virtudes', 'figuraba', 'buen', 'carácter', 'énvejecido', 'solo', 'día', 'sintío', 'viejo', 'solo', 'costumbre', 'áhuyentar', 'soledad', 'decidió', 'tallar', 'madera', 'muñeco', 'hiciera', 'había', 'construido', 'transformar', 'áburrimiento', 'niños', 'momentos', 'maravillosos', 'fabricaría', 'taller', 'colega', 'carpintero', 'consiguió', 'tronco', 'pino', 'dispuso', 'fabricar', 'muñeco', 'Corta', 'aquí', 'talla', 'aquí', 'cabeza', 'nariz', 'boca', 'cuanto', 'modelar', 'boca', 'madera', 'muñeco', 'rompió', 'hablar', 'éxcalamndo', 'ábelito', 'Superado', 'ásombro', 'maese', 'completar', 'óbra', 'había', 'tallado', 'muñeco', 'tronco', 'pino', 'llamarlo', 'después', 'reparar', 'traviesa', 'mirada', 'decidió', 'nombre', 'cuanto', 'tuvo', 'par', 'piernas', 'madera', 'salto', 'cogió', 'ímpulso'  
 Porcentaje de tristeza: 4.17 %  
 Porcentaje de miedo: 2.75 %  
 Porcentaje de alegría: 20.36 %  
 Porcentaje de enfado: 0.47 %  
 Porcentaje de sorpresa: 8.81 %  
 Porcentaje de neutral: 63.44 %  
 La mayoritaria es Neutral con un 63.44 %

### 8.1.11. Pocahontas

Lista de palabras emocionales: 'Pocahontas', 'índigena', 'Ámaba', 'ñaturaleza', 'día', 'barco', 'ingleses', 'codiciosos', 'malvados', 'bondadoso', 'ámable', 'tribu', 'quería', 'ingleses', 'fueran', 'ingleses', 'fueron', 'barco', 'olvidarían'

Porcentaje de tristeza: 1.42 %

Porcentaje de miedo: 2.75 %

Porcentaje de alegría: 22.33 %

Porcentaje de enfado: 4.17 %

Porcentaje de sorpresa: 0.0 %

Porcentaje de neutral: 69.33 %

La mayoritaria es Neutral con un 69.33 %

### 8.1.12. Aladdín

Lista de palabras emocionales: 'Yasmín', 'princesa', 'vivía', 'palacio', 'real', 'padre', 'quería', 'casar', 'énamorada', 'Yasmín', 'escapó', 'palacio', 'Deseaba', 'libre', 'conoció', 'bazar', 'ayuda', 'énamoraron'

Porcentaje de tristeza: 0.0

Porcentaje de miedo: 0.0

Porcentaje de alegría: 50.14

Porcentaje de enfado: 0.0

Porcentaje de sorpresa: 0.0

Porcentaje de neutral: 49.86

La mayoritaria es Alegría con un 50.14

### 8.1.13. El ratoncito Pérez

Lista de palabras emocionales: 'barrio', 'pobre', 'bosque', 'vivía', 'ratón', 'familia', 'padres', 'pasaban', 'día', 'buscando', 'rincones', 'pedazo', 'queso', 'alimentar', 'familia', 'fácil', 'escobazo', 'áqui', 'trampa', 'állí', 'día', 'llegaban', 'casa', 'magullados', 'vida', 'ratones', 'envidiable', 'roedor', 'lamentaba', 'habré', 'gato', 'pantera', 'rico', 'barrio', 'queso', 'trampas', 'día', 'decidió', 'dar', 'modo', 'salir', 'pensativo', 'llegó', 'bosque', 'árboles', 'llegó', 'sonido', 'áleteo', 'Quién', 'anda', 'ahí', 'escondido', 'mata', 'abrió', 'ojos', 'platos', 'niña', 'acercó', 'tocar', 'suelo', 'volando', 'niña', 'presentó:Soy', 'hada', 'bosque', 'ha-

bía', 'visto', 'áqui', 'hipnotizado', 'saludó', 'miraba', 'álas', 'movían', 'parar', 'llamo', 'cierto', 'qué', 'hada', 'ser', 'mágico', 'respondió', 'sorprendida', 'contado', 'ningún', 'cuento', 'hadas', 'rez', 'contestó', 'padres', 'llegaban', 'ácaso', 'ánimo', 'contar', 'cuentos', 'pobre', 'ratoncito', 'verdad', 'gente', 'temía', 'ratones', 'cosas', 'fáciles', 'hada', 'instantes', 'continuación', 'hizo', 'propuesta', 'ásombrosa', 'ratón', 'escuchado', 'Mira', 'hacer', 'trato', 'podrías', 'traerme', 'cambio', 'haré', 'regalo', 'mágico', 'dices', 'hacer', 'tratos', 'hada', 'seguida', 'reaccionó', 'traerte', 'espero', 'queso', 'hada', 'rió', 'dijo', 'esperaba', 'roedor', 'quedó', 'piedra', 'Cómo', 'repitió', 'áturrido', 'Quieres', 'traiga', 'dientes', 'niños', 'mundo', 'explicó', 'Querido', 'ásustes', 'niños', 'caen', 'dientes', 'leche', 'pudan', 'salirles', 'ñuevos', 'resistentes', 'sólo', 'tendrás', 'entrar', 'casas', 'duerman', 'recoger', 'dientecitos', 'rmelos', 'rez', 'seguía', 'verlo', 'claro', 'como', 'éntraría', 'casas', 'fin', 'cabo', 'sólo', 'pequeño', 'ratón', 'sacó', 'bolso', 'llave', 'dorada', 'dijo', 'podría', 'abrir', 'puertas', 'mundo', 'rez', 'relamió', 'podría', 'éntrar', 'noche', 'gran', 'quesería', 'hada', 'leyó', 'pensamiento', 'queso', 'cambio', 'dientes', 'dare', 'cosa', 'sacó', 'bolos', 'cofre', 'madera', 'cofre', 'saldrán', 'monedas', 'regalos', 'regalos', 'serán', 'niños', 'ágradecimiento', 'llevarte', 'dientecillos', 'monedas', 'serán', 'podrás', 'ayudar', 'ratones', 'rez', 'creerlo', 'ayudante', 'hada', 'viajaria', 'mundo', 'gran', 'recompensa', 'quieres', 'dientes', 'hacer', 'magia', 'polvo', 'dientes', 'leche', 'lava', 'hago', 'pócima', 'reduce', 'óbjetos', 'Mezclado', 'bol', 'hojas', 'polvo', 'hace', 'invisible', 'diente', 'agua', 'luna', 'viajar', 'sitio', 'segundo', 'hechizos', 'decir', 'sacó', 'bolso', 'puñado', 'polvo', 'sopló', 'llave', 'cofre', 'volvieron', 'diminutos', 'trato', 'hecho', 'dijo', 'ófreciendo', 'ratón', 'pequeñísima', 'llave', 'diminuto', 'cofre', 'mano', 'Trato', 'hecho', 'dijo', 'ratón', 'quedaron', 'charlando', 'ánochecer', 'ratón', 'llave', 'índicó', 'hada', 'desapareció', 'bosque', 'noche', 'éntró', 'casas', 'algún', 'pequeño', 'caído', 'diente', 'despertar', 'dinete', 'desaparecido', 'lugar', 'regalo', 'noticia', 'corrió', 'pólvora', 'casas', 'mundo', 'saben', 'ratoncito', 'dejan', 'dientes', 'leche', 'álmohada', 'pase', 'cofre', 'mágico', 'ven', 'ratón', 'ásustan', 'podría'

Porcentaje de tristeza: 0.0 %

Porcentaje de miedo: 3.28 %

Porcentaje de alegría: 13.71 %

Porcentaje de enfado: 0.0 %

Porcentaje de sorpresa: 3.13 %

Porcentaje de neutral: 79.86 %

La mayoritaria es Neutral con un 79.86 %

#### 8.1.14. Noticia asesinato

Lista de palabras emocionales: 'brutal', 'caso', 'violencia', 'machista', 'paraliza', 'centros', 'comerciales', 'más', 'concurridos', 'xico', 'controles', 'seguridad', 'Subió', 'segunda', 'planta', 'centro', 'comercial', 'disparos', 'pecho',

ábsdomen', 'Después', 'nota', 'mostrador', 'tienda', 'trabajaba', 'esposa', 'disparó', 'cara', 'femicidio', 'íntento', 'suicidio', 'paralizó', 'lunes', 'centros', 'comerciales', 'más', 'concurridos', 'xico', 'Selene', 'horas', 'ágresor', 'sobrevivió', 'encuentra', 'grave', 'estable', 'hospital', 'capital', 'Después', 'detonaciones', 'trabajadores', 'tiendas', 'clientes', 'corrieron', 'protegerse', 'resguardarse', 'hechos', 'produjeron', 'tarde', 'ánodina', 'puente', 'primeras', 'versiones', 'barajaban', 'tratado', 'robo', 'zapatería', 'plaza', 'comercial', 'encuentra', 'avenidas', 'transitadas', 'íconicas', 'capital', 'Despué', 'áutoridades', 'dieron', 'había', 'homicidio', 'local', 'iniciado', 'investigaciones', 'delito', 'homicidio', 'calificado', 'Selene', 'pedido', 'divorcio', 'custodia', 'hijo', 'ágresor', 'estadó', 'preso', 'veces', 'robo', '2002', '2004', '2012', 'amenazado', 'días', 'vas', 'destruir', 'vida', 'despué', 'puta', 'pasó', 'lee', 'supuesta', 'nota', 'dejó', 'feminicida', 'divulgada', 'prensa', 'mexicana', 'mujer', 'lesionada', 'manifestó', 'hombre', 'había', 'amenazado', 'causa', 'conflicto', 'pasional', 'señaló', 'capitalina', 'país', 'asesinadas', 'mujeres', 'diario', 'violencia', 'machista', 'crímenes', 'pasionales', 'áun', 'vistos', 'excusas', 'detonantes', 'atacar', 'mujeres', 'hecho', 'mujeres'

Porcentaje de tristeza: 11.09 %

Porcentaje de miedo: 14.26 %

Porcentaje de alegría: 12.7 %

Porcentaje de enfado: 5.93 %

Porcentaje de sorpresa: 0.42 %

Porcentaje de neutral: 55.62 %

La mayoritaria es Neutral con un 55.62 %

### 8.1.15. Noticia nacimiento

Lista de palabras emocionales: 'madre', 'primer', 'hijo', 'sabemos', 'nombre', 'influencer', 'pronunciado', 'redes', 'sociales', 'medios', 'italianos', 'confirman', 'nacimiento', 'fin', 'mamé', 'influencer', 'italiana', 'pronunciado', 'travé', 's', 'cotizadas', 'redes', 'sociales', 'portal', 'italiano', 'confirmado', 'noticia', 'italiano', 'anunciado', 'hijo', 'rapero', 'llegó', 'mundo', 'noche', 'marzo', 'italiana', 'dio', 'luz', 'hospital', 'Sinaí', 'dio', 'luz', 'través', 'parto', 'programado', 'millones', 'seguidores', 'influencer', 'apuntaban', 'horas', 'dando', 'luz', 'desaparición', 'redes', 'sociales', 'final', 'noticia', 'confirmaba', 'horas', 'despué', 'ápodando', 'redes', 'sociales', 'pequeño', 'baby', 'órgano', 'padres', 'anunciaron', 'nombre', 'pequeño', 'medio', 'parto', 'adelantado', 'semanas', 'madre', 'encuentran', 'perfecto', 'estado', 'encargada', 'desvelar', 'sexo', 'nombre', 'primer', 'hijo', 'seguidores', 'considerada', 'influencer', 'poderosa', 'mundo', 'moda', 'dándose', 'conocer', 'gracias', 'web'

Porcentaje de tristeza: 0.85 %

Porcentaje de miedo: 2.97 %

Porcentaje de alegría: 9.42 %

Porcentaje de enfado: 0.0 %  
 Porcentaje de sorpresa: 4.95 %  
 Porcentaje de neutral: 81.79 %  
 La mayoritaria es Neutral con un 81.79 %

### 8.1.16. Noticia OMS

Lista de palabras emocionales: Éxpertos', 'recomiendan', 'declarar', 'país', 'libre', 'malaria', 'grupo', 'expertos', 'recomendó', 'declarar', 'país', 'libre', 'malaria', 'después', 'verificar', 'situación', 'énfermedad', 'terreno', 'semanas', 'informó', 'domingo', 'cartera', 'sanitaria', 'explicó', 'través', 'comunicado', 'expertos', 'comprobaron', 'suramericano', 'registran', 'casos', 'transmisión', 'local', 'malaria', 'sistema', 'sanitario', 'prevenir', 'eventuales', 'casos', 'énfermedad', 'recomendación', 'cierra', 'ésfuerzo', 'sistema', 'sanitario', 'paraguayo', '2012', 'registra', 'casos', 'autéctonos', 'énfermedad', 'gran', 'logro', 'nacional', 'posibilita', 'privilegiado', 'stital', 'primer', 'país', 'sudamericano', 'erradicar', 'énfermedad', 'indicaron', 'malaria', 'pasó', 'historia', 'registros', 'médicos', '2011', 'último', 'caso', 'registrado', 'según', 'datos', 'presentados', 'septiembre', 'fundó', 'raíz', 'brote', 'malaria', '1957', '90', 'personas', 'territorio', 'país', 'contrajeran', 'énfermedad', 'paludismo', 'malaria', 'énfermedad', 'letal', 'causada', 'parásitos', 'ñero', 'plasmodium', 'transmiten', 'ser', 'humano', 'pi- cadura', 'mosquitos', 'infectados', 'paludismo', 'mantiene', 'presente', 'países', 'calcula', '2016', 'fallecidos', 'mundo', 'millones', 'casos', 'según', 'datos'

Porcentaje de tristeza: 29.44 %  
 Porcentaje de miedo: 15.89 %  
 Porcentaje de alegría: 14.44 %  
 Porcentaje de enfado: 0.39 %  
 Porcentaje de sorpresa: 0.0 %  
 Porcentaje de neutral: 39.84 %  
 La mayoritaria es Neutral con un 39.84 %

### 8.1.17. Noticia política

Lista de palabras emocionales: éstancamiento', 'político', 'ágobia', 'meses', 'llegar', 'fin', 'espera', 'parlamento', 'ápruebe', 'gobierno', 'liderado', 'presidente', 'ínterino', 'necesitaba', 'mayoría', 'parlamento', 'primera', 'votación', 'realizada', 'jueves', 'sábado', 'realiza', 'segunda', 'votación', 'sólo', 'necesita', 'votos', 'favor', 'contra', 'Cuenta', 'apoyo', 'legisladores', 'partido', 'centrode- rechista', 'accedido', 'abstenerse', 'votación', 'sábado', 'diputados', 'dicho', 'vo- tarán', 'contra', 'elegido', 'juramentado', 'rey', 'domingo', 'lunes', 'gobierno', 'convocaré', 'tercera', 'elección'

Porcentaje de tristeza: 3.83 %  
 Porcentaje de miedo: 0.0 %

Porcentaje de alegría: 22.25 %

Porcentaje de enfado: 0.71 %

Porcentaje de sorpresa: 0.0 %

Porcentaje de neutral: 73.25 %

La mayoritaria es Neutral con un 73.25 %

### 8.1.18. Blog agradecimiento

Lista de palabras emocionales: 'vez', 'gracias', 'vez', 'dejáis', 'palabras', 'merezca', 'pena', 'verdad', 'gracias', 'regalo', 'muñeca', 'Quizás', 'sí', 'especial', 'Significa', 'éstais', 'ahí', 'apoyáis', 'ganás', 'comerme', 'mundo', 'siento', 'Ós', 'dejo', 'fotos', 'paso', 'paso', 'detalles', 'ésté', 'súper', 'cuidado', 'Menudo', 'trabajazo', 'solo', 'marca', 'hecho', 'vuestro', 'calor', 'Gracias', 'vosotros', 'PedrocheCampanadas', 'tienen', 'sentido', 'ádoro'

Porcentaje de tristeza: 8.33 %

Porcentaje de miedo: 0.0 %

Porcentaje de alegría: 30.31 %

Porcentaje de enfado: 0.71 %

Porcentaje de sorpresa: 1.42 %

Porcentaje de neutral: 59.24 %

La mayoritaria es Neutral con un 59.24 %

### 8.1.19. Blog moda

Lista de palabras emocionales: 'dejo', 'outfit', 'éntretiempo', 'blanco', 'negro', 'llevo', 'blusa', 'blanca', 'volantes', 'enseñado', 'vez', 'ínstagram', 'combiné', 'negro', 'zapatos', 'abrigo', 'oversize', 'pañó', 'fino', 'úsando', 'días', 'frío', 'calor'

Porcentaje de tristeza: 0.0 %

Porcentaje de miedo: 0.0 %

Porcentaje de alegría: 0.0 %

Porcentaje de enfado: 4.25 %

Porcentaje de sorpresa: 0.0 %

Porcentaje de neutral: 95.75 %

La mayoritaria es Neutral con un 95.75 %

### 8.1.20. Blog reflexión

Lista de palabras emocionales: 'bueno', 'éncanta', 'compartir', 'vosotros', 'pese', 'quiero', 'hablaros', 'tema', 'preocupando', 'semanas', 'éntendé', 'vosotros', 'autoestima', 'Quizé', 'contestármelo', 'gente', 'critica', 'tenemos', 'sustento', 'verdad', 'opinión', 'úniversales', 'forma', 'ver', 'vida', 'creo', 'verdad', 'tenga', 'autoestima', 'veo', 'negativo', 'vivido', 'situaciones', 'vida', 'determi-

nadas', 'personas', 'seguro', 'quisiese', 'formarían', 'parte', 'vida', 'émbargo', 'haciendo', 'árrepiento', 'llamar', 'quererse', 'mismo', 'diría', 'querer', 'mismo', 'Frase', 'cierto', 'recuerda', 'enseñanza', 'áma', 'prójimo', 'día', 'diferente', 'tener', 'autoestima', 'evitar', 'problemas', 'preferir', 'tener', 'trato', 'cordial', 'personas', 'importantes', 'vida', 'todas', 'formas', 'decisión', 'personal', 'íngusto', 'critique', 'comente', 'quiera', 'conocer', 'persona', 'saber', 'situaciones', 'pasado', 'creo', 'tenga', 'autoestima', 'alto', 'momento', 'situaciones', 'vivimos', 'diario', 'hacer', 'suba', 'baje', 'creo', 'ínteligente', 'mantener', 'autoestima', 'límites', 'persona', 'orgullosa', 'verdad', 'énfados', 'pasan', 'rápido', 'prefiero', 'pedir', 'disculpas', 'tenga', 'culpa', 'tal', 'poner', 'fin', 'podría', 'definir', 'virtud', 'quiero', 'tengo', 'autoestima', 'baja', 'éncanta', 'padres', 'enseñado', 'tipo', 'valores', 'seguir', 'hacina', 'hagan', 'hagan', 'perdonando', 'ódiar', 'guardar', 'rencor', 'consumiendo', 'personas', 'día', 'rencor', 'érvidia', 'fin', 'gustaría', 'saber', 'anda', 'vuestro', 'autoestima', 'vez', 'dicho', 'alto', 'bajo', 'queriendo', 'valorando', 'justa', 'medida', 'perder', 'realidad'

Porcentaje de tristeza: 6.19 %

Porcentaje de miedo: 3.07 %

Porcentaje de alegría: 36.26 %

Porcentaje de enfado: 3.08 %

Porcentaje de sorpresa: 0.0 %

Porcentaje de neutral: 51.4 %

La mayoritaria es Neutral con un 51.4 %

### 8.1.21. Blog muerte

Lista de palabras emocionales: año', 'enero', 'página', 'blanco', 'llena', 'palabras', 'brotan', 'interior', 'salpicadas', 'cosas', 'contar', 'escapan', 'entendimiento', 'año', 'pasado', 'mañana', 'fría', 'cuerpos', 'separaban', 'almas', 'connectadas', 'podré', 'verte', 'escucharte', 'áchucharte', 'émbargo', 'sentirte', 'través', 'personas', 'llegando', 'través', 'través', 'historias', 'éntremezclan', 'convierten', 'lágrimas', 'vida', 'besarte', 'ólerte', 'áchucharte', 'forman', 'parte', 'instante'

Porcentaje de tristeza: 0.0 %

Porcentaje de miedo: 0.0 %

Porcentaje de alegría: 8.33 %

Porcentaje de enfado: 0.0 %

Porcentaje de sorpresa: 0.0 %

Porcentaje de neutral: 91.67 %

La mayoritaria es Neutral con un 91.67 %

### 8.1.22. Blog enfado

Lista de palabras emocionales: 'conocéis', 'habéis', 'seguido', 'redes', 'sabréis', 'críticas', 'llevado', 'águantado', 'óbvio', 'ágradable', 'leer', 'mentiras', 'semana', 'semana', 'hacer', 'óidos', 'sordos', 'seguir', 'trabajo', 'familia', 'amigos', 'personajes', 'públicos', 'tenemos', 'riesgo', 'rosa', 'éponemos', 'gente', 'hable', 'regular', 'quieran', 'existe', 'algún', 'tipo', 'límite', 'Quié', 'pone', 'Después', 'ñochecita', 'prensa', 'visto', 'desde', 'existe', 'límite'

Porcentaje de tristeza: 0.0 %

Porcentaje de miedo: 0.0 %

Porcentaje de alegría: 9.3 %

Porcentaje de enfado: 3.7 %

Porcentaje de sorpresa: 0.0 %

Porcentaje de neutral: 87.0 %

La mayoritaria es Neutral con un 87.0 %

## 8.2. Resultados evaluación con usuarios finales

Tuvimos la oportunidad de realizar una evaluación con usuarios finales de la aplicación y gracias a ella obtuvimos los siguientes resultados:



# Apéndice A

## Así se hizo...

**RESUMEN:** Como ya se comentó en el capítulo 2, durante el proyecto se ha seguido la metodología Scrum. En este apéndice se presentan todos los sprints que han tenido lugar a lo largo del desarrollo.

### A.1. Sprint 1

El primer sprint (Figura A.1) consistió mayoritariamente en investigar el estado del arte y las herramientas que vamos a utilizar y añadir la información obtenida a la memoria (Sección 2). También se comenzó a realizar el primer servicio web, obtener los porcentajes de cada emoción para una palabra, y documentarlo (Sección 4.2.1).

Al acabar el sprint (Figura A.2) quedaba por acabar el servicio y ejecutar las pruebas pertinentes sobre él.

### A.2. Sprint 2

El segundo sprint (Figura A.3) consistió en terminar el servicio web que se comenzó en el sprint 1 y desarrollar uno nuevo que nos permita obtener la emoción consensuada de una palabra (Sección 4.2.2).

Al acabar el sprint (Figura A.4) quedaba realizar las pruebas sobre los servicios desarrollados, tanto manuales como automáticas, y resolver un problema que teníamos al subir las palabras al servidor, no reconocía las tildes correctamente.

### A.3. Sprint 3

El tercer sprint (Figura A.5) consistió en realizar las pruebas sobre los servicios web que ya teníamos dejándolos así acabados, desarrollar uno nuevo




Figura A.1: Planificación del sprint 1 (14/11/2017)




Figura A.2: Final del sprint 1 (28/11/2017)

que nos proporcione la emoción mayoritaria de una palabra (Sección 4.2.3) y documentar todos los servicios. Antes de añadir los servicios nuevos a la memoria tuvimos que corregirla tras una primera revisión.

Al acabar el sprint (Figura A.6) quedaba por acabar las pruebas sobre los tres servicios utilizando Jenkins para acabar así el pipeline de integración continua.

#### A.4. Sprint 4

El cuarto sprint (Figura A.7) consistió en acabar las pruebas sobre todos los servicios realizados hasta el momento y desarrollar los servicios relacionados con el análisis emocional de una frase, obtener porcentajes y emoción mayoritaria (Sección 4.3).




Figura A.3: Planificación del sprint 2 (28/11/2017)




Figura A.4: Final del sprint 2 (19/12/2017)

Al acabar el sprint (Figura A.8) quedaba por desarrollar y probar el servicio que nos proporcionase la emoción mayoritaria de una frase.

## A.5. Sprint 5

El quinto sprint (Figura A.9) consistió en terminar el servicio sobre la emoción mayoritaria de un texto, corregir la memoria tras la segunda revisión y diseñar tres prototipos, uno cada una, de la interfaz de la aplicación web a desarrollar (Sección 5.1).

Al acabar el sprint (Figura A.10) quedaba corregir la memoria.




Figura A.5: Planificación del sprint 3 (19/12/2017)




Figura A.6: Final del sprint 3 (09/01/2017)

## A.6. Sprint 6

El sexto sprint (Figura A.11) consistió en terminar de corregir la memoria, revisar la codificación de los servicios y hacer ciertas modificaciones (como añadir más peso a los verbos) para depurarlos, buscar una serie de textos para usarlos como casos de prueba y generar el prototipo final para presentarselo a la asociación Asperger Madrid (Sección 5.2).

Al acabar el sprint (Figura A.12) quedaba por analizar los resultados obtenidos al interpretar los casos de prueba.

## A.7. Sprint 7

El séptimo sprint (Figura A.13) consistió en realizar el análisis de los casos de prueba y añadirlos a la memoria (Apéndice B), desarrollar la aplicación web y documentar todo (Sección 6) después de haber corregido la memoria tras la tercera revisión.




Figura A.7: Planificación del sprint 4 (09/01/2017)




Figura A.8: Final del sprint 4 (21/02/2017)




Figura A.9: Planificación del sprint 5 (21/02/2017)




Figura A.10: Final del sprint 5 (07/03/2017)




Figura A.11: Planificación del sprint 6 (07/03/2017)




Figura A.12: Final del sprint 6 (21/03/2017)




Figura A.13: Planificación del sprint 7 (21/03/2017)



## Apéndice B

# Casos de prueba

**RESUMEN:** En este apéndice aparecen los textos que hemos utilizado como casos de prueba para realizar las distintas pruebas sobre el proyecto. Hemos utilizado cuentos, noticias y entradas de blogs.

### B.1. Cuentos

Hemos utilizado cuentos cortos o resúmenes de cuentos más largos como casos de prueba. En total tenemos 13 de este tipo.

#### B.1.1. Blancanieves

Había una vez una princesa dulce y gentil llamada Blancanieves. La malvada reina estaba celosa de la belleza Blancanieves. Blancanieves tuvo que huir y se refugió en la casa de los siete enanitos. La reina engañó a Blancanieves con una manzana envenenada. Pero llegó el príncipe, despertó a Blancanieves con un beso y vivieron felices para siempre.

#### B.1.2. Blancanieves y sus amigos

La amable y gentil Blancanieves tenía muchos amigos. Los animales del bosque eran sus amigos. Un pequeño pajarito era su amigo. El príncipe azul era su amigo. Pero los siete enanitos eran los mejores amigos de Blancanieves.

#### B.1.3. La sirenita

Ariel era una sirenita que vivía bajo el mar. Ariel se sentía fascinada por los humanos, sobretodo por el príncipe Eric. Ariel pidió a la bruja del mar que la transformara en humana para poder estar con el príncipe Eric. Si Eric

no besaba a Ariel antes de que pasaran tres días, ella volvería a convertirse en sirena. Pero ni la magia de la bruja del mar pudo separar a Eric y Ariel.

#### **B.1.4. La bella durmiente**

Cuando nació la princesa Aurora, las hadas buenas le hicieron maravillosos regalos. Pero el regalo de la malvada Maléfica fue una maldición: al cumplir dieciséis años, la princesa se pincharía en una rueda. Las hadas se llevaron a Aurora a vivir al bosque. Querían protegerla. La maldición de Maléfica era muy fuerte. Hizo que Aurora se pinchara el dedo y se durmiera. El príncipe Felipe rompió el hechizo y despertó a la Bella Durmiente.

#### **B.1.5. La margarita**

Había una vez una casa de campo con un jardín lleno de flores y una cerca pintada. En medio del bello y verde césped crecía una pequeña margarita. El sol era igual de generoso con la pequeña margarita que con las grandes y suntuosas flores del jardín. Y la margarita crecía, de hora en hora. Allí estaba una mañana la margarita, recibiendo el calor del sol, despreocupada, sin dolerse de ser una pobre flor insignificante. Estaba contenta y, mirando al sol, escuchaba el alegre canto de la alondra, feliz como si fuera un día de fiesta. Los niños estaban en la escuela, y mientras ellos estudiaban, la margarita aprendía a conocer la bondad de Dios en el calor del sol y en la belleza de lo que la rodeaba.

#### **B.1.6. La bella y la bestia**

Bella vivía en una pequeña aldea. Le encantaba leer. Bella quería mucho a su padre. Cuando desapareció, Bella salió a buscarlo. Bella encontró a su padre en el castillo de la Bestia. Bella y Bestia aprendieron a ser amigos. Cuando Bella se enamoró de Bestia, él volvió a convertirse en príncipe.

#### **B.1.7. El castillo de Bestia**

Bestia vivía en un castillo encantado. Plumero, la Señora Potts y Dín-Dón dieron la bienvenida a Bella. Todos se esforzaron para conseguir que Bella se sintiera como en casa. Bella disfrutaba de las cenas con Bestia en el gran comedor del castillo. Bella se sintió feliz de que aquel castillo fuera su hogar para siempre.

#### **B.1.8. Cenicienta**

Cenicienta trabajaba mucho, día y noche. Y a pesar de todo estaba alegre. Se divertía con sus amigos los ratones. También se ponía contenta cuando cantaba. Pero creer en sus sueños era lo que la hacía sentirse más feliz.

**B.1.9. Mulán**

Mulán quería llevar el honor a su familia. A veces era difícil. Un día, el padre de Mulán se enteró que tenía que ir a la guerra. Mulán fingió ser un muchacho. Se unió al ejército para que su padre no tuviera que hacerlo. Mulán se entrenó duramente. Ayudó al ejército chino a ganar la guerra. La familia de Mulán se sintió muy orgullosa de ella.

**B.1.10. Pinocho**

Había una vez un artesano que labraba en madera juguetes tan bellos que todos lo tenían por un escultor y un maestro. Maese Geppetto, que así se llamaba, era muy anciano, y entre sus muchas virtudes no figuraba el buen carácter. Por eso, había envejecido solo. Un día, sintiéndose más viejo y más solo que de costumbre, para ahuyentar la soledad decidió tallar en madera un muñeco que le hiciera compañía. Eran tantos los que había construido para transformar el aburrimiento de los niños en momentos maravillosos. Ahora se fabricaría uno para él. En el taller de un colega carpintero consiguió un tronco de pino y se dispuso a fabricar el muñeco. Corta un poco aquí, talla un poco allá y he aquí la cabeza, la nariz y la boca... En cuanto hubo terminado de modelar la boca de madera, el muñeco rompió a hablar, exclamando: Quién eres, eres mi abuelito. Superado el asombro, maese Gepetto se apresuró a completar su obra y, como había tallado al muñeco en un tronco de pino, pensó llamarlo Pino. Pero después de reparar en su traviesa mirada, decidió que le iría mejor el nombre de Pinocho. Y en cuanto Pinocho tuvo un par de piernas de madera, se incorporó de un salto, cogió impulso y se marchó a todo correr.

**B.1.11. Pocahontas**

Pocahontas era una indígena de Norteamérica. Amaba la naturaleza. Un día, un barco de Inglaterra llegó a Norteamérica. Algunos ingleses eran codiciosos y malvados, pero John Smith era bondadoso y amable. La tribu de Pocahontas quería que los ingleses se fueran. Los ingleses se fueron en su barco, pero Pocahontas y John Smith nunca se olvidarían uno de otro.

**B.1.12. Aladdín**

Yasmín era una princesa y vivía en el palacio real. Su padre quería que se casara. Pero ella no estaba enamorada. Yasmín escapó del palacio. Deseaba ser libre. Yasmín conoció a Aladdín en el bazar. Con la ayuda del Genio, Yasmín y Aladdín se enamoraron.

### B.1.13. El ratoncito Pérez

En un barrio pobre, junto al bosque del Quinto Pino, vivía el ratón Pérez con su familia. Sus padres pasaban el día buscando por los rincones un pedazo de queso para alimentar a su familia. No era fácil: un escobazo por aquí, una trampa por allí, cada día llegaban a casa magullados. A Pérez, la vida de los ratones no le parecía nada envidiable. El pequeño roedor se lamentaba: Por qué no habré nacido gato, o pantera. Si al menos fuera rico viviría en otro barrio con más queso y menos trampas. Un día decidió que tenía que dar con un modo de salir adelante. Caminando pensativo, llegó al bosque del Quinto Pino. De entre los árboles le llegó el sonido de un aleteo.

- ¿Quién anda ahí? - susurró, medio escondido bajo una mata.

Pérez abrió los ojos como platos cuando una niña se acercó a él sin tocar el suelo. Estaba volando. La niña se presentó:

- Soy Pina, el hada de este bosque. Nunca te había visto por aquí.

Pérez salió de la mata e, hipnotizado, saludó mientras miraba las alas que se movían sin parar:

- Me llamo Pérez, por cierto, ¿qué es un hada?

- ¡Es un ser mágico! - respondió Pina, sorprendida - . ¿Acaso no te han contado ningún cuento de hadas?

Pérez contestó que sus padres llegaban a casa sin ánimo de contar cuentos. Pina sintió lástima por el pobre ratoncito. En verdad, mucha gente temía a los ratones y no les ponía las cosas fáciles. El hada pensó unos instantes y a continuación le hizo una propuesta más asombrosa que ratón alguno haya escuchado.

- Mira, Pérez, podemos hacer un trato. Hay algo que podrías traerme. A cambio, te haré un regalo mágico. ¿Qué me dices?

Pérez no podía creer que él pudiera hacer tratos con un hada. Pero en seguida reaccionó: ¿Qué tendría que traerte?, espero que no sea queso.

El hada se rió. Cuando le dijo lo que esperaba de Pérez, el roedor se quedó de piedra.

- ¿Cómo? - repitió, aturdido - . ¿Quieres que traiga los dientes de las niñas y niños de todo el mundo?

Pina se lo explicó:

- Querido Pérez, no te asistes. A los niños se les caen los dientes de leche para que puedan salirles los nuevos, más resistentes. Tú sólo tendrás que entrar en sus casas cuando duerman, recoger esos dientecitos y traérmelos.

Pérez seguía sin verlo claro. Le preguntó cómo entraría en todas las casas. Al fin y al cabo, sólo era un pequeño ratón. Pina sacó de su bolso una llave dorada y le dijo que con ella podría abrir todas las puertas del mundo. Pérez se relamió: podría entrar de noche en una gran quesería y... Pero el hada le leyó el pensamiento.

- No, Pérez, nada de robar queso. A cambio de los dientes, te daré otra

cosa.

Y sacó de su bolos un cofre de madera.

- De este cofre siempre saldrán monedas y regalos. Los regalos serán para las niñas y niños en agradecimiento por llevarte sus dientecillos. Y las monedas serán para ti. Con ellas, podrás ayudar a muchos ratones.

Pérez apenas podía creerlo. Sería el ayudante de un hada, viajaría por todo el mundo y tendría una gran recompensa.

- Pero Pina, ¿para qué quieres los dientes?

- Para hacer magia. Con polvo de dientes de leche y lava de volcán hago una pócima que reduce los objetos. Mezclado con trébol de cinco hojas, ese polvo te hace invisible. Con medio diente y agua de luna se puede viajar a cualquier sitio en un segundo... y muchos otros hechizos.

Tras decir esto, sacó del bolso un puñado de polvo y lo sopló sobre la llave y el cofre, que se volvieron diminutos.

- Entonces, ¡trato hecho? - dijo, ofreciendo al ratón la pequeñísima llave y el diminuto cofre.

Pérez los tomó y chocó su mano.

- ¡Trato hecho! - dijo el ratón.

Pina y Pérez se quedaron charlando hasta el anochecer. Entonces, el ratón frotó la llave, tal como le indicó el hada, y desapareció del bosque. Esa noche entró en las casas donde a algún pequeño se le había caído un diente. Al despertar, el dinete había desaparecido y en su lugar había un regalo. La noticia corrió como la pólvora por todas las casas. Todos los niños y niñas del mundo saben ya quién es el ratoncito Pérez y le dejan sus dientes de leche bajo la almohada para que pase con su cofre mágico. Además, cuando ven un ratón, no se asustan, podría ser él.

## B.2. Noticias

Hemos utilizado 4 noticias de distintos ámbitos.

### B.2.1. Noticia asesinato

Un brutal caso de violencia machista paraliza uno de los centros comerciales más concurridos de la Ciudad de México. Burló todos los controles de seguridad. Subió a la segunda planta del centro comercial. Dos disparos. Uno al pecho, el otro al abdomen. Después dejó una nota en el mostrador de la tienda en la que trabajaba su esposa y se disparó en la cara. El feminicidio e intento de suicidio paralizó este lunes Reforma 222, uno de los centros comerciales más concurridos de la Ciudad de México. Selene, de 28 años, falleció horas más tarde. Alejandro, el agresor de 35, sobrevivió y se encuentra grave, pero estable en un hospital de la capital. Después de las detonaciones, los trabajadores de las tiendas y los clientes corrieron para protegerse

y resguardarse. Los hechos se produjeron a las tres de la tarde, en lo que había sido una anodina tarde de puente. Las primeras versiones barajaban que se había tratado de un robo a la zapatería Nine West de la plaza comercial, que se encuentra en el Paseo de la Reforma, una de las avenidas más transitadas e icónicas de la capital. Después las autoridades dieron a conocer que había sido un homicidio. La Procuraduría (Fiscalía) local ha iniciado las investigaciones por el delito de homicidio calificado. Selene había pedido a Alejandro el divorcio y la custodia de su hijo. El agresor había estado preso tres veces por robo en 2002, 2004 y 2012 y ya había amenazado unos días antes a Selene. "No vas tú a destruir mi vida y después como si nada. Por puta te pasó esto", se lee en la supuesta nota que dejó el feminicida y que ha sido divulgada por la prensa mexicana.

"La mujer lesionada manifestó que el hombre la había amenazado a causa de un conflicto pasional", señaló la policía capitalina. En un país en el que son asesinadas siete mujeres a diario por la violencia machista, los crímenes pasionales.<sup>a</sup>ún son vistos como excusas y detonantes para atacar a las mujeres por el hecho de ser mujeres.

### B.2.2. Noticia nacimiento

Chiara Ferragni ya es madre de su primer hijo y sabemos el nombre. La influencer todavía no se ha pronunciado en sus redes sociales pero los medios italianos confirman el nacimiento del pequeño Leone. Chiara Ferragni (30 años) por fin es mamá y, aunque la influencer italiana todavía no se ha pronunciado a través de sus cotizadas redes sociales, el portal italiano Tabloid ya ha confirmado la noticia. El medio italiano ha anunciado que el hijo de Chiara con el rapero Fedez llegó al mundo en la noche del 19 al 20 marzo. La italiana dio a luz en el hospital Cedars-Sinai de Los Ángeles, el mismo en el que dio a luz Beyoncé (36), a través de un parto programado. Los 12 millones de seguidores de la influencer apuntaban en las últimas horas que Ferragni podía estar dando a luz por su desaparición en redes sociales. Al final la noticia se confirmaba horas después, apodando ya en las redes sociales al pequeño como baby Raviolo, por el origen de sus padres. Pero ambos ya anunciaron en su Instagram en nombre del pequeño Leone. Según el mismo medio, el parto se habría adelantado dos o tres semanas, pero tanto el bebé como la madre se encuentran en perfecto estado. Era la misma Chiara la encargada de desvelar el sexo y el nombre de su primer hijo ante todos sus seguidores, considerada por Forbes como la influencer más poderosa del mundo de la moda dándose a conocer gracias a su web The Blonde Salad.

### B.2.3. Noticia OMS

Expertos de OMS recomiendan declarar a Paraguay "país libre de malaria". Un grupo de expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS)

recomendó declarar a Paraguay como "país libre de malaria" después de verificar la situación de esa enfermedad sobre el terreno durante dos semanas, informó el domingo el Ministerio de Salud Pública. La cartera sanitaria explicó a través de un comunicado que los expertos de la OMS comprobaron que en el país suramericano que "no se registran casos de transmisión local de malaria en los últimos años y que el sistema sanitario puede prevenir eventuales casos de esta enfermedad". Esta recomendación cierra el esfuerzo del sistema sanitario paraguayo en los últimos seis años, que desde 2012 no registra casos autóctonos de la enfermedad. Este gran logro nacional posibilita que Paraguay hoy esté en el privilegiado sitio de primer país sudamericano en erradicar la enfermedad", indicaron desde el Ministerio de Salud Pública. La malaria pasó a la historia de los registros médicos del país en 2011, con el último caso registrado en Paraguay, según datos del Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo (Senepa) presentados en septiembre de 2017. El Senepa se fundó a raíz del brote de malaria que sufrió Paraguay en 1957, cuando unas 90.000 personas en el 90 % del territorio del país contrajeron la enfermedad. El paludismo o malaria es una enfermedad letal causada por parásitos del género plasmodium, que se transmiten al ser humano por la picadura de mosquitos infectados. El paludismo se mantiene todavía presente en 91 países concentrados en África, Asia y América, y se calcula que en 2016 hubo 445.000 fallecidos en todo el mundo y 216 millones de casos, según datos de la OMS.

#### B.2.4. Noticia política

El estancamiento político que agobia a España desde hace 10 meses podría llegar a su fin pues se espera que el parlamento apruebe un gobierno liderado por el presidente interino Mariano Rajoy. Rajoy necesitaba una mayoría en el parlamento de 350 escaños durante la primera votación realizada el jueves, pero no la logró. El sábado se realiza una segunda votación en que sólo necesita más votos a favor que en contra. Cuenta con el apoyo de 170 legisladores, de los cuales 137 son de su propio partido, el centroderechista Partido Popular. Todo dependerá del Partido Socialista. Ha accedido a abstenerse en la votación del sábado aunque 11 diputados han dicho que votarán en contra. De ser elegido, Rajoy será juramentado por el rey Felipe VI el domingo. Si para el lunes no hay gobierno, se convocará a una tercera elección.

### B.3. Entradas de Blog

Hemos utilizado 5 diferentes tipos de entradas como ejemplo.

### B.3.1. Blog agradecimiento

Una vez más, gracias.

Una vez más me dejáis sin palabras y hacéis que todo merezca la pena. De verdad, gracias.

Esto no es solo un regalo o una muñeca más. Quizás para algunos sí, pero para mí es algo muy muy especial. Significa que estáis ahí y que me apoyáis, y no sabéis las ganas de comerme el mundo que siento cuando os noto tan cerca.

Os dejo fotos del paso a paso para que veáis todos los detalles y cómo está todo súper cuidado. ¡Menudo trabajazo!

Gracias, no solo a la marca que me lo ha hecho, sino a todos por vuestro calor.

Gracias a vosotros las #PedrocheCampanadas tienen más sentido que nunca.

Os adoro.

### B.3.2. Blog moda

Hoy os dejo este outfit de entretiempo en blanco y negro. llevo una blusa blanca con volantes de Storets que os he enseñado ya alguna vez por instagram, la combiné con LIA Jeans en negro y los zapatos de Dior. El abrigo línea oversize es de paño fino y lo estoy usando mucho estos días de ni frío ni calor. Esto es todo por hoy.

### B.3.3. Blog reflexión

Y bueno como ya sabéis que me encanta compartir todo con vosotros, mal que le pese a más de uno, hoy quiero hablaros de un tema me lleva preocupando las últimas semanas. ¿Qué entendéis vosotros por autoestima? Quizá pueda contestármelo la gente que critica que algunos no lo tenemos... Yo (y por supuesto mi verdad o mi opinión no son universales no, son simplemente MI forma de ver la vida), creo que puede ser verdad que no tenga mucho autoestima, pero no lo veo como algo negativo del todo. He vivido situaciones en mi vida con determinadas personas que seguro que si me quisiese un poco más ahora mismo no formarían parte de mi vida. Sin embargo lo siguen haciendo, y no me arrepiento de ello. ¿A esto lo podemos llamar no quererse a uno mismo? Yo más bien diría: querer más al otro que a uno mismo. Frase que por cierto me recuerda bastante a la enseñanza de Dios: «ama al prójimo como a ti mismo», aunque se de bastante poco hoy en día. Es diferente no tener autoestima a querer evitar problemas y preferir tener un trato cordial con personas que han sido importantes en tu vida. De todas formas esta es una decisión muy personal de cada uno y me parece injusto que se critique o se comente abiertamente sin ni si quiera conocer a la perso-

na ni saber por qué situaciones ha pasado. No creo que haya nadie que tenga siempre el autoestima alto en todo momento. Las situaciones que vivimos a diario pueden hacer que suba o baje, pero también creo que es de ser inteligente el saber mantener nuestro autoestima dentro de unos límites. Yo no soy una persona muy orgullosa y la verdad es los enfados se me pasan muy rápido, incluso prefiero pedir disculpas aunque no tenga claro del todo que ha sido mi culpa con tal de poner fin a la discusión. Esto es algo que podría definir como una virtud más que como un «no me quiero a mi misma» o que tengo el autoestima baja. Y me encanta que mis padres me hayan enseñado este tipo de valores y educación, de seguir siempre hacina delante te hagan lo que te hagan, perdonando y sin odiar ni guardar rencor a nadie... que eso es lo que acaba consumiendo a muchas personas hoy en día: el rencor y la envidia. En fin, me gustaría saber cómo anda vuestra autoestima y si alguna vez os han dicho que lo tenéis muy alto o muy bajo... Yo me sigo queriendo y valorando a mi misma pero en su justa medida para nunca perder la visión de la realidad.

#### **B.3.4. Blog muerte**

Una año mas en este 21 de enero, esta página en blanco se llena de palabras que brotan de mi interior, salpicadas de tantas cosas que contar que se escapan del propio entendimiento. Un año mas ha pasado, y ya son doce, desde aquella mañana tan fría, en que nuestros cuerpos se separaban, pero nuestras almas decidían estar conectadas para siempre. No podré verte, ni escucharte, ni achucharte... Pero sin embargo si puedo sentirte a través de tantas personas que van llegando a través de Lágrimas de Vida. A través de tantas historias que se entremezclan con la nuestra, y convierten tantas lágrimas en vida, que puedo besarte, olerte, y achucharte, porque forman parte de mi cada instante.

#### **B.3.5. Blog enfado**

Los que me conocéis y los que me habéis seguido en redes sabréis que las críticas no las he llevado mal y he aguantado mucho. Pero es obvio que no es agradable leer mentiras semana tras semana y aún así hacer oídos sordos y seguir adelante con tu trabajo, tu familia y tus amigos. Claro que al ser 'personajes públicos' tenemos ese riesgo. No es todo de rosa y nos exponemos a que la gente hable. Bien, mal, regular. Como quieran. Pero ¿existe algún tipo de límite? ¿Quién lo pone? Después de la noche en Twitter y en prensa he visto que desde luego no existe ningún límite.



# Bibliografía

*Y así, del mucho leer y del poco dormir,  
se le secó el celebro de manera que vino  
a perder el juicio.*

Miguel de Cervantes Saavedra

RAE real academia española. 2018. Disponible en <http://www.rae.es> (último acceso, Marzo, 2018).

BALDASARRI, S. Computación afectiva: tecnología y emociones para mejorar la experiencia de usuario. *Revista Institucional de la Facultad de Informática Universidad Nacional de La Plata (Argentina)*, 2016.

BRADLEY, M. M. y LANG, P. J. Affective norms for english words (ANEW): Instruction manual and affective ratings. 1999. Disponible en <http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.306.3881&rep=rep1&type=pdf> (último acceso, Marzo, 2018).

COWIE, R. Describing the emotional states expressed in speech. *Speech and Emotion*, 2000.

FOWLER, M. Continuous integration. 2006. Disponible en <https://www.martinfowler.com/articles/continuousIntegration.html> (último acceso, Marzo, 2018).

FRANCISCO, V. *Identificación Automática del Contenido Afectivo de un Texto y su Papel en la Presentación de Información*. Phd, Universidad Complutense de Madrid, 2008.

FRANCISCO, V. y GERVÁS, P. Automated mark up of affective information in english texts. En *Text, Speech and Dialogue (TSD 2006)*, página 375–382. Springer Verlag, Springer Verlag, Brno, Czech Republic, 2006.

GOERTZEL, B., SILVERMAN, K., HARTLEY, C., BUGAJ, S. y ROSS, M. *The Baby Webmind Project*. 2000.

- GREFENSTETTE, G., QU, Y., EVANS, D. A. y SHANAHAN, J. G. Validating the coverage of lexical resources for affect analysis and automatically classifying new words along semantic axes. 2006.
- HATZIVASSILOGLOU, V. y MCKEOWN, K. R. *Predicting the semantic orientation of adjectives*. 1997.
- HUETTNER, A. y SUBASIC, P. Fuzzy typing for document management. 2000.
- DTO. DE CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN E INTELIGENCIA ARTIFICIAL, U. D. A. Servicios web. ???? Disponible en <http://www.jtech.ua.es/j2ee/publico/servc-web-2012-13/sesion01-apuntes.html> (último acceso, Marzo, 2018).
- LANG, P. Behavioral treatment and bio-behavioral assessment: Computer applications. 1980.
- LANG, P., BRADLEY, M. y CHUTHBERT, B. International affective picture system (IAPS): Technical manual and affective ratings. 1999.
- LIU, H., LIEBERMAN, H. y SELKER, T. Adaptive linking between text and photos using common sense reasoning. *Proceedings of the 2n International Conference on Adaptive Hypermedia and Adaptive Web Based Systems*, 2002.
- MUELLER, E. T. y DYER, M. G. Towards a computational theory of human daydreaming. *Porceedings of the Seventh Annual Conference of the Cognitive Science Society*, 1985.
- NG, Y., KHONG, C. y THWAITES, H. A review of affective design towards video games. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, vol. 51, 2012.
- PETERSON, R., BREWER, T. y LASSWELL, H. *The Lasswell Value Dictionary*. 1965.
- PICARD, R. W. *Affective Computing*. 1997.
- REDONDO, J., FRAGA, I., PADRÓN, I. y COMESAÑA, M. The spanish adaptation of ANEW (Affective Norms for English Words. *Behavior Research Methods*, 2007. Disponible en <https://link.springer.com/article/10.3758/BF03193031> (último acceso, Marzo, 2018).
- RIEK, L. D., PAUL, P. C. y ROBINSON, P. When my robot similes at me: Enabling human-robot rapport via real-time head gesture mimicry. *Journal on Multimodal User Interfaces*, 2010.

SCRUMMANAGER. *Scrum Manager v. 2.6.* 2016. Disponible en [http://scrummanager.net/files/scrum\\_manager.pdf](http://scrummanager.net/files/scrum_manager.pdf) (último acceso, Marzo, 2018).

TURNEY, P. D. y L. LITTMAN, M. Measuring praise and criticism: Inference of semantic orientation from association. *ACM Transactions on Information System (TOIS)*, 2003.

*-¿Qué te parece desto, Sancho? – Dijo Don Quijote –  
Bien podrán los encantadores quitarme la ventura,  
pero el esfuerzo y el ánimo, será imposible.*

*Segunda parte del Ingenioso Caballero  
Don Quijote de la Mancha  
Miguel de Cervantes*

*-Buena está – dijo Sancho –; fírmela vuestra merced.  
–No es menester firmarla – dijo Don Quijote–,  
sino solamente poner mi rúbrica.*

*Primera parte del Ingenioso Caballero  
Don Quijote de la Mancha  
Miguel de Cervantes*

