

TFG - XplicaVoz

Jorge Aured Zarzoso, Germán Bravo Quintián,
Rafael López Rodríguez, Iván Pastor Sacristán

8 de febrero de 2026

Índice

1. Introducción	1
2. Estado del arte	2
2.1. Características	2
2.2. Modelos de clasificación	3
2.3. Modelos de explicación	3
3. Metodología	3
3.1. Dataset	3
3.2. Preprocesamiento	3
3.3. Extracción de características	3
3.4. Modelos de clasificación	4
3.5. Modelos de explicación	4

1. Introducción

En los últimos años hemos visto un aumento considerable en el uso de la IA para suplantar la identidad de alguien de forma maliciosa clonando su voz. Estos son los conocidos *deepfakes*. El reconocimiento de dichos *deepfakes* es de vital importancia, pues suponen una gran amenaza. Por otro lado, las técnicas de detección de *deepfakes* no han avanzado al mismo ritmo, y esto lo vemos en la gran cantidad de estafas que se producen de este tipo.

Además, las personas ya no somos capaces de diferenciar entre una voz real y una generada, como se ve en [1, 3], donde hacen sendos estudios exponiendo a personas reales a diversos audios, algunos reales, algunos generados y algunos que clonan voces reales. En dichos estudios se ve que los que son 100 % generados nos cuesta poco detectarlos, pero entre los reales y los clones no diferenciamos bien, y rondamos el 60 % de precisión clasificando dichas voces en reales o falsas. Por esto no podemos fiarnos más de nuestras capacidades a la hora de diferenciar cuando una voz es real o no.

En este texto se proponen varias técnicas que podrían ser útiles para la detección de audios generados por IA. Para esta tarea es fundamental sacar las características de la voz, así como gráficas, para poder entrenar los modelos con dichos datos. Entre los audios deben haber tanto reales como generados, y estar medianamente equilibrados, para que los modelos aprendan las diferencias, y así sepan clasificar un audio que nunca han visto.

Pero el rendimiento del modelo de clasificación no es lo único que nos interesa. Hoy en día los modelos de IA se han convertido en *cajas negras*, donde no sabemos cómo hace las predicciones, dando lugar a problemas de confianza de los humanos respecto de dichas predicciones, como es en el ámbito médico o ingenieril, donde las decisiones que tomen las IAs deben ser precisas, puesto que la vida de las personas puede estar en juego. Para solventar este problema ha surgido la IA explicable (XAI), la cual toma dichos modelos *caja negra* y da una explicación de qué características de los datos afectan más a la decisión del modelo. En esta investigación vamos a aplicar XAI para ver qué afecta más a la clasificación de los audios dentro de los distintos grupos que mencionamos antes.

2. Estado del arte

2.1. Características

Para poder clasificar los audios en reales y generados tenemos que pensar primero en qué datos necesitamos pasarle a los modelos para que aprendan. Podemos separar los datos que debemos pasarle a dichos modelos en 3 grupos.

1. Características. Podemos extraer características de la voz como el tono fundamental, los formantes, las pausas, y otros. Con estos datos los modelos pueden aprender las relaciones entre los dos grupos de audios.
2. Gráficas. Podemos extraer gráficas de la voz como la forma de onda, el espectrograma de MEL, y otros. Con estas gráficas las CNN pueden aprender los puntos clave que diferencian a los audios reales de los generados.
3. Audio crudo. Existen modelos llamados wav2vec los cuales aprenden directamente de los audios, sacando un vector denso de características latentes en los audios, para después hacer ajuste fino o *fine-tuning* de un modelo para clasificar los audios.

Con estos 3 enfoques vamos a clasificar los audios y veremos cuál funciona mejor.

2.2. Modelos de clasificación

2.3. Modelos de explicación

3. Metodología

3.1. Dataset

Para encontrar un dataset público que tuviera voces tanto reales como clonadas y que además fueran por pares (i.e. un audio de voz real cuya transcripción es "Hoy he comido en un restaurante chino" un audio clonando dicha voz diciendo lo mismo) ha sido complicado. Hemos echado un ojo a bastantes datasets. Vamos a comentar los que hemos descartado y por qué.

1. HABLA [4]: Este dataset cuenta con una gran cantidad de audios tanto reales, como generados (con técnicas como TTS) y voces clonadas (con técnicas como Cycle-GAN). Lo hemos descartado principalmente por no contar con pares de audios, aunque tal vez podamos hacer pruebas con este dataset más adelante.
2. audioMNIST [2]: Este dataset cuenta con 30 mil audios de los números del 0 al 9 en inglés. Lo hemos descartado porque todos los audios son voces reales, por lo que no nos sirve para nuestra tarea.
3. ASVSpooof2021
4. Kaggle

El dataset por el que nos hemos decantado se llama ODSS(<https://www.ai4europe.eu/research/ai-catalog/odss-open-dataset-synthetic-speech>). Hemos usado este conjunto de audios porque ya tiene creado un par para cada audio, lo que nos ahorra tiempo de generar nuestros propios audios. A esta ventaja, se le suma que ODSS ya contenía audios en Inglés y en Español, ambos idiomas son sumamente hablados por lo que es interesante centrarse en ellos.

Con todo esto mencionado, hemos tomado un subset de 100 audios de cada idioma. La mitad son audios naturales y la otra mitad audios generados. Más adelante probaremos a usar más cantidad de audios y compararemos el rendimiento.

3.2. Preprocesamiento

3.3. Extracción de características

Para la transcripción de los audios usamos modelos de vosk(<https://alphacephei.com/vosk/models>). Esto se debe a que tiene modelos para ambos idiomas que vamos a usar y además, 2 modelos dentro de cada lenguaje. El que usamos para las pruebas es el small ya que es más rápido y por lo tanto más útil para esta primera fase pero dejamos en consideración el modelo full para futuras fases ya que tiene mayor precisión. Sobre esto, cabe mencionar que primero probamos el modelo whisper pero tras varias pruebas con errores y la incapacidad para hacer funcionar, lo descartamos y es cuando escogimos vosk para esta tarea.

3.4. Modelos de clasificación

3.5. Modelos de explicación

Referencias

- [1] Sarah Barrington, Emily A. Cooper, and Hany Farid. People are poorly equipped to detect ai-powered voice clones. *Scientific Reports*, 11004, march 2025.
- [2] Sören Becker, Johanna Vielhaben, Marcel Ackermann, Klaus-Robert Müller, Sebastian Lapuschkin, and Wojciech Samek. Audiomnist: Exploring explainable artificial intelligence for audio analysis on a simple benchmark. *Journal of the Franklin Institute*, 361(1):418–428, 2024.
- [3] Nadine Lavan, Mairi Irvine, Victor Rosi, and Carolyn McGettigan. Voice clones sound realistic but not (yet) hyperrealistic. *PubMed Central*.
- [4] Pablo Andrés Tamayo Flórez, Rubén Manrique, and Bernardo Pereira Nunes. HA-BLA: A Dataset of Latin American Spanish Accents for Voice Anti-spoofing. pages 1963–1967, 2023.