

表名	说明
<a href="#">infra_api_access_log</a>	API访问日志表
<a href="#">infra_api_error_log</a>	系统异常日志
<a href="#">infra_codegen_column</a>	代码生成表字段定义
<a href="#">infra_codegen_table</a>	代码生成表定义
<a href="#">infra_config</a>	参数配置表
<a href="#">infra_file</a>	文件表
<a href="#">infra_file_config</a>	文件配置表
<a href="#">infra_file_content</a>	文件表
<a href="#">infra_test_demo</a>	字典类型表
<a href="#">system_company</a>	公司
<a href="#">system_contract</a>	合同
<a href="#">system_delegation</a>	委托
<a href="#">system_dict_data</a>	字典数据表
<a href="#">system_dict_type</a>	字典类型表
<a href="#">system_error_code</a>	错误码表
<a href="#">system_flow</a>	项目流程表
<a href="#">system_flow_log</a>	流程日志
<a href="#">system_login_log</a>	系统访问记录
<a href="#">system_maintenance</a>	样品维护
<a href="#">system_menu</a>	菜单权限表
<a href="#">system_notice</a>	通知公告表
<a href="#">system_operate_log</a>	操作日志记录
<a href="#">system_operation</a>	流程操作表
<a href="#">system_report</a>	测试报告
<a href="#">system_role</a>	角色信息表
<a href="#">system_role_menu</a>	角色和菜单关联表
<a href="#">system_sample</a>	样品
<a href="#">system_sensitive_word</a>	敏感词
<a href="#">system_sms_channel</a>	短信渠道

表名	说明
<a href="#">system_sms_code</a>	手机验证码
<a href="#">system_sms_log</a>	短信日志
<a href="#">system_sms_template</a>	短信模板
<a href="#">system_social_user</a>	社交用户
<a href="#">system_solution</a>	测试方案
<a href="#">system_user</a>	用户信息表
<a href="#">system_user_company</a>	用户和公司关联表
<a href="#">system_user_role</a>	用户和角色关联表
<a href="#">system_user_session</a>	用户在线Session

**表名：** [infra\\_api\\_access\\_log](#)

**说明：** API访问日志表

**数据列：**

序号	名称	数据类型	长度	小数位	允许空值	主键	默认值	说明
	id	bigint	20	0	N	Y		日志主键
	trace_id	varchar	64	0	N	N		链路追踪编号
	user_id	bigint	20	0	N	N	0	用户编号
	user_type	tinyint	4	0	N	N	0	用户类型
	application_name	varchar	50	0	N	N		应用名
	request_method	varchar	16	0	N	N		请求方法名
	request_url	varchar	255	0	N	N		请求地址
	request_params	varchar	8000	0	N	N		请求参数
	user_ip	varchar	50	0	N	N		用户IP
	user_agent	varchar	512	0	N	N		浏览器UA
	begin_time	datetime	19	0	N	N		开始请求时间

序号	名称	数据类型	长度	小数位	允许空值	主键	默认值	说明
	end_time	datetime	19	0	N	N		结束请求时间
	duration	int	10	0	N	N		执行时长
	result_code	int	10	0	N	N	0	结果码
	result_msg	varchar	512	0	Y	N		结果提示
	creator	varchar	64	0	Y	N		创建者
	create_time	datetime	19	0	N	N	CURRENT_TIMESTAMP	创建时间
	updater	varchar	64	0	Y	N		更新者
	update_time	datetime	19	0	N	N	CURRENT_TIMESTAMP	更新时间
	deleted	bit	1	0	N	N	b'0'	是否删除
	tenant_id	bigint	20	0	N	N	0	租户编号

表名: [infra\\_api\\_error\\_log](#)

说明: 系统异常日志

数据列:

序号	名称	数据类型	长度	小数位	允许空值	主键	默认值	说明
	id	int	10	0	N	Y		编号
	trace_id	varchar	64	0	N	N		链路追踪编号**一般来说，通过链路追踪编号，可以将访问日志，错误日志，链路追踪日志，logger打印日志等，结合在一起，从而进行排查。
	user_id	int	10	0	N	N	0	用户编号
	user_type	tinyint	4	0	N	N	0	用户类型
	application_name	varchar	50	0	N	N		应用名**目前读取spring.application.name
	request_method	varchar	16	0	N	N		请求方法名
	request_url	varchar	255	0	N	N		请求地址
	request_params	varchar	8000	0	N	N		请求参数
	user_ip	varchar	50	0	N	N		用户IP
	user_agent	varchar	512	0	N	N		浏览器UA
	exception_time	datetime	19	0	N	N		异常发生时间
	exception_name	varchar	128	0	N	N		异常名**{@linkThrowable#getClass()}的类全名
	exception_message	text	65535	0	N	N		异常导致的消息**{@linkcn.iocoder.common.framework.util.ExceptionUtil#getMessage(Throwable)}
	exception_root_cause_message	text	65535	0	N	N		异常导致的根消息**{@linkcn.iocoder.common.framework.util.ExceptionUtil#getRootCauseMessage(Throwable)}
	exception_stack_trace	text	65535	0	N	N		异常的栈轨迹**{@linkcn.iocoder.common.framework.util.ExceptionUtil#getServiceException(Exception)}
	exception_class_name	varchar	512	0	N	N		异常发生的类全名**{@linkStackTraceElement#getClassName()}
	exception_file_name	varchar	512	0	N	N		异常发生的类文件**{@linkStackTraceElement#getFileName()}
	exception_method_name	varchar	512	0	N	N		异常发生的方法名**{@linkStackTraceElement#getMethodName()}
	exception_line_number	int	10	0	N	N		异常发生的方法所在行**{@linkStackTraceElement#getLineNumber()}
	process_status	tinyint	4	0	N	N		处理状态
	process_time	datetime	19	0	Y	N		处理时间
	process_user_id	int	10	0	Y	N	0	处理用户编号
	creator	varchar	64	0	Y	N		创建者
	create_time	datetime	19	0	N	N	CURRENT_TIMESTAMP	创建时间
	updater	varchar	64	0	Y	N		更新者
	update_time	datetime	19	0	N	N	CURRENT_TIMESTAMP	更新时间
	deleted	bit	1	0	N	N	b'0'	是否删除
	tenant_id	bigint	20	0	N	N	0	租户编号

表名：infra\_codegen\_column

说明： 代码生成表字段定义

数据列：

序号	名称	数据类型	长度	小数位	允许空值	主键	默认值	说明
	id	bigint	20	0	N	Y		编号
	table_id	bigint	20	0	N	N		表编号
	column_name	varchar	200	0	N	N		字段名
	column_type	varchar	100	0	N	N		字段类型
	column_comment	varchar	500	0	N	N		字段描述
	nullable	bit	1	0	N	N		是否允许为空
	primary_key	bit	1	0	N	N		是否主键
	auto_increment	char	1	0	N	N		是否自增
	ordinal_position	int	10	0	N	N		排序
	java_type	varchar	32	0	N	N		Java属性类型
	java_field	varchar	64	0	N	N		Java属性名
	dict_type	varchar	200	0	Y	N		字典类型
	example	varchar	64	0	Y	N		数据示例
	create_operation	bit	1	0	N	N		是否为Create创建操作的字段
	update_operation	bit	1	0	N	N		是否为Update更新操作的字段
	list_operation	bit	1	0	N	N		是否为List查询操作的字段
	list_operation_condition	varchar	32	0	N	N	=	List查询操作的条件类型
	list_operation_result	bit	1	0	N	N		是否为List查询操作的返回字段
	html_type	varchar	32	0	N	N		显示类型
	creator	varchar	64	0	Y	N		创建者
	create_time	datetime	19	0	N	N	CURRENT_TIMESTAMP	创建时间
	updater	varchar	64	0	Y	N		更新者
	update_time	datetime	19	0	N	N	CURRENT_TIMESTAMP	更新时间
	deleted	bit	1	0	N	N	b'0'	是否删除

表名： [infra\\_codegen\\_table](#)

说明： 代码生成表定义

数据列：

序号	名称	数据类型	长度	小数位	允许空值	主键	默认值	说明
	id	bigint	20	0	N	Y		编号
	import_type	tinyint	4	0	N	N	1	导入类型
	scene	tinyint	4	0	N	N	1	生成场景
	table_name	varchar	200	0	N	N		表名称
	table_comment	varchar	500	0	N	N		表描述
	remark	varchar	500	0	Y	N		备注
	module_name	varchar	30	0	N	N		模块名
	business_name	varchar	30	0	N	N		业务名
	class_name	varchar	100	0	N	N		类名称
	class_comment	varchar	50	0	N	N		类描述
	author	varchar	50	0	N	N		作者
	template_type	tinyint	4	0	N	N	1	模板类型
	parent_menu_id	bigint	20	0	Y	N		父菜单编号

序号	名称	数据类型	长度	小数位	允许空值	主键	默认值	说明
	creator	varchar	64	0	Y	N		创建者
	create_time	datetime	19	0	N	N	CURRENT_TIMESTAMP	创建时间
	updater	varchar	64	0	Y	N		更新者
	update_time	datetime	19	0	N	N	CURRENT_TIMESTAMP	更新时间
	deleted	bit	1	0	N	N	b'0'	是否删除

表名： [infra\\_config](#)

说明： 参数配置表

数据列：



序号	名称	数据类型	长度	小数位	允许空值	主键	默认值	说明
	id	int	10	0	N	Y		参数主键
	group	varchar	50	0	N	N		参数分组
	type	tinyint	4	0	N	N		参数类型
	name	varchar	100	0	N	N		参数名称
	key	varchar	100	0	N	N		参数键名
	value	varchar	500	0	N	N		参数键值
	sensitive	bit	1	0	N	N		是否敏感
	remark	varchar	500	0	Y	N		备注
	creator	varchar	64	0	Y	N		创建者
	create_time	datetime	19	0	N	N	CURRENT_TIMESTAMP	创建时间
	updater	varchar	64	0	Y	N		更新者

序号	名称	数据类型	长度	小数位	允许空值	主键	默认值	说明
	update_time	datetime	19	0	N	N	CURRENT_TIMESTAMP	更新时间
	deleted	bit	1	0	N	N	b'0'	是否删除

表名: [infra\\_file](#)

说明: 文件表

数据列:

序号	名称	数据类型	长度	小数位	允许空值	主键	默认值	说明
	id	bigint	20	0	N	Y		文件编号
	config_id	bigint	20	0	Y	N		配置编号
	path	varchar	512	0	N	N		文件路径
	url	varchar	1024	0	N	N		文件URL
	type	varchar	63	0	Y	N		文件类型
	size	int	10	0	N	N		文件大小
	creator	varchar	64	0	Y	N		创建者
	create_time	datetime	19	0	N	N	CURRENT_TIMESTAMP	创建时间
	updater	varchar	64	0	Y	N		更新者
	update_time	datetime	19	0	N	N	CURRENT_TIMESTAMP	更新时间
	deleted	bit	1	0	N	N	b'0'	是否删除

表名: [infra\\_file\\_config](#)

说明: 文件配置表

数据列：

序号	名称	数据类型	长度	小数位	允许空值	主键	默认值	说明
	id	bigint	20	0	N	Y		编号
	name	varchar	63	0	N	N		配置名
	storage	tinyint	4	0	N	N		存储器
	remark	varchar	255	0	Y	N		备注
	master	bit	1	0	N	N		是否为主配置
	config	varchar	4096	0	N	N		存储配置
	creator	varchar	64	0	Y	N		创建者
	create_time	datetime	19	0	N	N	CURRENT_TIMESTAMP	创建时间
	updater	varchar	64	0	Y	N		更新者
	update_time	datetime	19	0	N	N	CURRENT_TIMESTAMP	更新时间
	deleted	bit	1	0	N	N	b'0'	是否删除

表名： [infra\\_file\\_content](#)

说明： 文件表

数据列：

序号	名称	数据类型	长度	小数位	允许空值	主键	默认值	说明
	id	bigint	20	0	N	Y		编号
	config_id	bigint	20	0	N	N		配置编号
	path	varchar	512	0	N	N		文件路径
	content	mediumblob	16777215	0	N	N		文件内容
	creator	varchar	64	0	Y	N		创建者
	create_time	datetime	19	0	N	N	CURRENT_TIMESTAMP	创建时间
	updater	varchar	64	0	Y	N		更新者
	update_time	datetime	19	0	N	N	CURRENT_TIMESTAMP	更新时间
	deleted	bit	1	0	N	N	b'0'	是否删除

表名：infra\_job

说明：定时任务表

数据列：

序号	名称	数据类型	长度	小数位	允许空值	主键	默认值	说明
	id	bigint	20	0	N	Y		任务编号
	name	varchar	32	0	N	N		任务名称
	status	tinyint	4	0	N	N		任务状态
	handler_name	varchar	64	0	N	N		处理器的名字
	handler_param	varchar	255	0	Y	N		处理器的参数
	cron_expression	varchar	32	0	N	N		CRON表达式
	retry_count	int	10	0	N	N	0	重试次数
	retry_interval	int	10	0	N	N	0	重试间隔
	monitor_timeout	int	10	0	N	N	0	监控超时时间
	creator	varchar	64	0	Y	N		创建者
	create_time	datetime	19	0	N	N	CURRENT_TIMESTAMP	创建时间
	updater	varchar	64	0	Y	N		更新者
	update_time	datetime	19	0	N	N	CURRENT_TIMESTAMP	更新时间
	deleted	bit	1	0	N	N	b'0'	是否删除

表名： [infra\\_job\\_log](#)

说明： 定时任务日志表

数据列：

序号	名称	数据类型	长度	小数位	允许空值	主键	默认值	说明
	id	bigint	20	0	N	Y		日志编号
	job_id	bigint	20	0	N	N		任务编号
	handler_name	varchar	64	0	N	N		处理器的名字
	handler_param	varchar	255	0	Y	N		处理器的参数
	execute_index	tinyint	4	0	N	N	1	第几次执行
	begin_time	datetime	19	0	N	N		开始执行时间
	end_time	datetime	19	0	Y	N		结束执行时间
	duration	int	10	0	Y	N		执行时长
	status	tinyint	4	0	N	N		任务状态

序号	名称	数据类型	长度	小数位	允许空值	主键	默认值	说明
	result	varchar	4000	0	Y	N		结果数据
	creator	varchar	64	0	Y	N		创建者
	create_time	datetime	19	0	N	N	CURRENT_TIMESTAMP	创建时间
	updater	varchar	64	0	Y	N		更新者
	update_time	datetime	19	0	N	N	CURRENT_TIMESTAMP	更新时间
	deleted	bit	1	0	N	N	b'0'	是否删除

表名: [infra\\_test\\_demo](#)

说明: 字典类型表

数据列:



序号	名称	数据类型	长度	小数位	允许空值	主键	默认值	说明
	id	bigint	20	0	N	Y		编号
	name	varchar	100	0	N	N		名字
	status	tinyint	4	0	N	N	0	状态
	type	tinyint	4	0	N	N		类型
	category	tinyint	4	0	N	N		分类
	remark	varchar	500	0	Y	N		备注
	creator	varchar	64	0	Y	N		创建者
	create_time	datetime	19	0	N	N	CURRENT_TIMESTAMP	创建时间
	updater	varchar	64	0	Y	N		更新者
	update_time	datetime	19	0	N	N	CURRENT_TIMESTAMP	更新时间
	deleted	bit	1	0	N	N	b'0'	是否删除

表名: [system\\_company](#)

说明: 公司

数据列:

序号	名称	数据类型	长度	小数位	允许空值	主键	默认值	说明
	id	bigint	20	0	N	Y		编号
	name	varchar	200	0	N	N		公司名称
	address	varchar	200	0	N	N		公司地址
	phone	varchar	200	0	N	N		公司联系方式
	code	varchar	8	0	N	N		公司编码, 认证公司时使用
	create_time	datetime	19	0	N	N	CURRENT_TIMESTAMP	创建时间
	updater	varchar	64	0	Y	N		更新者
	update_time	datetime	19	0	N	N	CURRENT_TIMESTAMP	更新时间
	deleted	bit	1	0	N	N	b'0'	是否删除
	creator	varchar	64	0	Y	N		创建者

表名: [system\\_contract](#)

说明: 合同

数据列:

序号	名称	数据类型	长度	小数位	允许空值	主键	默认值	说明
	id	bigint	20	0	N	Y		合同编号
	acceptor_id	bigint	20	0	Y	N		受理人编号
	launch_time	datetime	19	0	Y	N		发起时间
	accept_time	datetime	19	0	Y	N		受理时间
	process_time	datetime	19	0	Y	N		处理时间
	table4_id	int	10	0	Y	N		软件委托测试合同ID
	table5_id	int	10	0	Y	N		软件项目委托测试保密协议ID
	remark	varchar	255	0	Y	N		备注
	creator	varchar	64	0	Y	N		创建者
	create_time	datetime	19	0	N	N	CURRENT_TIMESTAMP	创建时间
	updater	varchar	64	0	Y	N		更新者
	update_time	datetime	19	0	N	N	CURRENT_TIMESTAMP	更新时间
	deleted	bit	1	0	N	N	b'0'	是否删除
	creator_id	bigint	20	0	Y	N		发起者编号

表名: [system\\_delegation](#)

说明: 委托

数据列:

序号	名称	数据类型	长度	小数位	允许空值	主键	默认值	说明
	id	bigint	20	0	N	Y		编号
	acceptor_id	bigint	20	0	Y	N		受理人编号
	launch_time	datetime	19	0	N	N		发起时间
	accept_time	datetime	19	0	Y	N		受理时间
	process_time	datetime	19	0	Y	N		处理时间
	table2_id	varchar	255	0	Y	N		软件项目委托测试申请表ID
	table3_id	varchar	255	0	Y	N		委托测试软件功能列表ID
	url	varchar	255	0	Y	N		文档材料url
	remark	varchar	255	0	Y	N		备注
	creator	varchar	64	0	Y	N		创建者
	create_time	datetime	19	0	N	N	CURRENT_TIMESTAMP	创建时间
	updater	varchar	64	0	Y	N		更新者
	update_time	datetime	19	0	N	N	CURRENT_TIMESTAMP	更新时间
	deleted	bit	1	0	N	N	b'0'	是否删除
	creator_id	bigint	20	0	Y	N		发起者编号
	name	varchar	255	0	N	N		委托名称

表名： [system\\_dict\\_data](#)

说明： 字典数据表

数据列：

序号	名称	数据类型	长度	小数位	允许空值	主键	默认值	说明
	id	bigint	20	0	N	Y		字典编码
	sort	int	10	0	N	N	0	字典排序
	label	varchar	100	0	N	N		字典标签
	value	varchar	100	0	N	N		字典键值
	dict_type	varchar	100	0	N	N		字典类型
	status	tinyint	4	0	N	N	0	状态 (0 正常 1停用)
	color_type	varchar	100	0	Y	N		颜色类型
	css_class	varchar	100	0	Y	N		css样式
	remark	varchar	500	0	Y	N		备注
	creator	varchar	64	0	Y	N		创建者
	create_time	datetime	19	0	N	N	CURRENT_TIMESTAMP	创建时间
	updater	varchar	64	0	Y	N		更新者
	update_time	datetime	19	0	N	N	CURRENT_TIMESTAMP	更新时间
	deleted	bit	1	0	N	N	b'0'	是否删除

表名： [system\\_dict\\_type](#)

说明： 字典类型表

数据列：

序号	名称	数据类型	长度	小数位	允许空值	主键	默认值	说明
	id	bigint	20	0	N	Y		字典主键
	name	varchar	100	0	N	N		字典名称
	type	varchar	100	0	N	N		字典类型
	status	tinyint	4	0	N	N	0	状态 (0 正常 1停用)
	remark	varchar	500	0	Y	N		备注
	creator	varchar	64	0	Y	N		创建者
	create_time	datetime	19	0	N	N	CURRENT_TIMESTAMP	创建时间
	updater	varchar	64	0	Y	N		更新者
	update_time	datetime	19	0	N	N	CURRENT_TIMESTAMP	更新时间
	deleted	bit	1	0	N	N	b'0'	是否删除

表名: [system\\_error\\_code](#)

说明: 错误码表

数据列:

序号	名称	数据类型	长度	小数位	允许空值	主键	默认值	说明
	id	bigint	20	0	N	Y		错误码编号
	type	tinyint	4	0	N	N	0	错误码类型
	application_name	varchar	50	0	N	N		应用名
	code	int	10	0	N	N	0	错误码编码
	message	varchar	512	0	N	N		错误码错误提示
	memo	varchar	512	0	Y	N		备注
	creator	varchar	64	0	Y	N		创建者
	create_time	datetime	19	0	N	N	CURRENT_TIMESTAMP	创建时间
	updater	varchar	64	0	Y	N		更新者
	update_time	datetime	19	0	N	N	CURRENT_TIMESTAMP	更新时间
	deleted	bit	1	0	N	N	b'0'	是否删除

表名: [system\\_flow](#)

**说明：** 项目流程表

**数据列：**



序号	名称	数据类型	长度	小数位	允许空值	主键	默认值	说明
	id	bigint	20	0	N	Y		编号
	launch_time	datetime	19	0	N	N		创建时间
	creator_id	bigint	20	0	N	N		创建人编号
	delegation_id	bigint	20	0	Y	N		委托编号
	contract_id	bigint	20	0	Y	N		合同编号
	sample_id	bigint	20	0	Y	N		样品编号
	solution_id	bigint	20	0	Y	N		方案编号
	report_id	bigint	20	0	Y	N		报告编号
	state	int	10	0	Y	N		当前状态0.委托填写中1.市场部审核委托中2.市场部审核委托不通过，重新填写委托3.市场部审核委托通过4.合同填写中5.市场部审核合同中6.市场部审核合同不通过，重新填写合同7.市场部审核合同通

序号	名称	数据类型	长度	小数位	允许空值	主键	默认值	说明
								过8.测试部生成测试方案中 9.质量部审核测试方案中10.质量部审核不通过，重新生成测试方案11.质量部审核通过12.测试部测试中13.测试部完成测试14.质量部审核测试报告15.质量部测试报告审核不通过，重新生成测试报告16.质量部测试报告审核通过17.测试完成 18.委托填写时取消委托19.合同填写时取消合同20.客户违约
	creator	varchar	64	0	Y	N		创建者

序号	名称	数据类型	长度	小数位	允许空值	主键	默认值	说明
	create_time	datetime	19	0	N	N	CURRENT_TIMESTAMP	创建时间
	updater	varchar	64	0	Y	N		更新者
	update_time	datetime	19	0	N	N	CURRENT_TIMESTAMP	更新时间
	deleted	bit	1	0	N	N	b'0'	是否删除

表名： [system\\_flow\\_log](#)

说明： 流程日志

数据列：

序号	名称	数据类型	长度	小数位	允许空值	主键	默认值	说明
	id	bigint	20	0	N	Y		编号
	flow_id	bigint	20	0	N	N		flow的编号
	from_state	int	10	0	Y	N		原状态
	to_state	int	10	0	N	N		现状态
	operator_id	bigint	20	0	N	N		操作人编号
	date	datetime	19	0	N	N		日志时间
	remark	varchar	1023	0	N	N		
	updater	varchar	64	0	Y	N		更新者
	update_time	datetime	19	0	N	N	CURRENT_TIMESTAMP	更新时间
	deleted	bit	1	0	N	N	b'0'	是否删除
	creator	varchar	64	0	Y	N		创建者
	create_time	datetime	19	0	N	N	CURRENT_TIMESTAMP	创建时间

**表名:** `system_login_log`

**说明:** 系统访问记录

**数据列:**

序号	名称	数据类型	长度	小数位	允许空值	主键	默认值	说明
	id	bigint	20	0	N	Y		访问ID
	log_type	bigint	20	0	N	N		日志类型
	trace_id	varchar	64	0	N	N		链路追踪编号
	user_id	bigint	20	0	N	N	0	用户编号
	user_type	tinyint	4	0	N	N	0	用户类型
	username	varchar	50	0	N	N		用户账号
	result	tinyint	4	0	N	N		登陆结果
	user_ip	varchar	50	0	N	N		用户IP
	user_agent	varchar	512	0	N	N		浏览器UA
	creator	varchar	64	0	Y	N		创建者
	create_time	datetime	19	0	N	N	CURRENT_TIMESTAMP	创建时间

序号	名称	数据类型	长度	小数位	允许空值	主键	默认值	说明
	updater	varchar	64	0	Y	N		更新者
	update_time	datetime	19	0	N	N	CURRENT_TIMESTAMP	更新时间
	deleted	bit	1	0	N	N	b'0'	是否删除
	tenant_id	bigint	20	0	N	N	0	租户编号

表名: [system\\_maintenance](#)

说明: 样品维护

数据列:

序号	名称	数据类型	长度	小数位	允许空值	主键	默认值	说明
	id	bigint	20	0	N	Y		维护编号
	sample_id	bigint	20	0	N	N		样品编号
	processor_id	bigint	20	0	Y	N		维护人编号
	maintain_time	datetime	19	0	Y	N		维护时间
	remark	varchar	1023	0	Y	N		维护信息

表名: [system\\_menu](#)

说明: 菜单权限表

数据列:

序号	名称	数据类型	长度	小数位	允许空值	主键	默认值	说明
	id	bigint	20	0	N	Y		菜单ID
	name	varchar	50	0	N	N		菜单名称
	permission	varchar	100	0	N	N		权限标识
	menu_type	tinyint	4	0	N	N		菜单类型 (M目录C菜单F按钮)
	sort	int	10	0	N	N	0	显示顺序
	parent_id	bigint	20	0	N	N	0	父菜单ID
	path	varchar	200	0	Y	N		路由地址
	icon	varchar	100	0	Y	N	#	菜单图标
	component	varchar	255	0	Y	N		组件路径
	status	tinyint	4	0	N	N	0	菜单状态 (0正常1停用)
	creator	varchar	64	0	Y	N		创建者
	create_time	datetime	19	0	N	N	CURRENT_TIMESTAMP	创建时间
	updater	varchar	64	0	Y	N		更新者
	update_time	datetime	19	0	N	N	CURRENT_TIMESTAMP	更新时间
	deleted	bit	1	0	N	N	b'0'	是否删除

表名： [system\\_notice](#)

说明： 通知公告表

数据列：

序号	名称	数据类型	长度	小数位	允许空值	主键	默认值	说明
	id	bigint	20	0	N	Y		公告ID
	title	varchar	50	0	N	N		公告标题
	content	text	65535	0	N	N		公告内容
	notice_type	tinyint	4	0	N	N		公告类型 (1通知 2公告)
	status	tinyint	4	0	N	N	0	公告状态 (0正常 1关闭)
	creator	varchar	64	0	Y	N		创建者
	create_time	datetime	19	0	N	N	CURRENT_TIMESTAMP	创建时间
	updater	varchar	64	0	Y	N		更新者
	update_time	datetime	19	0	N	N	CURRENT_TIMESTAMP	更新时间
	deleted	bit	1	0	N	N	b'0'	是否删除
	tenant_id	bigint	20	0	N	N	0	租户编号

表名： [system\\_operate\\_log](#)

说明： 操作日志记录

数据列：



序号	名称	数据类型	长度	小数位	允许空值	主键	默认值	说明
	id	bigint	20	0	N	Y		日志主键
	trace_id	varchar	64	0	N	N		链路追踪编号
	user_id	bigint	20	0	N	N		用户编号
	user_type	tinyint	4	0	N	N	0	用户类型
	module	varchar	50	0	N	N		模块标题
	name	varchar	50	0	N	N		操作名
	operate_type	bigint	20	0	N	N	0	操作分类
	content	varchar	2000	0	N	N		操作内容
	exts	varchar	512	0	N	N		拓展字段
	request_method	varchar	16	0	Y	N		请求方法名
	request_url	varchar	255	0	Y	N		请求地址

序号	名称	数据类型	长度	小数位	允许空值	主键	默认值	说明
	user_ip	varchar	50	0	Y	N		用户IP
	user_agent	varchar	200	0	Y	N		浏览器UA
	java_method	varchar	512	0	N	N		Java方法名
	java_method_args	varchar	8000	0	Y	N		Java方法的参数
	start_time	datetime	19	0	N	N		操作时间
	duration	int	10	0	N	N		执行时长
	result_code	int	10	0	N	N	0	结果码
	result_msg	varchar	512	0	Y	N		结果提示
	result_data	varchar	4000	0	Y	N		结果数据
	creator	varchar	64	0	Y	N		创建者
	create_time	datetime	19	0	N	N	CURRENT_TIMESTAMP	创建时间
	updater	varchar	64	0	Y	N		更新者

序号	名称	数据类型	长度	小数位	允许空值	主键	默认值	说明
	update_time	datetime	19	0	N	N	CURRENT_TIMESTAMP	更新时间
	deleted	bit	1	0	N	N	b'0'	是否删除
	tenant_id	bigint	20	0	N	N	0	租户编号

表名： [system\\_operation](#)

说明： 流程操作表

数据列：

序号	名称	数据类型	长度	小数位	允许空值	主键	默认值	说明
	id	bigint	20	0	N	Y		操作编号
	flow_id	bigint	20	0	N	N		流程编号
	operator_id	bigint	20	0	N	N		操作人编号
	operate_time	datetime	19	0	N	N		操作时间
	remark	varchar	1023	0	Y	N		操作信息
	creator	varchar	64	0	Y	N		创建者
	create_time	datetime	19	0	N	N	CURRENT_TIMESTAMP	创建时间
	updater	varchar	64	0	Y	N		更新者
	update_time	datetime	19	0	N	N	CURRENT_TIMESTAMP	更新时间
	deleted	bit	1	0	N	N	b'0'	是否删除

表名: [system\\_report](#)

说明: 测试报告

数据列:

序号	名称	数据类型	长度	小数位	允许空值	主键	默认值	说明
	id	bigint	20	0	N	Y		测试报告编号
	creator_id	bigint	20	0	Y	N		发起者编号
	acceptor_id	bigint	20	0	Y	N		受理人编号
	process_time	datetime	19	0	Y	N		处理时间
	launch_time	datetime	19	0	Y	N		发起时间
	accept_time	datetime	19	0	Y	N		受理时间
	table7_id	int	10	0	Y	N		软件测试报告ID
	table9_id	int	10	0	Y	N		软件测试记录(电子记录)ID
	table10_id	int	10	0	Y	N		测试报告检查表ID
	table11_id	int	10	0	Y	N		软件测试问题清单(电子记录)ID
	table12_id	int	10	0	Y	N		软件项目委托测试工作检查表ID
	table13_id	int	10	0	Y	N		测试方案评审表ID
	table14_id	int	10	0	Y	N		软件文档评审表ID
	remark	varchar	255	0	Y	N		备注

序号	名称	数据类型	长度	小数位	允许空值	主键	默认值	说明
	table8_id	int	10	0	Y	N		测试用例（电子记录）ID
	creator	varchar	64	0	Y	N		创建者
	create_time	datetime	19	0	N	N	CURRENT_TIMESTAMP	创建时间
	updater	varchar	64	0	Y	N		更新者
	update_time	datetime	19	0	N	N	CURRENT_TIMESTAMP	更新时间
	deleted	bit	1	0	N	N	b'0'	是否删除

表名: [system\\_role](#)

说明: 角色信息表

数据列:

序号	名称	数据类型	长度	小数位	允许空值	主键	默认值	说明
	id	bigint	20	0	N	Y		角色ID
	name	varchar	30	0	N	N		角色名称
	code	varchar	100	0	N	N		角色权限字符串
	sort	int	10	0	N	N		显示顺序
	data_scope	tinyint	4	0	N	N	1	数据范围 (1: 全部数据权限 2: 自定数据权限3: 本部门数据权限4: 本 部门及以下数据权限)
	data_scope_dept_ids	varchar	500	0	N	N		数据范围 (指定部门数组)
	status	tinyint	4	0	N	N		角色状态 (0正常1 停用)
	type	tinyint	4	0	N	N		角色类型
	remark	varchar	500	0	Y	N		备注
	creator	varchar	64	0	Y	N		创建者
	create_time	datetime	19	0	N	N	CURRENT_TIMESTAMP	创建时间
	updater	varchar	64	0	Y	N		更新者
	update_time	datetime	19	0	N	N	CURRENT_TIMESTAMP	更新时间
	deleted	bit	1	0	N	N	b'0'	是否删除
	tenant_id	bigint	20	0	N	N	0	租户编号

表名: [system\\_role\\_menu](#)

说明: 角色和菜单关联表

数据列:

序号	名称	数据类型	长度	小数位	允许空值	主键	默认值	说明
	id	bigint	20	0	N	Y		自增编号
	role_id	bigint	20	0	N	N		角色ID
	menu_id	bigint	20	0	N	N		菜单ID
	creator	varchar	64	0	Y	N		创建者
	create_time	datetime	19	0	N	N	CURRENT_TIMESTAMP	创建时间
	updater	varchar	64	0	Y	N		更新者
	update_time	datetime	19	0	N	N	CURRENT_TIMESTAMP	更新时间
	deleted	bit	1	0	N	N	b'0'	是否删除
	tenant_id	bigint	20	0	N	N	0	租户编号

表名: [system\\_sample](#)

说明: 样品

数据列:



序号	名称	数据类型	长度	小数位	允许空值	主键	默认值	说明
	id	bigint	20	0	N	Y		样品编号
	type	varchar	255	0	N	N		样品存储介质
	owner_id	bigint	20	0	N	N		所属人编号
	acceptor_id	bigint	20	0	Y	N		接收人编号
	accept_time	datetime	19	0	Y	N		接收时间
	process_type	int	10	0	N	N		处理方式 0.需要销毁 1.需要归还
	state	int	10	0	Y	N		样品状态 0.未接收 1.已接收 2.已归还 3.已销毁
	location	varchar	255	0	Y	N		样品归档位置
	creator	varchar	64	0	Y	N		创建者
	create_time	datetime	19	0	N	N	CURRENT_TIMESTAMP	创建时间
	updater	varchar	64	0	Y	N		更新者
	update_time	datetime	19	0	N	N	CURRENT_TIMESTAMP	更新时间

序号	名称	数据类型	长度	小数位	允许空值	主键	默认值	说明
	deleted	bit	1	0	N	N	b'0'	是否删除

表名: [system\\_sensitive\\_word](#)

说明: 敏感词

数据列:

序号	名称	数据类型	长度	小数位	允许空值	主键	默认值	说明
	id	bigint	20	0	N	Y		编号
	name	varchar	255	0	N	N		敏感词
	description	varchar	512	0	Y	N		描述
	tags	varchar	255	0	Y	N		标签数组
	status	tinyint	4	0	N	N		状态
	creator	varchar	64	0	Y	N		创建者
	create_time	datetime	19	0	N	N	CURRENT_TIMESTAMP	创建时间
	updater	varchar	64	0	Y	N		更新者
	update_time	datetime	19	0	N	N	CURRENT_TIMESTAMP	更新时间
	deleted	bit	1	0	N	N	b'0'	是否删除

表名: [system\\_sms\\_channel](#)

说明: 短信渠道

数据列:

序号	名称	数据类型	长度	小数位	允许空值	主键	默认值	说明
	id	bigint	20	0	N	Y		编号
	signature	varchar	10	0	N	N		短信签名
	code	varchar	63	0	N	N		渠道编码
	status	tinyint	4	0	N	N		开启状态
	remark	varchar	255	0	Y	N		备注
	api_key	varchar	128	0	N	N		短信API的账号
	api_secret	varchar	128	0	Y	N		短信API的密钥
	callback_url	varchar	255	0	Y	N		短信发送回调URL
	creator	varchar	64	0	Y	N		创建者
	create_time	datetime	19	0	N	N	CURRENT_TIMESTAMP	创建时间
	updater	varchar	64	0	Y	N		更新者

序号	名称	数据类型	长度	小数位	允许空值	主键	默认值	说明
	update_time	datetime	19	0	N	N	CURRENT_TIMESTAMP	更新时间
	deleted	bit	1	0	N	N	b'0'	是否删除

表名: [system\\_sms\\_code](#)

说明: 手机验证码

数据列:

序号	名称	数据类型	长度	小数位	允许空值	主键	默认值	说明
	id	bigint	20	0	N	Y		编号
	mobile	varchar	11	0	N	N		手机号
	code	varchar	6	0	N	N		验证码
	create_ip	varchar	15	0	N	N		创建IP
	scene	tinyint	4	0	N	N		发送场景
	today_index	tinyint	4	0	N	N		今日发送的第几条
	used	tinyint	4	0	N	N		是否使用
	used_time	datetime	19	0	Y	N		使用时间
	used_ip	varchar	255	0	Y	N		使用IP
	creator	varchar	64	0	Y	N		创建者
	create_time	datetime	19	0	N	N	CURRENT_TIMESTAMP	创建时间
	updater	varchar	64	0	Y	N		更新者

序号	名称	数据类型	长度	小数位	允许空值	主键	默认值	说明
	update_time	datetime	19	0	N	N	CURRENT_TIMESTAMP	更新时间
	deleted	bit	1	0	N	N	b'0'	是否删除
	tenant_id	bigint	20	0	N	N	0	租户编号

表名：[system\\_sms\\_log](#)

说明：短信日志

数据列：

序号	名称	数据类型	长度	小数位	允许空值	主键	默认值	说明
	id	bigint	20	0	N	Y		编号
	channel_id	bigint	20	0	N	N		短信 渠道 编号
	channel_code	varchar	63	0	N	N		短信 渠道 编码
	template_id	bigint	20	0	N	N		模板 编号
	template_code	varchar	63	0	N	N		模板 编码
	template_type	tinyint	4	0	N	N		短信 类型
	template_content	varchar	255	0	N	N		短信 内容
	template_params	varchar	255	0	N	N		短信 参数
	api_template_id	varchar	63	0	N	N		短信 API的 模板 编号
	mobile	varchar	11	0	N	N		手机 号
	user_id	bigint	20	0	Y	N		用户 编号
	user_type	tinyint	4	0	Y	N		用户 类型
	send_status	tinyint	4	0	N	N	0	发送 状态
	send_time	datetime	19	0	Y	N		发送 时间
	send_code	int	10	0	Y	N		发送 结果的 编 码
	send_msg	varchar	255	0	Y	N		发送 结果的 提示



序号	名称	数据类型	长度	小数位	允许空值	主键	默认值	说明
	api_send_code	varchar	63	0	Y	N		短信API发送结果的编码
	api_send_msg	varchar	255	0	Y	N		短信API发送失败的提示
	api_request_id	varchar	255	0	Y	N		短信API发送返回的唯一请求ID
	api_serial_no	varchar	255	0	Y	N		短信API发送返回的序号
	receive_status	tinyint	4	0	N	N	0	接收状态
	receive_time	datetime	19	0	Y	N		接收时间
	api_receive_code	varchar	63	0	Y	N		API接收结果的编码
	api_receive_msg	varchar	255	0	Y	N		API接收结果的说明
	creator	varchar	64	0	Y	N		创建者
	create_time	datetime	19	0	N	N	CURRENT_TIMESTAMP	创建时间
	updater	varchar	64	0	Y	N		更新者
	update_time	datetime	19	0	N	N	CURRENT_TIMESTAMP	更新时间
	deleted	bit	1	0	N	N	b'0'	是否删除

表名: `system_sms_template`

说明: 短信模板

数据列:

序号	名称	数据类型	长度	小数位	允许空值	主键	默认值	说明
	id	bigint	20	0	N	Y		编号
	type	tinyint	4	0	N	N		短信签名
	status	tinyint	4	0	N	N		开启状态
	code	varchar	63	0	N	N		模板编码
	name	varchar	63	0	N	N		模板名称
	content	varchar	255	0	N	N		模板内容
	params	varchar	255	0	N	N		参数数组
	remark	varchar	255	0	Y	N		备注
	api_template_id	varchar	63	0	N	N		短信API的模板编号
	channel_id	bigint	20	0	N	N		短信渠道编号

序号	名称	数据类型	长度	小数位	允许空值	主键	默认值	说明
	channel_code	varchar	63	0	N	N		短信渠道编码
	creator	varchar	64	0	Y	N		创建者
	create_time	datetime	19	0	N	N	CURRENT_TIMESTAMP	创建时间
	updater	varchar	64	0	Y	N		更新者
	update_time	datetime	19	0	N	N	CURRENT_TIMESTAMP	更新时间
	deleted	bit	1	0	N	N	b'0'	是否删除

表名: [system\\_social\\_user](#)

说明: 社交用户

数据列:

序号	名称	数据类型	长度	小数位	允许空值	主键	默认值	说明
	id	bigint	20	0	N	Y		主键(自增策略)
	user_id	bigint	20	0	N	N		关联的用户编号
	user_type	tinyint	4	0	N	N	0	用户类型
	type	tinyint	4	0	N	N		社交平台的类型
	openid	varchar	32	0	N	N		社交openid
	token	varchar	256	0	Y	N		社交token
	union_id	varchar	32	0	N	N		社交的全局编号
	raw_token_info	varchar	1024	0	N	N		原始Token数据，一般是JSON格式
	nickname	varchar	32	0	N	N		用户昵称
	avatar	varchar	255	0	Y	N		用户头像
	raw_user_info	varchar	1024	0	N	N		原始用户数据，一般是JSON格式
	creator	varchar	64	0	Y	N		创建者
	create_time	datetime	19	0	N	N	CURRENT_TIMESTAMP	创建时间
	updater	varchar	64	0	Y	N		更新者
	update_time	datetime	19	0	N	N	CURRENT_TIMESTAMP	更新时间
	deleted	bit	1	0	N	N	b'0'	是否删除
	tenant_id	bigint	20	0	N	N	0	租户编号

表名： [system\\_solution](#)

说明： 测试方案

数据列：

序号	名称	数据类型	长度	小数位	允许空值	主键	默认值	说明
	id	bigint	20	0	N	Y		测试方案编号
	acceptor_id	bigint	20	0	Y	N		受理人编号
	accept_time	datetime	19	0	Y	N		受理时间
	process_time	datetime	19	0	Y	N		处理时间
	launch_time	datetime	19	0	Y	N		发起时间
	table6_id	int	10	0	Y	N		软件测试方案ID
	remark	varchar	255	0	Y	N		备注
	creator	varchar	64	0	Y	N		创建者
	create_time	datetime	19	0	N	N	CURRENT_TIMESTAMP	创建时间
	updater	varchar	64	0	Y	N		更新者

序号	名称	数据类型	长度	小数位	允许空值	主键	默认值	说明
	update_time	datetime	19	0	N	N	CURRENT_TIMESTAMP	更新时间
	deleted	bit	1	0	N	N	b'0'	是否删除
	creator_id	bigint	20	0	Y	N		发起者编号

表名: [system\\_user](#)

说明: 用户信息表

数据列:

序号	名称	数据类型	长度	小数位	允许空值	主键	默认值	说明
	id	bigint	20	0	N	Y		用户ID
	username	varchar	30	0	N	N		用户账号
	password	varchar	100	0	N	N		密码
	nickname	varchar	30	0	N	N		用户昵称
	remark	varchar	500	0	Y	N		备注
	dept_id	bigint	20	0	Y	N		部门ID
	post_ids	varchar	255	0	Y	N		岗位编号数组
	email	varchar	50	0	Y	N		用户邮箱
	mobile	varchar	11	0	Y	N		手机号码
	sex	tinyint	4	0	Y	N	0	用户性别
	avatar	varchar	100	0	Y	N		头像地址
	status	tinyint	4	0	N	N	0	帐号状态 (0 正常 1 停用)
	login_ip	varchar	50	0	Y	N		最后登录IP
	login_date	datetime	19	0	Y	N		最后登录时间
	creator	varchar	64	0	Y	N		创建者
	create_time	datetime	19	0	N	N	CURRENT_TIMESTAMP	创建时间
	updater	varchar	64	0	Y	N		更新者
	update_time	datetime	19	0	N	N	CURRENT_TIMESTAMP	更新时间



序号	名称	数据类型	长度	小数位	允许空值	主键	默认值	说明
	deleted	bit	1	0	N	N	b'0'	是否删除
	tenant_id	bigint	20	0	N	N	0	租户编号

表名: [system\\_user\\_company](#)

说明: 用户和公司关联表

数据列:

序号	名称	数据类型	长度	小数位	允许空值	主键	默认值	说明
	id	bigint	20	0	N	Y		编号
	user_id	bigint	20	0	N	N		用户编号
	company_id	bigint	20	0	N	N		公司编号
	creator	varchar	64	0	Y	N		创建者
	create_time	datetime	19	0	N	N	CURRENT_TIMESTAMP	创建时间
	updater	varchar	64	0	Y	N		更新者
	update_time	datetime	19	0	N	N	CURRENT_TIMESTAMP	更新时间
	deleted	bit	1	0	N	N	b'0'	是否删除

表名： [system\\_user\\_role](#)

说明： 用户和角色关联表

数据列：

序号	名称	数据类型	长度	小数位	允许空值	主键	默认值	说明
	id	bigint	20	0	N	Y		自增编号
	user_id	bigint	20	0	N	N		用户ID
	role_id	bigint	20	0	N	N		角色ID
	creator	varchar	64	0	Y	N		创建者
	create_time	datetime	19	0	Y	N		创建时间
	updater	varchar	64	0	Y	N		更新者
	update_time	datetime	19	0	Y	N		更新时间
	deleted	bit	1	0	Y	N	b'0'	是否删除
	tenant_id	bigint	20	0	N	N	0	租户编号

表名： [system\\_user\\_session](#)

说明： 用户在线Session

数据列：

序号	名称	数据类型	长度	小数位	允许空值	主键	默认值	说明
	id	varchar	32	0	N	Y		会话编号
	user_id	bigint	20	0	N	N		用户编号
	user_type	tinyint	4	0	N	N	0	用户类型
	session_timeout	datetime	19	0	N	N		会话超时时间
	username	varchar	30	0	N	N		用户账号
	user_ip	varchar	50	0	N	N		用户IP
	user_agent	varchar	512	0	N	N		浏览器UA
	creator	varchar	64	0	Y	N		创建者
	create_time	datetime	19	0	N	N	CURRENT_TIMESTAMP	创建时间
	updater	varchar	64	0	Y	N		更新者
	update_time	datetime	19	0	N	N	CURRENT_TIMESTAMP	更新时间
	deleted	bit	1	0	N	N	b'0'	是否删除

序号	名称	数据类型	长度	小数位	允许空值	主键	默认值	说明
	tenant_id	bigint	20	0	N	N	0	租户编号