

数据库设计文档

**数据库名:** ruoyi-vue-pro

**文档版本:** 1.0.0

**文档描述:** 文档描述

表名	说明
<a href="#">system_company</a>	公司
<a href="#">system_contract</a>	合同
<a href="#">system_delegation</a>	委托
<a href="#">system_dict_data</a>	字典数据表
<a href="#">system_dict_type</a>	字典类型表
<a href="#">system_error_code</a>	错误码表
<a href="#">system_flow_log</a>	流程日志
<a href="#">system_front_menu</a>	前台菜单表
<a href="#">system_login_log</a>	系统访问记录
<a href="#">system_menu</a>	菜单权限表
<a href="#">system_operate_log</a>	操作日志记录
<a href="#">system_operation</a>	流程操作表
<a href="#">system_report</a>	测试报告
<a href="#">system_role</a>	角色信息表
<a href="#">system_role_front_menu</a>	角色前台菜单表
<a href="#">system_role_menu</a>	角色和菜单关联表
<a href="#">system_sample</a>	样品
<a href="#">system_sms_channel</a>	短信渠道
<a href="#">system_sms_code</a>	手机验证码
<a href="#">system_sms_log</a>	短信日志
<a href="#">system_sms_template</a>	短信模板
<a href="#">system_solution</a>	测试方案
<a href="#">system_user</a>	用户信息表
<a href="#">system_user_company</a>	用户和公司关联表
<a href="#">system_user_role</a>	用户和角色关联表
<a href="#">system_user_session</a>	用户在线Session

**表名：** [system\\_company](#)

**说明：** 公司

**数据列：**

序号	名称	数据类型	长度	小数位	允许空值	主键	默认值	说明
	id	bigint	20	0	N	Y		编号
	name	varchar	200	0	N	N		公司名称
	address	varchar	200	0	N	N		公司地址
	phone	varchar	200	0	N	N		公司联系方式
	code	varchar	8	0	N	N		公司编码, 认证公司时使用
	create_time	datetime	19	0	N	N	CURRENT_TIMESTAMP	创建时间
	updater	varchar	64	0	Y	N		更新者
	update_time	datetime	19	0	N	N	CURRENT_TIMESTAMP	更新时间
	deleted	bit	1	0	N	N	b'0'	是否删除
	creator	varchar	64	0	Y	N		创建者

表名: [system\\_contract](#)

说明: 合同

数据列:

序号	名称	数据类型	长度	小数位	允许空值	主键	默认值	说明
	id	bigint	20	0	N	Y		合同编号
	table4_id	varchar	255	0	Y	N		软件委托测试合同ID
	table5_id	varchar	255	0	Y	N		软件项目委托测试保密协议ID
	client_remark	varchar	1024	0	Y	N		客户审核合同意见
	staff_remark	varchar	1024	0	Y	N		市场部人员审核合同意见
	url	varchar	1024	0	Y	N		实体合同材料url
	creator	varchar	64	0	Y	N		创建者
	create_time	datetime	19	0	N	N	CURRENT_TIMESTAMP	创建时间
	update_time	datetime	19	0	N	N	CURRENT_TIMESTAMP	更新时间
	updater	varchar	64	0	Y	N		更新者
	deleted	bit	1	0	N	N	b'0'	是否删除

表名： [system\\_delegation](#)

说明： 委托

数据列：

序号	名称	数据类型	长度	小数位	允许空值	主键	默认值	说明
	id	bigint	20	0	N	Y		编号
	launch_time	datetime	19	0	N	N		发起时间
	creator_id	bigint	20	0	Y	N		发起者编号
	name	varchar	255	0	N	N		委托名称
	table2_id	varchar	255	0	Y	N		软件项目委托测试申请表ID
	table3_id	varchar	255	0	Y	N		委托测试软件功能列表ID
	url	varchar	255	0	Y	N		文档材料url
	market_dept_staff_id	bigint	20	0	Y	N		分配的市场部人员id
	testing_dept_staff_id	bigint	20	0	Y	N		分配的测试部人员id
	market_remark	varchar	1024	0	Y	N		市场部人员处理意见
	testing_remark	varchar	1024	0	Y	N		测试部人员处理意见
	table14_id	varchar	1024	0	Y	N		软件文档评审表ID

序号	名称	数据类型	长度	小数位	允许空值	主键	默认值	说明
	offer_id	varchar	255	0	Y	N		报价单ID
	offer_remark	varchar	1024	0	Y	N		用户报价单意见
	contract_id	bigint	20	0	Y	N		合同id
	sample_id	bigint	20	0	Y	N		样品id
	solution_id	bigint	20	0	Y	N		测试方案id
	report_id	bigint	20	0	Y	N		测试报告id
	state	int	10	0	N	N		状态
	cancel_remark	varchar	1024	0	Y	N		委托取消原因
	creator	varchar	64	0	Y	N		创建者
	create_time	datetime	19	0	N	N	CURRENT_TIMESTAMP	创建时间
	updater	varchar	64	0	Y	N		更新者
	update_time	datetime	19	0	N	N	CURRENT_TIMESTAMP	更新时间
	deleted	bit	1	0	N	N	b'0'	是否删除
	table12_id	varchar	255	0	Y	N		软件项目委托测试工作检查表ID
	project_id	varchar	255	0	Y	N		项目编号

表名： [system\\_dict\\_data](#)

说明： 字典数据表

数据列：

序号	名称	数据类型	长度	小数位	允许空值	主键	默认值	说明
	id	bigint	20	0	N	Y		字典编码
	sort	int	10	0	N	N	0	字典排序
	label	varchar	100	0	N	N		字典标签
	value	varchar	100	0	N	N		字典键值
	dict_type	varchar	100	0	N	N		字典类型
	status	tinyint	4	0	N	N	0	状态 (0 正常 1停用)
	color_type	varchar	100	0	Y	N		颜色类型
	css_class	varchar	100	0	Y	N		css样式
	remark	varchar	500	0	Y	N		备注
	creator	varchar	64	0	Y	N		创建者
	create_time	datetime	19	0	N	N	CURRENT_TIMESTAMP	创建时间
	updater	varchar	64	0	Y	N		更新者
	update_time	datetime	19	0	N	N	CURRENT_TIMESTAMP	更新时间
	deleted	bit	1	0	N	N	b'0'	是否删除

表名: [system\\_dict\\_type](#)

说明: 字典类型表

数据列:

序号	名称	数据类型	长度	小数位	允许空值	主键	默认值	说明
	id	bigint	20	0	N	Y		字典主键
	name	varchar	100	0	N	N		字典名称
	type	varchar	100	0	N	N		字典类型
	status	tinyint	4	0	N	N	0	状态 (0 正常 1停用)
	remark	varchar	500	0	Y	N		备注
	creator	varchar	64	0	Y	N		创建者
	create_time	datetime	19	0	N	N	CURRENT_TIMESTAMP	创建时间
	updater	varchar	64	0	Y	N		更新者
	update_time	datetime	19	0	N	N	CURRENT_TIMESTAMP	更新时间
	deleted	bit	1	0	N	N	b'0'	是否删除

表名: [system\\_error\\_code](#)

说明: 错误码表

数据列:



序号	名称	数据类型	长度	小数位	允许空值	主键	默认值	说明
	id	bigint	20	0	N	Y		错误码编号
	type	tinyint	4	0	N	N	0	错误码类型
	application_name	varchar	50	0	N	N		应用名
	code	int	10	0	N	N	0	错误码编码
	message	varchar	512	0	N	N		错误码错误提示
	memo	varchar	512	0	Y	N		备注
	creator	varchar	64	0	Y	N		创建者
	create_time	datetime	19	0	N	N	CURRENT_TIMESTAMP	创建时间
	updater	varchar	64	0	Y	N		更新者
	update_time	datetime	19	0	N	N	CURRENT_TIMESTAMP	更新时间
	deleted	bit	1	0	N	N	b'0'	是否删除

表名: [system\\_flow\\_log](#)

**说明：** 流程日志

**数据列：**

序号	名称	数据类型	长度	小数位	允许空值	主键	默认值	说明
	id	bigint	20	0	N	Y		编号
	delegation_id	bigint	20	0	N	N		委托的编号
	to_state	int	10	0	N	N		现状态
	operator_id	bigint	20	0	N	N		操作人编号
	operate_time	datetime	19	0	N	N		日志时间
	remark	varchar	1023	0	N	N		日志信息
	updater	varchar	64	0	Y	N		更新者
	update_time	datetime	19	0	N	N	CURRENT_TIMESTAMP	更新时间
	deleted	bit	1	0	N	N	b'0'	是否删除
	map_value	varchar	10240	0	Y	N		日志变量
	create_time	datetime	19	0	N	N	CURRENT_TIMESTAMP	创建时间

序号	名称	数据类型	长度	小数位	允许空值	主键	默认值	说明
	creator	varchar	64	0	Y	N		创建者
	from_state	int	10	0	Y	N		原状态

表名： [system\\_front\\_menu](#)

说明： 前台菜单表

数据列：

序号	名称	数据类型	长度	小数位	允许空值	主键	默认值	说明
	id	bigint	20	0	N	Y		编号
	name	varchar	255	0	Y	N		菜单名称
	path	varchar	1024	0	Y	N		路由路径
	hide_in_menu	tinyint	4	0	Y	N		是否隐藏 (0为否, 1为是)
	status	tinyint	4	0	N	N	0	菜单状态 (0正常1停用)
	creator	varchar	64	0	Y	N		创建者
	create_time	datetime	19	0	N	N	CURRENT_TIMESTAMP	创建时间
	updater	varchar	64	0	Y	N		更新者
	update_time	datetime	19	0	N	N	CURRENT_TIMESTAMP	更新时间
	deleted	bit	1	0	N	N	b'0'	是否删除
	parent_keys	varchar	1024	0	Y	N		关联数组

**表名:** `system_login_log`

**说明:** 系统访问记录

**数据列:**

序号	名称	数据类型	长度	小数位	允许空值	主键	默认值	说明
	id	bigint	20	0	N	Y		访问ID
	log_type	bigint	20	0	N	N		日志类型
	trace_id	varchar	64	0	N	N		链路追踪编号
	user_id	bigint	20	0	N	N	0	用户编号
	user_type	tinyint	4	0	N	N	0	用户类型
	username	varchar	50	0	N	N		用户账号
	result	tinyint	4	0	N	N		登陆结果
	user_ip	varchar	50	0	N	N		用户IP
	user_agent	varchar	512	0	N	N		浏览器UA
	creator	varchar	64	0	Y	N		创建者
	create_time	datetime	19	0	N	N	CURRENT_TIMESTAMP	创建时间

序号	名称	数据类型	长度	小数位	允许空值	主键	默认值	说明
	updater	varchar	64	0	Y	N		更新者
	update_time	datetime	19	0	N	N	CURRENT_TIMESTAMP	更新时间
	deleted	bit	1	0	N	N	b'0'	是否删除
	tenant_id	bigint	20	0	N	N	0	租户编号

表名: [system\\_menu](#)

说明: 菜单权限表

数据列:

序号	名称	数据类型	长度	小数位	允许空值	主键	默认值	说明
	id	bigint	20	0	N	Y		菜单ID
	name	varchar	50	0	N	N		菜单名称
	permission	varchar	100	0	N	N		权限标识
	menu_type	tinyint	4	0	N	N		菜单类型 (M目录C菜单F按钮)
	sort	int	10	0	N	N	0	显示顺序
	parent_id	bigint	20	0	N	N	0	父菜单ID
	path	varchar	200	0	Y	N		路由地址
	icon	varchar	100	0	Y	N	#	菜单图标
	component	varchar	255	0	Y	N		组件路径
	status	tinyint	4	0	N	N	0	菜单状态 (0正常1停用)
	creator	varchar	64	0	Y	N		创建者
	create_time	datetime	19	0	N	N	CURRENT_TIMESTAMP	创建时间
	updater	varchar	64	0	Y	N		更新者
	update_time	datetime	19	0	N	N	CURRENT_TIMESTAMP	更新时间
	deleted	bit	1	0	N	N	b'0'	是否删除

表名: [system\\_operate\\_log](#)

说明: 操作日志记录



数据列：

序号	名称	数据类型	长度	小数位	允许空值	主键	默认值	说明
	id	bigint	20	0	N	Y		日志主键
	trace_id	varchar	64	0	N	N		链路追踪编号
	user_id	bigint	20	0	N	N		用户编号
	user_type	tinyint	4	0	N	N	0	用户类型
	module	varchar	50	0	N	N		模块标题
	name	varchar	50	0	N	N		操作名
	operate_type	bigint	20	0	N	N	0	操作分类
	content	varchar	2000	0	N	N		操作内容
	exts	varchar	512	0	N	N		拓展字段
	request_method	varchar	16	0	Y	N		请求方法名
	request_url	varchar	255	0	Y	N		请求地址

序号	名称	数据类型	长度	小数位	允许空值	主键	默认值	说明
	user_ip	varchar	50	0	Y	N		用户IP
	user_agent	varchar	200	0	Y	N		浏览器UA
	java_method	varchar	512	0	N	N		Java方法名
	java_method_args	varchar	8000	0	Y	N		Java方法的参数
	start_time	datetime	19	0	N	N		操作时间
	duration	int	10	0	N	N		执行时长
	result_code	int	10	0	N	N	0	结果码
	result_msg	varchar	512	0	Y	N		结果提示
	result_data	varchar	4000	0	Y	N		结果数据
	creator	varchar	64	0	Y	N		创建者
	create_time	datetime	19	0	N	N	CURRENT_TIMESTAMP	创建时间
	updater	varchar	64	0	Y	N		更新者

序号	名称	数据类型	长度	小数位	允许空值	主键	默认值	说明
	update_time	datetime	19	0	N	N	CURRENT_TIMESTAMP	更新时间
	deleted	bit	1	0	N	N	b'0'	是否删除
	tenant_id	bigint	20	0	N	N	0	租户编号

表名: [system\\_operation](#)

说明: 流程操作表

数据列:

序号	名称	数据类型	长度	小数位	允许空值	主键	默认值	说明
	id	bigint	20	0	N	Y		操作编号
	flow_id	bigint	20	0	N	N		流程编号
	operator_id	bigint	20	0	N	N		操作人编号
	operate_time	datetime	19	0	N	N		操作时间
	remark	varchar	1023	0	Y	N		操作信息
	creator	varchar	64	0	Y	N		创建者
	create_time	datetime	19	0	N	N	CURRENT_TIMESTAMP	创建时间
	updater	varchar	64	0	Y	N		更新者
	update_time	datetime	19	0	N	N	CURRENT_TIMESTAMP	更新时间
	deleted	bit	1	0	N	N	b'0'	是否删除

表名: [system\\_report](#)

说明: 测试报告

数据列:

序号	名称	数据类型	长度	小数位	允许空值	主键	默认值	说明
	id	bigint	20	0	N	Y		测试报告编号
	table7_id	varchar	255	0	Y	N		软件测试报告ID
	table8_id	varchar	255	0	Y	N		测试用例（电子记录）ID
	table9_id	varchar	255	0	Y	N		软件测试记录（电子记录）ID
	table11_id	varchar	255	0	Y	N		软件测试问题清单（电子记录）ID
	testing_dept_manager_id	bigint	20	0	Y	N		测试部主管id
	manager_remark	varchar	1024	0	Y	N		测试部主管审核意见
	table10_id	varchar	255	0	Y	N		测试报告检查表ID
	signatory_remark	varchar	1024	0	Y	N		签字人审核意见
	signatory_id	bigint	20	0	Y	N		签字人id
	client_remark	varchar	1024	0	Y	N		客户意见
	creator	varchar	64	0	Y	N		创建者
	create_time	datetime	19	0	N	N	CURRENT_TIMESTAMP	创建时间
	updater	varchar	64	0	Y	N		更新者
	update_time	datetime	19	0	N	N	CURRENT_TIMESTAMP	更新时间
	deleted	bit	1	0	N	N	b'0'	是否删除

表名： [system\\_role](#)

说明： 角色信息表

数据列：

序号	名称	数据类型	长度	小数位	允许空值	主键	默认值	说明
	id	bigint	20	0	N	Y		角色ID
	name	varchar	30	0	N	N		角色名称
	code	varchar	100	0	N	N		角色权限字符串
	sort	int	10	0	N	N		显示顺序
	data_scope	tinyint	4	0	N	N	1	数据范围 (1: 全部数据权限 2: 自定数据权限3: 本部门数据权限4: 本 部门及以下数据权限)
	data_scope_dept_ids	varchar	500	0	N	N		数据范围 (指定部门数组)
	status	tinyint	4	0	N	N		角色状态 (0正常1 停用)
	type	tinyint	4	0	N	N		角色类型
	remark	varchar	500	0	Y	N		备注
	creator	varchar	64	0	Y	N		创建者
	create_time	datetime	19	0	N	N	CURRENT_TIMESTAMP	创建时间
	updater	varchar	64	0	Y	N		更新者
	update_time	datetime	19	0	N	N	CURRENT_TIMESTAMP	更新时间
	deleted	bit	1	0	N	N	b'0'	是否删除
	tenant_id	bigint	20	0	N	N	0	租户编号

表名： [system\\_role\\_front\\_menu](#)

说明： 角色前台菜单表

数据列：

序号	名称	数据类型	长度	小数位	允许空值	主键	默认值	说明
	id	bigint	20	0	N	Y		编号
	role_id	bigint	20	0	Y	N		角色编号
	front_menu_id	bigint	20	0	Y	N		菜单编号
	creator	varchar	64	0	Y	N		创建者
	create_time	datetime	19	0	N	N	CURRENT_TIMESTAMP	创建时间
	updater	varchar	64	0	Y	N		更新者
	update_time	datetime	19	0	N	N	CURRENT_TIMESTAMP	更新时间
	deleted	bit	1	0	N	N	b'0'	是否删除

表名: [system\\_role\\_menu](#)

说明: 角色和菜单关联表

数据列:



序号	名称	数据类型	长度	小数位	允许空值	主键	默认值	说明
	id	bigint	20	0	N	Y		自增编号
	role_id	bigint	20	0	N	N		角色ID
	menu_id	bigint	20	0	N	N		菜单ID
	creator	varchar	64	0	Y	N		创建者
	create_time	datetime	19	0	N	N	CURRENT_TIMESTAMP	创建时间
	updater	varchar	64	0	Y	N		更新者
	update_time	datetime	19	0	N	N	CURRENT_TIMESTAMP	更新时间
	deleted	bit	1	0	N	N	b'0'	是否删除
	tenant_id	bigint	20	0	N	N	0	租户编号

表名: [system\\_sample](#)

说明: 样品

数据列:

序号	名称	数据类型	长度	小数位	允许空值	主键	默认值	说明
	id	bigint	20	0	N	Y		样品编号
	type	varchar	255	0	Y	N		样品上传方式，如果在线上传则填写为线上，其余需说明方式的具体信息
	process_type	varchar	255	0	Y	N		处理方式
	url	varchar	1024	0	Y	N		如果样品为线上上传，需要填写样品的url
	information	varchar	1024	0	Y	N		样品信息
	auditor_id	bigint	20	0	Y	N		审核人id，只能为选定的市场部或者测试部两个人中的一个
	remark	varchar	1024	0	Y	N		审核意见
	modify_remark	varchar	1024	0	Y	N		修改意见
	state	int	10	0	Y	N		样品状态 0.未发送 1.已发送 2.已审核 3.待修改 4.已修改 5.已处理
	creator	varchar	64	0	Y	N		创建者
	create_time	datetime	19	0	N	N	CURRENT_TIMESTAMP	创建时间
	updater	varchar	64	0	Y	N		更新者
	update_time	datetime	19	0	N	N	CURRENT_TIMESTAMP	更新时间
	deleted	bit	1	0	N	N	b'0'	是否删除

表名： [system\\_sms\\_channel](#)

说明： 短信渠道

数据列：

序号	名称	数据类型	长度	小数位	允许空值	主键	默认值	说明
	id	bigint	20	0	N	Y		编号
	signature	varchar	10	0	N	N		短信签名
	code	varchar	63	0	N	N		渠道编码
	status	tinyint	4	0	N	N		开启状态
	remark	varchar	255	0	Y	N		备注
	api_key	varchar	128	0	N	N		短信API的账号
	api_secret	varchar	128	0	Y	N		短信API的密钥
	callback_url	varchar	255	0	Y	N		短信发送回调URL
	creator	varchar	64	0	Y	N		创建者
	create_time	datetime	19	0	N	N	CURRENT_TIMESTAMP	创建时间
	updater	varchar	64	0	Y	N		更新者

序号	名称	数据类型	长度	小数位	允许空值	主键	默认值	说明
	update_time	datetime	19	0	N	N	CURRENT_TIMESTAMP	更新时间
	deleted	bit	1	0	N	N	b'0'	是否删除

表名: [system\\_sms\\_code](#)

说明: 手机验证码

数据列:

序号	名称	数据类型	长度	小数位	允许空值	主键	默认值	说明
	id	bigint	20	0	N	Y		编号
	mobile	varchar	11	0	N	N		手机号
	code	varchar	6	0	N	N		验证码
	create_ip	varchar	15	0	N	N		创建IP
	scene	tinyint	4	0	N	N		发送场景
	today_index	tinyint	4	0	N	N		今日发送的第几条
	used	tinyint	4	0	N	N		是否使用
	used_time	datetime	19	0	Y	N		使用时间
	used_ip	varchar	255	0	Y	N		使用IP
	creator	varchar	64	0	Y	N		创建者
	create_time	datetime	19	0	N	N	CURRENT_TIMESTAMP	创建时间
	updater	varchar	64	0	Y	N		更新者

序号	名称	数据类型	长度	小数位	允许空值	主键	默认值	说明
	update_time	datetime	19	0	N	N	CURRENT_TIMESTAMP	更新时间
	deleted	bit	1	0	N	N	b'0'	是否删除
	tenant_id	bigint	20	0	N	N	0	租户编号

表名：[system\\_sms\\_log](#)

说明：短信日志

数据列：

序号	名称	数据类型	长度	小数位	允许空值	主键	默认值	说明
	id	bigint	20	0	N	Y		编号
	channel_id	bigint	20	0	N	N		短信 渠道 编号
	channel_code	varchar	63	0	N	N		短信 渠道 编码
	template_id	bigint	20	0	N	N		模板 编号
	template_code	varchar	63	0	N	N		模板 编码
	template_type	tinyint	4	0	N	N		短信 类型
	template_content	varchar	255	0	N	N		短信 内容
	template_params	varchar	255	0	N	N		短信 参数
	api_template_id	varchar	63	0	N	N		短信 API的 模板 编号
	mobile	varchar	11	0	N	N		手机 号
	user_id	bigint	20	0	Y	N		用户 编号
	user_type	tinyint	4	0	Y	N		用户 类型
	send_status	tinyint	4	0	N	N	0	发送 状态
	send_time	datetime	19	0	Y	N		发送 时间
	send_code	int	10	0	Y	N		发送 结果 的编 码
	send_msg	varchar	255	0	Y	N		发送 结果 的提 示

序号	名称	数据类型	长度	小数位	允许空值	主键	默认值	说明
	api_send_code	varchar	63	0	Y	N		短信API发送结果的编码
	api_send_msg	varchar	255	0	Y	N		短信API发送失败的提示
	api_request_id	varchar	255	0	Y	N		短信API发送返回的唯一请求ID
	api_serial_no	varchar	255	0	Y	N		短信API发送返回的序号
	receive_status	tinyint	4	0	N	N	0	接收状态
	receive_time	datetime	19	0	Y	N		接收时间
	api_receive_code	varchar	63	0	Y	N		API接收结果的编码
	api_receive_msg	varchar	255	0	Y	N		API接收结果的说明
	creator	varchar	64	0	Y	N		创建者
	create_time	datetime	19	0	N	N	CURRENT_TIMESTAMP	创建时间
	updater	varchar	64	0	Y	N		更新者
	update_time	datetime	19	0	N	N	CURRENT_TIMESTAMP	更新时间
	deleted	bit	1	0	N	N	b'0'	是否删除



表名: `system_sms_template`

说明: 短信模板

数据列:

序号	名称	数据类型	长度	小数位	允许空值	主键	默认值	说明
	id	bigint	20	0	N	Y		编号
	type	tinyint	4	0	N	N		短信签名
	status	tinyint	4	0	N	N		开启状态
	code	varchar	63	0	N	N		模板编码
	name	varchar	63	0	N	N		模板名称
	content	varchar	255	0	N	N		模板内容
	params	varchar	255	0	N	N		参数数组
	remark	varchar	255	0	Y	N		备注
	api_template_id	varchar	63	0	N	N		短信API的模板编号
	channel_id	bigint	20	0	N	N		短信渠道编号

序号	名称	数据类型	长度	小数位	允许空值	主键	默认值	说明
	channel_code	varchar	63	0	N	N		短信渠道编码
	creator	varchar	64	0	Y	N		创建者
	create_time	datetime	19	0	N	N	CURRENT_TIMESTAMP	创建时间
	updater	varchar	64	0	Y	N		更新者
	update_time	datetime	19	0	N	N	CURRENT_TIMESTAMP	更新时间
	deleted	bit	1	0	N	N	b'0'	是否删除

表名: [system\\_solution](#)

说明: 测试方案

数据列:

序号	名称	数据类型	长度	小数位	允许空值	主键	默认值	说明
	id	bigint	20	0	N	Y		测试方案编号
	table6_id	varchar	255	0	Y	N		软件测试方案ID
	auditor_id	bigint	20	0	Y	N		质量部审核人id
	table13_id	varchar	255	0	Y	N		测试方案评审表ID
	creator	varchar	64	0	Y	N		创建者
	create_time	datetime	19	0	N	N	CURRENT_TIMESTAMP	创建时间
	updater	varchar	64	0	Y	N		更新者
	update_time	datetime	19	0	N	N	CURRENT_TIMESTAMP	更新时间
	deleted	bit	1	0	N	N	b'0'	是否删除

**表名:** `system_user`

**说明:** 用户信息表

**数据列:**

序号	名称	数据类型	长度	小数位	允许空值	主键	默认值	说明
	id	bigint	20	0	N	Y		用户ID
	username	varchar	30	0	N	N		用户账号
	password	varchar	100	0	N	N		密码
	nickname	varchar	30	0	N	N		用户昵称
	remark	varchar	500	0	Y	N		备注
	dept_id	bigint	20	0	Y	N		部门ID
	post_ids	varchar	255	0	Y	N		岗位编号数组
	email	varchar	50	0	Y	N		用户邮箱
	mobile	varchar	11	0	Y	N		手机号码
	sex	tinyint	4	0	Y	N	0	用户性别
	avatar	varchar	100	0	Y	N		头像地址
	status	tinyint	4	0	N	N	0	帐号状态 (0 正常 1停用)
	login_ip	varchar	50	0	Y	N		最后登录IP
	login_date	datetime	19	0	Y	N		最后登录时间
	creator	varchar	64	0	Y	N		创建者
	create_time	datetime	19	0	N	N	CURRENT_TIMESTAMP	创建时间
	updater	varchar	64	0	Y	N		更新者
	update_time	datetime	19	0	N	N	CURRENT_TIMESTAMP	更新时间

序号	名称	数据类型	长度	小数位	允许空值	主键	默认值	说明
	deleted	bit	1	0	N	N	b'0'	是否删除
	tenant_id	bigint	20	0	N	N	0	租户编号

表名: [system\\_user\\_company](#)

说明: 用户和公司关联表

数据列:

序号	名称	数据类型	长度	小数位	允许空值	主键	默认值	说明
	id	bigint	20	0	N	Y		编号
	user_id	bigint	20	0	N	N		用户编号
	company_id	bigint	20	0	N	N		公司编号
	creator	varchar	64	0	Y	N		创建者
	create_time	datetime	19	0	N	N	CURRENT_TIMESTAMP	创建时间
	updater	varchar	64	0	Y	N		更新者
	update_time	datetime	19	0	N	N	CURRENT_TIMESTAMP	更新时间
	deleted	bit	1	0	N	N	b'0'	是否删除

表名： [system\\_user\\_role](#)

说明： 用户和角色关联表

数据列：

序号	名称	数据类型	长度	小数位	允许空值	主键	默认值	说明
	id	bigint	20	0	N	Y		自增编号
	user_id	bigint	20	0	N	N		用户ID
	role_id	bigint	20	0	N	N		角色ID
	creator	varchar	64	0	Y	N		创建者
	create_time	datetime	19	0	Y	N		创建时间
	updater	varchar	64	0	Y	N		更新者
	update_time	datetime	19	0	Y	N		更新时间
	deleted	bit	1	0	Y	N	b'0'	是否删除
	tenant_id	bigint	20	0	N	N	0	租户编号

表名： [system\\_user\\_session](#)

说明： 用户在线Session

数据列：



序号	名称	数据类型	长度	小数位	允许空值	主键	默认值	说明
	id	varchar	32	0	N	Y		会话编号
	user_id	bigint	20	0	N	N		用户编号
	user_type	tinyint	4	0	N	N	0	用户类型
	session_timeout	datetime	19	0	N	N		会话超时时间
	username	varchar	30	0	N	N		用户账号
	user_ip	varchar	50	0	N	N		用户IP
	user_agent	varchar	512	0	N	N		浏览器UA
	creator	varchar	64	0	Y	N		创建者
	create_time	datetime	19	0	N	N	CURRENT_TIMESTAMP	创建时间
	updater	varchar	64	0	Y	N		更新者
	update_time	datetime	19	0	N	N	CURRENT_TIMESTAMP	更新时间
	deleted	bit	1	0	N	N	b'0'	是否删除

序号	名称	数据类型	长度	小数位	允许空值	主键	默认值	说明
	tenant_id	bigint	20	0	N	N	0	租户编号