

遊び方 / MISSION OVERVIEW

ゲームの目的

一人は海底施設の「操作者」としてゲーム画面だけを見ます。もう一人は海上支援側の「解析員」としてこの手順書だけを見ます。二人は同じ情報を共有せず、声のやり取りだけで、時間切れになる前に全装置を封鎖します。

- 操作者が正式な装置名を伝える。
- 解析員が該当ページを開き、必要な情報を質問する。
- 解析員が操作対象・順番・値を短い一文で返す。
- 操作者が復唱してから実行する。

操作者 / FACILITY

- ゲーム画面だけを見る
- 装置の状態を説明する
- 聞かれた項目だけ確認する
- 指示を復唱して操作する

解析員 / SURFACE

- 手順書だけを見る
- 条件に必要な質問を選ぶ
- 計算と履歴を管理する
- 操作内容を具体的に返す

このゲームの会話

記号の呼び方、形の伝え方、情報を確認する順番は、二人で作ってください。手順書は規則を示しますが、会話の正解までは決めません。聞き取れないときは推測で進めず、止めて確認し直します。

通信の基本 / COMMUNICATION PROTOCOL

会話の型

- 最初に必ず装置名を復唱する。例：「記号鍵盤です」
- 解析員は必要な項目だけ質問する。例：「4つの記号を左から」「電池は何本？」「警告ランプは点灯？」
- 返答は一文で短くする。例：「左・中央・右を2・1・3に合わせて」
- 操作者は復唱してから操作する。例：「2・1・3に合わせます」

共通情報の読み方

項目	読み方の例
制御盤番号	「531842」
電池	「3本」
接続端子	「光学端子あり、データ端子あり」
点灯ランプ	「警告 点灯、冷却 消灯、換気 点灯」
勤務班	「2班」
船体色	「白」

言い換えのルール

- 数字は1桁ずつ区切る
- 色・方向は一語ずつ復唱する
- 「ある / ない」「点灯 / 消灯」を明確にする
- 迷路は1～3手ずつ伝える

やってはいけないこと

- 共通情報を全部読ませる
- 不明なまま推測で操作させる
- 長い計算式を口頭で同時に伝える
- 聞き取れなかったのに進める

特殊ルール / CHAPTER-SPECIFIC SYSTEMS

章ごとの追加要素

章	任務中に加わる変化
第1章	基礎的な情報交換と装置解除。会話の型を作る。
第2章	期限付きの救助信号。期限切れでも任務は継続するが結果が変わる。
第3章	音の高さ・区分・長短を使う深層音響応答が加わる。
第4章	共通情報は8秒の緊急走査中だけ明瞭。再充填は18秒。
第5章	全装置解除後に、理由まで一致させる最終合意応答が出現。

基準ボリュームと難易度

章	装置数	標準時間	基準ミス
第1章	5基	14分	3回
第2章	6基	16分	3回
第3章	6基	17分	3回
第4章	6基	18分	2回
第5章	6基	18分	2回

支援手順は時間とミス上限が増え、臨界手順は時間と上限が減ります。解除規則は全難易度で同じです。

共通情報 / EDGEWORK REFERENCE

共通情報の辞書

光学端子=OPT

油圧端子=HYD

データ端子=DAT

補助端子=AUX

点灯ランプ

警告=AUR

換気=VNT

冷却=CLR

その他

項目	意味 / 使いどころ
制御盤番号	最初の数字が偶数か、最後の数字が奇数かをよく使う
電池の数	1〜4本。3本以上や偶数 / 奇数が条件に入る
接続端子	有無の確認、または端子の総数を使うことがある
点灯ランプ	AUR / VNT / CLR の点灯・消灯、または点灯数を使う
勤務班	1班 = A / 2班 = B / 3班 = C と対応
船体色	赤 / 青 / 白 / 黒
点灯数	AUR ・ VNT ・ CLR のうち点灯している数

記号対応表 / GLYPH REFERENCE

重要

このページは記号の並びだけを示します。記号の呼び方は定義されていません。形、向き、似ているものなどを使い、二人で通じる表現を作ってください。

6列の記号順

列 1	列 2	列 3	列 4	列 5	列 6
					
					
					
					
					
					
					

断線回路 / WIRES

解き方

- 上から1番、2番…と数える。
- 本数ごとに下の条件を上から順に確認し、最初に当てはまったものを使う。
- 返答は「上から○本目を切る」。

条件表

4本のとき

条件	切る配線
青が0本 かつ 最後の数字が奇数	2本目
黄が2本以上	最後の黄
赤が1本 かつ 警告ランプ(AUR)点灯	赤の配線
それ以外	4本目

5本のとき

条件	切る配線
5本目が黒 かつ 最後の数字が偶数	4本目
緑が1本 かつ 電池が3本以上	緑の配線
白が0本	2本目
それ以外	白の配線

6本のとき

条件	切る配線
黄が0本 かつ データ端子(DAT)あり	3本目
青が1本 かつ 換気ランプ(VNT)が消灯	青の配線
赤が2本以上	最後の赤
それ以外	4本目

記号鍵盤 / GLYPH KEYPAD

解き方

- 操作者は、表示された4つの記号を左から順に説明する。
- 解析員は前ページの6列から、4つすべてを含む列を一つだけ探す。
- 見つかった列の上から下の順に、表示された4記号を並べ直して指示する。
- 誤入力すると最初からやり直す。押す前に4つの順番を復唱する。

例

下の4記号が表示されている場合、4つすべてを含むのは列3です。列3の上から下の位置を確認し、表示された4記号だけをその順に押します。



記号の説明方法は手順書では指定しません。二人の間で通じる表現を、その場で作ることも解除手順の一部です。

反響パルス / PULSE

解き方

- 点滅した色を順番どおり報告する。
- 制御盤番号の最初の数字が偶数か奇数かで、使う表が変わる。
- ミス回数 0 / 1 / 2回以上 に応じて色を変換し、同じ長さの色列を返す。

最初の数字が偶数のとき

ミス	赤	青	黄	緑
0回	青	緑	赤	黄
1回	黄	赤	緑	青
2回以上	緑	黄	青	赤

例：最初の数字が偶数、ミス1回、光った列が「赤→黄→青」なら、返す列は「黄→緑→赤」です。

最初の数字が奇数のとき

ミス	赤	青	黄	緑
0回	赤	黄	緑	青
1回	青	赤	黄	緑
2回以上	黄	緑	赤	青

熱交換器 / THERMAL

手順 1：基準値

勤務班と船体色で、左・中央・右の基準値を決める。値は 0～3。

班 / 色	赤	青	白	黒
1班(A)	1-2-0	0-3-1	2-1-3	3-0-2
2班(B)	2-0-3	1-2-2	3-1-0	0-3-1
3班(C)	3-2-1	2-0-3	1-3-2	0-1-3

手順 2：修正

- 電池が3本以上：3つすべてに +1（4になったら0へ戻る）
- 光学端子(OPT)あり：左と右を入れ替える
- 冷却ランプ(CLR)点灯：[左,中央,右] を [右,左,中央] に並べ替える
- 最後の数字が奇数：中央だけ +2（4以上は0～3へ戻す）
- 返答は「左・中央・右を ○・○・○」

記憶レジスタ / MEMORY

基本

- 中央の表示数字と、4ボタンの数字並びを毎段階報告する。
- 解析員は「位置」または「数字」で答える。
- 前の段階で押した位置と数字を必ずメモする。

段階表

第1段階

表示	答え
1	位置2
2	数字4
3	位置1
4	数字2

第2段階

表示	答え
1	第1段階で押した数字
2	位置1
3	第1段階で押した位置
4	数字3

第3段階

表示	答え
1	数字3
2	第1段階で押した数字
3	第2段階で押した位置
4	第2段階で押した数字

第4段階


表示	答え
1	第1段階で押した位置
2	第2段階で押した数字
3	第2段階で押した位置
4	第3段階で押した数字

信号迷路 / MAZE MAPS


解き方

2つの紫の目印（ビーコン）・現在地・目的地を聞き、下の対応する地図を選ぶ。1マスずつ移動指示を返す。壁へ向かう指示はミスになる。


A1 / E5




B2 / D4




C1 / A5




E1 / C5



A3 / E3



B5 / D1



座標の読み方：A1 = 横1・縦1、E5 = 横5・縦5。
返答例：「上へ1、右へ2、下へ1」。長い経路は3手以内で区切る。

継電器バンク / RELAY BANK

手順 1：基準配列

負荷の数字で 00-33 / 34-66 / 67-99 の帯を決め、勤務班ごとの基準配列を選ぶ。1=上、0=下。

班	00-33	34-66	67-99
1班(A)	101100	010011	110010
2班(B)	011010	100101	001111
3班(C)	110001	001110	101011

手順 2：修正

- 最初の数字が偶数：配列を逆順にする
- 電池の数が偶数：上と下を反転する (1↔0)
- 油圧端子(HYD)あり：配列を左へ1つ循環 (2→1、3→2、…、1→6)
- 警告ランプ(AUR)点灯：2番と5番を入れ替える
- 返答は「1上、2下、3上…」のようにまとめて伝える

周波数ロック / FREQUENCY LOCK

手順 1：波形ごとの変換

表示された3桁を a,b,c とする。各計算は 10 で一周する（10になったら0）。

波形	変換後の3桁
なめらかな波 (SINE)	[a + 電池数, b + 最後の数字, c + 点灯数]
四角い波 (SQUARE)	[c + 最後の数字, a + 端子数, b + 電池数]
のこぎり波 (SAW)	[a + b, b + c, c + a]
短い山が並ぶ波 (PULSE)	[9-a, 9-b, 9-c]

手順 2：並び替え

- 2班(B)：[1,2,3] を [2,3,1] に並べ替える
- 3班(C)：[1,2,3] を [3,1,2] に並べ替える
- 光学端子(OPT)あり：1桁目と3桁目を入れ替える
- 返答は「○・○・○」の3桁

深層音響応答 / SONAR RESPONSE

手順 1：基本応答

音の高さ（低音 / 中音 / 高音）と区分（1 / 2 / 3）から、まず3語の基本列を選ぶ。語の並びは 反響(ECHO)・保持(HOLD)・潜行(DIVE)を使う。

高さ	区分1	区分2	区分3
低音	反響 / 保持 / 潜行	潜行 / 反響 / 保持	保持 / 潜行 / 反響
中音	保持 / 反響 / 潜行	反響 / 潜行 / 保持	潜行 / 保持 / 反響
高音	潜行 / 保持 / 反響	保持 / 反響 / 潜行	反響 / 保持 / 潜行

手順 2：長短と修正

- 各位置の音が LONG（長い）なら、その位置の語を 反響→保持→潜行→反響 の順に1つ進める
- SHORT（短い）なら変更しない
- 最初の数字が偶数：3語の順番を逆順にする
- 換気ランプ(VNT)点灯：1語目と3語目を入れ替える

最後の問い / FINAL CONSENSUS

答えの決め方（上から最初に一致したものだけ）

順番	答え	条件
1	傾聴 / LISTEN	警告ランプ(AUR)が点灯 かつ 制御盤番号の最初の数字が偶数
2	帰還 / RETURN	電池3本以上 かつ 油圧端子(HYD)あり
3	潜行 / DESCEND	制御盤番号の最後の数字が奇数
4	沈黙 / SILENCE	上のどれにも当てはまらない

二者合意の手順

- 解析員が「当てはまった条件」と「選んだ答え」を伝える。
- 操作者が共通情報を見直し、同じ理由を復唱する。
- 二人が理由まで一致したことを確認してから入力する。
- 第5章では、答えよりも理由確認が重要。推測で押さない。

例：「警告ランプ点灯、最初の数字が偶数。最初の条件に当てはまるので答えは傾聴です」→ 操作者が共通情報を見て同じ理由を確認。

任務運用メモ / FIELD NOTES

章ごとの会話の焦点

- 第1章：装置名、質問、返答、復唱の順を二人で整える。
- 第2章：救助信号付き装置のIDと残り時間を最初に共有する。
- 第3章：再生音は聞こえた特徴を一つずつ分けて報告する。
- 第4章：走査前に解析員が必要項目を決める。8秒で全部読む必要はない。
- 第5章：最終応答は答えだけでなく、どの条件が一致したかを復唱する。

ストーリー断片と警報

装置を封鎖すると、施設内の音声記録や研究ログが回収されます。断片は演出であり、表示中も任務は進行します。ただし、第2章の救助信号、第4章の走査、第5章の最終応答は、任務結果に直接関係します。

失敗したときは操作を止め、最後に確認できた条件へ戻ってください。警報音や画面演出が強くなっても、解除規則そのものは変化しません。

会話が崩れたときの復旧 / COMMUNICATION RECOVERY

ミスが出た直後

- 操作を止める
- どの入力でミスになったか確認する
- 条件と順番を最初から見直す
- 反響パルスは新しいミス回数の表に切り替える

装置別の注意

- ・ 記号鍵盤：誤入力で最初から。押下済みのハイライトは消える。
- ・ 記憶レジスタ：第1段階に戻る。古い記録を消してやり直す。
- ・ 反響パルス：その段階の入力をやり直す。ミス回数の表を更新する。
- ・ 信号迷路：位置は変わらないがミスになる。壁方向の指示を出さない。

復旧フレーズ例

「操作を止めて。今の条件を一つずつ確認します」
「最後に正しく確認できた位置は横3・縦2です」

聞き取りにくいとき

- 数字は1桁ずつ区切る
- 色・方向は一語ずつ復唱する
- 迷路は最大3手ずつ伝える
- 「ある / ない」「点灯 / 消灯」を明確にする

任務中クイックリファレンス / QUICK REFERENCE

装置一覧

装置	最初に聞くこと	返答の形
断線回路	本数・色順	上からX本目
記号鍵盤	4記号	押す順番4つ
反響パルス	最初の数字の偶奇・ミス数・色列	返答色列
熱交換器	勤務班・船体色・電池・OPT/CLR・最後の数字	左 / 中央 / 右
記憶レジスタ	表示数字・ボタン並び・過去記録	位置 or 数字
信号迷路	目印2つ・現在地・目的地	1〜3手ずつ
継電器バンク	負荷値・勤務班・偶奇・電池・HYD・AUR	1〜6の上 / 下
周波数ロック	波形・3桁・電池・端子数・点灯数	3桁
深層音響応答	高さ・区分・長短・偶奇・VNT	3語
最後の問い	AUR / 先頭偶数 / 電池 / HYD / 末尾奇数	傾聴 / 帰還 / 潜行 / 沈黙

最後に

- 装置名を復唱する
- 解析中は操作を待機する
- 操作対象と順番を一文で指示する
- 操作者の復唱後に実行する