

遊び方 / MISSION OVERVIEW

ゲームの目的

一人は現場操作者としてゲーム画面を見ます。もう一人は解析員としてこのPDFだけを見ます。二人はお互いに見えない情報を会話でつなぎ、時間切れになる前にすべての装置を解除します。

- 1. 操作者が装置名を読み上げる
- 2. 解析員が必要な質問だけをする
- 3. 解析員が答えや手順を返す
- 4. 操作者が復唱して実行する

役割分担

操作者（ゲーム画面側）

- 装置を選ぶ
- 見えている情報を報告する
- 解析員の指示どおりに入力する
- 共通情報は必要な項目だけ伝える

解析員（PDF側）

解析員（PDF側）

- 装置ページを開く
- 条件に必要な情報だけ聞く
- 計算または対応表を確認する
- 一文で短く返答する

REV.19での追加要素

- 章ごとのストーリー断片が装置解除ごとに解放されます。会話のテンポを壊さず、没入感を高める演出です。
- 第2章には優先救助信号、第4章には8秒限定の緊急走査、第5章には理由確認が必要な最終応答があります。
- 記号鍵盤の記号名をゲーム内と手順書で完全統一しました。以後、解析時は「記号そのもの」またはこの手順書の呼称を使ってください。

通信の基本 / COMMUNICATION PROTOCOL

会話の型

- 最初に必ず装置名を復唱する。例：「記号鍵盤です」
- 解析員は必要な項目だけ質問する。例：「4つの記号を左から」「電池は何本？」「警告ランプは点灯？」
- 返答は一文で短くする。例：「左・中央・右を2・1・3に合わせて」
- 操作者は復唱してから操作する。例：「2・1・3に合わせます」

共通情報の読み方

項目	読み方の例
制御盤番号	「531842」
電池	「3本」
接続端子	「光学端子あり、データ端子あり」
点灯ランプ	「警告 点灯、冷却 消灯、換気 点灯」
勤務班	「2班」
船体色	「白」

言い換えのルール

- 数字は1桁ずつ区切る
- 色・方向は一語ずつ復唱する
- 「ある / ない」「点灯 / 消灯」を明確にする
- 迷路は1～3手ずつ伝える

やってはいけないこと

- 共通情報を全部読ませる
- 不明なまま推測で操作させる
- 長い計算式を口頭で同時に伝える
- 聞き取れなかったのに進める

特殊ルール / CHAPTER-SPECIFIC SYSTEMS

章ごとの追加ルール

章	追加ルール
第1章	追加ルールなし。基礎的な会話の型を固める。
第2章	赤い「救助信号」付き装置には期限がある。先に解除すると救助結果が変わる。
第3章	音を再生し、「低音 / 中音 / 高音」「区分1 / 2 / 3」「短い / 長い」を順に報告する。
第4章	共通情報は緊急走査の8秒だけ読める。必要項目を決めてから走査する。
第5章	全装置解除後に最終応答が出現。答えだけでなく理由確認が必要。

難易度と目安時間

支援手順：時間 +30%、許容ミス +1、減算 10秒
標準手順：基準時間、基準ミス回数、減算 20秒
臨界手順：時間 -22%、許容ミス -1、減算 30秒

REV.19標準手順の基準時間
第1章 14分 / 第2章 16分 / 第3章 17分 / 第4章 18分 / 第5章 18分
(章ごとに装置数も増加。第1章 5基、以後 6基を基本とする)

共通情報 / EDGEWORK REFERENCE

共通情報の辞書

光学端子=OPT

油圧端子=HYD

データ端子=DAT

補助端子=AUX

点灯ランプ

警告=AUR

換気=VNT

冷却=CLR

その他

項目	意味 / 使いどころ
制御盤番号	最初の数字が偶数か、最後の数字が奇数かをよく使う
電池の数	1〜4本。3本以上や偶数 / 奇数が条件に入る
接続端子	有無の確認、または端子の総数を使うことがある
点灯ランプ	AUR / VNT / CLR の点灯・消灯、または点灯数を使う
勤務班	1班 = A / 2班 = B / 3班 = C と対応
船体色	赤 / 青 / 白 / 黒
点灯数	AUR・VNT・CLRのうち点灯している数

記号対応表 / GLYPH REFERENCE

記号名の統一

ゲーム内の記号と、この手順書の記号は完全に同一です。読み上げるときは、記号そのものを指しても、このページの呼び名を使っても構いません。

 太陽	 ひし形	 三つ又	 細波
 同心円	 月	 回転矢印	 稲妻
 波	 六角印	 花印	 T字

6列の記号順

列 1	列 2	列 3	列 4	列 5	列 6
 太陽	 稲妻	 月	 回転矢印	 三つ又	 T字
 ひし形	 同心円	 花印	 六角印	 波	 ひし形
 三つ又	 波	 細波	 太陽	 月	 花印
 細波	 ひし形	 稲妻	 同心円	 六角印	 三つ又
 同心円	 六角印	 T字	 T字	 回転矢印	 波
 月	 三つ又	 太陽	 花印	 稲妻	 同心円
 回転矢印	 花印	 波	 ひし形	 細波	 月

断線回路 / WIRES

解き方

- 上から1番、2番…と数える。
- 本数ごとに下の条件を上から順に確認し、最初に当てはまったものを使う。
- 返答は「上から○本目を切る」。

条件表

4本のとき

条件	切る配線
青が0本 かつ 最後の数字が奇数	2本目
黄が2本以上	最後の黄
赤が1本 かつ 警告ランプ(AUR)点灯	赤の配線
それ以外	4本目

5本のとき

条件	切る配線
5本目が黒 かつ 最後の数字が偶数	4本目
緑が1本 かつ 電池が3本以上	緑の配線
白が0本	2本目
それ以外	白の配線

6本のとき

条件	切る配線
黄が0本 かつ データ端子(DAT)あり	3本目
青が1本 かつ 換気ランプ(VNT)が消灯	青の配線
赤が2本以上	最後の赤
それ以外	4本目

記号鍵盤 / GLYPH KEYPAD

解き方

- 表示された4つの記号を左から読み上げる。
- 6列のうち、4つすべてを含む列を1つだけ探す。
- その列の上から下の順に、記号4つを押す順番を返す。

例

例：表示が「☒・☒・☒・⊥」なら、4つすべてを含むのは列3だけです。列3での並びは「☒→☒→☒→⊥」なので、その順に押します。

記号名を使うなら「月→細波→稲妻→T字」と伝えてもかまいません。



反響パルス / PULSE

解き方

- 点滅した色を順番どおり報告する。
- 制御盤番号の最初の数字が偶数か奇数かで、使う表が変わる。
- ミス回数 0 / 1 / 2回以上 に応じて色を変換し、同じ長さの色列を返す。

最初の数字が偶数のとき

ミス	赤	青	黄	緑
0回	青	緑	赤	黄
1回	黄	赤	緑	青
2回以上	緑	黄	青	赤

例：最初の数字が偶数、ミス1回、光った列が「赤→黄→青」なら、返す列は「黄→緑→赤」です。

最初の数字が奇数のとき

ミス	赤	青	黄	緑
0回	赤	黄	緑	青
1回	青	赤	黄	緑
2回以上	黄	緑	赤	青

熱交換器 / THERMAL

手順 1：基準値

勤務班と船体色で、左・中央・右の基準値を決める。値は 0～3。

班 / 色	赤	青	白	黒
1班(A)	1-2-0	0-3-1	2-1-3	3-0-2
2班(B)	2-0-3	1-2-2	3-1-0	0-3-1
3班(C)	3-2-1	2-0-3	1-3-2	0-1-3

手順 2：修正

- 電池が3本以上：3つすべてに +1（4になったら0へ戻る）
- 光学端子(OPT)あり：左と右を入れ替える
- 冷却ランプ(CLR)点灯：[左,中央,右] を [右,左,中央] に並べ替える
- 最後の数字が奇数：中央だけ +2（4以上は0～3へ戻す）
- 返答は「左・中央・右を ○・○・○」

記憶レジスタ / MEMORY

基本

- 中央の表示数字と、4ボタンの数字並びを毎段階報告する。
- 解析員は「位置」または「数字」で答える。
- 前の段階で押した位置と数字を必ずメモする。

段階表

第1段階

表示	答え
1	位置2
2	数字4
3	位置1
4	数字2

第2段階

表示	答え
1	第1段階で押した数字
2	位置1
3	第1段階で押した位置
4	数字3

第3段階

表示	答え
1	数字3
2	第1段階で押した数字
3	第2段階で押した位置
4	第2段階で押した数字

第4段階


表示	答え
1	第1段階で押した位置
2	第2段階で押した数字
3	第2段階で押した位置
4	第3段階で押した数字

信号迷路 / MAZE MAPS


解き方

2つの紫の目印（ビーコン）・現在地・目的地を聞き、下の対応する地図を選ぶ。1マスずつ移動指示を返す。壁へ向かう指示はミスになる。


A1 / E5




B2 / D4




C1 / A5




E1 / C5



A3 / E3



B5 / D1



座標の読み方：A1 = 横1・縦1、E5 = 横5・縦5。
返答例：「上へ1、右へ2、下へ1」。長い経路は3手以内で区切る。

継電器バンク / RELAY BANK

手順 1：基準配列

負荷の数字で 00-33 / 34-66 / 67-99 の帯を決め、勤務班ごとの基準配列を選ぶ。1=上、0=下。

班	00-33	34-66	67-99
1班(A)	101100	010011	110010
2班(B)	011010	100101	001111
3班(C)	110001	001110	101011

手順 2：修正

- 最初の数字が偶数：配列を逆順にする
- 電池の数が偶数：上と下を反転する (1↔0)
- 油圧端子(HYD)あり：配列を左へ1つ循環 (2→1、3→2、…、1→6)
- 警告ランプ(AUR)点灯：2番と5番を入れ替える
- 返答は「1上、2下、3上…」のようにまとめて伝える

周波数ロック / FREQUENCY LOCK

手順 1：波形ごとの変換

表示された3桁を a,b,c とする。各計算は 10 で一周する（10になったら0）。

波形	変換後の3桁
なめらかな波 (SINE)	[a + 電池数, b + 最後の数字, c + 点灯数]
四角い波 (SQUARE)	[c + 最後の数字, a + 端子数, b + 電池数]
のこぎり波 (SAW)	[a + b, b + c, c + a]
短い山が並ぶ波 (PULSE)	[9-a, 9-b, 9-c]

手順 2：並び替え

- 2班(B)：[1,2,3] を [2,3,1] に並べ替える
- 3班(C)：[1,2,3] を [3,1,2] に並べ替える
- 光学端子(OPT)あり：1桁目と3桁目を入れ替える
- 返答は「○・○・○」の3桁

深層音響応答 / SONAR RESPONSE

手順 1：基本応答

音の高さ（低音 / 中音 / 高音）と区分（1 / 2 / 3）から、まず3語の基本列を選ぶ。語の並びは 反響(ECHO)・保持(HOLD)・潜行(DIVE)を使う。

高さ	区分1	区分2	区分3
低音	反響 / 保持 / 潜行	潜行 / 反響 / 保持	保持 / 潜行 / 反響
中音	保持 / 反響 / 潜行	反響 / 潜行 / 保持	潜行 / 保持 / 反響
高音	潜行 / 保持 / 反響	保持 / 反響 / 潜行	反響 / 保持 / 潜行

手順 2：長短と修正

- 各位置の音が LONG（長い）なら、その位置の語を 反響→保持→潜行→反響 の順に1つ進める
- SHORT（短い）なら変更しない
- 最初の数字が偶数：3語の順番を逆順にする
- 換気ランプ(VNT)点灯：1語目と3語目を入れ替える

最後の問い / FINAL CONSENSUS

答えの決め方（上から最初に一致したものだけ）

順番	答え	条件
1	傾聴 / LISTEN	警告ランプ(AUR)が点灯 かつ 制御盤番号の最初の数字が偶数
2	帰還 / RETURN	電池3本以上 かつ 油圧端子(HYD)あり
3	潜行 / DESCEND	制御盤番号の最後の数字が奇数
4	沈黙 / SILENCE	上のどれにも当てはまらない

二者合意の手順

- 解析員が「当てはまった条件」と「選んだ答え」を伝える。
- 操作者が共通情報を見直し、同じ理由を復唱する。
- 二人が理由まで一致したことを確認してから入力する。
- 第5章では、答えよりも理由確認が重要。推測で押さない。

例：「警告ランプ点灯、最初の数字が偶数。最初の条件に当てはまるので答えは傾聴です」→ 操作者が共通情報を見て同じ理由を確認。

任務運用メモ / FIELD NOTES

章ごとの会話のコツ

- 第1章：装置名→質問→返答→復唱、の型を徹底する。
- 第2章：赤い救助信号付き装置を見つけたら、先にそのIDを共有する。
- 第3章：音は「高さ → 区分 → 長短」の順で固定して伝える。
- 第4章：走査前に「何を聞くか」を決める。8秒で全部読むのは前提にしない。
- 第5章：最終応答の直前に、共通情報をもう一度確認して理由を共有する。

断片演出の扱い

REV.19では装置解除ごとにストーリー断片が表示されます。これは演出ですが、プレイ中のテンポを壊すものではありません。会話を止めず、「見えた / 了解」で流してかまいません。

ただし、第2章の救助信号と第5章の最終応答だけは結果に直結するため、表示された状況文を軽視しないでください。

会話が崩れたときの復旧 / COMMUNICATION RECOVERY

ミスが出た直後

- 操作を止める
- どの入力でミスになったか確認する
- 条件と順番を最初から見直す
- 反響パルスは新しいミス回数の表に切り替える

聞き取りにくいとき

- 数字は1桁ずつ区切る
- 色・方向は一語ずつ復唱する
- 迷路は最大3手ずつ伝える
- 「ある / ない」「点灯 / 消灯」を明確にする

装置別の注意

- ・ 記号鍵盤：誤入力で最初から。押下済みのハイライトは消える。
- ・ 記憶レジスタ：第1段階に戻る。古い記録を消してやり直す。
- ・ 反響パルス：その段階の入力をやり直す。ミス回数の表を更新する。
- ・ 信号迷路：位置は変わらないがミスになる。壁方向の指示を出さない。

復旧フレーズ例

「操作を止めて。今の条件を一つずつ確認します」
「最後に正しく確認できた位置は横3・縦2です」

任務中クイックリファレンス / QUICK REFERENCE

装置一覧

装置	最初に聞くこと	返答の形
断線回路	本数・色順	上からX本目
記号鍵盤	4記号	押す順番4つ
反響パルス	最初の数字の偶奇・ミス数・色列	返答色列
熱交換器	勤務班・船体色・電池・OPT/CLR・最後の数字	左 / 中央 / 右
記憶レジスタ	表示数字・ボタン並び・過去記録	位置 or 数字
信号迷路	目印2つ・現在地・目的地	1〜3手ずつ
継電器バンク	負荷値・勤務班・偶奇・電池・HYD・AUR	1〜6の上 / 下
周波数ロック	波形・3桁・電池・端子数・点灯数	3桁
深層音響応答	高さ・区分・長短・偶奇・VNT	3語
最後の問い	AUR / 先頭偶数 / 電池 / HYD / 末尾奇数	傾聴 / 帰還 / 潜行 / 沈黙

最後に

- 装置名を復唱する
- 解析中は操作を待機する
- 操作対象と順番を一文で指示する
- 操作者の復唱後に実行する