

Rapport SAf 2.03 - Installation de services rŽseaux

Table des mati•res

Semaine 1 : Installation automatisŽe de Debian	1
Introduction	1
Actions rŽalisŽes	1
Questions	2
Semaine 2 : Format texte ^ balisage lŽger	7
Semaine 3 : ftude applications clientes	7
Introduction	7
Actions rŽalisŽes	7
Questions	7
Semaine 4 : Installation du service Gitea	9
Introduction	9
Actions rŽalisŽes	10
Probl•mes rencontrŽs durant l’installation	10
Tests d’•utilisation	10
Questions	11
Sources	13

Semaine 1 : Installation automatisŽe de Debian

Introduction

L’objectif de cette semaine (semaine 1) Žtait d’automatiser compl•tement l’installation de Debian via un fichier de prŽconfiguration ([preseed.cfg](#)). Nous avons dŽ modifier ce fichier afin d’ajouter des fonctionnalitŽs spŽcifiques, comme l’installation de l’environnement graphique MATE et de certains paquets, tout en configurant un utilisateur avec les droits [sudo](#).

Actions rŽalisŽes

Apr•s avoir tŽlŽchargŽ et dŽcompressŽ l’archive [autoinstall_Debian.zip](#) dans le rŽpertoire de notre machine virtuelle, nous avons remplacŽ la chaine [@@UUID@@](#) prŽsent dans le fichier [S203-Debian12.viso](#) avec la commande suivante :

```
sed -i -E "s/(--iprt-iso-maker-file-marker-bourne-
```

```
sh). *$/\1=$(cat/proc/sys/kernel/random/uuid)/" S203-Debian12.vi so
```

Afin de donner les droits `sudo` à l'utilisateur standard, installer l'environnement MATE et installer des paquets supplémentaires, nous avons modifié le fichier `preseed-fr.cfg` en ajoutant des lignes. Nous avons ajouté les lignes suivantes pour ajouter les droits `sudo` à l'utilisateur standard, installer MATE et des paquets supplémentaires (`sudo`, `git`, `sqlite3`, `curl`, `bash-completion`, `neofetch`) :

```
# Ajout de l'utilisateur dans le groupe sudo
d-i passwd/user-default-groups string audio cdrom video sudo

# Installation de MATE
tasksel tasksel/first multiselect standard ssh-server mate-desktop

# Installation des packages supplémentaires (sudo, git, sqlite3, curl, bash-
completion, neofetch)
d-i pkgsel/include string sudo git sqlite3 curl bash-completion neofetch
```

Pour l'installation des packages supplémentaires, nous avons d'abord tenté d'utiliser la commande suivante dans le fichier `preseed-fr.cfg` :

```
d-i preseed/late_command string in-target sh -c "apt-get update && apt-get dist-
upgrade -y && apt-get install -y sudo git sqlite3 curl bash-completion neofetch"
```

Cette solution n'ayant pas donné les résultats escomptés, nous avons finalement choisi d'utiliser [la commande présente plus haut](#).

Questions

Questions 1 : Configuration matérielle dans VirtualBox

Que signifie "64-bit" dans "Debian 64-bit" ?

Dans "Debian 64-bit", "64-bit" fait référence à l'architecture du système d'exploitation. Cela signifie que le système est conçu pour fonctionner sur des processeurs 64 bits, capables de traiter plus de données simultanément que les processeurs 32 bits ^[1].

Quelle est la configuration réseau utilisée par défaut ?

Par défaut, VirtualBox utilise le mode de connexion réseau "NAT" (Network Address Translation). Dans ce mode, la machine virtuelle partage l'adresse IP de l'hôte et se connecte au réseau via celui-ci, permettant l'accès à Internet tout en restant inaccessible depuis l'extérieur ^[2].

Quel est le nom du fichier XML contenant la configuration de votre machine ?

Le fichier s'appelle `sae203.vbox` et se trouve dans le dossier de la machine virtuelle. Sur les machines TP, il se trouve dans :

```
/usr/local/virtual_machine/infoetu/{login}/vbox_vms/sae203/
```

o • {login} est votre identifiant.

Sauriez-vous modifier directement ce fichier de configuration pour mettre deux processeurs ^ votre machine ?



Éteignez la machine virtuelle avant de continuer.

Avant de modifier ce fichier, Éteignez la machine virtuelle sinon, les modifications seront Écrasées au prochain redÉmarrage.

Dans la section <CPU> de sae203.vbox, modifiez l'attribut count ^ 2 :

```
<CPU count="2" hotplug="false"/>
```

Questions 2. Installation de base

Qu'est-ce qu'un fichier ISO bootable ?

Un fichier ISO bootable est une image disque utilisÉe pour dÉmarrer un ordinateur ou installer un systÈme d'exploitation et/ou des logiciels ^[3].

Figure 1 : Exemple de fichier ISO

Qu'est-ce que MATE ? GNOME ?

¥ MATE : Un environnement de bureau basÉ sur l'ancienne version de GNOME 2. Il a ÉtÉ crÉÉ pour les utilisateurs qui prÉfÉraient l'interface de GNOME 2 aprÈs la transition de GNOME 3 vers une interface plus moderne ^[4].




Figure 2 : Environment de Mate

¥ GNOME : GNOME est un environnement de bureau largement utilisŽ sur les distributions Linux ^[4].




Figure 3 : Environment de Gnome

Qu'est-ce qu'un serveur web ?

Un serveur web est un logiciel hŽbergeant des sites et applications web, accessibles via HTTP ^[5].

Qu'est-ce qu'un serveur SSH ?

Un serveur SSH permet un acc•s ^ distance sŽcurisŽ au syst•me, gr•ce ^ un chiffrement des communications ^[6].

Qu'est-ce qu'un serveur mandataire ?

Un serveur mandataire (proxy) est un intermŽdiaire entre client et serveur, servant ^ filtrer et sŽcuriser les requ•tes ^[7].

Question(s) 3 : sudo

Comment peut-on savoir à quels groupes appartient l'utilisateur "user" ?

Utilisez la commande ^[8] :

```
groups "user"
```

Questions 4.1 : Suppléments invités

Quel est la version du noyau Linux utilisé par votre VM ? Justifiez votre réponse.

Exécutez la commande:

```
uname -r
```

Ce qui donne par exemple `6.1.0-31-amd64`.

À quoi servent les suppléments invités ? Donnez deux principales raisons de les installer.

Ils améliorent les performances graphiques, le partage des dossiers et périphériques entre l'hôte et la VM (redimensionnement dynamique de la fenêtre, gestion du clipboard, etc) ^[9].

À quoi sert la commande mount (dans notre cas et en général) ?

La commande mount sert à monter un périphérique de stockage ou système de fichiers sur un répertoire spécifique. Ici, elle monte le CD des suppléments invités sur un répertoire du système.

Questions 4.2 : Quelques Questions

Qu'est-ce que le Projet Debian ? D'où vient le nom Debian ?

Le Projet Debian est une organisation communautaire développant le système d'exploitation Debian, composé de logiciels libres. Le nom "Debian" provient de la combinaison du prénom de son fondateur, Ian Murdock, et de celui de sa compagne de l'époque, Debra Lynn ^[10].

Quelles sont les durées de prise en charge (support) des versions Debian ? Pendant combien de temps les mises à jour de sécurité sont-elles assurées ?

Table 1. Durées de prise en charge des versions Debian ^[11]

Durée de support	Mises à jour de sécurité
Durée minimale	1 an après la sortie de la version suivante

Durée de support	Mises à jour de sécurité
Support long terme (LTS)	5 ans depuis la date de sortie initiale
Support long terme étendu (ELTS)	Jusqu'à 5 ans supplémentaires après le LTS, totalisant 10 ans

Combien de versions sont activement maintenues par Debian ? Quelles sont leurs dénominations g n riques ?

Debian maintient au moins trois versions :

1. Stable : Version stable actuelle, recommand e.
2. Testing : Future version stable en cours de test.
3. Unstable : Version de d veloppement avec les derni res mises   jour.

D'o  viennent les noms de code des distributions majeures Debian ?

Les noms de code proviennent des personnages du film "Toy Story" de Pixar.

  Premi re version (Debian 1.1) : Nom de code Buzz, annonc e le 16 juin 1996.

  Derni re version (Debian 13) : Nom de code Trixie, annonc e le 12 ao t 2023.

Question(s) 5. Ajustement de la pr -configuration

Ajouter le droit d'utiliser sudo   l'utilisateur standard

Dans le fichier `preseed-fr.cfg`, ajoutez :

```
d-i passwd/user-default-t-groups string audio cdrom video sudo
```

Installer l'environnement MATE

Toujours dans `preseed-fr.cfg`, ajoutez :

```
tasksel tasksel/first multiselect standard ssh-server mate-desktop
```

Ajouter les paquets suivants : sudo, git, sqlite3, curl, bash-completion, neofetch

Toujours dans `preseed-fr.cfg`, ajoutez :

```
d-i pkgsel/include string sudo git sqlite3 curl bash-completion neofetch
```

Semaine 2 : Format texte ^ balisage lŽger

L'objectif de cette semaine (semaine 2) Žtait de se familiariser avec des formats de texte ^ balisage lŽger, en particulier Markdown et AsciiDoctor. Nous avons Žgalement appris ^ utiliser des outils de conversion pour transformer ces formats en HTML et PDF.

Nous avons finalement utilisŽ AsciiDoctor pour rŽdiger ce rapport, car il offre une syntaxe plus riche et structurŽe, mieux adaptŽe ^ la rŽdaction de documents techniques. Il permet une meilleure hiŽrarchisation des sections, une gestion avancŽe des ŽlŽments (notes, tableaux, rŽfŽrences), et un export multi-formats de qualitŽ (HTML, PDF, DocBook). M•me si ce choix n'Žtait pas motivŽ par une contrainte prŽcise au dŽpart, AsciiDoctor s'av•re plus adaptŽ ^ un rapport structurŽ et professionnel.

Semaine 3 : ftude applications clientes

Introduction

L'objectif de cette semaine (semaine 3) Žtait d'Žtudier les applications clientes Git. Nous avons comparŽ ces outils avec les outils inclus avec Git, tels que gitk et git-gui.

Actions rŽalisŽes

Nous avons installŽ et testŽ plusieurs applications clientes Git, notamment GitHub Desktop et GitKraken. Nous avons comparŽ leurs fonctionnalitŽs, avantages et inconvŽnients par rapport aux outils de base de Git.

Questions

Question 1.PrŽliminaire

Qu'est-ce que le logiciel gitk ? Comment se lance-t-il ?

Gitk est une interface graphique pour visualiser l'historique des commits d'un dŽp™t Git. Il permet de visualiser les branches, les commits et les relations entre eux sous forme de graphes.

Pour l'ouvrir, il suffit de taper la commande `gitk` dans un terminal.

Qu'est-ce que le logiciel git-gui ? Comment se lance-t-il ?

Git-gui est une autre interface graphique pour Git, mais par rapport ^ gitk, elle permet de gŽrer les actions courantes de Git comme ajouter des fichiers, crŽer des commits, fusionner des branches, etc.

Pour l'ouvrir, il suffit de taper la commande `git gui` dans un terminal.

Question 2. Comparons

Pourquoi avez-vous choisi ce logiciel ?

Nous avons choisi GitHub Desktop pour sa simplicité d'utilisation et sa gestion intuitive des dépôts Git. De plus, il est entièrement gratuit, contrairement à GitKraken qui, bien que plus complet, nécessite une licence payante pour certaines fonctionnalités, notamment l'utilisation avec des dépôts privés.

Comment l'avez-vous installé ?

Installation sous Windows ou MacOS :

Il existe un installateur pour GitHub Desktop, disponible sur le site officiel de GitHub. Il suffit de télécharger l'installateur et de suivre les instructions pour l'installation sur une machine tournant sous Windows ou MacOS. Cet installateur est [disponible ici](#)

Installation sur Linux :

Même si GitHub Desktop n'est pas officiellement supporté sur Linux, il existe des versions portées sur Linux par la communauté. Une de ces versions est maintenue par Brendan Forster, un membre de Github et est disponible sur son dépôt Github. Des instructions d'installations sont disponibles sur ce dépôt :

```
https://github.com/shfkey/desktop
```

Comparez-le aux outils inclus avec Git (installés précédemment) ainsi qu'avec ce qui serait fait en ligne de commande pure : fonctionnalités, avantages, inconvénients

1. Gitk et Git-gui : Gitk est principalement utilisé pour visualiser l'historique des commits de manière graphique. Il permet de naviguer dans les branches et les commits, mais reste assez basique dans son interface. Git-gui, quant à lui, propose une interface pour effectuer les actions Git courantes comme le commit, le push, et la gestion des branches. Toutefois, il manque d'une gestion intuitive des conflits ou d'outils de visualisation avancée comme dans GitHub Desktop.
 - a. Avantages : Ces outils sont installés avec Git et n'ont pas de coûts supplémentaires. Git-gui reste un bon choix pour les actions de base.
 - b. Inconvénients : L'interface de Gitk et Git-gui peut être moins claire, en particulier pour les utilisateurs débutants. Moins de fonctionnalités avancées et d'intégration avec des services comme GitHub.
2. GitHub Desktop :

- a. Avantages : Interface très intuitive et facile à utiliser pour les débutants. Intégration complète avec GitHub (bien que ce ne soit pas limité à GitHub, il fonctionne également avec des dépôts Git locaux, Gitlab, BitBucket, etc.).+ Gestion des branches, commits, et push/pull très fluide. Prise en charge des conflits de fusion de manière plus visuelle et conviviale. Pas de nécessité d'utiliser la ligne de commande pour la plupart des opérations courantes.
 - b. Inconvénients : Moins de fonctionnalités avancées comparées à GitKraken (comme la gestion de projets plus complexes ou l'intégration avec plusieurs services). Ne convient pas bien aux utilisateurs avancés qui préfèrent une ligne de commande complète et plus personnalisable.
3. Ligne de commande pure :
- a. Avantages : Offre une flexibilité totale et permet de réaliser toutes les opérations possibles avec Git. L'utilisation de la ligne de commande permet une meilleure compréhension du fonctionnement interne de Git et est souvent plus rapide pour les utilisateurs expérimentés.
 - b. Inconvénients : Peut être complexe et déroutante pour les débutants. Prise en main difficile, surtout lorsqu'il s'agit de comprendre l'historique des commits ou de résoudre des conflits de manière visuelle.

En conclusion, GitHub Desktop offre une solution simple et accessible pour les utilisateurs qui privilégient une interface graphique sans les difficultés des lignes de commande ou des outils plus complexe comme GitKraken, même qu'il ne soit pas aussi complet que GitKraken.

Semaine 4 : Installation du service Gitea

Introduction

L'objectif de cette semaine (semaine 4) était d'installer et de configurer Gitea, une plateforme Git auto-hébergée. Nous avons également exploré ses fonctionnalités, notamment la création d'utilisateurs et de projets.

Actions réalisées

Nous avons installé Gitea sur une machine virtuelle Debian 12, en suivant les instructions de la documentation officielle^[12]. Nous avons configuré le service pour qu'il fonctionne avec une base de données SQLite3, et nous avons créé un utilisateur administrateur pour gérer la plateforme.

Problèmes rencontrés durant l'installation

Durant l'installation de Gitea sur les machines virtuelles, nous avons rencontré une erreur avec les permissions du dossier `/etc/gitea`, qui ne permettait pas l'initialisation du fichier `app.ini`. Nous avons fini par résoudre ce problème en modifiant les permissions du dossier `/etc/gitea` avec la commande suivante :

```
sudo chmod -R 755 /etc/gitea
```

■

Il est important de noter que cette commande modifie les permissions de tous les fichiers et dossiers à l'intérieur de `/etc/gitea`, ce qui peut ne pas être souhaitable dans tous les cas. Il est donc recommandé de remettre les permissions d'origine après l'installation de Gitea.

Tests d'utilisation

Créations d'utilisateurs

Avant de créer des projets, on peut créer différents utilisateurs. Il y a plusieurs moyens de créer des utilisateurs sur Gitea :

En tant qu'administrateur

En tant qu'administrateur, il est possible d'aller dans la page d'administration du site et ensuite accéder à la page "User accounts" pour créer un utilisateur

[Un tutoriel pour accéder à la page de création d'utilisateur] | [img/admin_creation_user.gif](#)

Figure 1. Tutoriel pour accéder à la page de création d'utilisateur

En tant qu'utilisateur standard

Nous pouvons aussi créer des utilisateurs sans être administrateur. Pour cela, il faut se rendre sur la page d'accueil de Gitea et cliquer sur le bouton "Sign up" en haut à droite de l'écran. Il suffit ensuite de remplir les informations demandées pour créer un compte.

[Un tutoriel sur la création de comptes sans accès administrateur] | [img/standard_creation_user.gif](#)

Figure 2. Tutoriel sur la création de comptes sans accès administrateur

Cr ation de projets

R alisez l'ajout d'un projet directement cr   depuis l'interface web de Gitea

  Mr Carles, Consignes SAE 2.03

Pour cr er un projet directement en utilisant l'interface web de Gitea, nous avons cliqu  sur le bouton "+" situ  en haut   droite de l'interface puis sur "New repository". Nous avons ensuite rempli les informations n cessaires pour la cr ation du projet.

[Une animation montrant un utilisateur qui cr e un projet Gitea] | *img/user_creation_repo.gif*

Figure 3. Animation de cr ation de projet

Nous pouvons ensuite `git commit` et `git push` sur le projet cr  .

[Une animation montrant un utilisateur qui "push" des modifications   un projet Gitea] | *img/user_push.gif*

Figure 4. Tutoriel sur la cr ation de projets

Questions

Question(s) 1.   propos de Gitea

Qu'est-ce que Gitea ?

Gitea est une plateforme de gestion de code source qui permet de cr er, g rer et partager des d p ts Git via une interface web. C'est une alternative plus l g re   des solutions comme Github ou Gitlab, permettant de s'auto-h berger et de g rer leurs propres d p ts sans d pendre d'une solution cloud

Gitea peut  tre compar    des logiciels comme (en citer au moins 2) ?

1. GitHub : Une plateforme populaire de gestion de code source bas e sur Git, offrant des services comme la gestion de projets, des wikis, des discussions et plus encore.
2. GitLab : Une autre plateforme similaire   GitHub, mais qui inclut aussi des fonctionnalit s d'int gration continue (CI), de livraison continue (CD) et de gestion de pipelines DevOps.^[13]

Qu'est-ce qu'un fork (dans le domaine du d veloppement logiciel bien entendu) ?

Un "fork" est une copie ind pendante d'un projet existant. Dans le contexte des plateformes comme GitHub, un fork permet   un utilisateur de prendre un projet open-source, d'y apporter ses propres modifications sans affecter le projet original, et de soumettre ensuite ses changements sous forme de "pull requests" si n cessaire^[14].

De quel logiciel Gitea est-il le fork ? Ce logiciel existe-t-il encore ?

Gitea est un fork du logiciel Gogs, une autre plateforme de gestion de d p ts Git. Gogs existe toujours, bien qu'il soit moins actif que Gitea, qui a connu une adoption plus large et une communaut  plus dynamique^[15].

Question(s) 2. Mise à jour

Donnez la version que vous avez installée et la commande permettant d'obtenir cette information.

Pour obtenir la version de Gitea installée, on utilise la commande suivante :

```
gitea --version
```

Nous avons la version 1.23.5 de Gitea.

Comment faire pour mettre à jour le binaire de votre service sans devoir tout reconfigurer ?

Pour mettre à jour le binaire de Gitea sans reconfigurer tout le système, il suffit de télécharger la dernière version stable du binaire et de remplacer l'exécutable actuel par le nouveau, comme expliqué précédemment. Cette méthode permet de conserver toutes les configurations existantes, y compris les paramètres de base de données et les utilisateurs^[16].

Sources

- ! [1] [Que signifie 64-bits ?](#)
- ! [2] [Type de réseau virtualbox](#)
- ! [3] [Fichier ISO](#)
- ! [4] [Différence GNOME MATE Unity](#)
- ! [5] [Qu'est-ce qu'un serveur web](#)
- ! [6] [Utilisation SSH](#)
- ! [7] [Serveur Mandataire](#)
- ! [8] [Liste de groupes commande Linux](#)
- ! [9] [Introduction to Guest Additions](#)
- ! [10] [Debian.org](#)
- ! [11] [Debian Releases](#)
- ! [12] [Gitea Installation](#)
- ! [13] [Différences entre Github et Gitlab](#)
- ! [14] [Qu'est-ce qu'un fork ?](#)
- ! [15] [Documentation Gitea](#)
- ! [16] [Mettre à jour Gitea](#)