

额度总览

OpenRouter current-key · DeepSeek API Wallet · 9 Provider · 12 Subject

搜索 Provider / Subject

全部刷新



Codex Provider: Experimental · Incompatible · 默认关闭 · 不计 MVP · 无启用按钮

详见 [\\$13.1.3](#) →

Window View

Wallet View

窗口使用率 · 降序

按 Provider 分组 · 突出显示剩余量 · 不可跨 Provider 加总 · 窗口时长由 Provider 声明

OpenRouter

#1	周 7d	API Key 个人	已使用 76 / 100		剩余 24	重置 72:14:32
#2	周 7d	API Key 团队	已使用 23 / 100		剩余 77	重置 4d 8h
#3	日 24h	API Key 个人	已使用 23 / 100		剩余 77	重置 18:42:11
#4	月 30d	API Key 团队	已使用 8 / 100		剩余 92	重置 27d 4h

DeepSeek

—	余额 —	Coding Plan	已使用	剩余 ¥248.30	可继续使用
---	---------	-------------	-----	---------------	-------



Token 用量 / Cache 命中占比 — future capability v2（新增 CapabilityKind=usage_breakdown + Provider 协议升级）。当前点击 →

[14.1 Token Usage Breakdown](#) → （示例数据 · 非真实）



欢迎使用 Agent Quota

本地优先 · 最小披露 · 多 Provider 额度聚合

数据 & 权限披露

本应用为本地优先工具。所有凭据通过 macOS Keychain 存储，渲染器无法直接读取密钥。Provider 查询默认走官方 HTTPS API。OpenRouter / DeepSeek 需联网；Codex 当前未启用。

- 仅本机使用 · 无遥测
- 凭据走系统 Keychain · Renderer 无法读取
- Provider 数据本地缓存 · TTL 由策略决定

先浏览示例

开始配置

账户与 Provider

管理 Provider 接入、凭据绑定、Subject 发现

+ 添加 Provider

 Codex Provider: Experimental · Incompatible · 默认关闭 · 不计 MVP · 无启用按钮 详见 §13.1.3 →

已启用 Provider



DeepSeek

API Wallet · 个人

已配置 · 2 个 Subject

上次刷新：3 分钟前

刷新

管理



OpenRouter

current-key · 个人 + 团队

Supported Candidate

上次刷新：3 分钟前

刷新

管理

Experimental / Disabled



Codex

official-cli · 本地握手

Experimental / Incompatible / Disabled

Codex 当前未启用，详见设计文档 §13.1.3。无启用按钮。

Planned · 路线图（无协议契约，未启用）



Kimi

Coding Plan

planned / no-contract

无 auth / provider variant / region / binding / capability / NetworkPolicy。schema v1 配置引用返回 adapter_not_distributable。需取得官方协议证据后通过版本化升级一次性加入。

provider-contract.md §8.2 · lifecycle=planned



MiniMax

中国区

planned / no-contract

无 auth / provider variant / region / binding / capability / NetworkPolicy。schema v1 配置引用返回 adapter_not_distributable。需取得官方协议证据后通过版本化升级一次性加入。

provider-contract.md §8.2 · lifecycle=planned



Z.AI / GLM

Coding Plan

planned / no-contract

无 auth / provider variant / region / binding / capability / NetworkPolicy。schema v1 配置引用返回 adapter_not_distributable。需取得官方协议证据后通过版本化升级一次性加入。

provider-contract.md §8.2 · lifecycle=planned

Agent Quota

 概览

 账户与 Provider

 刷新队列

 状态

 设置

设置

显示	
主题	浅色 ▾
时区	Asia/Shanghai (UTC+8) ▾
减少动效	关 ☐

安全	
凭据后端	macOS Keychain ▾
Renderer 隔离	已启用（默认）
诊断日志	未启用 ☐

无障碍	
键盘可达	已启用
200% 缩放	支持
颜色对比	WCAG 2.2 AA

Provider 行为	
刷新频率	手动 ▾
离线模式	关 ☐

Agent Quota

-  概览
-  账户与 Provider
-  刷新队列
-  状态
-  设置

凭据管理

通过 macOS Keychain 引用现有项。Renderer 无法读取密钥，仅显示引用状态。

DeepSeek	system-credential: agent-quota/deepseek	● 已绑定	替换
OpenRouter	system-credential: agent-quota/openrouter	● 已绑定	替换
DeepSeek 备用	—	● 未绑定	绑定

绑定与替换操作会唤起 macOS 原生 Keychain 选择器（由 Rust 宿主在 WebView 外唤起）。Renderer 仅发起请求并接收不透明 ref/status。

刷新队列

手动触发的 Provider 刷新与缓存查询

刷新全部

Codex Provider: Experimental · Incompatible · 默认关闭 · 不计 MVP · 无启用按钮 详见 §13.1.3 →

Provider / Subject	Scope	状态	剩余预算	触发
DeepSeek · Coding Plan	wallet_balances	● running	4.2s	—
OpenRouter · API Key 个人	current_key	● queued	8.7s	—
OpenRouter · API Key 团队	current_key	● done	—	2 分钟前

 概览

 账户与 Provider

 刷新队列

 状态

 设置

状态

 SchedulerHost 未安装或未健康。仅按需刷新可用。无渲染器定时器、无假装后台监控。

Scheduler

未启用

无后台刷新

Sidecar

运行中

上次启动：现在

Renderer

沙箱

CSP locked

重新认证

按 Provider 触发重新认证。Keychain 项替换将生成新 credential generation 并隔离旧 cache/LKG。

 OpenRouter · API Key 团队 凭据已失效（auth_error · reauth_required）。

OpenRouter · API Key 团队

- 1. 在弹出的 macOS Keychain 选择器中选择新项，或新建团队 API Key
- 2. 宿主将创建新的 credential generation 并 probe 新身份
- 3. 旧 cache / LKG 自动隔离（不删除，30 天后可清理）
- 4. 重新认证完成后不自动重放 Provider 请求；用户须显式触发手动刷新

取消

唤起 Keychain 选择器

导出与清除

导出默认仅含脱敏配置/诊断。破坏性操作必须通过宿主唤起的原生确认 sheet。

导出（脱敏）

导出当前配置、诊断快照与 alert 历史。文件格式：JSON。凭据、原始 Provider 响应、Feishu/LLM 上下文一律排除。

- ☒ 包含 alert 历史（30 天）
- ☒ 包含诊断快照（不含原始响应）
- ☒ 默认开启

生成脱敏导出

清除所有数据

删除 SQLite、缓存、alert 状态、本地配置。不会触及 macOS Keychain 中的凭据项。操作不可撤销。

SQLite main + WAL + SHM	3 个文件 · 0600
alert_episodes	12 条 · 30 天内
config.toml + backups	1 文件 + 2 备份 · 0600
LocalKeyRing active	3 个 purpose

确认将由宿主唤起的原生 confirmation sheet 接管。

唤起原生确认

清除失败 · Pre-commit

host 已确认 commit 未发生 · 零副作用 · 可安全重试

失败边界

- ✓ user-presence token verified (host-owned)
- ✗ plan digest conflict · fail closed
- – SQLite 未修改
- – cache / LKG / alert_episodes 未修改
- – LocalKeyRing 未修改
- – InstallationRegistry 未修改
- – installation binding 未修改
- 可重新生成 purge plan 后再次确认



清除结果未知 · outcome_unknown

commit 边界后宿主异常 · 不得伪报成功或失败 · 等待 fence recovery

恢复状态（只读）

- ✓ user-presence token verified (host-owned)
- ? commit marker 读取中
- ? SQLite 状态待 recovery 判定
- ? cache / LKG 状态待 recovery 判定
- ... LocalKeyRing fence 校验中
- – 禁止再次发起 destructive commit
- – renderer 仅接收 outcome_unknown
- 恢复完成前只允许 status / diagnostics

